

1. Maße und Gestaltung der Carsharingplakette

Als Material für die Carsharingplakette ist ein flexibler, lichtechter Kunststoffaufbau zu verwenden.

Im Übrigen gelten die folgenden Vorgaben:

Durchmesser 80 mm,

Schrift: DIN 1451 Teil 2, Schriftgröße 12 mm,

Kennzeichenfeld 60 x 12,5 mm und Firmenfeld 60 x 12,5 mm zum Eintrag des Fahrzeugkennzeichens und des Firmennamens mittels lichtechem Stift,

Plakettenfarbe: C:100, M:100, Y:0, K:0,

Siegelfeld: rund, 2/3 Kreis, reinweiß RAL 9010, schwarz umrandet, Konturlinie 0,5 mm, Siegeldruck rund, Durchmesser 20 mm.

Plakettenmuster:



Das Urbild kann bei der Bundesanstalt für Straßenwesen, Brüderstraße 53, 51427 Bergisch Gladbach, bezogen werden.

2. Sicherheitsmerkmal und sonstige Anforderungen

2.1. Sicherheitsmerkmal

Die Carsharingplakette ist mit einem fälschungsschwerenden Merkmal in Gestalt eines transparenten diffraktiven Hologrammmotivs, das dauernd fest mit der Folie verbunden ist und die Lesbarkeit der Plakette nicht beeinträchtigt, zu versehen. Das Merkmal muss die Anmutung eines Glasbruchs haben und das auf der Plakette dargestellte Carsharingfahrzeug sowie den Schriftzug „Carsharing“ abbilden. Es soll das auf der Folie befindliche Symbol beziehungsweise den dort vorhandenen Schriftzug überlagern. Die farbliche Grundgestaltung der Plakette muss erhalten bleiben.

Schematische Darstellung des Hologramms:



2.2. Wertstellung

Die Plaketten müssen mit einem Siegel der ausgebenden Stelle wertgestellt werden. Dabei können auch Dokumentenklebesiegel gemäß Verkehrsblattverlautbarung vom 03.02.1997 (Heft 4, 1997, Nr. 35) verwendet werden.

Das Siegel ist in dem hierfür vorgesehenen Feld unterhalb der Beschriftungsfelder anzubringen.

3. Erteilung der Plaketten

Die Plakette wird auf Antrag von der nach Landesrecht zuständigen Behörde ausgegeben. Mit dem Antrag sind die Zulassungsbescheinigung Teil I als Nachweis der Haltereigenschaft des Carsharingunternehmens sowie die Vertragsbedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Carsharingunternehmens zum Nachweis vorzulegen, dass das betreffende Kraftfahrzeug einer unbestimmten Anzahl von Fahrerinnen und Fahrern auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung und einem die Energiekosten mit einschließenden Zeit- oder Kilometertarif oder Mischformen solcher Tarife angeboten und selbstständig reserviert und genutzt werden kann. Kann der Nachweis der Haltereigenschaft auch durch sonstige geeignete Unterlagen erbracht werden, so genügt die Vorlage dieser Unterlagen.

4. Anbringung der Plakette

Die Plakette muss gemäß §39 Absatz 11 Satz 2 der Straßenverkehrs-Ordnung deutlich sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht werden. Eine dauerhafte Verbindung durch Verklebung ist nicht erforderlich, sofern Vorrichtungen genutzt werden, durch die die Plakette vorübergehend an der Windschutzscheibe befestigt werden kann. Wird eine derartige Vorrichtung genutzt, darf hierdurch die Sichtbarkeit der Plakette nicht beeinträchtigt werden. Zudem muss sichergestellt sein, dass eine unberechtigte Ansichnahme durch Dritte unterbleibt.

Sollen die Plaketten verklebt werden, sind sie so zu gestalten, dass sie sich beim Ablösen von der Windschutzscheibe selbst zerstören. Rückstände müssen einfach und ohne den Einsatz von glaskratzenden Werkzeugen oder brennbaren Flüssigkeiten zu entfernen sein.

Das zum Führen des Fahrzeuges erforderliche Sichtfeld darf durch die Anbringung der Plakette nicht beeinträchtigt werden.

(VkBl. 2020 S. 505)