

35. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO);

- Verwendung von Klebesiegeln und Klebestempeln in den Fahrzeugpapieren und anderen Zulassungsdokumenten

Bonn, den 3. Februar 1997 StV 15/36.17.10

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) schreibt vor, dass bestimmte Zulassungsdokumente mit Stempel oder Siegel und Unterschrift zu versehen sind, und sieht in Mustern bestimmte Felder für einen Stempel oder ein Siegel vor.

Nach Auswertung des mit Verlautbarung vom 22. November 1995 (VkBl. S. 729) bekanntgemachten und mit Verlautbarung vom 24. Juni 1996 (VkBl. S. 346) verlängerten Feldversuchs zur Verwendung von Klebesiegeln und Klebestempeln in Zulassungs- und Fahrzeugpapieren gebe ich im Einvernehmen mit den zuständigen obersten Landesbehörden folgendes bekannt:

Ich habe keine Bedenken, wenn für die verkehrsrechtlich vorgeschriebene bzw. die übliche Abstempelung von Papieren anstelle herkömmlicher Stempel bzw. Siegel sogenannte Klebestempel bzw. Klebesiegel verwendet werden. Dabei ist der Stempel bzw. das Siegel als Einzelelement vorgefertigt und wird auf das zu stempelnde bzw. zu siegelnde Papier aufgeklebt.

Landesrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. Die Entscheidung über die Art des verwendeten Stempelsystems, die Art und Weise der Ausgestaltung und An-bringung sowie über die Beschaffenheit solcher Klebestempel bzw. Klebesiegel obliegt den stempel- bzw. sie-gelführenden Stellen.

An die Beschaffenheit der Klebestempel bzw. Klebesiegel (nachstehend nur als Klebesiegel bezeichnet) sind folgende Mindestanforderungen zu stellen:

1. Die Klebesiegel sind so zu gestalten, dass sie mindestens zehn Jahre der Belastung üblicher Benutzung (z.B. Temperaturbereich — 20 bis + 80 °C, Verträglichkeit mit handelsüblichen Schutzhüllen) standhalten.
2. Die Klebesiegel sind selbstklebend, in der Grundsubstanz transparent und aus nicht aushärtendem/ dauerelastischem Material herzustellen; Klebesiegel sind an den dafür vorgesehenen Stellen zusätzlich beschriftbar.
3. Die Schichtstärke des Klebesiegels darf höchstens 55 µm betragen.
4. Die Klebesiegel sind im Randbereich umlaufend gezackt/gezähnt auszugestalten.
5. Die Klebesiegel sind so zu gestalten, dass Mißbrauchsmanipulationen oder Ablöseversuche unter Verwendung üblicher Manipulationsmethoden (z. B. Wärme, Lösungsmittel) am Siegel erkennbar werden und dass die Siegel nicht in wiederverwendbarer Form von einem Dokument auf ein anderes Dokument übertragen werden können (bei gleichzeitiger Unzerstörtheit der Dokumente).
6. Die Klebesiegel müssen sichtbare und bei Normallicht unsichtbare Merkmale zur Fälschungssicherheit und Echtheitserkennbarkeit enthalten. Die unsichtbaren Merkmale müssen mit UV-Licht mit einer Frequenz von 300 bis 400 nm sichtbar werden.

Die Erfüllung dieser Anforderungen ist durch ein Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung oder ein gleichwertiges Gutachten nachzuweisen.