顺序容器

vector

```
template<class T>;
insert(iterator pos,value_inserted);
insert(iterator pos,iterator value_inserted_begin,iterator value_insetred_end);
erase(iterator pos);
erase(iterator _begin_,iterator _end_);
```

二维数组

```
vector<vector<int> > v(3);
for(i=0,i<3,++i)
    for(j=0,j<5,++j)
        v.push_back(j);
for(i=0,i<3,++i){
    for(j=0,j<5,++j)
        cout<<v[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
}

result:
    0 1 2 3 4
    0 1 2 3 4
    0 1 2 3 4
```

deque

同vector，新增

push_front()

pop_front()

list

list 容器

中国大学MOOC

- 在任何位置插入删除都是常数时间，不支持随机存取。
- 除了具有所有顺序容器都有的成员函数以外，还支持8个成员函数：

push_front: 在前面插入

pop_front: 删除前面的元素

sort: 排序 （list 不支持 STL 的算法 sort）

remove: 删除和指定值相等的所有元素

unique: 删除所有和前一个元素相同的元素（要做到元素不重复，则unique之前还需要 sort）

merge: 合并两个链表，并清空被合并的那个

reverse: 颠倒链表

splice: 在指定位置前面插入另一链表中的一个或多个元素，并在另一链表中删除被插入的元素