同步互联网时间

1. 首先安装 ntpdate 命令：

```
yum install -y ntpdate
```

2. 接着执行如下命令开始同步：

```
ntpdate 0.asia.pool.ntp.org
```

若上面的时间服务器不可用，也可以改用如下服务器进行同步：

```
time.nist.gov
time.nuri.net
0.asia.pool.ntp.org
1.asia.pool.ntp.org
2.asia.pool.ntp.org
3.asia.pool.ntp.org
```

3. 最后执行如下命令将系统时间同步到硬件，防止系统重启后时间被还原。

```
hwclock --systohc
```

服务名称： ntpd

Time.windows.com

arch 同步时间
sudo timedatectl
set-ntp true

Arch Linux中禁用UTC解决双系统时间问题

原因

Windows双系统时间不统一在于时间表示有两个标准：localtime 和 UTC(Coordinated Universal Time)。UTC 是与时区无关的全球时间标准。尽管概念上有差别，UTC 和 GMT (格林威治时间) 是一样的。localtime 标准则依赖于当前时区。

时间标准由操作系统设定，Windows 默认使用 localtime，Mac OS 默认使用 UTC 而 UNIX 系列的操作系统两者都有。使用 Linux 时，最好将硬件时钟设置为 UTC 标准，并在所有操作系统中使用。这样 Linux 系统就可以自动调整夏令时设置，而如果使用 localtime 标准那么系统时间不会根据夏令时自动调整。

方法

通过如下命令可以检查当前设置，systemd 默认硬件时钟为协调世界时（UTC）

```
$ timedatectl status | grep local
```

硬件时间可以用 hwclock 命令设置，将硬件时间设置为 localtime（解决双系统时间问题）：

```
$ timedatectl set-local-rtc true
```

硬件时间设置成 UTC（恢复默认设置）：

```
$ timedatectl set-local-rtc false
```

上述命令会自动生成/etc/adjtime，无需单独设置。