

08-文件内容修改模块

lineinfile 模块

针对于文件内容修改的模块，仅支持一次修改、删除一行内容（不能对关键字操作，只能操作一整行内容！）

- 常用参数

Markdown 复制

path: 要修改的文件

regexp: 正则表达式匹配要修改的行

line: 修改或者插入行的内容

insertbefore: 在匹配的行前面插入

insertafter: 在匹配的行后面插入

backup: 是否备份文件

create: 文件不存在则创建文件

validate: 验证文件修改的有效性，需要文件自带验证机制

 比如如果修改的是httpd配置文件，校验的时候其实是调用httpd命令自己做校验

 比如如果修改的是sudo配置文件，校验的时候其实是调用sudoedit方式来校验

 就是说，本身lineinfile不做校验机制，它是调用修改的配置文件本身的校验来实现校验的

backrefs: 如果为false，那么regexp没有匹配到的内容则会在文件末尾新增，如果为yes，那么regexp必须严格匹配上，如果没有匹配上则什么都不做

案例 1：将所有的被控节点永久关闭 SELinux

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat lineinfile.yaml
- name: lineinfile
  hosts: all
  tasks:
  - name: task1
    lineinfile:
      path: /etc/selinux/config  #表示我要操作的文件是什么
      regexp: ^SELINUX=      # 表示我要匹配的关键字所在的行
      line: SELINUX=disabled  # 表示我要替换关键字所在行的所有的内容
      backup: yes
```

案例 2：修改 sshd 配置文件，在#Port 22 下面添加一行内容 Port 2222

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# vim lineinfile.yaml
- name: lineinfile
  hosts: all
  tasks:
  - name: task1
    lineinfile:
      path: /etc/ssh/sshd_config
      insertafter: ^#Port 22
      line: Port 2222
      backup: yes
```

YAML 复制

```
- name: lineinfile
  hosts: all
  tasks:
  - name: task1
    lineinfile:
      path: /etc/httpd/conf/httpd.conf
      regexp: askldadchkjjahdkjlasd
      line: Port 22
      backrefs: false
      validate: httpd -t -f %s
      state: present
```

blockinfile 模块

针对于文件内容修改的模块，支持多行内容修改、删除操作

和 lineinfile 模块的参数一样，多了 2 个参数：

纯文本 复制

```
block: 操作内容
marker: 标记
```

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat blockinfile.yaml
- name: blockinfile
  hosts: all
  tasks:
  - name: task
    blockinfile:
      path: /opt/abc
      create: yes
      block: |
        abc
        123
        456
```

Bash 复制

```
[root@adsl-172-10-0-154 ~]# cat /opt/abc
# BEGIN ANSIBLE MANAGED BLOCK
abc
123
456
# END ANSIBLE MANAGED BLOCK
```

删除多行内容

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat blockinfile.yaml
- name: blockinfile
  hosts: all
  tasks:
  - name: task
    blockinfile:
      path: /opt/abc
      create: yes
      marker: "# {mark} ANSIBLE MANAGED BLOCK"
      state: absent
```

