

09-jinja2 模板

jinja2 模板

这个模板实际上是一个带有 ansible 的变量和判断、循环语句的一个文件

大多数的情况下，被控节点修改配置文件的话，其实只有一部分的内容是不一样的，其余的内容是完全一样的

那么在这种情况下，我们可以利用 jinja2 模板文件来实现管理

所以所谓的 jinja2 模板就是一个带有变量内容的文本文件，下发到被控节点的时候会自动将其变量渲染会具体的值

如果要传输 jinja2 模板文件，一定要使用 template 模块

因为 template 模块支持将模板文件中的变量、循环、判断渲染出来，不要使用 copy 模块

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat jinja2.yaml
- name: jinja2
  hosts: all
  tasks:
  - name: jinja2
    template:
      src: httpd.conf.j2
      dest: /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# grep ansible_ httpd.conf.j2
Listen {{ansible_ens160.ipv4.address }}:80
```

有一些情况下， 被控节点有多张网卡，你想要优先让其监听在 ens224 网卡上，如果没有 ens224 网卡，那么就监听到 ens160 网卡上，如果 ens160 网卡也不存在，那么就监听在所有的网卡 IP 地址上

Markdown 复制

```
{% if 条件表达式 %}
执行语句1
{% elif 条件表达式 %}
执行语句2
.....
{% else %}
执行语句
{% endif %}
```

Markdown 复制

```
{% if ansible_ens224 is defined %}
Listen {{ ansible_ens224.ipv4.address }}:80
{% elif ansible_ens160 is defined %}
Listen {{ ansible_ens160.ipv4.address }}:80
{% else %}
Listen 80
{% endif %}
```

jinja2 模板文件中除了支持判断，还支持循环

Markdown 复制

```
{% for 变量名 in 要循环的值 %}
内容
{% endfor%}
```

Markdown 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat hosts.j2
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
{% for hosts in groups.all %}
{{ hostvars[hosts].ansible_ens160.ipv4.address }} {{ hostvars[hosts].inventory_hostname }}
{% endfor %}
```

jinja2 过滤器

jinja2 过滤器实现的功能是转换

Markdown 复制

```
"{{ 变量名 | jinja2过滤器 }}"
```

1.default 过滤器：如果变量没有赋值的话，default 过滤器会默认赋予一个值

YAML 复制

```
"{{ 变量名 | default('值') }}"
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat default.yaml
- name: default
  hosts: all
  vars:
    var1: rhel9
  tasks:
    - name: task
      debug:
        msg: "{{ var1 | default('nihao') }}"
```

2.password_hash 过滤器：进行加密的，采用不同的加密方式对变量的值进行加密，通常应用在用户创建的时候给用户设置密码的场景

3.dict2items 过滤器