

应用性能巡检报告

巡检对象：集团法务

目录

1 概述.....	2
1.1 巡检对象与时间范围	2
1.2 证据来源与分析口径	2
2 系统运行现状与性能问题分析.....	2
2.1 部署架构与运行环境概况	3
2.1.1 系统规模总览.....	3
2.1.2 服务器资源与主机分布.....	3
2.1.3 服务与端口部署情况	4
2.2 系统接口检查	5
2.2.1 平均响应时间高的慢接口	5
2.2.2 访问量高 & 响应时间差的重点接口 (重点)	6
2.2.3 平均错误率高的异常接口	9
2.2.4 访问量高 & 错误率高的重点接口 (重点)	10
2.3 系统 SQL 检查.....	14

2.3.1 系统数据库整体检查.....	14
2.3.2 慢 SQL 检查.....	14
2.3.3 异常 SQL 检查	20

1 概述

本次测试基于批次 ‘2026-04-12-live-export-test-2210’ 的现有 diagnostics 资产进行第三阶段单模板渲染验证，未重新复制 diagnostics，也未引入新的重型输入层。

1.1 巡检对象与时间范围

项目	内容
巡检对象	bizsystem_1065
统计时间范围	2026-01-01 00:00 至 2026-03-31 23:59
报告标题	集团法务应用性能巡检报告
主要分析对象	接口主表、SQL 主表、证据索引、deep-dive bundles

1.2 证据来源与分析口径

本次生成直接读取同批次 ‘diagnostics/’：原始导出登记 5 项，prepared 行数包括 request=136、interface_cluster=136、sql=681；当前主表行数包括 request_master=11、interface_cluster_master=11、sql_master=20。

如果某章节所需资产不存在，本轮测试会输出固定占位而不是臆造判断。

2 系统运行现状与性能问题分析

2.1 部署架构与运行环境概况

2.1.1 系统规模总览

当前 diagnostics 中已经可直接读取的结构化资产包括 request_master=11、interface_cluster_master=11、sql_master=20、nosql_master=4。

2.1.2 服务器资源与主机分布

【当前批次未获取到该项数据】当前 diagnostics 下没有完整的主机级 CPU/内存/磁盘清单，本章节暂保留占位。

2.1.3 服务与端口部署情况

【当前批次未获取到该项数据】当前第三阶段测试没有额外复制主机部署信息，只保留直接从 diagnostics 可见的资产摘要。

补充说明:prepared 阶段 warning 为 ‘interface_cluster_prepared.csv was synthesized from request_prepared rows because no interface_list raw export was available.’。

2.2 系统接口检查

本章节优先读取 request_master.csv 与 request_evidence_index.csv，并在存在 deep-dive 时补充其摘要，不绕过主表主线。

2.2.1 平均响应时间高的慢接口

事务名称	平均请求时间 (ms)	请求数	错误率 (%)	错误次数	慢次数
SpringController/\${url.res242100flowmobileap001}/user-tasks/processed (POST)	2421.00	1	0.00	0	1
URI/grcv5/wp/contractView228350Contract.h000	2283.50	2	0.00	0	1
SpringController/\${url.res157400flowmobileap001}/task-form-process/done-pages/{instId}	1574.00	1	0.00	0	0
SpringController/\${url.res156200flowmobileap001}/user-tasks/processed (POST)	1562.00	1	0.00	0	0
SpringController/\${url.workflow86view7}	1518.86	7	0.00	0	2
SpringController/\${url.res148200flowmobileap001}/task-form-process/done-pages/{instId}	1482.00	1	0.00	0	0
SpringController/\${url.res38600flowmobileap001}/task-form-process/todo-pages/{id}	386.00	2	50.00	1	0
SpringController/\${url.res13600flowmobileap001}/task-form-process/todo-pages/{id}	136.00	3	66.67	2	0

2.2.2 访问量高 & 响应时间差的重点接口 (重点)

[SpringController/\\${url.workflow.view}](#)

关键数据：请求 7，平均 1548.86ms，错误 0，错误率 0.00%，慢次数 2

判断：当前条目来自 request_master 主表，已进入主线对象；后续结论应继续以主表和证据索引为准。

【现状】当前已挂接证据状态‘待补证据’，页面链接 0，trace 线索 0，截图提示状态‘待补充’。

[URI/grcv5/wp/contractView/viewContract.htm](#)

关键数据：请求 2，平均 2283.50ms，错误 0，错误率 0.00%，慢次数 1

判断：当前条目来自 request_master 主表，已进入主线对象；后续结论应继续以主表和证据索引为准。

【现状】当前已挂接证据状态‘待补证据’，页面链接 0，trace 线索 0，截图提示状态‘待补充’。

[SpringController/\\${url.rest.prefix.flowmobileapi.v1}/user-tasks/processed \(POST\)](#)

关键数据：请求 1，平均 2421.00ms，错误 0，错误率 0.00%，慢次数 1

判断：当前条目来自 request_master 主表，已进入主线对象；后续结论应继续以主表和证据索引为准。

【现状】已存在 deep-dive 结果：‘dd_20260412T164534Z_6ecd3c15’，类型为‘request_context’，摘要为‘manual_request_action_fact_sheet_validation’；证据数 8，页面链接 2。

[SpringController/\\${url.rest.prefix.flowmobileapi.v1}/task-form-process/done-pages/{instId}](#)

关键数据：请求 1，平均 1774.00ms，错误 0，错误率 0.00%，慢次数 0

判断：当前条目来自 request_master 主表，已进入主线对象；后续结论应继续以主表和证据索引为准。

【现状】当前已挂接证据状态‘待补证据’，页面链接 0，trace 线索 0，截图提示状态‘待补充’。

2.2.3 平均错误率高的异常接口

事务名称	平均请求时间 (ms)	请求数	错误率 (%)	错误次数	慢次数
URI/grcv5/api/flow-mobile/v1/task-form-process/done-pages/undefined	5.00	2	100.00	2	0
URI/grcv5/api/flow-mobile/v1/task-form-process/done-pages/undefined	5.00	1	100.00	1	0
URI/favicon.ico	0.00	2	100.00	2	0
SpringController/\${url.rest.prefix.flowmobileapi.v1}/task-form-process/todo-pages/{id}	136.33	3	66.67	2	0
SpringController/\${url.rest.prefix.flowmobileapi.v1}/task-form-process/todo-pages/{id}	5.00	2	100.00	2	0

2.2.4 访问量高 & 错误率高的重点接口 (重点)

SpringController/\${url.rest.prefix.flowmobileapi.v1}/task-form-process/todo-pages/{id}

关键数据：请求 3，平均 136.33ms，错误 2，错误率 66.67%，慢次数 0

判断：当前条目来自 request_master 主表，已进入主线对象；后续结论应继续以主表和证据索引为准。

【现状】当前已挂接证据状态‘待补证据’，页面链接 0，trace 线索 0，截图提示状态‘待补充’。

URI/grcv5/api/flow-mobile/v1/task-form-process/done-pages/undefined

关键数据：请求 2，平均 5.00ms，错误 2，错误率 100.00%，慢次数 0

判断：当前条目来自 request_master 主表，已进入主线对象；后续结论应继续以主表和证据索引为准。

【现状】当前已挂接证据状态‘待补证据’，页面链接 0，trace 线索 0，截图提示状态‘待补充’。

URI/favicon.ico

关键数据：请求 2，平均 0.00ms，错误 2，错误率 100.00%，慢次数 0

判断：当前条目来自 request_master 主表，已进入主线对象；后续结论应继续以主表和证据索引为准。

【现状】当前已挂接证据状态‘待补证据’，页面链接 0，trace 线索 0，截图提示状态‘待补充’。

SpringController/\${url.rest.prefix.flowmobileapi.v1}/task-form-process/todo-pages/{id}

关键数据：请求 2，平均 386.00ms，错误 1，错误率 50.00%，慢次数 0

判断：当前条目来自 request_master 主表，已进入主线对象；后续结论应继续以主表和证据索引为准。

【现状】当前已挂接证据状态‘待补证据’，页面链接 0，trace 线索 0，截图提示状态‘待补充’。

2.3 系统 SQL 检查

本章节优先读取 sql_master.csv、sql_evidence_index.csv 与 04_deep_dive/sql/，原始导出只作为补充。

2.3.1 系统数据库整体检查

核心数据库实例	10.190.22.21:3306
已入主表 SQL 数	20
已挂接 deep-dive 的 SQL 数	1
连接池明细	【当前批次未直接沉淀到 diagnostics 中，待补充】

2.3.2 慢 SQL 检查

对象提示	SQL 片段	平均响应 (ms)	调用次数	慢次数	错误次数
bpm_todo_log	SELECT * FROM bpm_todo_log WHERE RECEIVERCODE = ? AND ACTIVITY_ID IN (SELECT s.STEP_ID FROM LAS_FLOW_STEP s) AND seen = ? AND FIRST_SEENDATE IS NOT NULL AND	2791	456	255	0
bpm_todo_log	SELECT ? FROM bpm_todo_log WHERE RECEIVERCODE = ? AND seen = ? AND FIRST_SEENDATE IS NOT NULL AND ACTIVITY_FINISH_DATE IS NOT NULL	2214	366	254	0
LAS_CONTRACT_UNIT	SELECT COUNT(*) AS count-Num from (SELECT a.ID as ID ,(CASE WHEN a.CONTRACT_SELF_CODE IS NOT NULL AND a.CREATE_UNIT_ID=? AND a.SELF_CODE IS NOT NULL THEN CONCAT	2888	262	262	0
HD_TODOLIST	SELECT ? from HD_TODOLIST t where t.RECEIVERCODE in (?)	125	4215	9	0

对象提示	SQL 片段	平均响应 (ms)	调用次数	慢次数	错误次数
LAS_CONTRACT_UPDATE	<pre> SELECT ID, (CASE WHEN a.CONTRACT_SELF_CODE IS NOT NULL AND a.CREATE_UNIT_ID=? AND a.SELF_CODE IS NOT NULL THEN CON- CAT(a.CONTRACT_SELF_CODE,?,a.SELF_COD </pre>	2363	208	208	0
LAS_CONTRACT_INFO	<pre> SELECT count(*) as countNum from (SELECT c.ID,c.CONTRACT_SELF_CODE docCatego- ryId,c.CONTRACT_PERIOD contractPe- riod,c.START_TIME startTime,c.END_TIME endTime,c.CO </pre>	63	5371	0	0
HD_COMP_ATTACHMENT_REL	<pre> SELECT * FROM HD_COMP_ATAH_GROUP_REL attachment0_ where attach- ment0_.ATAH_CODE=? </pre>	520	581	2	0
LAS_CONTRACT_INFO_CE1	<pre> SELECT * FROM LAS_CONTRACT_INFO_CE1 zstzdmclx0_ where zstzdmclx0_.LAS_CONTRACT_INFO_CE1ID=? order by zstzdmclx0_.ID asc </pre>	118	2348	6	0
hd_todo_seen_log	<pre> SELECT * from hd_todo_seen_log where TODO_ID=? </pre>	767	309	2	0

对象提示	SQL 片段	平均响应 (ms)	调用次数	慢次数	错误次数
HD_FORM_OPINION	HD_FORM_OPINION opinionent0__ where opinionent0__.BEANID=? and opinionent0__.FORMID=? order by opinionent0__.SIGNDATE asc	1098	183	8	0

bpm_todo_logo

关键数据：平均 2791ms，响应总时间 1272842ms，调用次数 456，错误 0。

SQL 片段：SELECT * FROM bpm_todo_logo WHERE RECEIVERCODE = ? AND ACTIVITY_ID IN (SELECT s.STEP_ID FROM LAS_FLOW_STEP s) AND seen = ? AND FIRST_SEENDATE IS NOT NULL AND ACTIVITY_FINISH_DATE IS NOT NULL

【现状】已存在 SQL deep-dive: ‘dd_20260412T162340Z_24fdde55’, 摘要 ‘manual_sql_fact_sheet_validation’, 证据数 4，页面链接 2。

bpm_todo_logo

关键数据：平均 2214ms，响应总时间 810361ms，调用次数 366，错误 0。

SQL 片段：SELECT ? FROM bpm_todo_logo WHERE RECEIVERCODE = ? AND seen = ? AND FIRST_SEENDATE IS NOT NULL AND ACTIVITY_FINISH_DATE IS NOT NULL

【现状】当前证据状态为 ‘待补证据 ‘，页面链接 0；如需进一步定位调用者，应继续补 deep-dive。

LAS_CONTRACT_UPDATE

关键数据：平均 2888ms，响应总时间 756773ms，调用次数 262，错误 0。

SQL 片段：select count(*) as countNum from (SELECT a.ID as ID ,(CASE WHEN a.CONTRACT_SELF_CODE IS NOT NULL AND a.CREATE_UNIT_ID=? AND a.SELF_CODE IS NOT NULL THEN CONCAT(a.CONTRACT_SELF_CODE,?,a. ELSE a.CONTRACT_SELF_CO

【现状】当前证据状态为 ‘待补证据 ‘，页面链接 0；如需进一步定位调用者，应继续补 deep-dive。

2.3.3 异常 SQL 检查

对象提示	SQL 片段	平均响应 (ms)	调用次数	慢次数	错误次数
【当前批次未获取到异常 SQL 主表数据】					

3 结论

本次第三阶段最小闭环测试已直接读取 request 主表 11 行、sql 主表 20 行，以及 deep-dive 注册表 3 行。

当前已经能够稳定产出章节骨架、主表驱动接口/SQL 章节以及缺失项报告；但对主机部署信息、连接池明细和最终高质量正文组织，仍需下一轮继续补充。