



Backup Scripts — Documentação do Site Estático

Repositório público de scripts Linux LiveCD e automação · GPL v3

31

Scripts

63

Arquivos Gerados

1

Dashboard

31

Páginas Individuais

31

Atalhos .desktop

1. Estrutura do Projeto

```
backup/ |— README.md |— LICENSE |— generate-docs.py ← Gerador do site estático
|— docs/ ← Saída gerada |— index.html ← Dashboard |— scripts/ |—
appimage2rpm.html ← Página do script |— appimage2rpm.desktop ← Atalho para
terminal |— build-backup.html |— build-backup.desktop |— ... (31 scripts)
|— update-appimages.desktop |— build_iso.sh |— create_rpm.sh |— debian.sh |—
fix-repos-ol9.sh |— git-sync.sh |— oracle.sh |— update-appimages.sh |—
bluetooth/ |— bt-auto.sh |— bluez-combined-offline-5.83-2.el9.x86_64.rpm |—
system_scripts/ ← 20 scripts |— appimage2rpm.sh |— atualizar.sh |—
auto_fix_powerprofiles_selinux.sh |— build_backup.sh |— ... (20 scripts) |
|— xrandr-config.sh |— vm_scripts/ ← 3 scripts |— control.sh |— restore-
snapshot-disable-ufw.sh |— setup-api-debian.sh
```

2. Dashboard (index.html)

Página principal com visão geral de todos os scripts:

- **Stats** — total de scripts, comandos, funções, linhas de código
- **Busca** — filtro em tempo real por nome, descrição, comandos
- **Tabela** — nome do script, descrição, diretório, badges de comandos/pacotes, ações
- **Ações por script:**
 -  — link para página individual (com código fonte, botões de ação)
 -  — download do `.desktop`

3. Página Individual (scripts/<nome>.html)

Para cada script, uma página com:

Seção	Conteúdo
Cabeçalho	Comentários iniciais do script (descrição, uso)
Metadados	Arquivo, shebang, tamanho, linhas, uso
Funções	Nomes e linha onde foram definidas
Variáveis	Variáveis de configuração (UPPER_CASE) com valores
Comandos	Agrupados por categoria (Pacotes, Sistema, Git, Rede...)
Dependências	Pacotes RPM detectados
Código Fonte	<code><textarea></code> com o script completo

Ações disponíveis:



Copiar código

Copia o conteúdo do `textarea` para a área de transferência. Funciona em qualquer navegador.



Download .sh

Usa JavaScript Blob + `URL.createObjectURL` para baixar o script como arquivo `.sh`. Funciona em `file://` (sem servidor).



Abrir no Terminal (.desktop)

Baixa um arquivo `.desktop` que, ao ser clicado, abre o terminal e executa o script automaticamente.

4. Arquivos .desktop

Cada script gera um atalho `.desktop` que:

- Abre o terminal (`x-terminal-emulator`)
- Executa o script no caminho absoluto original
- Mantém o terminal aberto ao final ("Pressione Enter para fechar")

Para instalar no sistema, mover para `~/.local/share/applications/`.

5. Gerador (generate-docs.py)

Script Python que automatiza a geração do site:

```
python3 generate-docs.py
```

Função	O que faz
<code>scan_scripts()</code>	Varre todos <code>*.sh</code> do projeto (exceto <code>.git</code>)
<code>extract_header()</code>	Extrai shebang, comentários, descrição, uso
<code>extract_functions()</code>	Encontra definições de função (<code>nome()</code> {)
<code>extract_variables()</code>	Captura variáveis UPPER_CASE nas primeiras 100 linhas
<code>extract_commands()</code>	Detecta comandos conhecidos (dnf, git, systemctl...) agrupados por categoria
<code>extract_packages()</code>	Extrai nomes de pacotes de comandos <code>dnf install</code>
<code>render_index()</code>	Gera o dashboard <code>index.html</code>
<code>render_script_page()</code>	Gera página individual de cada script
<code>render_desktop()</code>	Gera arquivo <code>.desktop</code>

6. Tecnologias

- **Geração:** Python 3 (stdlib + html.escape)
- **Frontend:** HTML5 + CSS3 + JavaScript vanilla
- **Download .sh:** Blob API + `URL.createObjectURL`
- **Busca:** JavaScript puro (filtro por `textContent`)
- **Zero dependências externas** — sem CDN, sem frameworks, sem servidor