

Distribuidor Interno Óptico 24FO UPC - Completo(DIO)



O distribuidor interno óptico é utilizado para uso interno em rack 19" com 24 fibras. É confeccionado em material de alta resistência e pintura especial promovendo proteção e qualidade.

Descrição do produto

O gabinete metálico 2F-FDIO-24-UPC 2Flex Telecom é apropriado para utilização em rede de telecomunicações. Contém bandeja retrátil que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo óptico. Acompanha uma régua em seu painel frontal com adaptadores ópticos já instalados e régua frontal para acomodação dos cordões ópticos, além do sistema de vedação inibir a entrada de água, poeira e até mesmo insetos. Possui pinos guia para fixação dos cabos ópticos, bandejas para acomodação dos protetores de fusão óptica, borracha de vedação nas 4 entradas dos cabos principais localizadas na parte traseira do gabinete.

Características Técnicas:

Capacidade máxima: 24 fibras;

Dimensões: 435 x 320x 43mm - 1U;

Peso:3,7 kg;

Tipo de conector: SC ;

Tipo de polimento: UPC;

Acabamento: Pintura eletro-estática preta;

Temperatura de operação: 0 °C ~ 36°C;

Conteúdo da embalagem

- 01 unidade - Distribuidor interno óptico 2F-FDIO-24-UPC;
- 02 unidades - Bandejas para emendas ópticas;
- 24 unidades - Protetores de emendas ópticas;
- 24 unidades - Adaptadores ópticos SC/UPC;
- 24 unidades - Pigtaills coloridos;
- 04 unidades - Parafusos para fixação de suporte no rack;
- 02 unidades - Suportes para rack;
- 06 unidades - Abraçadeiras plásticas;
- 04 entradas e saídas para fibras;
- 04 fixadores para fibras;
- 04 fixadores para elemento de tração;