

SENSOR ATIVO DE BARREIRAS

FOTOCÉLULA



Saída para luz de garagem,
trava e sinaleira*



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Feixe unico;
- Distância de 10 até 15m;
- Proteção UV;
- Saída contato seco max: 1A/30;
- Função anti-violação;
- Adequado para uso ao ar livre;
- Forte capacidade anti-interferência
- Lente de filtragem óptica profissional;
- O jumper J4 é o seletor do tipo de saída de contato seco. Selecione NO, para Normalmente Aberto ou NC para Normalmente Fechado;
- As fotos células devem ser instaladas a mais de 30cm acima do solo (para evitar reflexão) e a distância entre o emissor e o receptor deve ser maior que 50cm;
- Instalação deve ser feita fora da direção de fontes de luz;
- Dimensões: A 100 x L 40 x P 35mm.

 Tensão de alimentação:
12-24 VDC

 Fabricado em plástico (ABS),
na cor preta

 Índice de Proteção: X4

 Peso bruto médio: 0,10 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

DICA: Possibilidade de automatizar seu sensor por ligação em rede Wi-Fi,
ao adquirir e conectar-se ao Módulo Izzy Barreira.