IT Backend – Gyakorlati dolgozat

Feladat: Szervizbejelentő webalkalmazás

Készíts webalkalmazást, amelyben a felhasználók informatikai eszközök meghibásodását jelenthetik be. Az űrlapon megadott adatokat az alkalmazás adatbázisban tárolja, a korábbi bejelentéseket pedig egy külön oldalon jeleníti meg. Használj ASP.NET Core Razor Pages technológiát és Entity Framework Core-t.

1. Projekt és adatmodell

Hozz létre egy SzervizApp nevű Razor Pages projektet. Az alkalmazás egyetlen, Bejelentes nevű adatmodellt és a hozzá tartozó adatbázistáblát használja.

Tulajdonság	Típus	Követelmény
Id	int	Elsődleges kulcs
BejelentoNeve	string	Kötelező, legalább 3 karakter
Email	string	Kötelező, megfelelő e-mail-formátum
EszkozTipus	string	Kötelező, előre megadott lehetőségekből
HibaLeiras	string	Kötelező, legalább 10 karakter
Surgos	bool	Sürgős bejelentés jelölése
BejelentesDatuma	DateTime	Mentéskor automatikusan beállítva

2. Adatbázis és Entity Framework Core

Az adatbázis neve szervizdb legyen. Készíts megfelelő DbContext osztályt, amelyben a bejelentések elérhetők. A DbContext szolgáltatást regisztráld az alkalmazásban, és gondoskodj az adatbázis, valamint a tábla létrehozásáról EF Core segítségével. Készíts migrációt és futtasd is le az adatbázison.

3. Bejelentő űrlap

Készíts egy /Bejelentes útvonalon elérhető Razor Page oldalt az alábbi mezőkkel:

Mező	HTML-elem / elvárás
Bejelentő neve	Egysoros szövegmező
E-mail-cím	E-mail-mező
Eszköz típusa	Legördülő lista: Laptop, Asztali számítógép, Monitor, Nyomtató, Egyéb
Hiba leírása	Többsoros szövegmező
Sürgős	Jelölőnégyzet
Beküldés	Űrlap elküldése gomb

Az űrlapot HTTP POST kéréssel dolgozd fel.

Sikeres beküldéskor a bejelentést mentsd az adatbázisba, a bejelentés dátumát a szerveren állítsd be, majd irányítsd át a felhasználót a /Bejelentesek oldalra.

4. Tárolt bejelentések megjelenítése

Készíts egy /Bejelentesek útvonalon elérhető Razor Page oldalt. Az adatbázisból EF Core segítségével lekérdezett bejelentéseket HTML-táblázatban jelenítsd meg. A táblázat oszlopai: bejelentő neve,
e-mail-cím, eszköz típusa, hiba leírása, sürgősség, bejelentés időpontja.

A rekordokat a bejelentés dátuma szerint csökkenő sorrendben jelenítsd meg. Ha nincs egyetlen bejelentés sem, jelenjen meg: „Nincs megjeleníthető bejelentés."

Segítség – statikus legördülő lista (példa)

Egy könyvtári alkalmazásban például az olvasói tagság típusa a következő módon választható ki. A mintát a saját feladatodhoz kell igazítani:

```
<select name="TagsagTipus">
        <option value="">-- Válassz! --</option>
        <option value="Diak">Diák</option>
        <option value="Felnott">Felnőtt</option>
</select>
```

A name attribútum az elküldött mező nevét, az option value pedig a szervernek továbbított értéket határozza meg. A kiválasztott értéket a POST-feldolgozás során a megfelelő modelladathoz kell rendelni.