47 | 前端架构: 前端架构有哪些核心问题?

2019-05-18 winter

重学前端 进入课程 >



讲述: winter 时长 08:00 大小 6.42M



你好, 我是 winter

今天我们来谈谈架构。

在传统桌面软件开发中,架构师是一种通过设计架构保证团队能够良好分工和有序工作的岗 位。

在工程领域,我们凡是要做点什么事儿,都会有明确的目的性,这个目的性,一定是为了完 成生产服务业务的。

为什么桌面软件开发需要架构师和架构设计呢? 因为桌面软件开发具有高度的复杂性, 如果 没有架构,就没法分解成互相耦合低的模块来分工。

所以一般来说,架构是为了分工而存在的。但是到了前端领域,这个问题是否还存在呢?答案是,不存在。

前端是个天然按照页面解耦的技术,在多页面架构中,页面的复杂度大约刚好适合一个人的工作量。(所以,我们的结论是,前端根本不需要架构设计。当然,我这句话是开玩笑的。)

前端不存在分工问题,但是在多人协同时,仍然要解决质量和效率的问题,这就需要组件化了。除此之外还有前端特有的兼容性问题,也是需要从架构的角度去解决的。

对于一些追求极致的团队来说,会挑战"单页面应用",通过单页面应用来提升用户体验,单页面应用的升级版本是谷歌提出的 PWA, PWA 既是业务方案也是技术方案,在技术层面,它近乎苛刻地规定了网页的各方面的体验标准。

前端领域还有一个特有的生态:框架,第一代前端框架(如 jQuery, PrototypeJS)重点解决了兼容问题和 API 的易用性问题,在现代浏览器普及之后,这些问题逐渐变得不存在或者不重要,所以第二代前端框架(如 Vue, Angular, React)重点解决了组件化问题。选择合适的框架,可以节约架构的成本,还能够享受社区资源。

本节课,我会围绕前端架构的几个核心问题,为你介绍前端架构工作。

首先我们来讲讲组件化

组件化

组件化讲起来是个非常简单的概念,前端主要的开发工作是 UI 开发,而把 UI 上的各种元素分解成组件,规定组件的标准,实现组件运行的环境就是组件化了。

现行的组件化方案,目前有五种主流选择:

Web Component;
Vue;
React;
Angular;

自研。

Web Component 是 W3C 推行的规范,理论上是未来的选项;但是实际上这份标准的状态堪忧,Shadow DOM 的设计比较复杂,一般的前端掌握起来都比较困难。

此外, CSS 也比较难以应用,需要依靠 CSS Houdini。目前来说,我还没有看到那个前端团队实际在使用 Web Component 作为组件化方案。当然,它的优势也非常明显:不需要任何额外的运行时支持,就能在现代浏览器环境运行,也可以跟 HTML 无缝结合。

Vue 是目前最受欢迎的框架(从 github star 来看),由华人程序员尤小右开发和维护。它有两个主要特点,一个是比较符合原本的 JS/CSS/HTML 书写习惯;另一个是它绑定了 MVVM 模式,直接确定了 UI 架构,通过 DSL 的支持,数据交互非常简洁。

React 是 Facebook 推行的新一代 Web 框架。它利用 JSX 模式,把 HTML、CSS 和 JS 都 放进了 JS 文件中,对于不喜欢 CSS 和 HTML 的前端工程师来说,是很理想的。它还可以 迁移到 React Native,直接编写简单的客户端应用。

Angular 是 Google 推出的 Web 框架,它是比较标准的 MVVM 模式。Angular 曾经因为大版本兼容性而饱受诟病,目前它的核心竞争力是与 TypeScript 结合得较好。

上面是我对几种方案的简单介绍。但是实际上,我们做技术选型时的主要依据是团队的现状,开发移动端还是桌面端、是否跟 Native 结合、团队成员的技能分布都是需要考虑的因素,这些框架本身的特点,目前我认为仅仅是一种偏好选项,而不是关键因素。

兼容性和适配性

前端开发的特有问题就是兼容性,到了移动时代,需要面对不同的机型,我们又需要解决适配性问题。

兼容性问题到 2011 年左右都是前端的主旋律,但是在之后,随着现代浏览器的逐渐普及, 兼容性问题逐渐减小,所以我们这里就不多谈兼容性问题了。

适配问题主要适配的是屏幕的三个要素:

单位英寸像素数 (Pixel Per Inch, PPI) : 现实世界的一英寸内像素数,决定了屏幕的显示质量

设备像素比率 (Device Pixel Ratio, DPR) : 物理像素与逻辑像素 (px) 的对应关系分辨率 (Resolution) : 屏幕区域的宽高所占像素数

在当前环境下,分辨率适配可以使用 vw 单位解决,DPR 适配则需要用到 CSS 的 viewport 规则来控制缩放比例解决,而 PPI 主要影响的是文字,可以采用 media 规则来适配。

单页应用

前文已经讲过,前端架构的解耦问题不大,因为页面是天然解耦的,但是,大家都知道,浏览器加载 HTML 时是会有白屏过程的,对追求极致体验的团队来说,希望能够进一步提升体验,于是就有了"单页应用(SPA)"的概念。

单页应用是把多个页面的内容实现在同一个实际页面内的技术,因为失去了页面的天然解耦,所以就要解决耦合问题。也就是说,我们要在一个"物理页面"内,通过架构设计来实现若干个"逻辑页面"。

逻辑页面应该做到独立开发和独立发布,一种思路是,每个逻辑页面一个 JS,用一个 SPA 框架加载 JS 文件。

从交互的角度,这并不困难,但是,这里还有一个隐性需求:保持前进后退历史。

一般来说,前进后退历史使用 URL 的 Hash 部分来控制,但是 onhashchange 事件并没有提供前进或者后退信息,目前还没有完美的解决方案,只能牺牲一部分体验。实现单页应用的逻辑页面发布需要改造发布系统,在工程上,这也是一个比较大的挑战。

扩展前端新边界

除了解决现实问题,我认为前端架构的职责还包括扩展前端的边界,所以前端架构还包含了很多 Native 开发任务:如客户端和前端结合的方案 Weex 和 React Native;如前端和图形学结合的方案 GCanvas;如前端的 3D 框架 Three.js,这些都是试图用架构的手段赋予前端新的能力的尝试。

这些具体的尝试涉及很多领域知识,我这里就不做详细介绍了,但是如果你成为了一个前端架构师,我希望你也把"拓展前端边界"当做团队的核心目标之一。

总结

今天我从宏观的角度介绍了前端架构相关的知识,我重点介绍了"组件化""适配性""单页应用"三个前端架构需要解决的核心问题,组件化在社区有很多现成的方案,我们需要做的主要工作是框架选型。适配性需要用到 CSS 的几种特性: vw 单位、viewport 规则和media 规则,单页应用重点是逻辑页面解耦、独立开发和发布和保持前进后退历史。

最后留一个思考问题, 你所在的团队有前端架构师吗? 如果有的话, 他的工作职责是什么?



⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 46 | 搭建系统: 大量的低价值需求应该如何应对?

下一篇 期末答疑 (一): 前端代码单元测试怎么做?

精选留言 (8)





心 6

我头铁,直接上新技术(react+hooks),因此遇到不少坑,不过是个小项目且只有我在

做啦餐餐

怎么说,我觉得有时候还是要大胆一些... 当然多人协作的项目就不要搞人家了...

展开٧



L 2

我觉得在 spa 成为普遍现象的今天, 前端架构特别重要。

然后大多数的小团队单是跟进前端技术的发展就已经很费力了,这时候如果是一个前端技术工具方面玩的溜一点的,却缺少架构思维的人在早期来主导项目的代码结构的话,往往会成为整个项目的灾难。

在团队缺少架构高手的情况下,还是做多页应用来得更可控些,需要体验优化的页面就… 展开 >



行云 2019-05-22 凸 1

我很无耻的说一下,感觉spa更简单,反而传统的多页面开发模式,更麻烦 _{展开}~



老实人

2019-05-21

L 1

请问每个逻辑页面如何可以做到独立发布呢?

展开٧



Neil 陈荣 2019-05-18 凸 1

关于组件化,我很不喜欢 react 中的 Functional Component 以及 HOC.

对于整个产品需求非常稳定情况来说,这样做也许没问题。把 UI表现和功能,按照不同的 perspective 去拆开,即所谓 separation by concern 的思路。

但对于一般的项目而言,往往需求变化都是比较频繁的,我认为更好的组件化方式是按功能切分。因为这样的组件内聚性比较好,会更便于代码阅读以及快速开发迭代。...

展开~



如果项目只有我自己写的话 我会用新技术、自己不熟悉的领域去练习, 自己思考组价架构,设计模式等。。如果是多人协作 我可能就随大流了。。不敢瞎搞展开 >



自己写代码,自己规划架构。。。

展开~



ß

没有架构 项目用什么自己定 经常会很纠结用什么技术 每 有些想尝试的新技术 由于能力有限加项目通常都很赶 不敢实践到项目中 不加班的时候 会自己写些demo 折腾折腾 展开 >