

31 | 为什么安全的代码这么重要？

2019-03-15 范学雷

代码精进之路

[进入课程 >](#)



讲述：刘飞


时长 10:14 大小 9.37M



从今天开始，我们进入本专栏的“安全模块”。首先，我们通过一个具体的安全漏洞的案例，来感受下计算机代码是多么的脆弱，以及编写安全的代码为什么如此重要。

评审案例


在 Web 开发中，“multipart/form-data”类型经常被用来上传文件。比如下面这段描述表单的代码，就是使用 multipart/form-data 上传文件的一段 HTML 代码。

 复制代码

```
1 <FORM action="http://upload.example.com/"
2     enctype="multipart/form-data"
3     method="post">
4 <P>
5 Upload the file: <INPUT type="file" name="upload-file"><BR>
```

```
6     <INPUT type="submit" value="Send">
7 </FORM>
```

文件上传的操作，会被浏览器解析成类似下面的 HTTP 请求。

 复制代码

```
1 Content-Type: multipart/form-data; boundary=AaB03x
2
3 --AaB03x
4 Content-Disposition: form-data; name="upload-file"; filename="myfile.txt"
5 Content-Type: text/plain
6
7 ... contents of myfile.txt ...
8 --AaB03x--
```

Web 服务器接收后，会解析这段请求，然后执行相关的操作。下面的这段代码，是 2017 年 3 月之前 Apache Struts 2 解析 “multipart” 请求的实现。

```

package org.apache.struts2.interceptor;

public class FileUploadInterceptor extends AbstractInterceptor {
    // snipped
    public String intercept(ActionInvocation invocation) throws Exception {
        ActionContext ac = invocation.getInvocationContext();

        HttpServletRequest request =
            (HttpServletRequest)ac.get(ServletActionContext.HTTP_REQUEST);
        if (!(request instanceof MultiPartRequestWrapper)) {
            if (LOG.isDebugEnabled()) {
                ActionProxy proxy = invocation.getProxy();
                LOG.debug(getTextMessage("struts.messages.bypass.request",
                    new String[]{proxy.getNamespace(), proxy.getActionName()}));
            }

            return invocation.invoke();
        }

        ValidationAware validation = null;
        Object action = invocation.getAction();
        if (action instanceof ValidationAware) {
            validation = (ValidationAware) action;
        }

        MultiPartRequestWrapper multiWrapper = (MultiPartRequestWrapper)request;
        if (multiWrapper.hasErrors()) {
            for (LocalizedMessage error : multiWrapper.getErrors()) {
                if (validation != null) {
                    validation.addActionError(
                        LocalizedTextUtil.findText(error.getClass(),
                            error.getTextKey(),
                            ActionContext.getContext().getLocale(),
                            error.getDefaultMessage(),
                            error.getArgs()));
                }
            }
        }
        // snipped
    }
    // snipped
}

```

其中，蓝色标注的代码，`LocalizedTextUtil.findText()`，用来查找错误的本地化信息。如果“multipart”请求解析出错，就会触发这个方法。它的规范大致如下：

```

package com.opensymphony.xwork2.util;

public class LocalizedTextUtil {
    // snipped

    /**
     * Finds a localized text message for the given key, aTextName. Both
     * the key and the message itself is evaluated as required.
     * <snipped>
     * If a message is found, it will also be interpolated. Anything within
     * <code>${...}</code> will be treated as an OGNL expression and evaluated
     * as such.
     *
     * @param aClass      the class whose name to use as the start point
     *                    for the search
     * @param aTextName   the key to find the text message for
     * @param locale      the locale the message should be for
     * @param defaultMessage the message to be returned if no text message
     *                    can be found in any resource bundle
     * @return the localized text, or null if none can be found and no
     *         defaultMessage is provided
     */
    public static String findText(Class aClass, String aTextName,
                                Locale locale, String defaultMessage, Object[] args) {
        // snipped
    }
}

```

对于 LocalizedTextUtil.findText() 的规范，我们要留意蓝色字体的部分。这一部分告诉我们，如果信息里包含了 OGNL（Object Graph Navigation Language）的表达式，表达式会被执行。

我们把上面的信息放到一块儿来看看：如果“multipart”请求解析出错，会调用 LocalizedTextUtil.findText() 来查找本地化的错误信息；如果错误包含 OGNL 表达式，表达式会被执行，以获取解释后的信息；本地化的错误信息会返回给请求者（比如浏览器）。

能不能构造一个包含 OGNL 表达式的“multipart”请求？对于熟悉 HTTP 协议和 OGNL 表达式的用户来说，这是一件轻而易举的事情。如果“multipart”请求不合法，OGNL 表达式会被执行，执行的结果以错误信息的形式返回给请求者。

通过“巧妙地”设计 OGNL 表达式，攻击者可以定制执行的指令，从而定制返回错误信息的内容。这样，攻击者几乎可以获得任何他想要的有价值的内部信息。这就是一个由代码引

起的安全漏洞。这个安全漏洞的[危险等级是 10.0 分](#)（请参见下一节“如何评估代码的安全缺陷”），是一个危险等级最高的漏洞。

我们回头看 `FileUploadInterceptor.intercept()` 的这段实现代码时，它的危险性其实很清楚，主要有两点：

1. 没有充分了解调用接口（`LocalizedTextUtil.findText()`）；
2. 允许执行远程请求的表达式（OGNL 表达式）。

这两点分别违反了下面的安全编码原则：

1. 清楚调用接口的行为；
2. 跨界的数据不可信任。

真正的威胁

我们一起来看看这个漏洞的几个关键时间点：

2017 年 1 月 29 日，NIST 的 NVD（National Vulnerability Database）接收到了这个漏洞报告。

2017 年 3 月 6 日，GitHub 上出现了漏洞的描述和攻击示例。

2017 年 3 月 7 日，Apache Struts 发布了这个漏洞的修复版本，Struts 2.3.32 和 2.5.10.1。

2017 年 3 月 7 日以及随后的几天，出现了更多的攻击示例，很多媒体和专家开始分析这个漏洞，推荐可能的漏洞防范措施，提醒升级 Apache Struts 到安全的版本。

我们要特别留意两段时间，第一段时间是 1 月 29 日到 3 月 7 日。这一段时间，安全漏洞已经被发现，但是并没有被公开。这说明这个安全研究者极有专业素养。我猜想，这位名字叫“Nike Zheng”的研究者，在 2017 年 1 月 29 日之前，把他的研究成果通知了 Apache Struts。然后双方共同努力，将这个漏洞一直保密到 2017 年 3 月 7 日。这一段时间的保密工作非常重要，要不然漏洞修复之前，会有大批的应用暴露在黑客的攻击之下。

寻找并且通知受到安全漏洞影响的软件供应商，然后双方共同保密一段时间，给漏洞修复留出足够的时间，这是安全研究者的通常做法。**如果你认真学习了本专栏的“安全”模块，发现现存代码的安全问题，并且构造出可行的攻击方案，并不是一件特别困难的事情。如果以**

后你通过阅读代码，发现了一个漏洞，公布漏洞之前，请务必联系代码的维护者，做好漏洞的保密工作，并给他们预留充足的修复时间。

第二段时间是 2017 年 3 月 7 日，这一天漏洞的修复版本发布，漏洞的补丁公之于众，漏洞的细节也就随之公开。专业的研究者和黑客会迅速地解剖漏洞，研究攻击方式。留给应用系统的时间并不多，一定要想方设法在最短的时间内，升级到修复版本。做到这一点并不容易。**大部分有效的安全攻击，都是发生在漏洞公布之后，修复版本升级之前。这一段时间，是最危险的一段时间。**

Equifax 的教训

2017 年 9 月 7 日，美国最大的征信公司 Equifax 宣称，7 月 29 日公司发现遭遇黑客攻击，该攻击始于 5 月中旬，大约有 1.45 亿条信用记录被盗取，其中包括 20 多万用户的支付卡信息。在美国，包括社会保障号、出生日期在内的信用记录是高度敏感的信息。有了这些信用记录，一个人不用出面，甚至不需要支付一分钱，就可以买车、买房、申请信用卡。

果然，有人报告自己被冒名顶替买了车、买了宠物。对于一个依靠安全生存的公司，这种情况的发生无疑是令人沮丧的。随后的几天时间里，Equifax 的股票下跌超过了 30%，蒸发了折合大概 60 亿美元的市值。

是什么样的安全漏洞导致了这么大的损失？Equifax 公司后来确认，引起黑客攻击的漏洞，最主要的就是我们上面讨论过的 Apache Struts 漏洞。

Apache Struts 于 2017 年 3 月 7 日发布了针对该漏洞的修复版本。但是 Equifax 一直到 7 月底，都没有完成安全版本的升级，将自己敞露在风险之下。

从 3 月漏洞细节公布，到 5 月中旬，黑客用了两个月的时间，设计了攻击方案；然后，从 5 月中旬到 7 月底，又用了两个多月的时间，从容地获取了数亿条信用记录。

如果按照严重程度来算，这一次黑客攻击可以排进 21 世纪已知的重大信息安全事故的前三名。而且，这次安全事故的影响范围，远远超出 Equifax 公司本身。

人们对征信公司的信任，降低到了前所未有的程度，纷纷冻结自己的征信记录，不允许任何人查询；银行的信用部门，必须更加谨慎地防范信用欺诈，要投入更多的财力、人力。所有受到影响的用户，必须采取更加严格的措施保护自己在其他征信机构、金融机构、保险机构的信用状态。

所有的这些问题，归根到底，都是因为没有及时地完成安全修复版本的升级。这里面固然有技术的问题，但更多的是管理的问题。2017 年 9 月 15 日，Equifax 的首席信息官和首席安全官宣布退休。

五行不起眼的代码，酿造了一起损失数十亿美元的安全事故。受到影响的人群，也可能包括这个漏洞的研究者和修复者，系统的运营者，甚至是攻击者本人。这种不对称的破坏性让人唏嘘，这也正是我们为什么要重视代码安全的背后的原因。

Equifax 的教训给我们带来三点启示：

1. **不起眼的代码问题，也可以造成巨大的破坏；**
2. **安全修复版本，一定要第一时间更新；**
3. **安全漏洞的破坏性，我们很难预料，每个人都可能是安全漏洞的受害者。**

编写安全的代码

一般来说，安全的代码是能够抵御安全漏洞威胁的代码。

传统上，我们说到信息安全的时候，最常接触的概念是防火墙、防病毒、防攻击。其实，大部分的安全事故（80%-90%）是由软件的代码漏洞引起的。没有安全保障的代码，是随时都可以坍塌的空中楼阁。

小结

通过对这个案例的讨论，我想和你分享下面三点个人看法：

1. **不起眼的小问题，也会有巨大的安全缺陷，造成难以估量的损失；**
2. **编写安全的代码，是我们必须要掌握的基础技能；**
3. **安全问题，既是技术问题，也是管理问题。**

下一节，我们接着聊安全漏洞的威胁该怎么衡量。再接着，我们来讨论一些常见的编写安全代码的原则和实践。

一起来动手

Equifax 公司的问题之一，就是没有及时地更新安全修复。这一般不是疏漏的问题，而是没有充分认识到安全更新的重要性，或者没有把安全修复的计划执行到位。

要想升级到安全修复的版本，我们需要知道两件事：

1. 第一时间获知，某个依赖的软件有了安全更新；
2. 最快速地行动，升级到安全修复版本。

有时候，安全版本升级之前，安全漏洞的细节就已经暴露出来了。这时候，我们也要采取必要的措施：

1. 第一时间知道出现了安全漏洞；
2. 快速寻找、部署漏洞修复的临时方案。

人力总是有限的，我们接触到的信息也是非常有限的。上面的两种措施中，人工都没有办法做到第一点的，除非你使用的是一个完全封闭的系统（完全封闭的系统，一般也是漏洞更多的系统）；而第二点，或多或少的，都需要人工的参与。

我们利用讨论区，来讨论三个问题：

第一个问题是，你有没有使用最新版本软件的习惯？

第二个问题是，你的公司是如何获取安全漏洞信息和安全更新信息的？

第三个问题是，你的公司有没有安全更新的策略？如果有，又是怎么执行的，能不能执行到位？

欢迎你在留言区留言、讨论，我们一起来学习、思考这些老大难的问题！

如果你觉得这篇文章有所帮助，欢迎点击“请朋友读”，把它分享给你的朋友或者同事。

代码精进之路

你写的每一行代码都是你的名片

范学雷

Oracle 首席软件工程师
Java SE 安全组成员
OpenJDK 评审成员



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 30 | “代码经济篇” 答疑汇总

下一篇 32 | 如何评估代码的安全缺陷？

精选留言 (4)

写留言



天佑

2019-04-14



在美国，包括社会保障号、出生日期在内的信用记录是高度敏感的信息。有了这些信用记录，一个人不用出面，甚至不需要支付一分钱，就可以买车、买房、申请信用卡。老师这个属实吗，难道他们不核实下是否是本人？

作者回复：属实，美国高度依赖个人的敏感信息和信用记录。中国现在很多事情也可以靠验证类似的敏感信息完成，这就是互联网商业的基础之一啊。



hua168



2019-03-18

如果升级是最简单，最基础的维护的话，那我只能怎么方便怎么来了，要不然我们一个月都是在升级了😓

目前想到方法:

1. 能yum (centos) 的绝不源安装!

优点:升级快, 缺点:版本不能退回, ...

展开 ∨

作者回复: 这些都是好办法! 怎么简单, 怎么依赖少, 怎么稳定就怎么来。



天佑

2019-03-17



老师, 有没有在打补丁的最佳实践, 比如升级后的兼容性, 可用性, 性能方面的验证, 这方面讲不清楚, 就不敢打, 阻力往往也在这块。

作者回复: 是的, 验证是最大的阻力。其实这类似于给代码打补丁, JDK的办法主要是依靠自动化的回归测试。



hua168

2019-03-16



老师, 像第三方源软件(linux系统)漏洞只能通过升级版本来解决吗?

比如, 我前公司客户是国企偏多, 对方购买有安全评估系统, 维护多了, 就一条“要始终保持最新版本”, 几乎每月都要升级nginx、redis、mysql、php等到最新版本, 如果不升级对方直接服务器不用我们系统😓, 版本跨度大还要重写代码😓调试, 有些函数新版本...

展开 ∨

作者回复: 还有一种方式, 是升级版本发布之前, 就把漏洞解决掉, 特别是已经披露尚未修复的漏洞。不过, 这种方式需要更专业的知识, 更复杂的操作。一般地, 我们没有这个能力掌握这么多的技能。

短期内, 升级到最近的安全修复版就可以了。安全修复版一般会严格地考虑兼容性问题, 升级的麻烦相对较小。

长期看, 要升级到最新的版本。因为老版本的生命周期迟早要结束。早升级早受益, 早升级麻烦

少。如果累计好几个版本再升级，那时候的麻烦事更多，更难缠。

升级版本是最省事最简单的办法，其他的办法都比这个复杂。

对外不开放看起来是个好思路，不过怎么定义和管理内外，是个天大的麻烦事。比如说，公司外面的人员算不算外？公司的合作伙伴算不算外？财务部算不算外？另外一个研发团队算不算外？一个研发团队里，小李算不算外？不联网的本机是一个独立的个体，可是操作机器的人算不算外？防内奸的复杂度，远远超出我们的想象。

比如说，机器A不联网，只有公司CEO的账户可以操作机器A的特定功能。机器A五年没有更新了。由于机器A存在安全漏洞，几乎每个人都知道该怎么不使用CEO的账户，就可以获得CEO的权限。CEO也知道这个问题，但是就是不升级。有什么办法保持机器A可用还要防止别人使用吗（甚至还要防止CEO使用）？办法是有的。可是，很可能到最后，防内奸的管理制度可能搞得每个人都人心惶惶。一旦内奸没防住（当然防不住），人人都可能是受害者。

前置一个安全层，能起到的作用很小。很多代码的错误，攻击可以通过正常的业务逻辑和数据进行，前置的安全层在理论上，是不可能阻断这样的攻击的。

升级是最简单、最基本的运维，一定要做到，不要在这方面妥协。

