



小伟锅

码龄7年  暂无认证

93

149

266

62

57万+

原创

粉丝

获赞

评论

访问

5525

440

4万+

1万+



积分

收藏

周排名

总排名

等级





TA的主页

私信

关注

搜博主文章



### 最新文章

**CSDN**[博客](#) [学院](#) [下载](#) [论坛](#) [问答](#) [直播](#) [招聘](#) [VIP会员](#) [搜CSDN](#)[创作中心](#)[图像连通域分析](#)[Windows核心编程之邮箱实现进程间通信](#)[Windows核心编程之进程间通信](#)[Windows核心编程之多进程概述](#)

### 分类专栏

[小伟锅C++进阶篇](#)

24篇

[ASP.NET](#)

2篇

[OpenCV](#)

36篇

[网络安全](#)

5篇

[C++](#)

24篇

[FFmpeg](#)

### 归档

2018

7月  
1篇5月  
1篇

2017

12月  
6篇11月  
8篇10月  
25篇9月  
2篇8月  
24篇7月  
45篇6月  
11篇5月  
5篇

4月

3月

2月

### 热门文章

[OpenCV之bitwise\\_and、bitwise\\_not等图像基本运算及掩膜](#)  81910[CTF之隐写术破解总结](#)  34554[ASP.NET实现三层架构网站创建流程](#)  24522

C++实现多线程及其三种方法实现多线程同步 23260

Opencv中Mat中元素的值读取方法总结 16131

#### 最新评论

Opencv中vector<...

Jack-Shi：感谢作者

重载operator<<...

m0\_49272926：牛批🐮

基于socket通信的，利用MFC...

weixin\_43755128：send发送怎么一直失败啊

OpenCV各类滤波概述

chy\_18883701161：谢谢分享

OpenCV读入图像及通道详解

Preeee：请问为什么一个通道会出现一个(0,0)或(0,i)，这是什么意思呀

## 数及Mat mat=labels==1详解

21 1309 收藏

版权

标签：OpenCV

设置为某个值，比如有一个Mat src，想将他的值全部设置成0，则可以src.setTo(0)

用法：

将其中大于或者小于某个值的像素值设置为指定的值，则可以如下：src.setTo(0,src < 10);

这个像素值小于10的时候，就将该值设置成0.

的意思是，将mat矩阵中值为255位置与其相对应位置的src中的像素设置为该颜色，前提是

此语句意思是将labels矩阵赋值给mat，然后判断mat中各像素的值是否等于1，若等于1则对

1应像素值为0。然后结合setTo函数可将相应255位置的像素设置具体值。

★ 收藏

📱 手机看

¥ 打赏

...

关注

函数详解

LoveWeeknd 8433

hearrayelementstothspecifiedvalue.ThisisanadvancedvariantoftheMat::operator=(constScalar&s)operator.@param...

lx的博客 348

cv时发现了一个有趣的写法其中多数代码省略Mat labels;int num = connectedComponents(img, labels);Mat output = ...

抢沙发

评论

函数

zfbIT的专栏 895

y elements to the specified value. This is an advanced variant of the Mat::operator=(const Scalar& s) operator....

互转化

wangyang20170901的博客 1万+

两种：1、直接初始化Mat\_T\_L=(Mat\_(3,1)2、利用数组初始化floatA[4][3]={0};MatA\_mat=Mat(4,3,CV\_32F,A);//如果...

\_29462849的博客-CSDN博...\_CSDN博客

8-22

index] = 1 return mask # 重新写load\_shapes,里面包含自己的类别,可以任意添加 # 并在self.image...

一呆飞仙的博客 - CSDN博客

11-27

esConfig类中,GPU\_COUNT = 2,IMAGES\_PER\_GPU = 1两个参数自己根据自己电脑配置修改参数,由于该工程用的res

lat矩阵的数据类型转换

infinite2009的专栏 1万+

内是java api。遇到一个问题，用opencv读取一个灰度图的时候，mat对象的数据类型是CV\_8UC1,如果直接使用mat....

测量机

计算机视觉、机器学习朝拜者 5179

找最大化间隔的目标最终转换成求解拉格朗日对偶变量alpha的求解问题，求出了alpha即可求解出SVM的权重W，有...

ilt\_mask;什么意思

8-21

at E = A(Range::all(), Range(1,3)); 现在,你可能会问多个Mat对象使用同一片数据,这片数据什么时候清理...

自己的数据集(使用labelme...\_CSDN博客

7-29

原始的图片如步骤2.1。json目录存放labelme标注的json文件如步骤2.2。label\_json存放生成的dataset如步骤2.3。cv2\_

咸鱼的日常划水

6545

-ide的vs，他对c++添加自定义注释居然不是那么方便。。。下面来介绍一种简单添加自定义注释的方法：我这边默...

成Mat格式

廷益\_飞鸟的博客 420

it格式#include <opencv2/opencv.hpp>#include <opencv2/highgui.hpp>using namespace cv;using namespace std;//...

详解:Mat简述 - try\_again\_later的博客

12-21

包含两个数据部分的类:矩阵头(包含矩阵大小...s;1.加法I=I+I2;//等同add(I1,I2,I);add(I1,I2,dst,mask,.....

xmstar的博客-CSDN博客\_c语言i+=1

8-20

r 2017-04-06 16:59:16 7950 收藏 分类:专栏: java 版权 i++==1 取的当前值和1比较,并在取的值后将i值增1+...

万

weixin\_34195546的博客 620

往往并不是将图像作为一个整体进行操作，而是对图像中的所有点或特殊点进行运算，所以遍历图像就显得很重要...

操作

小白一直白 1579

/2img = cv2.imread('filename',0);cv2.imshow('name',img);k=cv2.waitKey(0);if k==27: cv2.destroyAllWindows();elif k...

客-CSDN博客\_mat a = b<5

8-23

!取矩阵中与i值相同的点,然后放在mask中,这样的操作就会使mask中区域值为1,非区域值为0。点...

思考?\_元亮学长的博...\_CSDN博客

8-23

i: while语句的原型是 while(表达式)语句,当表达式为非0值时,执行 while语句中的嵌套语句。那么 while(1)其中1代表一

© 2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页

https://blog.csdn.net/u011028345/article/details/74852757

页面3/4

---

广告服务 网站地图  kefu@csdn.net  客服论坛  400-660-0108  QQ客服 (8:30-22:00)

京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 版权与免责声明 版权申诉 网络110报警服务

家长监护 版权申诉 北京互联网违法和不良信息举报中心 ©1999-2020 北京创新乐知网络技术有限公司