



qq_18343569
码龄0年 暂无认证

738
原创

738
粉丝

458
获赞

189
评论

226万+
访问

2万+
积分

949
收藏

5万+
周排名

499
总排名


等级



TA的主页

私信

关注

搜博主文章

Q

最新文章

如何用auto_ptr做为函数的参数进行传递

c++中虚函数和纯虚函数定义

c/c++头文件中#ifndef/#define/#endif的用法

C++类里面的哪些成员函数是内联函数？

linux硬件设备操作函数 open

分类专栏

 笔记

 matlab笔记122篇

 opencv 图像处理95篇

 神经网络28篇

 图像处理的算子20篇

 函数优化11篇

▼

归档

2018

11月
4篇

10月
1篇

8月
1篇

7月
3篇

5月
2篇

4月
1篇

2月
2篇

2017

2月
1篇

2016

热门文章

Matlab dir函数 44389

mse函数（均方误差函数） 42054

图像的阈值分割（迭代法选择阈值） 32939

spline函数---三次样条数据插值 32375

最新评论

从传递函数到差分方程的转换
sss1236： Kpidi什么意思

从传递函数到差分方程的转换
sss1236： Kpidi输入多少

从传递函数到差分方程的转换
sss1236： Kpidi应该输入多少呢

径向基函数插值（1）
正仪： 下载了，但是你的代码中缺少 rbfint
erp_ez.m 文件，两个主文件有一个运行 ...

cornerHarris函数
qq_39314918： 为何我用红外图像就不能
检测到角点了

版权

```
~c);  
  
k);
```

```
SIMPLE, Point(0, 0));
```

```
n(0, 255));
```

```
%.2f \n", i, mu[i].m00, contourArea(contours[i]), arcLength(contours[i], true));  
n(0, 255));
```

阅读数2661

	抢沙发	评论
xueluowutong的博客 8798		
false) 参数: InputArr...		
qq_18343569的博客 1万+		
ight, int borderType, const Scalar...		
8-24		
alse) 参数: ...		
11-10		
匀面积。2、double contourArea(InputArray contour...		
qq_18343569的博客 2万+		
putArrayOfArrays contours, int c...		
烟雨博客 4万+		
数据月简单越有代表性越好。良好...		
10-16		
alse) 参数: ...		
8-18		
上轮廓的面积值,顺时针或者逆时针面积的...		
CSDN学院		
01-04		
码实训，注释很详细，按照阿里巴巴Java编程规范编写		
8-18		
返回值得与轮廓的真实面积https://blog.csdn....		
8-20		
R OPENCV contourArea 计算区域面积 【Opencv】 【Python】 ...		
monk1992的博客 194		
binaryImage=false); 参数: arr...		
qq_18343569的博客 2722		
itputArray image, OutputArrayOf...		
8-23		
过程结果如下: ...		
8-24		
urArea函数计算轮廓面积和arcLength来计算轮廓或曲线...		
yiqiudream的博客 1万+		
C++:voidfindContours(InputOutp...		
Young_Fan 2849		
平级的前一个轮廓的索引编号、...		
10-16		
urArea函数计算轮廓面积和arcLength来计算轮廓或曲线...		
计师: CSDN官方博客 返回首页		

