Propuestas para la planta baja (14-10-2026)

Cambios pedidos: cocina en medio más grande y amplia, con salida de aluminio al exterior; puerta del vestidor pegada al dormitorio, que abra hacia la derecha y sea una puerta buena; paredes y accesos de los dormitorios fuertes, de seguridad; dormitorio 2 más pequeño; ventanas pegadas al exterior del muro para hacer un asiento de lectura en el hueco. Planos: `modelos_planta_baja.png` (comparación) y `modelo_A_planta_baja.png`, `modelo_B_...`, `modelo_C_...`.

1. Lo que he buscado y lo que he encontrado

Las búsquedas dieron poco sobre casos concretos; lo que sigue es lo aprovechable y lo que sale de mi criterio. Lo que no he podido confirmar lo digo.

- **Cortijo y patio.** El cortijo tradicional se organiza alrededor de un patio, con las habitaciones a su alrededor y muros encalados (Junta de Andalucía, inventario de cortijos; Escapada Rural). De ahí la idea de abrir la cocina al patio sur con una salida grande. No he encontrado fuentes sobre el derrame de las ventanas en muros de tapial: eso lo decide quien haga la obra.
- **Asiento en la ventana.** Medidas habituales: banco de unos 38 cm más cojín de 8 cm (≈ 46 cm de asiento), profundidad mínima de 56 cm para una persona y 76–91 cm para estar cómodo, largo mínimo de 91 cm; cajones debajo para guardar (This Old House; Living Etc). Un muro de 55 cm con la ventana a 10 cm del exterior deja unos 40 cm de hueco: sirve para sentarse. Para leer con las piernas subidas, el banco puede salir 15–20 cm hacia la habitación (60 cm en total).
- **Salida de aluminio.** Las correderas de aluminio con rotura de puente térmico son lo habitual para grandes acristalamientos hacia un patio, con perfiles finos (≈ 21 mm de marco visto) y de dos a cuatro hojas (IQ Glass; NBS, Slide 2000). Un fabricante cita U ≈ 1,6 W/m²K para el conjunto con el vidrio de su ejemplo; hay que pedir la ficha del producto concreto.
- **Puertas de seguridad.** La norma UNE-EN 1627 clasifica de RC1 a RC6 la resistencia al robo; RC2 resiste unos 3 min a un ladrón oportunista, RC3 unos 5 min (con palanca de 70 cm), RC4 unos 10 min. Una «blindada» suele ser RC2 o sin certificar; una «acorazada» (hoja y marco de acero como un conjunto) parte de RC3. El ensayo no garantiza el anclaje: una puerta RC4 mal anclada rinde como RC2, así que el marco debe ir anclado al muro (Selectra). Datos de fuente comercial: contrastar con el fabricante.
- **Muros de seguridad.** No he encontrado fuente fiable con espesores. Lo que propongo abajo es criterio mío y lo debe validar el técnico.

2. Lo común a los tres modelos

- **Muros de seguridad de 15 cm** (hormigón armado HA-25 con doble malla Ø8/15, o bloque de hormigón de 20 cm relleno y armado, como el bloque gris de las fotos de referencia de `16_ideas_de_obra_referencia.md`; a decidir con el técnico) en: la pared del vestidor hacia la sala, la pared norte de la suite, la pared entre la suite y la cocina o el dormitorio 2, y, en el modelo A, las del dormitorio 2. En total unos 49 m² de muro en el modelo A y unos 32 m² en B y C. Orden de magnitud del sobrecoste frente a tabique: 4.000–7.000 € en A y 2.500–4.500 € en B y C (estimación mía; pedir presupuesto).
- **Puertas de seguridad (RC3, de acero, marco anclado al muro, bisagras antipalanca, cilindro con protección antitaladro)** en el vestidor (sala → vestidor), en la puerta de la suite al vestidor y en el dormitorio 2 si existe. Ancho 0,90 m.
- **Puerta del vestidor** (la que da a la sala): sube al extremo sur de la pared, pegada a la pared del dormitorio; bisagra en el lado derecho al entrar (el sur); abre hacia el vestidor y queda doblada contra la pared de la suite sin estorbar. La puerta de la suite al vestidor queda a un metro. *Si te referías a la puerta entre el vestidor y el dormitorio, dímelo y la muevo.*
- **Ventanas con asiento** en el muro sur (55 cm): ventana a ras del exterior (a 10 cm de la cara de fuera, con contraventanas de madera por fuera), banco de obra de 45 cm de alto con cajón, cojín y enchufe/luz de lectura. Suite: ventana de 1,30 m con asiento (rincón de lectura de Cristina) y otra de 0,90 m. Dormitorio 2 o comedor: otro asiento de 1,00 o 0,90 m. Las separaciones entre ventanas son de 55 cm como mínimo (en un muro de tapial no conviene menos).
- **Salida de aluminio al patio** desde la cocina (suelo a techo, vidrio laminado de seguridad, rotura de puente térmico, cierre multipunto) y el patio sur cubierto con una pérgola, con el mismo solado de barro cocido.

- **Cocina abierta a la sala de estar**, con paso libre (sin puerta) y despensa baja bajo la escalera, con puerta desde la cocina.
- Todo lo demás es la v8: escalera con el pie junto a la entrada, baño grande desde la entrada, armario técnico bajo la escalera.

3. Los tres modelos

	A · Dormitorio 2 pequeño y cocina al este	B · Cocina-comedor grande	C · Cocina central con despensa y lavadero
Dormitorio 2	**7,5 m²** (1,95 × 3,85 m, cama individual, armario de 45 cm, asiento en la ventana)	No hay abajo	No hay abajo
Cocina	11,2 m² con mesa de comedor junto a la salida acristalada de 1,60 m	**19,6 m²**: cocina con isla y comedor, salida de 2,40 m y banco-asiento en la ventana	13,4 m² con mesa; salida de 1,60 m y banco-asiento
Anexos	Despensa baja bajo la escalera	Despensa baja bajo la escalera	Despensa 2,0 m² y lavadero 3,7 m² con ventana
Paso sala ↔ cocina	1,25 m	3,05 m (dos huecos de 1,60 y 1,45 m)	3,05 m (dos huecos de 1,60 y 1,45 m)
Dormitorios en la casa	5 (suite + dormitorio 2 + 3 arriba)	4 (suite + 3 arriba)	4
Ventaja	Cumple tu petición al pie de la letra	La cocina que pides: amplia y abierta	Cocina de cortijo con despensa y lavadero; el lavadero puede ser un cuarto de plancha o, más adelante, una habitación pequeña
Inconveniente	La cocina crece solo un 20 % (la escalera y el dormitorio 2 limitan)	Pierdes el dormitorio 2 de abajo	Pierdes el dormitorio 2 de abajo; menos «comedor»

Opción C2: el modelo C con el despacho girado (14-10-2026)

Pedido: cocina central y despacho girado, de la puerta del vestidor hasta la chimenea. Plano: `modelo_C2_planta_baja.png`; PDF de la opción: `pdf/Opcion_C_cocina_central.pdf`.

- **Cocina central** de 13,4 m² abierta a la sala por dos pasos libres (1,60 y 1,45 m), con mesa, salida de aluminio de 1,60 m al patio sur y asiento de lectura en la ventana; despensa de 2,0 m² y lavadero de 3,7 m² al este.
- **Despacho girado**: pasa de 2,40 × 1,58 m (3,8 m²) a **1,80 × 2,65 m (4,8 m²)**, a lo largo de la pared del vestidor, desde la puerta del vestidor hasta la chimenea. Mesa larga contra la pared del vestidor, estantería y sillón de lectura junto a la puerta, y cristal fijo en el extremo norte hacia el salón y la chimenea. La puerta es desde la sala de estar, que baja de 11,1 a 10,1 m².
- Si quieres ver el fuego desde el despacho, la chimenea se gira o se hace de dos caras con cristal; lo dejo como opción.

Por qué no hay un modelo con la cocina en medio mucho más grande y el dormitorio 2 en el este: el único acceso a esa zona desde la sala es un paso de 0,9 m (entre el pilar de x = 7,20 y el final del hueco de la escalera). Si la cocina avanza hacia el este, el dormitorio 2 se queda sin puerta. Por eso en el modelo A el dormitorio 2 pasa al centro y la cocina al este.

Mi recomendación: **B** si prefieres una cocina de verdad grande y puedes renunciar al dormitorio 2 de abajo (arriba ya hay tres dormitorios); **A** si quieres conservar cinco dormitorios. Cualquiera de los dos mantiene el paso libre de la sala a la cocina.

4. Muebles y estética (para los renders)

He bajado 38 piezas libres (licencia CC0, Poly Haven, sin atribución obligatoria) en texturas de 1k: sofás, butacas, mesas y sillas de madera pintada, aparador, alacena, estanterías, cama de madera tallada y de hierro, cocina, ollas de latón, jarras, cestas, cojines, plantas, lámparas y espejo. Están en `muebles_disponibles.png` y se vuelven a bajar con `python descargar_muebles.py`. No hay armarios de cocina ni camas modernas libres de calidad: los hago yo en el modelo (frentes de madera, encimera de piedra, colchón con almohadas).

Paleta del render: cal blanca, piedra marés, madera oscura, barro cocido en suelos y exterior, hierro negro en rejas y barandillas. Estilo de cortijo andaluz con toques mallorquines (arcos rebajados en los pasos entre sala y cocina, vigas vistas en el salón).

5. Qué necesito de ti

1. **Modelo** A, B o C (o una mezcla, por ejemplo B con el lavadero de C).
2. Confirmar la **puerta del vestidor** (sala → vestidor) y su apertura.
3. Si «luminio» era **aluminio** (lo he entendido así: salida de aluminio) o **luminoso** (la salida grande y con mucha luz; el diseño sirve para las dos cosas).
4. Si en la planta alta quieres también **asientos en las ventanas** del sur y **paredes de seguridad** (ahora solo lo he aplicado abajo, como dijiste).

Con tu OK: modelo 3D v9 con el modelo elegido y los muebles reales, 6–8 renders (cocina, suite con el asiento, vestidor, salón, patio sur, exterior), planos DXF y el PDF actualizados.