Pedido de hierro · zunchos, riostras y suelo

Acero corrugado B 500 S. Armados de la propuesta (docs/10); los confirma el técnico. Longitudes sacadas del modelo de la casa.

Lo que hay que pedir

Qué	Se pide en	Cantidad	Metros	Kilos
Barra corrugada Ø16 (zunchos y riostras)	barras de 12 m	111	1320	2083
Cercos Ø8 (cuadrados, cortados y doblados)	cercos	1005	1419	560
Mallazo 15×15 Ø6 (suelo PB, 113,8 m² + 10 %)	paneles 2,20 × 6,00	10	—	391

Por zuncho

Elemento	Largo	Sección	Ø16 a pedir	Cercos Ø8
RI-1 riostras (entre zapatas y muros)	30.6 m	40 × 50 cm	269 m	162 de 1.71 m
ZH-1 zuncho de los muros de 55 cm: forjado de planta alta	34.3 m	55 × 30 cm	302 m	242 de 1.61 m
ZH-2 zuncho de los muros del salón (terraza)	20.8 m	25 × 30 cm	183 m	147 de 1.01 m
ZH-1 zuncho de los muros de 55 cm: cubierta	34.3 m	55 × 30 cm	302 m	242 de 1.61 m
Muro exterior: 30 m más (25×30, como ZH-2)	30.0 m	25 × 30 cm	264 m	212 de 1.01 m
TOTAL	**150.0 m**		**1320 m**	**1005**

Medida de los cercos

Zuncho	Medida interior (cm)	Largo de corte	Armado
RI-1 riostras (entre zapatas y muros)	34 × 44	1.71 m	4Ø16 + 4Ø16, cercos cada 20 cm
ZH-1 zuncho de los muros de 55 cm: forjado de planta alta	49 × 24	1.61 m	4Ø16 + 4Ø16, cercos cada 15 cm
ZH-2 zuncho de los muros del salón (terraza)	19 × 24	1.01 m	4Ø16 + 4Ø16, cercos cada 15 cm
ZH-1 zuncho de los muros de 55 cm: cubierta	49 × 24	1.61 m	4Ø16 + 4Ø16, cercos cada 15 cm
Muro exterior: 30 m más (25×30, como ZH-2)	19 × 24	1.01 m	4Ø16 + 4Ø16, cercos cada 15 cm

Aparte, si se necesita en el mismo pedido

Qué	Metros	Barras de 12 m	Kilos
Parrilla de las 4 zapatas: Ø12 cada 15 cm en los dos sentidos	258	22	229
Pilares de atado (≈ 22 uds): 4Ø14 de 3,9 m	360	31	435
Cercos Ø6 de los pilares de atado (cada 15 cm)	483	—	107

Cómo está calculado: barras con +10 % por solapes (unos 50 diámetros, 80 cm en Ø16), esquinas y mermas; cercos con +5 %; medida interior del cerco = ancho y canto menos 3 cm de recubrimiento por lado, y largo de corte = perímetro + 15 cm de ganchos.

Los 30 m del muro exterior están calculados como zuncho de 25 × 30 con 4Ø16 + 4Ø16 (como el del salón). Si lleva otro armado, hay que recalcularlo.

El zuncho de los muros de 55 cm se hormigona en dos niveles (forjado de planta alta y cubierta). Si ahora haces solo el suelo, pide las filas de suelo y forjado.

Más ligero: con el armado del primer dossier (4Ø12 / 6Ø12) zunchos y riostras pesarían unos 825 kg, frente a 2143 kg de este armado.