

SH-2 型荷载测试仪

(内置锂电池时间 8-10 小时)

本仪表适用于各种建材及混凝土制品的抗压强度测试。如上下水管、管桩及各种刚性和非刚性材料力学性能试验。

▲主要技术指标

1. 精度 1% . 0.5%

1. 显示方式：液晶显示，实测值，峰值，加载速度，数据存储

本仪表：配置最多 3 个力传感器

2. 最大显示分度数：99999

最小显示 0.01KN

3. 测量型式：拉式、压式

4. 仪表、传感器接口：CX16Z5F

5. 传感器信号线：4 芯屏蔽缆信号线，信号线长 6m。

6. 外形尺寸：320mm× 320mm× 140mm

▲ 量程规格

5KN -----1000KN-2000KN-5000KN



★以上图片仅作参考，以实物为准。显示仪表相同，因传感器量程不同，以上传感器仅作参考。

1000KN 传感器图片及参数

传感器直径：**98mm** ,本体高度（不连承压盖）：**110mm**, 总高 **140mm**(连承压盖)

本体重量（不含承压盖）：**4.62kg** 。总重(连承压盖)：**6.82kg**



2000KN 传感器图片及参数

传感器直径：**125mm** ,本体高度（不连承压盖）：**145mm**, 总高 **180 mm**(连承压盖)

本体重量（不含承压盖）：**10.5kg** 。总重(连承压盖)：**15.2kg**

