

GS-I型排水管内水压试验机

执行标准 GB/T16752-2006



一、该试验机采用手动控制，能对各种型号水泥砼管进行内压试验。最大试验直径 D1200/D1500/D2000 /D2400×长度×L2000mm/2500mm/3000mm/4000mm

二、本试验机采用手动拉杆控制结构，二边采用钢结构焊接件及 20mm 加强橡胶板封堵(或橡胶板圈)，起到对砼管密封作用。再加上多力点对砼管进行密封。

三、通过水泵进水加压及手动试压泵加压，放空管排放空气，达到 GB/T16752-2006 标准要求。

GS-II型排水管内水压试验机



一、该试验机采用电动控制，能对各种型号水泥砼管进行内水压试验。

二、最大试验直径 D300-1500mm/ D300-2000mm 长度 L2000~2500mm / 2500~3000mm

二、本试验机采用电动液压推力油缸控制结构，二边采用钢结构焊接件及 20mm 加强橡胶板封堵，起到对砼管密封作用。采用电动减速机控制管子升降。

三、通过大流量水泵加压及小流量水泵控制加压，放空管排放空气，达到 GB/T16752-2006 标准要求。

★以上图片仅作参考，以实物为准

制造：无锡市伟源机械厂

地址：江苏省 无锡市 滨湖区 南泉 南湖中路 17 号

Tel: 0510-8506 1219 13400031515

[Http://www.wxwyjxc.net](http://www.wxwyjxc.net) E-mail: 13400031515@163.com