

KRAV

Banöverbyggnad Räler Hantering

TDOK 2017:0615

Version 1.0

2018-01-25



TDOK-nummer

TDOK 2017:0615

Fastställt av

Chef VO Underhåll

Skapat av

Syk Malin, UHtsv

Dokumentdatum

2018-01-25

Gäller från

2018-03-01

Version

1.0

Ersätter

[Ersätter]

Konfidentialitetsnivå

Ej begränsad

Banöverbyggnad Räler Hantering

Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av säkerhetsstyrningssystemet för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av Säkerhetstillstånd.

Innehållsförteckning

Syfte	3
Omfattning	3
Tillämpning	3
Dispens från regelverk.....	3
Hantering.....	3
Lagring	4
Inventering	4
Resultat och dokumentation.....	4
Relaterade dokument	5
Versionslogg	5

DokumentID
TDOK 2017:0615

Version
1.0

Syfte

Kravdokumentet är framtaget för att beskriva hur räler ska hanteras vid transport och lagring.

Hantering av räler ska ske så att materialskador förebyggs.

Kravdokumentet ska gälla vid tecknande av nya underhållskontrakt, vid framtagande av nya AKJ:er och vid förlängning av pågående underhållskontrakt.

Omfattning

Dokumentet omfattar hantering av nya och begagnade räler som ska läggas in i spår. Med hantering avses lastning, lossning, lagring och transport av räler samt hantering av räler i spår. Dokumentet gäller inte för räler som ska skrotas.

Dokumentet är fokuserat på rälen och dess hantering för att öka livslängd och minska skador, det tar inte hänsyn till arbetsmiljö eller vilka verktyg som ska användas vid hantering.

Tillämpning

Dispens från regelverk

Vid avsteg från regelverk görs dispensansökan, se vidare TDOK 2012:90 *Begäran om dispens från tekniska regelverk*.

Dispensen skickas förutom enligt vad rutinen föreskriver även till den gemensamma brevlådan för spårssystem och spårkomponenter sparsystem@trafikverket.se.

Kraven är numrerade för att kunna hänvisas till specifikt.

Hantering

1. Räler ska hanteras så att skador på kort eller lång sikt inte uppkommer.
2. Räler ska lyftas, transporteras, förflyttas och lagras stående på fot.
3. Metoder och utrustning för hantering av räl får inte ge följande skador:
 - 3.1. Krossskador på sliper
 - 3.2. Skador på befästningssystem
 - 3.3. Varaktig deformation av räl
 - 3.4. Intryck och skador på farbanan med ett djup av $\geq 0,3$ mm.
 - 3.5. Intryck och skador på rälfot med ett djup av $\geq 0,3$ mm.
 - 3.6. Intryck och skador på övriga delar av räl med ett djup av $\geq 0,5$ mm.
4. Det är inte tillåtet att dra en räl en sträcka längre än 3 meter.

DokumentID

TDOK 2017:0615

Version

1.0

5. Om en räl behöver förflyttas längre sträckor ska rullanordningar användas. Rullarna ska placeras så tätt att rälen inte berör marken under hela sin förflyttning.
6. För räler upp till 40 m långa ska minst 2 lyftpunkter användas.
 - 6.1. RÅD: För beräkning av lyftpunkter, se figur 4 i TDOK 2013:0647 Spårväxel Byggnad och hantering.
7. För räler längre än 40 m ska minst 3 lyftpunkter användas.
8. Lyft av rälände:
 - 8.1. lyfthöjd för räl stående på fot är maximalt 1 m.
 - 8.2. vid lyfthöjd över 1 m ska flera lyft/stödpunkter användas.
 - 8.3. maximalt avstånd mellan lyft/stödpunkter är 20 m.

Lagring

9. Underlaget vid lagring av räler ska vara stadigt, jämnt och fast.
10. Vid lagring ska stöd och mellanlägg användas enligt tabell 1.

Längd på räl	Minst antal stöd/mellanlägg	Maximalt avstånd från första stöd/mellanlägg till rälände	Avstånd mellan stöd/mellanlägg
60 m	9 st	2 m	7-8 m
40 m	6 st	2 m	7-8 m
20 m	4 st	2 m	5-6 m
Kortare räler	2-4 st	1 m	max 6 m

Tabell 1. Antal och avstånd mellan stöd/mellanlägg vid lagring av räler.

11. Längre räler får inte placeras ovanpå kortare räler.
12. Räler med större profil (kg/m) får inte placeras ovanpå räler av mindre profil.

Inventering

13. Vid inventering av räler för återanvändning ska TMALL 0847 *Banöverbyggnad Räler Begagnade* användas tillsammans med krav i kapitel 10 i TDOK 2014:0481 *Räler, Krav på nya och begagnade*.

Resultat och dokumentation

Vid inventering av begagnade räler produceras en ifylld TMALL 0847 samt tillhörande förteckning av räler i excel. Dessa skickas till Materialservice ma.kundservice@trafikverket.se för vidare kontroll och kontakt för eventuell återanvändning av räler.

DokumentID

TDOK 2017:0615

Version

1.0

Relaterade dokument

TDOK 2012:90 *Begäran om dispens för tekniska regelverk*

TDOK 2013:0647 *Spårväxel Byggande och hantering*

TMALL 0847 *Banöverbyggnad Räler Begagnade*

TDOK 2014:0481 *Räler, Krav på nya och begagnade*

Versionslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
Version 1.0	2018-01-11	Nytt dokument	Malin Nyberg Syk, UHtsv