

```
int __stdcall start(int a1, int a2, int a3, int a4)
{
    CHAR Text[128]; // [esp+0h] [ebp-84h] BYREF
    unsigned int v6; // [esp+80h] [ebp-4h]

    v6 = sub_401160(Text, byte_402008, 0x1Cu);
    Text[v6] = 0;
    MessageBoxA(0, Text, Caption, 0);
    return 0;
}
```

点开来看啥都没有，0x1Cu只修改了28个字节

```
3402008 ; char byte_402008[176]
3402008 byte_402008 db 0E0h, 81h, 89h, 0C0h, 0A0h, 0C1h, 0AEh, 0E0h, 81h, 0A5h
3402008 ; DATA XREF: start+B70
3402008 db 0C1h, 0B6h, 0F0h, '€', 81h, 0A5h, 0E0h, 81h, 0B2h, 0F0h
3402008 db 2 dup('€'), 0A0h, 0E0h, 81h, 0A2h, 'r', 'o', 0C1h, 0ABh
3402008 db 'e', 0E0h, '€', 0A0h, 0E0h, 81h, 0B4h, 0E0h, 81h, 0A8h
3402008 db 0C1h, 0A5h, ' ', 0C1h, 0A5h, 0E0h, 81h, 0AEh, 'c', 0C1h
3402008 db 0AFh, 0E0h, 81h, 0A4h, 0F0h, '€', 81h, 0A9h, 'n', 0C1h
3402008 db 0A7h, 0C0h, 0BAh, ' ', 'I', 0F0h, '€', 81h, 9Fh, 0C1h
3402008 db 0A1h, 0C1h, 9Fh, 0C1h, 8Dh, 0E0h, 81h, 9Fh, 0C1h, 0B4h
3402008 db 0F0h, '€', 81h, 9Fh, 0F0h, '€', 81h, 0A8h, 0C1h, 9Fh
3402008 db 0F0h, '€', 81h, 0A5h, 0E0h, 81h, 9Fh, 0C1h, 0A5h, 0E0h
3402008 db 81h, 9Fh, 0F0h, '€', 81h, 0AEh, 0C1h, 9Fh, 0F0h, '€'
3402008 db 81h, 83h, 0C1h, 9Fh, 0E0h, 81h, 0AFh, 0E0h, 81h, 9Fh
3402008 db 0C1h, 84h, ' ', 0E0h, 81h, 0A9h, 0F0h, '€', 81h, 9Fh
3402008 db 'n', 0E0h, 81h, 9Fh, 0E0h, 81h, 0A7h, 0E0h, 81h, '€'
3402008 db 0F0h, '€', 81h, 0A6h, 0F0h, '€', 81h, 0ACh, 0E0h, 81h
3402008 db 0A1h, 0C1h, 0B2h, 0C1h, 0A5h, 0F0h, 2 dup('€'), 0ADh
3402008 db 0F0h, '€', 81h, 0AFh, 'n', 0C0h, 0AEh, 0F0h, '€', 81h
3402008 db 0A3h, 'o', 0F0h, '€', 81h, 0ADh, 0
```

在调试的时候把28修改为176

得到

