

# 1.CSS介绍

CSS概述:

CSS指层叠样式表

CSS样式表极大地提高了工作效率

## 2.CSS基础语法

```
1、 selector {  
    property: value  
}
```

例: `h1 {color:red; font-size:14px;}`

属性大于1个之后, 属性之间用分号隔开

如果值大于1个单词, 则需要加上引号:

```
p {font-family: "sans serif";}
```

## 3.CSS高级语法

### 1、选择器分组:

```
h1,h2,h3,h4,h5,h6{color:red;}
```

### 2、继承:

```
body{  
    color:green;  
}
```

这里的继承指，（对主标签进行了样式修改）如果在一个主标签的内部，其他标签若没有定义样式，则其样式跟主标签相同

## 4.CSS派生选择器

派生选择器:

通过依据元素在其位置的上下文关系来定义样式

```
li strong{  
    color: aquamarine;  
}  
  
strong{  
    color: beige;  
}
```

strong无法覆盖 li strong中的样式

## 5.CSSid选择器

### 1、id选择器：

id选择器可以为标有id的HTML元素指定特定的样式

id选择器以“#”来定义

### 2、id选择器和派生选择器：

目前比较常用的方式是id选择器常常用于建立派生选择器

## 6.CSS类选择器

### 1、类选择器：

类选择器以一个点显示

### 2、class也可以用作派生选择器

## 7.CSS属性选择器

### 1、属性选择器：

对带有指定属性的HTML元素设置样式

### 2、属性和值选择器