

序号		检测部位	检测项目	1113530212(K版)		整机编号	2268A181562	产品型号	YJ268A	
				电机装配		定子号	221183782601	产品状态	合格	
						转子号	1806170	编制/日期	杨艳红/2017.12	
		版本号	电机事业部电机车间YJ268A总装配生产线-005			交出日期	2018年 7月 3日	审核/日期	邢云龙/2017.12	
		质量 标准		量、检具/特殊过程设备名称	编号	操作者		互检者		
						实测结果	姓名/日期	实测结果	姓名/日期	
1	总装配	定子装非传动端端盖	8个螺栓M10*40 (-40℃螺栓头部带“T”字样) 紧固力矩40N·m。紧固防松标识清晰、规范。	力矩扳手	7m4167	40 N·m	吴	13	36	
		装入转子	将转子装入定子, 8个螺栓M12*35 (-40℃螺栓头部带“T”字样) 达克罗, 紧固力矩50N·m。手盘动转子转动灵活, 紧固防松标识清晰, 规范。	力矩扳手	7m4167	50 N·m		格		
2	速度传感器装配	▲轴承径向游隙测量	检测传动端轴承(6016)游隙, 范围: 0.05~0.13mm。	千分表	154404	0.086 mm	傅	0.086 mm	0.086 mm	
			检测非传动端轴承(NU210)游隙, 范围: 0.035~0.085mm。	千分表	154404	0.054 mm		0.054 mm	0.054 mm	
		热套外封环	温度220±20℃。紧靠轴肩。 编号: 5J1806227	感应加热器	9940882	220 ℃	36			
		装测速齿轮	热套温度100±10℃。用M16*65 (-40℃螺栓头部带“T”字样) 螺栓紧固, 力矩170N·m。紧固防松标识清晰, 规范。 测速齿轮编号: XK201806122	力矩扳手	7m41851	170 N·m				
		▲☆速度传感器	紧固螺栓力矩20N·m, 探头与测速齿轮间隙0.5~0.9mm。 速度传感器编号: 77205#016 厂家: 77205	力矩扳手	7m4163	20 N·m		0.65	史	0.65
			速度传感器盖	8个螺栓M8*20 (-40℃螺栓头部带“T”字样) 紧固力矩20N·m。紧固防松标识清晰, 规范。	力矩扳手	7m4168	20 N·m	14-3/7		
3	总装收尾	封环压装	油压50MPa左右。	压力表	Fr18031	50 MPa	史			
		温度传感器	螺栓镀锌M6*30紧固螺栓力矩8N·m。 温度传感器编号: SK1802081224 家: 史	力矩扳手	7m4163	8 N·m	13			
		▲轴对地绝缘	500V (DC), 绝缘电阻>10MΩ。	兆欧表	Fr25124	550 MΩ	20-3/7			
		▲测量轴摆	测量轴伸中部轴摆, 要求≤0.05mm。	百分表	CS10991	0.01 mm				
处置记录										
备注										
说明 1、“▲”代表专检项目; 2、“八防”项目: “★”代表防裂、“○”代表防脱、“■”代表防磨、“●”代表防断、“◎”代表防爆、“☆”代表防火、“△”代表防高、“◆”代表防碰; 3、“▲”和“八防”项目, 检查人员必须全检; 4、量、检具/特殊过程设备“编号”由操作者填写, 同一特殊过程中既有设备又有量、检具时, 均按要求进行填写。										

电机检
王健009
3/7电机检
王健009
3/7电机检
王健009
3/7