Referência de Comandos Linux

Lista organizada por categoria, com foco em uso do dia a dia no terminal (inclui comandos gerais + pacman, comum em distros Arch-based como o CachyOS).

Navegação e Arquivos

Comando	*O que faz*
`pwd`	Mostra o diretório atual (onde você está).
`ls`	Lista arquivos e pastas do diretório atual.
`ls -la`	Lista tudo, incluindo arquivos ocultos, em formato detalhado.
`cd pasta/`	Entra em uma pasta.
`cd ..`	Sobe um nível de diretório.
`cd ~`	Vai direto para a pasta pessoal (home).
`mkdir nome`	Cria uma nova pasta.
`mkdir -p a/b/c`	Cria pastas aninhadas de uma vez, mesmo que os pais não existam.
`touch arquivo.txt`	Cria um arquivo vazio (ou atualiza a data de um existente).
`cp origem destino`	Copia arquivo ou pasta.
`cp -r origem/ destino/`	Copia pastas inteiras recursivamente.
`mv origem destino`	Move ou renomeia arquivo/pasta.
`rm arquivo`	Remove um arquivo.
`rm -r pasta/`	Remove uma pasta e tudo dentro dela.
`rm -rf pasta/`	Remove forçado, sem pedir confirmação (use com cuidado).
`cat arquivo`	Mostra o conteúdo de um arquivo na tela.
`less arquivo`	Mostra o conteúdo página por página (sai com 'q').
`head -n 20 arquivo`	Mostra as primeiras 20 linhas de um arquivo.
`tail -n 20 arquivo`	Mostra as últimas 20 linhas de um arquivo.
`tail -f arquivo.log`	Acompanha um arquivo em tempo real (ótimo para logs).
`ln -s origem link`	Cria um link simbólico (atalho) apontando para outro arquivo.

Permissões e Usuários

Comando	*O que faz*
`chmod +x script.sh`	Torna um arquivo executável.

Comando	*O que faz*
`chmod 755 arquivo`	Define permissões específicas (dono/grupo/outros) em formato numérico.
`chown usuario:grupo arquivo`	Muda o dono e o grupo de um arquivo.
`sudo comando`	Executa um comando como superusuário (root).
`su - usuario`	Troca para outro usuário (pedindo a senha dele).
`whoami`	Mostra o nome do usuário atual.
`id`	Mostra o UID, GID e grupos do usuário atual.
`passwd`	Altera a senha do usuário atual.

Processos e Sistema

Comando	*O que faz*
`ps aux`	Lista todos os processos em execução com detalhes.
`top`	Monitor interativo de processos e uso de CPU/memória.
`htop`	Versão mais amigável do 'top' (precisa instalar).
`kill PID`	Encerra um processo pelo número (PID).
`kill -9 PID`	Força o encerramento de um processo travado.
`killall nome`	Encerra todos os processos com esse nome.
`jobs`	Lista processos em segundo plano no terminal atual.
`comando &`	Executa um comando em segundo plano (background).
`fg`	Traz um processo em segundo plano de volta ao primeiro plano.
`nohup comando &`	Executa um comando que continua rodando mesmo após fechar o terminal.
`systemctl status servico`	Mostra o status de um serviço (systemd).
`systemctl start/stop servico`	Inicia ou para um serviço.
`systemctl enable servico`	Faz um serviço iniciar automaticamente no boot.
`journalctl -xe`	Mostra os logs recentes do sistema (systemd), útil para debugar erros.

Gerenciamento de Pacotes (pacman — Arch/CachyOS)

Comando	*O que faz*
`sudo pacman -Syu`	Atualiza a lista de pacotes e todo o sistema.
`sudo pacman -S pacote`	Instala um pacote.
`sudo pacman -R pacote`	Remove um pacote (mantém dependências órfãs).
`sudo pacman -Rns pacote`	Remove um pacote junto com dependências e arquivos de config não usados.
`pacman -Ss termo`	Busca pacotes pelo nome/descrição nos repositórios.
`pacman -Qs termo`	Busca entre os pacotes já instalados.
`pacman -Qi pacote`	Mostra informações detalhadas de um pacote instalado.
`pacman -Qdt`	Lista pacotes órfãos (dependências que sobraram sem uso).
`yay -S pacote`	Instala pacote do AUR (com um AUR helper como o yay).

Rede

Comando	*O que faz*
`ping endereco`	Testa conectividade com um host (Ctrl+C para parar).
`curl url`	Faz uma requisição HTTP e mostra a resposta no terminal.
`curl -O url`	Baixa um arquivo da internet mantendo o nome original.
`wget url`	Baixa um arquivo da internet.
`ip a`	Mostra as interfaces de rede e seus endereços IP.
`ip route`	Mostra a tabela de rotas de rede.
`ss -tulpn`	Lista portas abertas e os processos que as estão usando.
`ssh usuario@host`	Conecta a uma máquina remota via SSH.
`scp arquivo usuario@host:/destino`	Copia um arquivo para uma máquina remota via SSH.

Texto e Busca

Comando	*O que faz*
`grep 'termo' arquivo`	Busca linhas que contêm um termo dentro de um arquivo.
`grep -r 'termo' pasta/`	Busca recursivamente dentro de todos os arquivos de uma pasta.
`grep -i 'termo' arquivo`	Busca ignorando maiúsculas/minúsculas.
`find . -name '*.txt'`	Procura arquivos por nome/padrão a partir do diretório atual.

Comando	*O que faz*
`find . -type d -name pasta`	Procura apenas diretórios com esse nome.
`locate arquivo`	Busca rápida de arquivos por nome usando um índice do sistema.
`wc -l arquivo`	Conta o número de linhas de um arquivo.
`sort arquivo`	Ordena as linhas de um arquivo.
`uniq arquivo`	Remove linhas duplicadas consecutivas.
`sed 's/velho/novo/g' arquivo`	Substitui um texto por outro em um arquivo (stream editor).
`awk '{print $1}' arquivo`	Processa texto por colunas (aqui, imprime a 1ª coluna).
`diff arquivo1 arquivo2`	Mostra as diferenças entre dois arquivos.

Compactação e Arquivos

Comando	*O que faz*
`tar -czvf saida.tar.gz pasta/`	Compacta uma pasta em .tar.gz.
`tar -xzvf arquivo.tar.gz`	Extrai um arquivo .tar.gz.
`zip -r saida.zip pasta/`	Compacta uma pasta em .zip.
`unzip arquivo.zip`	Extrai um arquivo .zip.

Disco, Armazenamento e Hardware

Comando	*O que faz*
`df -h`	Mostra o espaço usado/livre em disco, em formato legível.
`du -sh pasta/`	Mostra o tamanho total de uma pasta.
`du -sh */`	Mostra o tamanho de cada subpasta do diretório atual.
`lsblk`	Lista discos e partições do sistema.
`mount /dev/sdX1 /ponto`	Monta uma partição em um diretório.
`umount /ponto`	Desmonta uma partição.
`free -h`	Mostra o uso de memória RAM e swap.
`uname -a`	Mostra informações do kernel e do sistema.
`lscpu`	Mostra informações detalhadas do processador.
`lspci`	Lista dispositivos conectados ao barramento PCI (placa de vídeo, rede etc.).

Comando	*O que faz*
`neofetch`	Mostra um resumo visual do sistema (distro, kernel, hardware).

Histórico e Atalhos do Shell

Comando	*O que faz*
`history`	Mostra o histórico de comandos digitados na sessão.
`history -d N`	Remove o comando de número N do histórico (sessão atual).
`history -c`	Limpa todo o histórico da sessão atual.
`!!`	Repete o último comando digitado.
`!123`	Executa novamente o comando de número 123 do histórico.
`Ctrl + R`	Busca interativa no histórico de comandos.
`Ctrl + C`	Interrompe o comando em execução.
`Ctrl + Z`	Suspende o comando atual (envia para segundo plano pausado).
`Ctrl + D`	Fecha o terminal/sessão atual (equivalente a 'exit').
`clear`	Limpa a tela do terminal.
`alias nome='comando'`	Cria um atalho para um comando mais longo.
`which comando`	Mostra o caminho do executável de um comando.
`man comando`	Abre o manual de um comando (sai com 'q').