EL DESPACHO
Modo visual y vista de lectura

Informe técnico · v0.9.3-prototipo · 13 de noviembre de 2026

Proyecto: C:\Users\User\GoodbyeGovernor\GoodbyeGovernor

Causa exacta

v0.9.2 protegía solamente el menú Principal. En las demás pantallas AccessController habilitaba su lienzo opaco si AccessPreferences.Reflow era verdadero. Reflow mezclaba lectura explícita con texto ampliado, escala, teclado, símbolos, ayudas, glosario y otras preferencias. Al salir de Principal, esas opciones provocaban VISTA DE LECTURA automáticamente, incluso antes de confirmar el nuevo mandato.

La sesión abierta al investigar mostraba precisamente la confirmación de NUEVO MANDATO dentro de la vista de lectura de v0.9.2. No era necesario pulsar F2. El estado de campaña y las transiciones no seleccionaban un nuevo perfil. El lienzo original del juego seguía habilitado; la alternativa opaca se dibujaba encima y sustituía la presentación visible.

La corrección v0.9.2 fue insuficiente porque restringió el caso Principal y dejó intacta la activación implícita durante la campaña. Esta versión elimina esa dependencia en todas las pantallas.

Nueva distinción

• Modo visual: estado inicial de la sesión y al iniciar, cargar o reanudar campaña. Conserva los lienzos, documentos, retratos, indicadores, mapa y controles originales.

• Vista de lectura: estado transitorio que solo se activa mediante F2 o la acción Abrir ahora en Accesibilidad > Visión. Los ajustes generales y perfiles no la activan.

• Salida: F2, ESC o la acción visible Volver al modo visual. Se retira la capa alternativa sin reconstruir ni reiniciar la campaña.

Cambios y preferencias

La condición de mostrar el lienzo de accesibilidad queda limitada a una página de ajustes abierta explícitamente o al estado reader activado por el jugador. Ya no consulta Reflow para decidir el modo de presentación.

La preferencia readingView existente se conserva y aparece como Preferencia de lectura. El texto aclara que se recuerda, pero que no abre el lector al iniciar ni cargar una campaña. Abrir ahora es una acción distinta. Esta elección evita una reactivación inesperada sin borrar una preferencia histórica.

F2 controla la sesión, no escribe preferencias. Cerrar, abrir o cargar una campaña limpia el estado transitorio; el resto de los valores permanece intacto. La navegación por teclado funciona dentro del lector aunque la opción global de teclado esté desactivada. El fondo del lector bloquea clics sobre controles ocultos.

Archivos afectados

• AccessController.cs: estado explícito, entrada/salida del lector, salida visible y control de teclado/raycast.

• AccessPreferences.cs: Reflow representa solo la preferencia de lectura; no es una orden de presentación.

• AccessSettingsView.cs: separación entre preferencia recordada y Abrir ahora; descripción del comportamiento.

• DeskMenus.cs: identificador v0.9.3-prototipo.

• Assets/Tests/AccessibilityValidationProbe.cs: la prueba de ajuste de texto solicita el lector explícitamente antes de medirlo.

• Assets/Tests/ReadingViewValidationProbe.cs y ReadingViewVisualProbe.cs: recorrido completo y fixture visual aislado; .meta generados por Unity.

• CHANGELOG.md y este informe PDF.

Los cuatro primeros archivos están en Assets/Scripts/ElDespacho. No se modifican los recursos gráficos, la lógica de cartas, documentos, diplomacia, narrativa, años, finales, tutorial o formato de guardados.

Funciones conservadas

Se mantienen los cuatro perfiles, las cinco categorías, alto contraste, texto y escala, clics simplificados, teclado, instrucciones sencillas, ayudas, voz local de Windows y avisos. La presentación alternativa sigue utilizando esos ajustes; las funciones que ya actuaban sobre el juego mantienen sus conexiones originales.

Pruebas en Unity Play Mode

• Recorrido completo con cuatro configuraciones: COMPLETE 141 PASS; full transitions in Unity Play Mode using UI callbacks and pointer event handlers, no physical input claim

• Arranque: COMPLETE 22 PASS - automated Unity Play Mode

• Reinicio: COMPLETE 15 PASS - automated Unity Play Mode

• Regresión de accesibilidad: COMPLETE 588 PASS; automated Play Mode events and fixtures; no physical or hearing test

• Centro UX: COMPLETE 57 PASS; automated Play Mode, no physical usability or hearing test

• Persistencia entre procesos: PASS separate Unity process restores accessibility preferences

• Tutorial: COMPLETE 54 PASS - automated Unity Play Mode, no physical input

• Menús y guardados: COMPLETE 58 PASS

• Arte e importación: COMPLETE 21 visual/import assertions

El recorrido nuevo se ejecuta realmente en Play Mode, mediante callbacks de botones y eventos de puntero. Comprueba arranque, NUEVA PARTIDA, confirmación, ASUMIR EL CARGO, documento físico y apertura, mapa, visita de país con retrato, alianza, regreso al despacho, lectura manual, salida con botón y ESC, carga de partida desde el lector y conservación de preferencias.

Configuraciones: predeterminada; texto/teclado/símbolos y ayudas; combinación de tres perfiles con clics simplificados; preferencia readingView guardada junto a texto al 175 %. En todas, el lector permanece cerrado hasta la acción explícita. Las pruebas usan datos temporales y no consumen las campañas personales.

La regresión v0.9 ahora abre explícitamente el lector antes de validar 25 combinaciones de texto/escala. Su total aumenta por la nueva fila de salida; no se presenta el cambio de cantidad como nuevas sesiones de usuario.

Revisión visual en Play Mode con datos temporales: menú original, nueva partida, introducción, despacho, apertura del documento con clics, mapa, visita a Lindmark, alianza y regreso. Desde Ajustes > Accesibilidad > Visión se pulsó Abrir ahora y después Volver al modo visual: regresó el mismo expediente abierto. La confirmación de nuevo mandato se validó en los recorridos automatizados con guardado previo. F2 no produjo cambios mediante la herramienta visual; sí pasó la prueba con eventos de Input System. Quedan pendientes teclado físico y escucha humana.

Integración y límites

Copia previa verificada: C:\Users\User\Documents\Codex\work\reading-v093\Backup_antes_v093.zip

El archivo personal accessibility.json se comparó con la copia previa y conserva exactamente sus bytes. No se resetearon perfiles ni se cambiaron valores para ocultar el fallo.

• Integrar sobre v0.9.2 y conservar los .meta. No añadir otro gestor de accesibilidad ni otro lienzo de juego. No restaurar la dependencia automática de P.Reflow.

• F2 llama a SetReadingView; Abrir ahora utiliza OpenReadingView. Las entradas de campaña y carga continúan limpiando el estado transitorio mediante ClosePanels. No convertir readingView en una orden automática al iniciar.

• Mantener los fixtures visuales exclusivos del editor, con directorios temporales y lanzamiento explícito. No utilizarlos para arrancar una build de producción.

• Repetir ReadingViewValidationRunner.Run, StartupValidationRunner.Run/Restart, AccessibilityValidationRunner.Run/Persistence, AccessibilityUxRunner.Run, TutorialValidationRunner.Run y MenuValidationRunner.Run.

Limitaciones conocidas

La maquetación ilustrada original no se reescribe en esta corrección. Las capacidades de remaquetación ampliada, símbolos y filas grandes que pertenecían a la alternativa siguen disponibles al abrirla manualmente; no se promete que cada panel ilustrado acepte cualquier escala sin límites. Los ajustes individuales ya no fuerzan esa alternativa como efecto secundario.

La preferencia de lectura se conserva como preferencia recordada, no como apertura automática. Se comunica dentro de Visión y en el estado de opciones. Si se desea en el futuro una política de reanudación automática, debe diseñarse como elección explícita distinta y sin contradecir el inicio visual de campañas.

No se ha realizado una nueva escucha humana ni una build de distribución. Pendientes evaluación con teclado físico, lectores externos y personas con necesidades de accesibilidad. La validación completa solicitada se ha realizado en Unity Play Mode; se distingue de las comprobaciones visuales observadas.