

West Village - Basis Yard

Architecture Case Study

Concept-to-built analysis

Liu Jiakun / Jiakun Architects

Chengdu, 2010.04-2015.01

Keywords: perimeter block / urban courtyard / rooftop track / everyday facade / low-tech materials

Sources: Jiakun Architects, ArchDaily, goood, Archiposition, Taiwan Architecture Magazine, SEA-Hi

01 基本信息与经济技术指标

项目	内容
项目名称	西村大院 / 西村 · 贝森大院
英文名称	West Village - Basis Yard
建筑师 / 事务所	刘家琨 / 家琨建筑设计事务所
地点	中国四川省成都市青羊区贝森北路1号
国家 / 城市	中国 / 成都
建成年份 / 设计年份	2010.04-2015.01；建筑媒体常标记为 2015
建筑类型	城市综合体 / 社区公共建筑 / 多功能公共商业复合体
用地面积	公开资料未稳定确认
建筑面积	135,552 m2
建筑高度	24 m 以下的控制条件见讲座整理；正式项目页未作为单独建筑高度字段列出
层数	地上五至六层、地下两层见建筑报导资料；需与正式图纸复核
容积率	讲座整理提到指标不超过 2；需与正式规划文件复核
建筑密度	未检索到可靠资料
结构体系	建筑报导资料提到蜂巢芯空腹密肋楼盖体系；官方项目页未系统展开结构体系
主要材料	清水混凝土、再生砖、大孔砖、小孔砖、多孔砖、煤矸砖、水刷石、水磨石、竹、重竹栏板等
业主 / 委托方	四川迈伦实业有限责任公司 / 成都贝森投资集团相关信息见不同来源，需复核权属表述
摄影 / 图纸来源	ArchDaily / 存在建筑摄影 / Chengdu Beisen Culture / ArchExist / goood 等
信息可信度	high
主要依据来源	家琨建筑、ArchDaily China / ArchDaily、goood、有方、台湾建筑报导、SEA-Hi 讲座整理

指标说明：建筑面积、设计时间、设计单位、主设计师可由家琨建筑与 ArchDaily 交叉确认。高度、容积率、层数、结构体系等高精度指标来自讲座整理或建筑报导类资料，适合用于学习分析，但如用于正式项目档案仍建议人工复核。

02 资料质量与证据密度

- 资料状态：sufficient
- 是否有一级资料：是
- 一级资料是否用于身份确认：是
- 建筑专业媒体数量：5+
- 已覆盖分析项：concept / context / program / circulation / facade_material / structure_construction / user_experience / urban_relationship
- 资料最充分的方向：城市院落策略、屋顶跑道与公共路径、竹林院落、功能弹性、市井立面、材料转译。
- 资料明显不足的方向：完整结构计算逻辑、节点详图、施工组织过程、精确经济技术指标。
- 需要人工复核：业主 / 委托方称谓、建筑高度、层数、容积率、结构体系的正式出处。

03 一句话判断

西村大院最值得学习的是：它没有把综合体当作一个封闭商业盒子，而是把“社区体育用地、成都竹下生活、沿街商业活力、屋顶公共运动”组织成一个可持续被生活填充的城市巨型院落。

04 场地信息表

场地维度	与设计回应相关的信息	证据
场地区位	位于成都西部、二环与三环之间，周边住宅片区经过多年发展后缺少真正激活社区的公共场所。	s1, s6
自然环境	设计没有把自然环境处理成景观背景，而是用大院绿地、竹林、水渠、屋顶绿化和“盆地”意象转化城市中的自然公共场。	s2, s3, s7
人文环境	成都竹下休闲、喝茶、运动、街市生活被转译为竹林院落、环形跑道、店铺外廊和内院公共活动。	s2, s6, s7
地形条件	公开资料未显示复杂自然地形；设计通过屋顶跑道、坡道、下沉和地下空间制造人工地形。	s2, s6, s7
道路与交通	建筑沿街区边界布置，底层设置过街楼式入口，北侧以架空跑道柱廊完成围合并保持通透联系。	s7
周边建筑特点	周边以高密度住宅片区为主，项目通过周边街廓式巨构回应城市碎片化与社区公共性不足。	s5, s6
建筑服务人群	周边居民、运动者、餐饮与办公租户、游客、文化活动使用者。	s2, s6, s8
场地核心矛盾	既要保持社区体育和公共开放属性，又要通过沿街商业获得运营活力；既要围合出大院，又不能成为封闭商业体。	s1, s2, s6

05 概念创意探索 Conceptual Exploration

5.1 诊断 Diagnosis

- 来源明确：刘家琨在讲座整理中将场地问题描述为：成都西部住宅大量生长后，片区缺少一个真正有活力的公共场所；同时地块仍具有社区体育用地属性，需要服务公众休闲，而不是单纯做住宅或封闭商业。s6
- 来源明确：家琨建筑项目页与 ArchDaily 均强调，常见商业综合体往往把体量集中在基地中央，而西村反向采用外环内空的方式，使内院运动和绿地面积最大化。s1, s2
- 基于资料的归纳判断：项目的诊断不是“缺一个商业中心”，而是“缺一个能把周边社区生活重新聚集起来的公共容器”。商业、运动、竹林、跑道和院落都是围绕这个容器展开的资源分配。

5.2 定位 Positioning

- 来源明确：项目将成都传统竹下休闲生活转译为大、中、小竹林院落，并向公众开放，使人可以自由穿行。s2, s6
- 来源明确：有方文章把西村放进“新集体”的讨论中，强调它并非小尺度传统街区复刻，而是用放大的周边街廓巨构重新组织城市空间的集体性。s5
- 基于资料的归纳判断：西村的定位介于商业综合体、社区体育设施和城市公共空间之间。它不追求纯粹购物中心效率，而把消费、运动、办公、餐饮、休闲和展示都纳入一个开放的城市生活框架。

5.3 策略 Strategy

- 策略：沿街区边界建造，内部留出超大院落；用屋顶跑道把建筑变成一条可运动、可观景、可返回地面的立体路径；用功能设施式骨架让租户和日常生活继续填充建筑。
- 回应的问题：回应社区缺乏公共活力、商业综合体封闭化、地方文化符号化、屋顶空间被浪费等问题。
- 对空间 / 形式 / 建造的影响：体量上形成“外环内空”；空间上形成内院、外廊、屋顶跑道和地下活动的多层公共系统；材料上使用再生砖、大孔砖、竹模板混凝土、水刷石和水磨石等低技材料与工法，强化日常性和本真感。s2, s6, s7

5.4 意象与表达 Imagery, Naming & Expression

“大院”不是单纯名称，而是空间组织和社会想象的核心。它把成都日常生活中的竹下休闲、社区聚集、院落边界和街市自由表达放大到综合体尺度。ArchDaily 将其描述为公园般的超大院落和绿色盆地；有方则从城市集体性角度解释其周边街廓巨构的意义。s2, s5

06 建筑语言生成 Architectural Language Generation

6.1 功能梳理 Function

项目并不以单一商业动线组织功能，而是把社区体育、餐饮、办公、文化活动、展览、屋顶运动、地下影院和健身等活动并置在一个开放框架中。讲座整理提到，一层、二层、五层具有较高层高，使业主可以自行创造夹层或复合使用方式；靠街一面设置约 3 m 宽外廊，让每家店铺具有独立入口和自我表达空间。s6

基于资料的归纳判断：西村的功能逻辑不是“业态分区”，而是“可被生活继续改写的基础设施”。它先提供大院、外廊、阳台、跑道、屋顶、地下和竹林这些空间平台，再让不同业态在其中生长。

6.2 布局逻辑 Layout

总平面逻辑是外环内空：东、南、西三边连续围合，内部形成超大院落；底层入口与北侧架空跑道柱廊让院落保持开放联系。台湾建筑报导资料指出，建筑通过底层过街楼式入口和北侧架空柱廊形成“围合而开放”的关系。s7

总平面图来源：ArchDaily China

空间流线由三套系统叠加：沿街商业外廊、内部院落公共活动、屋顶跑道。跑道从低处攀升到屋顶并环绕一周，既是运动设施，也是观看城市和大院的连续剖面路径。s2, s6, s7

AA 剖面图来源：ArchDaily China

6.3 形式构成 Composition

形式构成的核心不是复杂造型，而是三个尺度的叠合：

- 城市尺度：周边街廓式巨构定义出一个完整街坊。
- 建筑尺度：连续体量、外廊、阳台、屋顶跑道和架空柱廊形成可穿行的边界。
- 身体尺度：竹林小院、吧桌式阳台扶手、水渠、沙土、卵石、红砂石和跑道节点把大尺度院落细分成可停留的小场景。s5, s7

有方文章将其放在周边街廓巨构的历史谱系中讨论，指出这类方法试图对抗新城碎片化，并通过放大的院落建立新的集体性。s5

6.4 场所与氛围 Place & Atmosphere

西村的氛围来自“粗粝骨架 + 可生长生活”的组合。外部街面不是统一商场幕墙，而是可由店铺表达持续填充的市井立面；内部不是单纯中庭，而是运动、喝茶、办公、展示、散步和观看共同发生的公共盆地。The Guardian 2025 年报道把它描述为多层休闲、文化和商业景观，并记录跑道重新开放后生活逐步回归的情况。s8

07 建造品质控制 Construction Quality Control

本章只使用有来源支撑的材料、构造和施工线索；未检索到节点详图或完整施工组织资料的部分不作推测。

7.1 建造语言 Construction Language

- 骨架：建筑报导资料提到项目采用蜂巢芯空腹密肋楼盖体系，以争取更大层高和开敞空间；讲座整理也说明局部高层高支持租户自由加夹层。s6, s7

- 围合：沿街外立面采用开敞悬挑公共外廊，临院内立面形成连续阳台，使每个使用单元既面向街道也面向大院。s6, s7
- 地台：内部景观以运动场、展廊、竹下小空间、水渠和休闲平台组织，从中部运动空间向外展开。s7

7.2 材料与工艺 Materials & Craft

材料策略具有明显的低技、地方性和再利用倾向。建筑报导资料记录：再生砖用于山墙、局部实墙、景观铺地和院墙；大孔砖用于屋面种植、机房通风和通透围墙；小孔砖用于垂直绿化；多孔砖用于展廊墙面的展品固定；煤矸砖被用于清水外墙。s7

清水混凝土通过当地常见手工竹胶板形成纹理，使粗粝混凝土与四川竹文化建立抽象联系。The Guardian 也提到刘家琨在西村使用竹模板肌理，并以裸露钢筋作为栏杆等经济性做法。s7, s8

7.3 构造逻辑 Tectonic Logic

可以确认的构造线索包括：

- 结构断缝被放大为“一线天”式人造景观，同时与设备隐藏和送风换气结合。s7
- 外廊混凝土栏板抽出的钢筋被转化为栏杆，材料和构造痕迹直接进入建筑表达。s7, s8
- 屋顶采用大孔砖铺设并填土，用于绿化或城市农业，同时抽象转译传统瓦屋面的肌理。s7

未检索到完整节点详图、幕墙节点、屋面防水层次或结构施工图，因此不对具体节点做进一步推断。

7.4 物理性能与施工控制 Performance & Construction Control

公开资料中较明确的性能回应包括屋面“四坡水”向内聚合、再生大孔砖屋面绿化、机房通风、垂直绿化和水渠环绕等。s7

施工控制资料相对有限。可确认的是项目通过低价、常见、可加工材料和当地工法形成粗粝但可控的建成品质；未检索到完整施工过程、样板段控制、施工组织或质量验收资料。

08 核心方法提炼

方法 1：用“边界建造 + 中心留空”重组综合体公共性

- 面对的问题：常见商业综合体容易以中心体量和封闭消费动线占据基地。
- 具体做法：把建筑推到街区边界，内部留出大院和运动绿地，形成外高内低的公共盆地。
- 建筑效果：城市界面由连续建筑承担，社区公共活动由内院承担，商业和公共性不再彼此排斥。
- 证据来源：s1, s2, s6
- 可迁移方法：面对高密度城市地块时，先判断公共空间应在哪里“留出来”，再决定建筑如何围合和运营。

方法 2：把屋顶从附属面转化为公共运动路径

- 面对的问题：大型低层综合体的屋顶常被设备化或景观化，缺少持续使用价值。
- 具体做法：设置架空休闲跑道，从院落到屋顶连续攀升并环绕一周。
- 建筑效果：屋顶成为运动、观景和城市体验的一部分，建筑获得动态能量。
- 证据来源：s2, s6, s7
- 可迁移方法：把交通、运动和观看合并为连续剖面路径，可以提升公共建筑的日常使用强度。

方法 3：用功能设施式骨架容纳市井立面

- 面对的问题：商业立面如果被完全统一控制，容易失去真实生活痕迹。
- 具体做法：沿街设置外廊、店铺入口和可自我表达的界面；临院设置连续阳台和共享大院景观。
- 建筑效果：不同租户的差异化表达被大院尺度收纳，形成丰富但不失秩序的市井立面。
- 证据来源：s1, s6, s7
- 可迁移方法：社区型商业可以用强空间骨架控制整体秩序，同时给使用者留出局部自我表达空间。

方法 4：把地方文化从符号转译为行为场景

- 面对的问题：地方性容易被简化为装饰符号或材料标签。
- 具体做法：用竹林院落、茶馆式停留、沙土地和水渠组织成都日常休闲方式。
- 建筑效果：地方性通过可使用的公共空间被持续感知，而不是只停留在立面图案。
- 证据来源：s2, s6, s7
- 可迁移方法：提炼地方文化时，优先寻找行为、停留方式和社交场景，再转化为空间组织。

方法 5：用低技材料和构造痕迹保证建成品质

- 面对的问题：超大公共商业项目容易依赖昂贵表皮获得形象，难以承载真实生活。
- 具体做法：使用再生砖、大孔砖、竹模板混凝土、裸露钢筋、水刷石和水磨石等材料，把低价、耐久、可加工和地方工法转化为建筑表情。
- 建筑效果：建筑获得粗粂、可生长、非精装修化的公共气质，也与“未完成”和持续填充的空间逻辑一致。
- 证据来源：s7, s8
- 可迁移方法：材料选择不只看视觉效果，也要看它是否能支持项目的运营模式、维护方式和社会氛围。

09 图纸与图片索引

图片类型	推荐用途	图片或页面链接	来源	版权 / 备注
01_hero	封面 / 外观识别	ArchDaily China 项目页	ArchDaily China	Reference link only; rights not cleared.
02_site	场地关系分析	总平面图	ArchDaily China	图纸来源页面：ArchDaily China
03_plan	功能组织分析	首层平面图	ArchDaily China	图纸来源页面：ArchDaily China
04_section	剖面路径分析	AA 剖面图	ArchDaily China	图纸来源页面：ArchDaily China
06_detail	屋面材料分析	屋面大孔砖植草	ArchDaily China	图像用于研究引用，商业用途需另行清权
08_interior	公共生活 / 运动路径	gooood 图库入口	gooood	Reference link only; rights not cleared.

10 对我的设计启发

- 可迁移方法 1：从场地矛盾中先提炼公共性结构。西村不是先画商业体量，而是先回答“社区公共生活放在哪里”。
- 可迁移方法 2：用剖面路径激活大型建筑。跑道把运动、交通、观看、屋顶和内院串成连续体验。

- 可迁移方法 3：让地方文化进入行为和空间，而不是停留在图案。竹下生活被转化为竹林院落、喝茶停留和小尺度场所。
- 可迁移方法 4：用强骨架容纳弱控制。整体靠大院和边界建立秩序，局部允许租户和市井生活自由表达。
- 可迁移方法 5：用材料和构造保持真实感。低技材料、竹模板纹理、再生砖和外露构造让建筑不依赖精致表皮。
- 不适合直接照搬的部分：超大院落、屋顶跑道和市井立面都依赖运营、消防、开放管理和社区使用强度；不能只复制形态。
- 可转化成的分析图：外环内空体量图、社区公共性剖面图、屋顶跑道路径图、竹林院落层级图、材料低技转译图、市井立面生成图。

11 信息缺口与冲突

- 家琨建筑与 ArchDaily 可确认项目身份、设计单位、建筑面积、年份和核心设计意图；高度、容积率、层数、结构体系等指标主要来自讲座整理、建筑报导或百科类汇总，正式使用前需复核规划 / 施工图资料。
- 建筑报导资料提供较丰富材料和构造线索，但未检索到完整节点详图、施工组织和质量控制过程。
- 业主 / 委托方在不同来源中出现“四川迈伦实业有限责任公司”“成都贝森投资集团”等表述，需按使用场景人工核定。
- 图片版权仅适合研究整理和内部学习引用；公开网站、出版或商业展示需另行清权。

12 来源列表

Level A：官方与一手来源

- s1 家琨建筑：西村大院

Level B：高质量建筑媒体

- s2 西村·贝森大院 / 家琨建筑设计事务所 - ArchDaily China
- s3 West Village Basis Yard by Jiakun Architects - goood
- s4 West Village - Basis Yard / Jiakun Architects - ArchDaily
- s5 新集体：论刘家琨的成都西村大院 - 有方
- s7 西村·贝森大院（中国） - 台湾建筑报导杂志社

Level C：中文补充源

- s6 刘家琨 西村大院 - SEA-Hi 讲座整理
- s8 The Guardian: Liu Jiakun and West Village
- 本轮未保留微信 / 知乎结果。SEA-Hi 讲座整理作为讲座文本线索使用，但高精度指标仍建议复核。

Level D：参考源，只能辅助

- Wikipedia / Baidu Baike 等百科资料仅用于线索排查，不用于支撑核心事实。