

通过访问 `http://localhost:11434/` 可以验证 Ollama 是否运行，原因如下：

1. 默认服务端口

Ollama 启动后默认监听本机 (**localhost**) 的 **11434** 端口。当您在浏览器或命令行中访问该地址时，相当于向 Ollama 服务发送一个请求。

2. Ollama 的健康检查响应

若 Ollama 正在运行，访问此地址会返回一个 **JSON** 格式的响应，内容通常包含：

```
{"Ollama": "running"}
```

或版本信息（如 `{"version": "0.1.20"}`），表明服务已就绪。

3. 错误情况对比

- 若 **Ollama** 未运行：访问该地址会提示连接失败（如 `连接被拒绝` 或 `ERR_CONNECTION_REFUSED`）。
- 若端口被占用/配置错误：可能返回其他错误（如超时或拒绝连接）。

4. 其他验证方式

- 命令行工具：执行 `ollama list` 或 `ollama serve` 查看服务状态。
- 进程检查：在终端运行 `ps aux | grep ollama` (**Linux/macOS**) 或 `Get-Process ollama` (**PowerShell**) 确认进程是否存在。

操作建议：

1. 在浏览器中打开 `http://localhost:11434/`
2. 或通过 `curl` 快速验证：

```
curl http://localhost:11434/
```

预期成功响应：

`{"Ollama": "running"}` 或类似 JSON 数据。

 提示：如果修改过默认配置（如端口号），需将 11434 替换为实际端口。