

web真机调试

应用


部分web兼容性问题仅在特定手机上能复现,但手机上难以看到报错信息,调试困难,因此需要真机调试

说明

以下操作适用于**windows系统**连接手机真机调试

Android

1. 连接手机和电脑
2. 在手机设置中打开开发者模式
3. 手机浏览器打开对应需要调试的页面
4. 在电脑上打开谷歌浏览器,访问chrome://inspect,可见到如下方页面



5. 点击 **inspect** 即可调试
6. App内webview可采用同样的操作调试,不过需要APP打开webview调试功能,参考代码

```
webView.setWebContentsDebuggingEnabled(true);
```

iPhone

1. 安装Power Shell
2. 使用Power Shell安装scoop, 运行 `iwr -useb get.scoop.sh | iex`, 若失败, 则需先运行, `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -scope CurrentUser`, 运行 `scoop help` 可查看是否安装成功
3. 安装 ios-webkit-debug-proxy, 运行 `scoop bucket add extras`, 运行 `scoop install ios-webkit-debug-proxy`
4. 安装remotedebug-ios-webkit-adapter, `npm install remotedebug-ios-webkit-adapter -g`
5. 安装 iTunes
6. 打开iTunes, 连接iPhone和电脑, 信任电脑, 若iTunes能识别iPhone, 则连接成功
7. 进入Iphone设置, 选择safari设置, 选择高级(Advanced), 打开网页检查器(Web Inspector)
8. 运行 `remotedebug_ios_webkit_adapter --port=`, 端口可自定义 如7777
9. 打开谷歌浏览器, 访问 `chrome://inspect/`, 点击 Configure, 添加 `localhost:7777`, 即可调试safari浏览器打开的页面

