

# C++ 继承

面向对象程序设计中最最重要的一个概念是继承。继承允许我们依据另一个类来定义一个类，这使得创建和维护一个应用程序变得更容易。这样做，也达到了重用代码功能和提高执行效率的效果。

当创建一个类时，您不需要重新编写新的数据成员和成员函数，只需指定新建的类继承了一个已有的类的成员即可。这个已有的类称为**基类**，新建的类称为**派生类**。

继承代表了 **is a** 关系。例如，哺乳动物是动物，狗是哺乳动物，因此，狗是动物，等等。

## 基类 & 派生类

一个类可以派生自多个类，这意味着，它可以从多个基类继承数据和函数。定义一个派生类，我们使用一个类派生列表来指定基类。类派生列表以一个或多个基类命名，形式如下：

```
class derived-class: access-specifier base-class
```

其中，访问修饰符 access-specifier 是 **public**、**protected** 或 **private** 其中的一个，base-class 是之前定义过的某个类的名称。如果未使用访问修饰符 access-specifier，则默认为 private。

假设有一个基类 **Shape**，**Rectangle** 是它的派生类，如下所示：

### 实例

```
#include <iostream>

using namespace std;

// 基类
class Shape
{
    public:
        void setWidth(int w)
        {
            width = w;
        }
        void setHeight(int h)
        {
            height = h;
        }
    protected:
```



C++ 接口 (抽象类)
C++ 高级教程
C++ 文件和流
C++ 异常处理
C++ 动态内存
C++ 命名空间
C++ 模板
C++ 预处理器
C++ 信号处理
C++ 多线程
C++ Web 编程
C++ 资源库
C++ STL 教程
C++ 标准库
C++ 有用的资源
C++ 实例

```
int width;
int height;
};

// 派生类
class Rectangle: public Shape
{
public:
    int getArea()
    {
        return (width * height);
    }
};

int main(void)
{
    Rectangle Rect;

    Rect.setWidth(5);
    Rect.setHeight(7);

    // 输出对象的面积
    cout << "Total area: " << Rect.getArea() << endl;

    return 0;
}
```

当上面的代码被编译和执行时，它会产生下列结果：

```
Total area: 35
```

## 访问控制和继承

派生类可以访问基类中所有的非私有成员。因此基类成员如果不想被派生类的成员函数访问，则应在基类中声明为 `private`。

我们可以根据访问权限总结出不同的访问类型，如下所示：

访问	public	protected	private
同一个类	yes	yes	yes
派生类	yes	yes	no
外部的类	yes	no	no

一个派生类继承了所有的基类方法，但下列情况除外：

- 基类的构造函数、析构函数和拷贝构造函数。
- 基类的重载运算符。
- 基类的友元函数。

## 继承类型

当一个类派生自基类，该基类可以被继承为 `public`、`protected` 或 `private` 几种类型。继承类型是通过上面讲解的访问修饰符 `access-specifier` 来指定的。

python教程  
python入门到精通

授课模式 · 在线  
+ 课后录  
内容包含  
人工智能  
栈+python+|

^

☐☐☐☐

★

反馈/建议

我们几乎不使用 **protected** 或 **private** 继承，通常使用 **public** 继承。当使用不同类型的继承时，遵循以下几个规则：

**公有继承 (public)**：当一个类派生自**公有**基类时，基类的**公有**成员也是派生类的**公有**成员，基类的**保护**成员也是派生类的**保护**成员，基类的**私有**成员不能直接被派生类访问，但是可以通过调用基类的**公有**和**保护**成员来访问。

**保护继承 (protected)**：当一个类派生自**保护**基类时，基类的**公有**和**保护**成员将成为派生类的**保护**成员。

**私有继承 (private)**：当一个类派生自**私有**基类时，基类的**公有**和**保护**成员将成为派生类的**私有**成员。

## 多继承

多继承即一个子类可以有多个父类，它继承了多个父类的特性。

C++ 类可以从多个类继承成员，语法如下：

```
class <派生类名>:<继承方式1><基类名1>,<继承方式2><基类名2>,...
{
    <派生类类体>
};
```

其中，访问修饰符继承方式是 **public**、**protected** 或 **private** 其中的一个，用来修饰每个基类，各个基类之间用逗号分隔，如上所示。现在让我们一起看看下面的实例：

### 实例

```
#include <iostream>

using namespace std;

// 基类 Shape
class Shape
{
public:
    void setWidth(int w)
    {
        width = w;
    }
    void setHeight(int h)
    {
        height = h;
    }
protected:
    int width;
    int height;
};

// 基类 PaintCost
class PaintCost
{
public:
    int getCost(int area)
    {
        return area * 70;
    }
};
```



反馈/建议

```
// 派生类
class Rectangle: public Shape, public PaintCost
{
    public:
        int getArea()
        {
            return (width * height);
        }
};

int main(void)
{
    Rectangle Rect;
    int area;

    Rect.setWidth(5);
    Rect.setHeight(7);

    area = Rect.getArea();

    // 输出对象的面积
    cout << "Total area: " << Rect.getArea() << endl;

    // 输出总花费
    cout << "Total paint cost: $" << Rect.getCost(area) << endl;

    return 0;
}
```

当上面的代码被编译和执行时，它会产生下列结果：

```
Total area: 35
Total paint cost: $2450
```

← C++ 类 & 对象

C++ 重载运算符和重载函数 →



1 篇笔记



写笔记



另外多继承(环状继承),A->D, B->D, C->(A, B), 例如：

43

```
class D{.....};
class B: public D{.....};
class A: public D{.....};
class C: public B, public A{.....};
```

这个继承会使D创建两个对象,要解决上面问题就要用虚拟继承格式

格式: class 类名: virtual 继承方式 父类名

```
class D{.....};
class B: virtual public D{.....};
class A: virtual public D{.....};
class C: public B, public A{.....};
```



反馈/建议

虚继承--（在创建对象的时候会创建一个虚表）在创建父类对象的时候

```
A:virtual public D
B:virtual public D
```

实例:

```
#include <iostream>

using namespace std;
// 基类

class D
{
public:
    D(){cout<<"D()"<<endl;}
    ~D(){cout<<"~D()"<<endl;}
protected:
    int d;
};

class B:virtual public D
{
public:
    B(){cout<<"B()"<<endl;}
    ~B(){cout<<"~B()"<<endl;}
protected:
    int b;
};

class A:virtual public D
{
public:
    A(){cout<<"A()"<<endl;}
    ~A(){cout<<"~A()"<<endl;}
protected:
    int a;
};

class C:public B, public A
{
public:
    C(){cout<<"C()"<<endl;}
    ~C(){cout<<"~C()"<<endl;}
protected:
    int c;
};

int main()
{
    cout << "Hello World!" << endl;
    C c;    //D, B, A ,C
    cout<<sizeof(c)<<endl;
    return 0;
}
```



反馈/建议

- 1、与类同名的函数是构造函数。
- 2、~ **类名**的是类的析构函数。

孙程耿 2年前 (2017-08-15)

#### 在线实例

- [HTML 实例](#)
- [CSS 实例](#)
- [JavaScript 实例](#)
- [Ajax 实例](#)
- [jQuery 实例](#)
- [XML 实例](#)
- [Java 实例](#)

#### 字符集&工具

- [HTML 字符集设置](#)
- [HTML ASCII 字符集](#)
- [HTML ISO-8859-1](#)
- [HTML 实体符号](#)
- [HTML 拾色器](#)
- [JSON 格式化工具](#)

#### 最新更新

- [Python redis 使...](#)
- [Windows10 MYSQL...](#)
- [Docker 镜像加速](#)
- [Debian Docker 安装](#)
- [C 库函数](#)
- [Linux groupadd ...](#)
- [CSS var\(\) 函数](#)

#### 站点信息

- [意见反馈](#)
- [合作联系](#)
- [免责声明](#)
- [关于我们](#)
- [文章归档](#)

#### 关注微信



Copyright © 2013-2019 菜鸟教程  
runoob.com All Rights Reserved.  
备案号：闽ICP备15012807号-1



反馈/建议