

素材库对接指南

1. 目的与适用范围

本文描述当前 new-api 已实现的平台素材库和真人授权北向合同，供客户端、SDK 和业务系统接入。

素材库属于平台控制面，只提供一套供应商中立的 API、平台资源 ID、状态、错误和生命周期合同。客户端不接触南向 profile、渠道 ID、上游账号、真实素材 ID、素材组 ID、Action/Version、签名算法或 Provider 凭据。

本文不描述视频创建、查询和下载合同。Seedance、Kling、即梦的视频调用方式见[视频模型 API 用户调用指南](#)；素材通过该视频模型官方合同规定的媒体字段，以 `asset://ast_...` 形式引用。

平台当前只接受由客户托管的公网 HTTPS 源 URL，不提供素材文件上传、base64 上传、素材内容下载或临时上传桥接，也不会保存或托管素材二进制。

2. 通用约定

2.1 地址、认证与资源隔离

```
Base URL: https://api.example.com
Authorization: Bearer <platform-api-key>
```

除真人本人打开的同意和认证页面外，本文接口均使用平台 Bearer Token。

资源归属绑定平台用户，而不是可轮换的 Token 字符串。同一用户的不同 Token 可以访问该用户资源；跨用户访问按资源不存在处理。

2.2 内容类型

```
请求体使用 JSON:

Content-Type: application/json
```

素材创建不接受 `multipart/form-data`，也不提供素材二进制响应。

2.3 ID、时间与敏感信息

资源	对外格式
素材	ast_...
素材绑定	ab_...
真人授权	rpa_...
时间	Unix 秒

客户端只保存平台 ID。普通用户响应不会包含源 URL、上游素材 ID、渠道 ID、Provider profile、凭据指纹或密钥。

2.4 幂等

以下创建接口支持 Idempotency-Key：

- POST /v1/assets
- POST /v1/assets/{asset_id}/migrations

规则：

- 同 Key、同请求：返回原素材，不重复调用上游；
- 同 Key、不同请求：返回 409 idempotency_conflict；
- 创建幂等记录有效期为 24 小时；
- 网络超时或结果不确定时复用原 Key，不要换 Key 重建。

幂等 Key 最长 191 个字符。Key 只用于一次业务操作；创建新素材或发起新迁移时使用新 Key，重试原操作时复用原 Key。

3. 接口总览

方法	路径	说明
POST	/v1/assets	从公网 HTTPS URL 创建素材
GET	/v1/assets	查询素材列表
GET	/v1/assets/{asset_id}	查询素材
PATCH	/v1/assets/{asset_id}	修改名称
DELETE	/v1/assets/{asset_id}	删除素材
GET	/v1/assets/{asset_id}/bindings	查询素材绑定
POST	/v1/assets/{asset_id}/migrations	用新 URL 创建迁移后的新素材
POST	/v1/real-person-authorizations	创建真人授权
GET	/v1/real-person-authorizations/{id}	查询并刷新授权
POST	/v1/real-person-authorizations/{id}/retry	重试认证
POST	/v1/real-person-authorizations/{id}/revoke	撤回授权

平台不提供 complete、后绑定、素材内容下载或供应商原生素材入口。

4. 创建素材

4.1 创建普通素材

```
curl -sS -X POST "$API_BASE/v1/assets" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $REQUEST_ID" \
-d '{
  "name": "reference-image",
  "asset_kind": "general",
  "media_type": "image",
  "model": "seedance-model",
  "source": {
    "type": "url",
    "url": "https://cdn.example.com/signed/reference.png?signature=...",
    "expires_at": 1784785200
  }
}'
```

字段	必填	说明
name	是	1~64 字符
asset_kind	是	general 或 real_person
media_type	是	image 、 video 或 audio
model	二选一	绑定视频模型
target	二选一	规范值为 management_library ，不参与视频路由
authorization_id	真人素材必填	当前用户的有效授权
source.type	是	固定为 url
source.url	是	Provider 可访问的公网 HTTPS URL
source.expires_at	否	URL 到期 Unix 秒；临时 URL 应提供

model 与 target 必须且只能提供一个。历史输入值 joycreator_library 在兼容期会归一化为 management_library ，新响应和新客户端不得再使用供应商名称。真人素材只能是图片、必须绑定 model ，并与授权共享用户、模型和 Provider 账号。

普通素材使用 asset_kind=general 。绑定 model 的素材可用于该公开视频模型； target=management_library 的素材只进入平台管理素材域，不参与视频路由。

成功返回 HTTP 202：

```
{
  "asset": {
    "id": "ast_xxx",
    "name": "reference-image",
    "asset_kind": "general",
    "media_type": "image",
    "model": "seedance-model",
    "status": "processing",
    "created_at": 1784781600,
    "updated_at": 1784781600
  }
}
```

保存 `asset.id`，后续查询、迁移、删除和视频引用均使用该平台 ID。创建响应不会回显源 URL。

4.2 素材状态

```
creating / processing -> ready
creating              -> create_unknown / failed
ready                 -> deleting -> deleted / deletion_failed
```

只有 `ready` 素材可用于新视频。

状态	客户端动作
creating / processing	继续查询，建议间隔 5~10 秒
ready	可以查询绑定或用于新视频
create_unknown	保留原 Key 和素材 ID，等待平台对账，不要盲目重建
failed	读取 <code>error_code</code> ，修正输入或上游配置后使用新 Key 创建
deleting	等待上游清理；该素材已禁止新引用
deleted / deletion_failed	不再用于新视频；后者联系运维处理上游残留

5. URL 安全合同

素材 URL 必须使用 HTTPS、公网地址、无 `userinfo`、无 `fragment`、无非 443 端口，并满足渠道配置的最小剩余 TTL。平台拒绝 `loopback`、私网、`link-local`、云元数据地址和非 URL 来源。

平台只做控制面校验，不主动 GET/HEAD 源 URL，也不替代 Provider 的 SSRF 防护。创建素材不会使平台保存或托管素材二进制。

如果 `source.expires_at` 非零，平台会在创建前检查剩余有效期。返回 `asset_url_ttl_insufficient` 时，根据 `details.required_min_ttl_seconds` 重新签发更长有效期的单对象 URL。

临时 URL 应至少覆盖 Provider 最晚首次抓取、可能的重复抓取、队列延迟和时钟偏差。客户必须在 Provider 完成抓取前保留源对象及访问权限。

6. 查询、改名和删除

6.1 列表与详情

```
GET    /v1/assets?page=1&page_size=20
GET    /v1/assets/{asset_id}
GET    /v1/assets/{asset_id}/bindings
```

列表的 `page_size` 最大为 100，支持以下过滤参数：

- `status`
- `asset_kind`
- `media_type`
- `name`

列表响应：

```
{
  "data": [
    {
      "id": "ast_xxx",
      "name": "reference-image",
      "asset_kind": "general",
      "media_type": "image",
      "model": "seedance-model",
      "status": "ready",
      "created_at": 1784781600,
      "updated_at": 1784781660
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

绑定列表只返回平台绑定 ID、目标、模型和状态，不返回渠道、Provider profile、上游素材 ID 或凭据。

6.2 修改名称

```
PATCH /v1/assets/{asset_id}
Content-Type: application/json

{"name": "new-name"}
```

名称必须为 1~64 个字符。平台更新名称后返回素材对象；需要同步上游的操作可在后台继续执行。

6.3 删除

```
DELETE /v1/assets/{asset_id}
```

删除成功返回 **204**。本地事务提交后立即禁止新引用，上游清理可异步完成；平台不会删除客户自己的源对象。

7. 迁移素材

渠道账号、Project、Region、公开模型或管理目标需要变化时，必须用新的源 URL 创建迁移后的新素材，不能原地修改 binding：

```
curl -sS -X POST "$API_BASE/v1/assets/$ASSET_ID/migrations" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $REQUEST_ID" \
-d '{
  "name": "reference-image-migrated",
  "model": "seedance-model-v2",
  "migration_reason": "move to the new public model SKU",
  "source": {
    "type": "url",
    "url": "https://cdn.example.com/signed/reference-v2.png?signature=...",
    "expires_at": 1784788800
  }
}'
```

只有 **ready** 素材可以迁移。migration_reason 必填，长度为 1~300 个字符且必须位于单行；migration_batch_id 可选。model 与 target 仍必须且只能提供一个。

成功返回 HTTP **202** 和新的 ast_...，响应通过 supersedes_asset_id 指向旧素材。真人素材迁移必须提供新的或再次确认有效的 authorization_id。

8. 在视频请求中引用素材

ModelArk v3 使用：

```
{
  "content": [{
    "type": "image_url",
    "role": "reference_image",
    "image_url": {"url": "asset://ast_xxx"}
  }]
}
```

Kling 图生视频使用：

```
{
  "model_name": "kling-model",
  "prompt": "让画面产生自然运动",
  "image": "asset://ast_xxx"
}
```

即梦使用：

```
{
  "req_key": "jimeng-model",
  "prompt": "让画面产生自然运动",
  "image_urls": ["asset://ast_xxx"]
}
```

客户端必须把 `asset://` 放在对应视频厂商官方合同规定的媒体字段中，不能使用 `metadata`、`extra` 或 `Provider` 私有透传字段。

平台在渠道分配前校验：

- 素材属于当前用户；
- 素材状态为 `ready`；
- 真人授权仍为 `authorized`；
- 素材绑定的公开模型与视频请求一致；
- 多素材请求存在共同可用渠道；
- 渠道账号和凭据指纹与素材创建时一致。

校验通过后，平台在每次南向尝试前把 `asset://ast_...` 改写为该渠道账号下冻结的上游引用。客户端不会看到上游引用。任一校验失败时，请求在预扣和上游调用前失败。

9. 真人素材授权

9.1 创建授权

```
curl -sS -X POST "$API_BASE/v1/real-person-authorizations" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "seedance-model",
  "locale": "zh-CN"
}'
```

成功返回 HTTP 201：

```
{
  "id": "rpa_xxx",
  "status": "awaiting_consent",
  "consent_url": "https://api.example.com/consent/real-person/...",
  "expires_at": 1784785200,
  "created_at": 1784781600,
  "updated_at": 1784781600
}
```

响应中的 `consent_url` 必须交给照片本人打开。客户端或运维人员不得代替本人提交同意。

9.2 查询、重试与撤回

```
GET /v1/real-person-authorizations/{authorization_id}
```

查询会刷新 Provider 认证结果。只有 `authorized` 可创建真人素材。状态包括：

```
awaiting_consent
consent_rejected
awaiting_verification
verifying
authorized
failed
expired
revoked
deleting
deleted
```

认证失败或过期且状态允许重试时：

```
POST /v1/real-person-authorizations/{authorization_id}/retry
```

成功响应中的 `verification_url` 必须继续交给本人完成认证。

撤回授权：

```
POST /v1/real-person-authorizations/{authorization_id}/revoke
```

撤回事务完成后，相关真人素材立即不能用于新任务，上游清理可在后台继续。

9.3 创建真人素材

授权进入 `authorized` 后，使用同一模型创建图片素材：


```
curl -sS -X POST "$API_BASE/v1/assets" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: $REQUEST_ID" \
-d '{
  "name": "authorized-person-reference",
  "asset_kind": "real_person",
  "media_type": "image",
  "model": "seedance-model",
  "authorization_id": "rpa_xxx",
  "source": {
    "type": "url",
    "url": "https://cdn.example.com/signed/person.png?signature=...",
    "expires_at": 1784788800
  }
}'
```

真人素材只能是图片，且授权、素材和视频请求必须属于同一用户、公开模型和 Provider 账号。

10. 错误与客户端动作

HTTP	典型错误	客户端动作
400	invalid_request 、 unsafe_asset_url	修正请求，不自动重试
400	asset_url_ttl_insufficient	重新签发满足 required_min_ttl_seconds 的 URL
401	平台鉴权失败	检查平台 Token
403	real_person_consent_required 、 real_person_verification_rejected	完成或重新发起本人授权，不得绕过
404	asset_not_found 、 authorization_not_found	停止操作并核对用户和平台 ID
409	idempotency_conflict	原 Key 已用于不同请求；核对调用方重试逻辑
409	asset_binding_required 、 asset_credential_changed	核对模型、素材状态、渠道账号或执行迁移
409	asset_limit_reached	删除无用素材，等待清理完成后重试
422	unsupported_asset_binding_target 、 unsupported_asset_type	使用已发布的平台目标和素材类型
502	asset_upstream_error	上游拒绝创建；修正配置后使用新 Key 创建
503	asset_upstream_unavailable	保留原 Key，稍后重试或联系运维

错误响应使用平台素材错误外壳：

```
{
  "error": {
    "message": "asset request is invalid",
    "type": "asset_error",
    "code": "invalid_request",
    "request_id": "req_xxx"
  }
}
```

不要记录完整签名 URL、Token、`consent_url`、`verification_url` 或临时凭证。排障时使用平台素材 ID、真人授权 ID、错误码和 `request_id`。

11. 对接检查表

- ☐ 只通过 `/v1/assets` 使用平台素材合同，不调用供应商素材路径。
- ☐ 新业务操作使用新 `Idempotency-Key`，原操作重试复用原 `Key`。
- ☐ 只持久化 `ast_...`、`ab_...` 和 `rpa_...` 平台 ID。
- ☐ 使用 `Provider` 可访问且 TTL 充足的公网 HTTPS 单对象 URL。
- ☐ 等素材进入 `ready` 后再创建视频。
- ☐ 在视频厂商官方媒体字段中使用 `asset://ast_...`。
- ☐ 真人素材只在本人授权为 `authorized` 后创建。
- ☐ 把 `create_unknown` 当作结果未知，不要换 `Key` 盲目重建。
- ☐ 不记录完整签名 URL、Token、同意 URL、认证 URL 或临时凭证。

12. 相关文档

- [素材代理与真人授权架构](#)
- [视频模型 API 用户调用指南](#)
- [素材库验收操作手册](#)
- [素材代理与真人授权配置手册](#)
- [BytePlus 官方视频与素材渠道配置指南](#)
- [历史分析：视频生成与素材接口标准性及实现差距分析](#)