视频模型 API 调用指南

1. 两类入口

NEWAPI 原生视频入口与 Seedance Link 入口彼此独立：

业务	客户入口	渠道类型
NEWAPI 原生视频	/v1/videos、/v1/video/generations	原生 Provider 渠道
Seedance	/api/v3/contents/generations/tasks	ChannelTypeSeedanceLink
MiniMax 标准视频	/api/v3/contents/generations/tasks	ChannelTypeMiniMaxLink

/v1/video/generations 的 DoubaoVideo 会在南向调用火山 ModelArk V3，但它仍是 NEWAPI 原生北向合同。Seedance Link 不接管、不包装也不收紧该入口。

2. Seedance 创建

先查询 GET /v1/models/{customer_model}，确认 available=true 并读取 api.video.creation.parameters 与 content_types。下面的客户模型名与参数仅为示例，需替换为当前 模型允许的值；每个媒体项必须携带该模型支持的 role。

```
POST /api/v3/contents/generations/tasks
Authorization: Bearer <platform-api-key>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "model": "seedance-global",
  "content": [
    {"type": "text", "text": "清晨海岸线，固定镜头"},
    {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://cdn.example.com/reference.png"}, "role": "first_frame"}
  ],
  "duration": 5,
  "ratio": "adaptive",
  "resolution": "720p",
  "generate_audio": true
}
```

平台先校验统一 ModelArk V3 请求结构和计费安全上界，再按所选模型的已发布合同校验字段与媒体组合。 当前公共结构约束包括：

- duration 为 -1 或 1..3600；
- frames 为 29..289 且满足 25 + 4n；

- execution_expires_after 为 3600..259200；
- priority 为 0..9；
- seed 为 -1..2147483647。

合同外字段会明确失败，不会静默删除、钳制或改义。已发布字段按统一北向语义履约；南向不使用的 条件生效字段由 adapter 按合同转换或忽略，不能因为 Provider 没有同名字段而拒绝客户请求。 output_format 是统一北向合同中的显式可选字段，不是任意 Provider 参数透传；当前只有部分已登记模型 接受 mp4 或 mov，其它模型显式传入时返回 400。

2.1 按模型读取调用合同

调用前查询 GET /v1/models/{customer_model}：

- api.video.creation 给出创建方法、路径、内容类型、必填字段和应填写的客户模型名；
- api.video.operations 给出全部统一视频入口；
- api.assets 给出该客户模型当前是否支持素材及其限制。

客户模型名由部署方定义，目录不会返回上游原始模型名或 Provider。分辨率、时长、媒体数量和扩展字段 以公开参数、媒体合同及已验证场景限制为准；未发布字段在发送上游前明确返回 400。

2.2 请求级参考音频

支持参考音频的模型使用 type=audio_url、role=reference_audio 和 audio_url.url：HTTPS URL 原样 传递；音频 Data URL 或裸 Base64 在预扣前上传本站私有对象存储。文件上传使用同一创建路径的 multipart/form-data，request 项承载完整 JSON，audio_url.url 使用 file://<附件表单项名称> 引用本次上传附件。附件名必须唯一，且所有附件都必须被引用。

每个附件或解码后的 Base64 音频最多 15 MiB，全请求仍受请求体上限限制。对象存储不可用、上传或签名 失败时返回 503 reference_audio_unavailable，不提交生成任务、不预扣生成费用。网关不检查实际音频 时长、不转码；这条路径不创建音频素材，也不改变图片或视频字段。结构、组合和时长要求仍按模型合同 执行，完整文件示例见公开 ModelArk 文档。

3. 确定性路由

每个已启用的 Seedance 客户模型只允许配置在一个 ChannelTypeSeedanceLink 渠道。请求链为：

```
Token / Group / price / Seedance Channel 模型登记
  -> 客户模型唯一 Seedance Channel
  -> model_mapping
  -> video_upstream_protocol adapter
  -> 一次 Provider POST
```

Seedance 不使用 Priority、Weight、Affinity、随机分发、失败重选、跨渠道重试或 fallback。创建请求发送 后只有成功、明确失败或结果未知；结果未知时也不重发，因为重复创建会产生额外成本和对账歧义。

4. 查询、列表和删除

```
GET    /api/v3/contents/generations/tasks/{task_id}
GET    /api/v3/contents/generations/tasks
DELETE /api/v3/contents/generations/tasks/{task_id}
```

创建前系统建立 durable create attempt 和资金 hold；取得可信 Provider task ID 后才创建 Task。Task 冻结 客户模型、Channel、上游协议、Provider 模型、查询连接、素材和计费事实。查询和删除使用冻结事实， 不会按当前配置重新选渠。

列表只查询本地主数据库中当前 user_id + app_id 的 Task。删除能力以对应上游官方行为为准；不支持时 返回明确错误。

公开状态为 queued、running、succeeded、failed、cancelled、expired。running 也可能表示 结果待核实；客户端应有界轮询并保留原 ID，不能据此重新创建或认定退款。视频任务不随同账号 API Key 共享，查询任务和访问内容入口应使用创建时的 Key；下载本站结果预签名地址无需附带 Key。

成功交付与最终结算可以分开完成。当前用量响应省略零值，缺失 usage.completion_tokens 或空 usage 不能区分已确认零用量与未报告；不得补零计算费用，最终费用以账单为准。

4.1 视频结果交付与下载

Seedance Link 与 MiniMax 标准视频创建成功仅返回任务 ID，不直接返回下载地址。查询原任务时，status=succeeded 只说明生成成功，还须检查 content.delivery_status：

交付状态	调用方处理
preparing	结果正在转存，URL 暂缺；在客户端等待时限内继续查询原任务
ready	主视频已托管，读取 content.video_url；末帧实际就绪时另返回 content.last_frame_url
unavailable	交付不可用，保留 ID 核查；不重新生成或假定退款

ready 只表示主视频就绪，不保证末帧已就绪。需要已请求的末帧时可继续有界查询，或用 ?part=last_frame 内容入口区分准备中、交付不可用与部件不存在。

结果 URL 是本站私有对象存储的预签名 GET 地址，直接下载时不附带平台或 Provider Key：

```
curl --fail "$VIDEO_URL" --output result.mp4
```

VIDEO_URL 使用授权任务查询返回的完整地址。每次签发起有效 24 小时（86400 秒），与任务创建、 生成完成时间无关。对象仍保留且调用方仍有权限时，重新查询原任务可续签，不重新生成或复制。 签名有效期与对象保留期不同，部署方须明确保留策略；完整签名 URL 不进入普通日志或工单。

既有 GET /v1/videos/{task_id}/content 仍需平台鉴权，交付就绪后返回 302，curl 需要 --location 跟随跳转，不使用 --location-trusted 向对象存储转发平台 Key。准备中返回 409 video_delivery_preparing，交付不可用返回 410 video_delivery_unavailable，当前签名存储 不可用返回 503 video_delivery_unavailable。这些交付故障不覆盖已确认的生成成功与计费事实， 不自动退款或重发生成请求。

范围外原生视频线路保留原内容代理与过期语义，不套用上述托管合同。完整公共示例见 ModelArk 视频下载文档， 内部机制见Link 视频结果 OSS 托管交付架构。

5. 素材

媒体输入形式与组合以模型合同为准；公共结构支持 HTTP/HTTPS URL、Data URL、asset://<opaque-id>， 参考音频另有 §2.2 的 Base64 与附件传输。素材引用由调用方从素材 API 取得，并保存 model + id + reference。

- api.assets.management_mode=caller_managed_stateless：普通 opaque 引用不在本地查询或校验， 存在性、权限和兼容性由当前 Provider 判断。
- platform_hosted：本站持久化图片与可选组关系，同账号所有 API Key 共享。视频引用在预扣前检查 账号归属、可引用状态与存储位置，冻结对象事实后以内部临时 URL 履约；只允许图片位置。删除素材 仅停止新引用，已受理视频继续执行，不删除对象。

部分视频协议只能消费直接媒体 URL 或本站托管图片，不能消费普通代理素材 ID；客户端应遵守公开能力， 不自行拼接、解析 ID 或切换模型探测。跨模型复用只在两个非空 reuse_scope 完全相同时尝试。 平台不再提供 ast_* / pubref_* 命名空间或旧素材兼容 resolver。 素材管理详见无状态素材代理对接指南。

6. 模型上线

原生模型可用性以 /v1/models、Token/Group/Ability 和管理配置为准；Seedance 模型可用性以客户模型目录、Token/Group 和管理配置为准，并只通过专用 ChannelTypeSeedanceLink、代码协议和只读模型能力投影履约。 系统不提供旧 Link publication、SKU、 capability、implementation 或 execution binding 合同接口。

技术人员在线下确认新模型或上游是否兼容已有代码协议；兼容时管理员可配置任意业务客户模型名，并用 model_mapping 精确映射到已登记上游模型；不兼容时由技术人员新增代码 adapter。管理员不编辑协议 JSON。下游只保存和发送客户模型名。