# 视频模型 API 调用指南

## 1. 两类入口

NEWAPI 原生视频入口与 Seedance Link 入口彼此独立：

| 业务 | 客户入口 | 渠道类型 |
| --- | --- | --- |
| NEWAPI 原生视频 | `/v1/videos`、`/v1/video/generations` | 原生 Provider 渠道 |
| Seedance | `/api/v3/contents/generations/tasks` | `ChannelTypeSeedanceLink` |
| MiniMax 标准视频 | `/api/v3/contents/generations/tasks` | `ChannelTypeMiniMaxLink` |

`/v1/video/generations` 的 DoubaoVideo 会在南向调用火山 ModelArk V3，但它仍是 NEWAPI 原生北向合同。 Seedance Link 不接管、不包装也不收紧该入口。

## 2. 创建标准视频任务

先查询 `GET /v1/models/{customer_model}`，确认 `available=true` 并读取 `api.video.creation.parameters` 与 `content_types`。下面的客户模型名与参数仅为示例，需替换为当前 模型允许的值；每个媒体项必须携带该模型支持的 `role`。

```
POST /api/v3/contents/generations/tasks
Authorization: Bearer <platform-api-key>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "model": "seedance-global",
  "content": [
    {"type": "text", "text": "清晨海岸线，固定镜头"},
    {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://cdn.example.com/reference.png"},
"role": "first_frame"}
  ],
  "duration": 5,
  "ratio": "adaptive",
  "resolution": "720p",
  "generate_audio": true
}
```

平台先校验统一 ModelArk V3 请求结构和计费安全上界，再按所选模型的已发布合同校验字段与媒体组合。 当前公共结构约束包括：

- `duration` 为 `-1` 或 `1..3600`；
- `frames` 为 `29..289` 且满足 `25 + 4n`；

- `execution_expires_after` 为 `3600..259200`；
- `priority` 为 `0..9`；
- `seed` 为 `-1..2147483647`。

合同外字段会明确失败，不会静默删除、钳制或改义。已发布字段按统一北向语义履约；南向不使用的 条件生效字段由 adapter 按合同转换或忽略，不能因为 Provider 没有同名字段而拒绝客户请求。 `output_format` 是统一北向合同中的显式可选字段，不是任意 Provider 参数透传；当前只有部分已登记模型 接受 `mp4` 或 `mov`，其它模型显式传入时返回 400。

### 2.1 按模型读取调用合同

调用前查询 `GET /v1/models/{customer_model}`：

- `api.video.creation` 给出创建方法、路径、内容类型、必填字段和应填写的客户模型名；
- `api.video.operations` 给出全部统一视频入口；
- `api.assets` 给出该客户模型当前是否支持素材及其限制。

客户模型名由部署方定义，目录不会返回上游原始模型名或 Provider。分辨率、时长、媒体数量和扩展字段 以公开参数、媒体合同及已验证场景限制为准；未发布字段在发送上游前明确返回 400。

### 2.2 请求级参考音频

支持参考音频的模型使用 `type=audio_url`、`role=reference_audio` 和 `audio_url.url`：HTTPS URL 原样 传递；音频 Data URL 或裸 Base64 在预扣前上传本站私有对象存储。文件上传使用同一创建路径的 `multipart/form-data`，`request` 项承载完整 JSON，`audio_url.url` 使用 `file://<附件表单项名称>` 引用本次上传附件。附件名必须唯一，且所有附件都必须被引用。

每个附件或解码后的 Base64 音频最多 15 MiB，全请求仍受请求体上限限制。对象存储不可用、上传或签名 失败时返回 `503 reference_audio_unavailable`，不提交生成任务、不预扣生成费用。网关不检查实际音频 时长、不转码；这条路径不创建音频素材，也不改变图片或视频字段。结构、组合和时长要求仍按模型合同 执行，完整文件示例见《公开 ModelArk 文档》。

## 3. 确定性路由

同一客户模型只能在一个已启用的 Seedance 或 MiniMax 标准视频渠道上履约。请求链如下。

```
Token / Group / price / 标准视频模型登记
  -> 客户模型唯一标准视频 Channel
  -> model_mapping
  -> video_upstream_protocol adapter
  -> 一次 Provider POST
```

标准视频不使用 Priority、Weight、Affinity、随机分发、失败重选、跨渠道重试或 fallback。创建请求发送 后只有成功、明确失败或结果未知；结果未知时也不重发，因为重复创建会产生额外成本和对账歧义。

# 4. 查询、列表和删除

```
GET    /api/v3/contents/generations/tasks/{task_id}
GET    /api/v3/contents/generations/tasks
DELETE /api/v3/contents/generations/tasks/{task_id}
```

创建前系统建立 durable create attempt 和资金 hold；取得可信 Provider task ID 后才创建 Task。Task 冻结客户模型、Channel、上游协议、Provider 模型、查询连接、素材和计费事实。后台轮询和删除使用冻结事实，不会按当前配置重新选渠。

单项查询和列表只读取主数据库中当前 `user_id + app_id` 的 Task，客户 GET 不触发上游状态查询。 删除能力以对应上游官方行为为准；不支持时返回明确错误。

公开状态为 `queued`、`running`、`succeeded`、`failed`、`cancelled`、`expired`。`running` 也可能表示 结果待核实；客户端应有界轮询并保留原 ID，不能据此重新创建或认定退款。视频任务不随同账号 API Key 共享，查询任务和访问内容入口应使用创建时的 Key；下载本站结果预签名地址无需附带 Key。

成功交付与最终结算可以分开完成。标准视频单查与列表的每个任务都带固定的 `usage` 对象。 它包含视频总秒数 `total_seconds`、输入和输出视频秒数 `input_seconds` / `output_seconds`、 输入音频秒数 `input_audio_seconds`、输入图片数 `input_image_count`、三个 Token 计数 `prompt_tokens` / `completion_tokens` / `total_tokens`，以及 `tool_usage.web_search`。 所有字段都是数字，秒数允许小数。显示为 `0` 可能是确认为零，也可能是未确认，最终费用以账单为准。 字段定义见 《ModelArk 视频任务用量设计》。

## 4.1 视频结果交付与下载

Seedance Link 与 MiniMax 标准视频创建成功仅返回任务 ID，不直接返回下载地址。查询原任务时，`status=succeeded` 只说明生成成功，还须检查 `content.delivery_status`：

| 交付状态 | 调用方处理 |
| --- | --- |
| `preparing` | 结果正在转存，URL 暂缺；在客户端等待时限内继续查询原任务 |
| `ready` | 主视频已托管，读取 `content.video_url`；末帧实际就绪时另返回 `content.last_frame_url` |
| `unavailable` | 交付不可用，保留 ID 核查；不重新生成或假定退款 |

`ready` 只表示主视频就绪，不保证末帧已就绪。需要已请求的末帧时可继续有界查询，或用 `?part=last_frame` 内容入口区分准备中、交付不可用与部件不存在。

结果 URL 是本站私有对象存储的预签名 GET 地址，直接下载时不附带平台或 Provider Key：

```
curl --fail "$VIDEO_URL" --output result.mp4
```

`VIDEO_URL` 使用授权任务查询返回的完整地址。每次签发起有效 24 小时（86400 秒），与任务创建、 生成完成时间无关。对象仍保留且调用方仍有权限时，重新查询原任务可续签，不重新生成或复制。 签名有效期与对象保留期不同，部署方须明确保留策略；完整签名 URL 不进入普通日志或工单。

既有 `GET /v1/videos/{task_id}/content` 仍需平台鉴权，交付就绪后返回 `302`，curl 需要 `--location` 跟随跳转，不使用 `--location-trusted` 向对象存储转发平台 Key。准备中返回 `409 video_delivery_preparing`，交付不可用返回 `410 video_delivery_unavailable`，当前签名存储 不可用返回 `503 video_delivery_unavailable`。这些交付故障不覆盖已确认的生成成功与计费事实， 不自动退款或重发生成请求。

范围外原生视频线路保留原内容代理与过期语义，不套用上述托管合同。完整公共示例见 《ModelArk 视频下载文档》， 内部机制见《Link 视频结果 OSS 托管交付架构》。

## 5. 素材

媒体输入形式与组合以模型合同为准；公共结构支持 HTTP/HTTPS URL、Data URL、`asset://<opaque-id>`，参考音频另有 §2.2 的 Base64 与附件传输。素材引用由调用方从素材 API 取得，并保存 `model + id + reference`。

- `api.assets.management_mode=caller_managed_stateless`：普通 opaque 引用不在本地查询或校验， 存在性、权限和兼容性由当前 Provider 判断。
- `platform_hosted`：本站持久化图片与可选组关系，同账号所有 API Key 共享。视频引用在预扣前检查 账号归属、可引用状态与存储位置，冻结对象事实后以内部临时 URL 履约；只允许图片位置。删除素材 仅停止新引用，已受理视频继续执行，不删除对象。

部分视频协议只能消费直接媒体 URL 或本站托管图片，不能消费普通代理素材 ID；客户端应遵守公开能力， 不自行拼接、解析 ID 或切换模型探测。跨模型复用只在两个非空 `reuse_scope` 完全相同时尝试。 平台不再提供 `ast_*` / `pubref_*` 命名空间或旧素材兼容 resolver。 素材管理详见《无状态素材代理对接指南》。

## 6. 模型上线

原生模型可用性以 `/v1/models`、Token/Group/Ability 和管理配置为准；Seedance 模型可用性以客户模型目录、 Token/Group 和管理配置为准，并只通过专用 `ChannelTypeSeedanceLink`、代码协议和只读模型能力投影履约。 系统不提供旧 Link publication、SKU、 capability、implementation 或 execution binding 合同接口。

技术人员在线下确认新模型或上游是否兼容已有代码协议；兼容时管理员可配置任意业务客户模型名，并用 `model_mapping` 精确映射到已登记上游模型；不兼容时由技术人员新增代码 adapter。管理员不编辑协议 JSON。下游只保存和发送客户模型名。