

视频模型 API 调用指南

1. 适用范围

本文面向使用 API 的开发者，介绍当前 Seedance 视频模型的任务创建、状态查询、结果下载、历史列表和删除方式。

当前开放以下公开视频模型：

模型 ID	说明
seedance-byteplus	Seedance BytePlus SKU
seedance-2-0-oversea	Seedance 2.0 海外版 SKU
doubao-seedance-2-0-260128	Seedance 2.0 国际版 SKU

三个模型使用完全相同的客户端 API。调用方只需更换 `model`，不需要了解或切换上游地址、鉴权方式、任务路径和响应格式。

模型可用范围可能随账户权限调整。正式调用前应通过模型列表或控制台确认当前 API Key 可以使用的模型。平台当前不提供 OpenAI/Sora 视频新任务创建，不要使用 `POST /v1/videos` 或旧的 `/v1/video/generations` 创建视频。

2. 调用准备

准备以下信息：

1. 从控制台创建 API Key；
2. 复制当前站点的 API Base URL；
3. 确认账户余额和模型权限。

示例使用环境变量，避免把密钥写进代码：

```
export LINKMETAX_API_BASE="https://<your-api-host>"
export LINKMETAX_API_KEY="sk-your-key"
```

本文的 LINKMETAX_API_BASE 是站点根地址，不包含末尾的 /v1 。视频创建接口会在其后追加 /api/v3/... 。

所有请求均使用 Bearer Token：

Authorization: Bearer sk-your-key

API Key 只能保存在服务端或安全的密钥管理系统中，不得提交到代码仓库、前端代码、移动端安装包或日志。

3. 查询可用模型

```
curl -sS "$LINKMETAX_API_BASE/v1/models" \
-H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY"
```

只查看 Seedance 模型：

```
curl -sS "$LINKMETAX_API_BASE/v1/models" \
-H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY" \
| jq -r '.data[].id | select(contains("seedance"))'
```

不要根据本文中的固定清单跳过模型发现；应以当前 API Key 实际返回的模型为准。

4. 创建视频任务

4.1 接口

POST /api/v3/contents/generations/tasks
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <API Key>
Idempotency-Key: <本次业务操作的唯一标识>

视频生成是异步任务。创建成功只表示任务已被接受，不表示视频已经生成完成。

4.2 文生视频

以下是推荐的最小请求：

```
curl -sS -X POST \
  "$LINKMETAX_API_BASE/api/v3/contents/generations/tasks" \
  -H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Idempotency-Key: video-order-20260728-001" \
  -d '{
    "model": "seedance-byteplus",
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "清晨的雪山被第一缕阳光照亮，固定镜头，电影感，写实风格"
      }
    ],
    "duration": 5,
    "resolution": "720p",
    "ratio": "16:9",
    "generate_audio": false
  }'
```

创建成功返回：

```
{
  "id": "task_xxxxxxxxx"
}
```

请立即保存返回的 `id`，后续查询、下载和删除都使用这个平台任务 ID。

4.3 图生视频

使用公网图片 URL：

```
curl -sS -X POST \
  "$LINKMETAX_API_BASE/api/v3/contents/generations/tasks" \
  -H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Idempotency-Key: video-order-20260728-002" \
  -d '{
    "model": "seedance-byteplus",
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "人物缓慢转身看向镜头，背景树叶随风摆动"
      },
      {
        "type": "image_url",
        "role": "first_frame",
        "image_url": {
          "url": "https://cdn.example.com/reference.png"
        }
      }
    ],
    "duration": 5,
    "resolution": "720p",
    "ratio": "16:9",
    "generate_audio": false
  }'
```

图片必须能够被模型服务访问。临时签名 URL 应留出足够有效期，不要使用本机地址、内网地址或需要 Cookie 才能访问的链接。

4.4 使用平台素材

已经通过平台素材库创建且状态为 `ready` 的素材，可以在媒体 URL 中使用 `asset://`：

```
{
  "type": "image_url",
  "role": "reference_image",
  "image_url": {
    "url": "asset://ast_xxxxxxxx"
  }
}
```

客户端只保存和使用平台 `ast_...` ID，不需要了解上游素材 ID 或渠道信息。完整的素材创建、真人授权和迁移流程参见[视频生成与素材库 API 对接指南](#)。

5. 请求字段

5.1 常用字段

字段	类型	必填	说明
<code>model</code>	<code>string</code>	是	从模型列表中取得的模型 ID
<code>content</code>	<code>array</code>	是	至少包含一个有效内容项
<code>duration</code>	<code>integer</code>	否	默认 5 秒；也可传 <code>-1</code> 或 4~15 秒，具体模型可能进一步限制
<code>resolution</code>	<code>string</code>	否	<code>480p</code> 、 <code>720p</code> 、 <code>1080p</code> 、 <code>4k</code>
<code>ratio</code>	<code>string</code>	否	<code>16:9</code> 、 <code>4:3</code> 、 <code>1:1</code> 、 <code>3:4</code> 、 <code>9:16</code> 、 <code>21:9</code> 、 <code>adaptive</code>
<code>generate_audio</code>	<code>boolean</code>	否	是否生成音频；支持情况以所选模型为准

建议只发送业务确实需要的可选字段。省略字段表示使用模型默认行为；显式的 `false` 不会被当成未填写。

5.2 content 内容项

文本：

```
{"type": "text", "text": "视频提示词"}
```

图片：

```
{
  "type": "image_url",
  "role": "first_frame",
  "image_url": {"url": "https://cdn.example.com/image.png"}
}
```

图片角色包括：

role	含义
first_frame	首帧图
last_frame	尾帧图，必须同时提供首帧图
reference_image	参考图

平台合同还定义了 `reference_video` 和 `reference_audio`，但并非每个当前模型都支持。调用前应查看对应模型能力；不支持的字段会返回 `400 unsupported_parameter`，不会被静默忽略。

5.3 约束

- 图片最多 9 个，视频和音频各最多 3 个；
- 首帧和尾帧各最多 1 个；
- 尾帧必须与首帧同时提供；
- 只有音频、没有图片或视频时会被拒绝；
- 不接受 `metadata`、`extra` 或任意 `Provider` 参数透传；
- `callback_url` 当前不支持，请使用任务查询接口；
- `frames` 当前未开放；
- 模型不支持的高级字段会明确返回 `4xx`，不会静默降级。

为获得三个当前模型之间最稳定的可移植性，建议优先使用 `model`、文本或图片 `content`、`duration`、`resolution`、`ratio` 和 `generate_audio`。

6. 查询任务

6.1 查询单个任务

```
export VIDEO_TASK_ID="task_xxxxxxxx"

curl -sS \
  "$LINKMETAX_API_BASE/api/v3/contents/generations/tasks/$VIDEO_TASK_ID" \
  -H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY"
```

任务状态：

```
queued -> running -> succeeded
        -> failed
        -> cancelled
        -> expired
```

成功响应示例：

```
{
  "id": "task_xxxxxxxx",
  "model": "seedance-byteplus",
  "status": "succeeded",
  "content": {
    "video_url": "https://<your-api-host>/v1/videos/task_xxxxxxxx/content"
  },
  "service_tier": "default",
  "created_at": 1785200000,
  "updated_at": 1785200120
}
```

失败任务会返回 `status: "failed"`，并在 `error` 中提供稳定错误信息：

```
{
  "id": "task_xxxxxxxx",
  "model": "seedance-byteplus",
  "status": "failed",
  "error": {
    "code": "generation_failed",
    "message": "Video generation failed"
  }
}
```

6.2 轮询建议

- 创建成功后首次等待约 2 秒；
- 随后每 5 秒查询一次；
- 长任务可逐步增加到 10~15 秒；
- 收到 429、502 或 503 时指数退避；
- 客户端超时不代表服务端任务失败，应继续查询原任务；
- 不要在每次轮询时重新创建任务。

简单轮询示例：

```
while true; do
    RESPONSE="$(curl -sS \
        "$LINKMETAX_API_BASE/api/v3/contents/generations/tasks/$VIDEO_TASK_ID" \
        -H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY")"
    STATUS="$(printf '%s' "$RESPONSE" | jq -r '.status')"
    printf 'status=%s\n' "$STATUS"

    case "$STATUS" in
        succeeded|failed|cancelled|expired)
            printf '%s\n' "$RESPONSE" | jq
            break
        ;;
    esac

    sleep 5
done
```

6.3 查询历史任务

```
curl -sS \
    "$LINKMETAX_API_BASE/api/v3/contents/generations/tasks?page_num=1&page_size=10" \
    -H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY"
```

可用过滤条件：

- filter.status
- filter.model
- filter.service_tier
- 可重复提供的 filter.task_ids

列表只返回当前用户最近 7 天、尚未删除的 ModelArk v3 视频任务。page_num 和 page_size 取值为 1~500。

7. 下载视频

查询结果中的 content.video_url 是受鉴权的平台内容地址，下载时仍需携带同一个 Bearer Token：


```
VIDEO_URL="$(curl -sS \  
  "$LINKMETAX_API_BASE/api/v3/contents/generations/tasks/$VIDEO_TASK_ID" \  
  -H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY" \  
  | jq -r '.content.video_url // empty')"  
  
curl -L "$VIDEO_URL" \  
  -H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY" \  
  -o output.mp4
```

只有 succeeded 任务可以下载。内容接口支持标准下载和 Range 请求；不要把受鉴权下载地址当成永久公开 URL。

8. 取消或删除任务

```
curl -sS -X DELETE \  
  "$LINKMETAX_API_BASE/api/v3/contents/generations/tasks/$VIDEO_TASK_ID" \  
  -H "Authorization: Bearer $LINKMETAX_API_KEY"
```

不同状态下的行为：

当前状态	结果
queued	尝试取消任务
running	返回 409 task_running
cancelled	返回 409 task_cancelled
succeeded 、 failed 、 expired	删除结果并从当前用户列表隐藏

如果返回 503 cancellation_unknown ，表示上游取消结果暂时未知。应继续查询原任务，不要立即创建重复任务。

9. 幂等与安全重试

每次新的业务操作都应生成唯一的 Idempotency-Key：

Idempotency-Key: order-12345-video-1

规则：

- 同一个 Key 和相同请求会返回原任务，不会重复生成；
- 同一个 Key 搭配不同请求会返回 409 idempotency_conflict ；
- 创建请求超时、网络断开或返回 create_outcome_unknown 时，必须使用原 Key 重试；
- 只有用户明确发起一次新的生成操作时，才应更换 Key。

推荐使用业务订单 ID、UUID 或其他不可碰撞的操作 ID，不要使用固定字符串。

10. Python 示例

```
import os
import time

import requests

api_base = os.environ["LINKMETAX_API_BASE"].rstrip("/")
api_key = os.environ["LINKMETAX_API_KEY"]

headers = {
    "Authorization": f"Bearer {api_key}",
    "Content-Type": "application/json",
    "Idempotency-Key": "video-order-20260728-003",
}

payload = {
    "model": "seedance-byteplus",
    "content": [
        {
            "type": "text",
            "text": "海边灯塔在暴风雨中亮起，电影感，写实风格",
        }
    ],
    "duration": 5,
    "resolution": "720p",
    "ratio": "16:9",
    "generate_audio": False,
}

response = requests.post(
    f"{api_base}/api/v3/contents/generations/tasks",
    headers=headers,
    json=payload,
    timeout=30,
)

response.raise_for_status()
task_id = response.json()["id"]

while True:
    response = requests.get(
        f"{api_base}/api/v3/contents/generations/tasks/{task_id}",
        headers={"Authorization": f"Bearer {api_key}"},
```

```

        timeout=30,
    )
    response.raise_for_status()
    task = response.json()
    print(task["status"])

    if task["status"] == "succeeded":
        video_url = task["content"]["video_url"]
        break
    if task["status"] in {"failed", "cancelled", "expired"}:
        raise RuntimeError(task.get("error", task))

    time.sleep(5)

with requests.get(
    video_url,
    headers={"Authorization": f"Bearer {api_key}"},
    stream=True,
    timeout=120,
) as response:
    response.raise_for_status()
    with open("output.mp4", "wb") as output:
        for chunk in response.iter_content(chunk_size=1024 * 1024):
            if chunk:
                output.write(chunk)

```

生产代码还应为 429 、 502 、 503 添加带抖动的指数退避，并设置业务级最长等待时间。

11. 常见错误

下表中的字符串错误码适用于 Seedance/ModelArk 合同。Kling 错误保持数字 code （例如参数错误 1200 、资源不存在 1203 、限流 1303 、服务暂不可用 5001 ）；即梦错误同时返回数字 code 和 status （例如参数错误 50200 、鉴权失败 50400 、并发限制 50430 、内部错误 50500 ）。三类协议都应先判断 HTTP 状态，再按各自官方数字或字符串错误码处理。

HTTP	错误码示例	处理建议
400	invalid_request	检查字段类型、枚举、内容组合和时长
400	unsupported_parameter	删除当前模型不支持的字段，不要改为私有透传
401	authentication_error	检查 API Key 和 Bearer 前缀

HTTP	错误码示例	处理建议
403	permission_denied	检查令牌模型权限
404	task_not_found	检查任务 ID、用户和查询协议
409	idempotency_conflict	同一 Key 不得用于不同请求
429	rate_limit_exceeded	按 Retry-After 或指数退避重试
502	upstream_unavailable	保留原幂等 Key，稍后重试
503	create_outcome_unknown	使用原幂等 Key 重试，不要创建新操作
503	cancellation_unknown	继续查询原任务状态

排查时记录响应中的 request_id，但不要记录完整 API Key、签名 URL、素材源地址或真人认证地址。

12. 计费说明

- 创建异步任务时平台可能先预扣额度；
- 成功、失败或取消后按任务实际结果结算；
- 具体价格、计费单位和可用额度以控制台当前展示为准；
- 任务响应中的 usage 只在模型返回可用量时出现；没有 usage 不代表任务免费；
- 对账时使用平台任务 ID 和调用日志，不使用上游任务 ID。