计算机科学基础II

实验十类与对象的基本概念

曹鹏

Email: caopeng@seu.edu.cn

Tel: 13851945861

实验目的

实验十

类是C++扩展数据类型,可以封装不同类型的数据成员和函数成员,类是面向对象程序设计的基础。本次实验内容包括面向对象的基本概念、构造函数与析构函数,从实际问题抽象出类等,通过实验要求:

- 1. 掌握面向对象的基本概念, 类的定义方法。
- 2. 掌握类成员的访问权限及访问类成员的方法。
- 3. 掌握内联函数和默认函数。
- 4. 掌握构造函数与析构函数的意义及使用方法。

编程:建立一个分数类。分数类的数据成员包括分子和分母,操作包括约分、通分、比较、加、减、乘、除、求倒数、显示和输入。分数类定义如下:

class fraction{

int above; //分子 int below; //分母


void reduction(); //约分(欧几里得法) fraction makeCommond(fraction); //通分

//f2=f1.makeCommond(f2);

//f1=1/2, f2=2/3,通分后f1=3/6, f2=4/6

欧几里得法 求最大公约数

lter.	0	1	2
r		12	6
a	12	18	12
b	18	12	6
a%b	12	6	0



```
public:
```

```
fraction(int a=0,int b=1); //构造函数
fraction add(fraction); //两分数相加
//c=a.add(b); 执行后a不变, b不变, c是和
fraction sub(fraction); //本分数减去实参分数
fraction mul(fraction); //两分数相乘
fraction div(fraction); //本分数除以实参分数
fraction reciprocal(); //求倒数
//b=a.reciprocal();执行后a不变, b是a的倒数
bool equal(fraction);  //等于运算
bool greaterThan(fraction); //大于运算
bool lessThan(fraction); //小于运算
           //显示分数
void display();
void input();
          //输入分数
```

```
int main(){
    fraction f1(-3,-5),f2(-3,5),f3(3,-7),f4,f5(8);
    cout < < "f1"; f1.display();
    cout < < "f2"; f2.display();
    cout << "f3"; f3.display();
    cout < < "f4"; f4.display();
    cout < < "f5"; f5.display();
    if(f1.greaterThan(f2)) cout < < "f1 > f2" < < endl;</pre>
    if(f2.lessThan(f3)) cout<<"f2<f3"<<endl;</pre>
    if(f1.equal(f1)) cout << "f1 == f1" << endl;
    f4=f1.add(f3);
    cout < < "f4=f1+f3"; f4.display();
    f4=f1.sub(f2);
    cout < < "f4=f1-f2"; f4.display();
    f4=f1.mul(f3);
    cout < < "f4=f1*f3"; f4.display();
    f4=f2.div(f3);
    cout < < "f4=f2/f3"; f4.display();
    f4=f2.reciprocal();
    cout < < "f4=1/f2"; f4.display();
    f4.input();
    cout < < "f4"; f4.display();
    return 0;
```

```
f1为: 3/5
f2为: -3/5
f3为: -3/7
f4为: 0/1
f5为: 8/1
f1>f2
f2<f3
f1 == f1
f4=f1+f3为: 6/35
f4=f1-f2为: 6/5
f4=f1*f3为: -9/35
f4=f2/f3为: 7/5
f4=1/f2为: -5/3
请顺序输入分子和分母(整数):
36
f4为: 1/2
```

编程时间	~60min	
讲解时间	~20min	

End