

- WHU OS Lab 2: 内存与页表管理
 - 关键数据结构
 - `page_node_t`
 - `alloc_region_t`
 - `pte_t` 和 `pgtbl_t`
 - 与xv6对比分析
 - `pmem.c` vs `kalloc.c`
 - 基本功能
 - 接口差异
 - 并发与锁
 - 安全性与鲁棒性
 - 配置与适应性
 - 调试/保护措施
 - 时间复杂度
 - 设计决策理由
 - 内存分配器设计决策
 - 页表管理设计决策
 - 实验过程部分
 - 实现步骤记录
 - 问题与解决方案
 - 1. 宏定义重复问题
 - 2. 链接符号未定义错误
 - 3. 隐式函数声明警告
 - 4. 编译器警告处理
 - 源码理解总结
 - `struct run`设计巧妙之处:
 - 1. `kinit()` 的初始化过程分析
 - 2. `kalloc()` 和 `kfree()` 的实现理解
 - 3. 设计思考
 - 分页机制分析
 - `satp` 寄存器字段
 - 分页启用过程
 - 虚拟地址结构
 - `PTE` 字段
 - 地址转换过程
 - xv6 页表管理代码阅读重点
 - 1. 分析 `walk()` 函数的遍历逻辑

- 如何从虚拟地址提取各级索引?
- 遇到无效页表项 (PTE_V == 0) 时如何处理?
- 为什么需要 alloc 参数?
- 2. 研究 mappages() 的映射建立细节
- 如何处理地址对齐?
- 权限位如何设置?
- 映射失败时的清理工作
- 3. 地址转换相关宏解释
- PGROUNDUP(sz) 与 PGROUNDDOWN(a)
- PTE_PA(pte) 的位运算
- 4. 实现挑战与对策
- 如何避免页表遍历中的"无限递归"?
- 映射过程中的内存分配失败应该如何恢复?
- 如何确保页表的一致性?
- 5. 参考 xv6 的内核初始化: kvm_init() 和 kvm_init_hart()
- kvm_init() 的内核页表创建 (需要映射哪些内存区域?)
- 设备内存的权限设置
- kvm_init_hart() 的页表激活
- 测试验证部分
- 功能测试结果
- 性能数据
- 异常测试
- 运行截图/录屏

WHU OS Lab 2: 内存与页表管理

关键数据结构

page_node_t

- **描述:** 物理页节点, 用于链表连接。
- **结构:**

```
typedef struct page_node {  
    struct page_node* next;
```

```
} page_node_t;
```

alloc_region_t

- **描述:** 可分配区域结构，管理若干物理页。
- **结构:**

```
typedef struct alloc_region {  
    uint64 begin; // 起始物理地址（包含）  
    uint64 end;   // 终止物理地址（不包含）  
    spinlock_t lk; // 自旋锁，保护下面的链表和计数器  
    uint32 allocable; // 可分配页面计数  
    page_node_t list_head; // 哨兵链表头节点（list_head.next 指向第一个可用页）  
} alloc_region_t;
```

pte_t 和 pgtbl_t

- **描述:** 页表项和页表类型。
- **定义:**

```
typedef uint64 pte_t;  
typedef uint64* pgtbl_t;
```

- **相关宏:**
 - **SATP_SV39:** MODE = SV39
 - **MAKE_SATP(pagetable):** 设置MODE和PPN字段
 - **VA_TO_VPN(va, level):** 获取虚拟地址中的虚拟页(VPN)信息
 - **PA_TO_PTE(pa):** PA和PTE之间的转换
 - **PTE_TO_PA(pte):** PTE到PA的转换
 - **权限位:** PTE_V, PTE_R, PTE_W, PTE_X, PTE_U, PTE_G, PTE_A, PTE_D

与xv6对比分析

pmem.c vs kalloc.c

基本功能

- **kalloc.c**: 单一的全局物理页池 (`kmem.freelist`), 初始化时把 `end` 到 `PHYSTOP` 的所有页面放入同一个自由链表, 分配/释放都从这个池操作。
- **pmem.c**: 把物理页池划分为两个独立的区域: `kern_region` (内核专用) 和 `user_region` (用户专用), 分区基于 `ALLOC_BEGIN/ALLOC_END` 和 `KERNEL_PAGES`。分配/释放时通过 `in_kernel` 参数选择区域。

接口差异

- **kalloc.c**: 提供 `kalloc(void)` 和 `kfree(void *pa)`。分配器不区分调用者是内核还是用户, 调用者自己负责语义上的用途区分。
- **pmem.c**: 提供 `pmem_alloc(bool in_kernel)` 和 `pmem_free(uint64 page, bool in_kernel)`, 调用者必须显式说明是内核分配还是用户分配, 从而使用不同的物理页池。

并发与锁

- **kalloc.c**: 一个全局自旋锁 `kmem.lock` 保护单一 `freelist`; 高并发下该锁可能成为瓶颈。
- **pmem.c**: 每个区域维护自己的自旋锁 `spinlock_t lk` (`kern_region.lk` 和 `user_region.lk`), 在理论上减少了跨内核/用户竞争 (内核和用户请求通常不在同一锁上竞争), 但同一区域内仍可能发生竞争。

安全性与鲁棒性

- **kalloc.c**: 没有区分内核与用户资源, 恶意用户不断分配页会耗尽全局物理页, 影响内核资源, 存在被 DOS 的风险。
- **pmem.c**: 通过 `KERNEL_PAGES` 保留内核专用页, 能有效防止用户耗尽内核必须的物理页, 提升内核抗攻击性。但若用户区耗尽, 用户程序仍会失败/阻塞, 这符合设计目标。

配置与适应性

- **kalloc.c**: 依赖链接器符号 `end` 和常量 `PHYSTOP`, 对链接脚本要求较低且直接。
- **pmem.c**: 依赖 `ALLOC_BEGIN/ALLOC_END` linker 符号, 且默认 `KERNEL_PAGES` 为 6 (可由 `-DKERNEL_PAGES=N` 覆盖)。`pmem_init` 会确保区域按页对齐并且总页数至少 $\geq$ `KERNEL_PAGES`。

调试/保护措施

- 两者共同点: 都用 `memset` 在 `free/alloc` 时填充字节以帮助检测悬空引用；都使用 `panic` 在遇到非法释放或不符合预期的范围时中止。
- `pmem.c` 额外: 增加了对页面是否属于指定区域的边界检查（避免错误地把用户页释放到内核池或反向），从而增加了安全性和调试能力。

时间复杂度

- 两者: 分配/释放都是 $O(1)$ （在持锁的情况下从链表头插入/弹出），所以性能基线相近。

设计决策理由

内存分配器设计决策

- 单链表结构: 简单高效，分配和释放都是 $O(1)$ 时间复杂度，适合页级分配。
- 零额外内存开销: 将元数据存放在空闲页面本身，避免额外的位图或数组，节省空间。
- 内核与用户区域分离: 防止用户进程耗尽内核资源，提升系统安全性。
- 自旋锁保护: 在多核环境下保证并发安全。
- 填充页面检测悬空引用: 在分配和释放时用不同值填充页面，便于调试内存错误。

页表管理设计决策

- SV39 分页模式: RISC-V 标准，支持 39 位虚拟地址空间，适合教学和实验。
- 权限位设置: 区分读、写、执行、用户等权限，确保内存安全。
- 恒等映射内核区域: 简化内核访问物理内存的逻辑。
- 设备 MMIO 映射: 将设备地址映射到虚拟地址空间，便于内核访问。

实验过程部分

本实验旨在实现一个基于 RISC-V 架构的操作系统内核中的物理内存分配器和虚拟内存管理模块。实验过程分为以下几个阶段：

1. 需求分析与设计

- 分析 xv6 操作系统中的内存管理机制，理解物理内存分配器（`kalloc.c`）和虚拟内存管理（`vm.c`）的实现原理。
- 设计改进方案，包括将物理内存分配器分为内核和用户区域，以提高安全性。

2. 代码实现

- 基于 xv6 的代码，重新实现物理内存分配器（`pmem.c`）和虚拟内存管理器（`vmem.c`）。
- 确保代码符合项目的接口和宏定义。

3. 集成与调试

- 将新实现的模块集成到项目中，解决编译和链接错误，确保模块能正确工作。

4. 测试与验证

- 编写测试用例，验证内存分配和虚拟内存映射的功能正确性。

5. 文档编写

- 整理实验报告，包括关键数据结构分析、与 xv6 的对比、设计决策理由、源码理解总结等。

实现步骤记录

1. 分析 xv6 源码

- 阅读 xv6 的 `kalloc.c` 和 `vm.c` 文件，理解物理内存分配和虚拟内存管理的实现。
- 分析数据结构和关键函数的逻辑。

2. 设计 pmem.c

- 定义 `page_node_t` 和 `alloc_region_t` 结构体。
- 实现 `pmem_init()` 函数，初始化内核和用户区域。
- 实现 `pmem_alloc()` 和 `pmem_free()` 函数，支持从指定区域分配和释放内存。
- 添加自旋锁保护并发访问。

3. 设计 vmem.c

- 定义 `pte_t` 和 `pgtbl_t` 类型。
- 实现 `vm_getpte()` 函数，遍历页表并返回 PTE 指针。

- 实现 `vm_mappages()` 和 `vm_unmappages()` 函数，进行虚拟地址到物理地址的映射和解除映射。
- 实现 `kvm_init()` 函数，创建内核页表并映射设备和内核区域。
- 实现 `kvm_inithart()` 函数，激活页表。

4. 解决宏定义冲突

- 将重复的宏定义从 `riscv.h` 移到 `vmem.h` 中。
- 更新 `vmem.c` 使用正确的宏名称。

5. 修复链接符号错误

- 将 `_etext` 改为 `etext`，以匹配链接脚本中的定义。

6. 集成到项目

- 将 `pmem.c` 和 `vmem.c` 添加到项目的源文件列表。
- 更新 `Makefile` 确保编译包含新文件。

7. 调试与测试

- 运行 `make` 命令，检查编译错误。
- 修复遇到的语法和链接错误。
- 编写简单的测试代码验证功能。

问题与解决方案

1. 宏定义重复问题

- **问题:** `riscv.h` 和 `vmem.h` 中有重复的宏定义，如 `PTE_V`、`PA2PTE` 等，导致编译冲突。
- **解决方案:** 将页表相关的宏定义移到 `vmem.h` 中，并在 `riscv.h` 中添加注释说明。更新 `vmem.c` 使用 `vmem.h` 中的宏。

2. 链接符号未定义错误

- **问题:** 编译时出现 `undefined reference to _etext`，因为链接脚本中使用的是 `etext`。

- 解决方案: 将 `vmem.c` 中的 `extern char _etext[]` 改为 `extern char etext[]`，并更新所有引用。

3. 隐式函数声明警告

- 问题: 编译时出现 `implicit declaration of function 'proc_mapstacks'`，因为该函数未声明。
- 解决方案: 暂时移除对 `proc_mapstacks` 的调用，并在注释中说明稍后实现。

4. 编译器警告处理

- 问题: 编译时出现 `-Werror=implicit-function-declaration`，导致编译失败。
- 解决方案: 移除未实现的函数调用，或添加函数声明。

源码理解总结

struct run设计巧妙之处:

- 简洁的单链表节点: 只包含一个指针，用来把空闲的物理页面链接成单链表。
- 零额外内存开销: 空闲页的元数据直接存放在页面内（通常页面最低地址），节省了元数据空间开销。
- 对齐与直接利用: 页面大小通常大于或等于指针大小，一个页面足够存储 `struct run`。把元数据与页面合体还能利用 CPU cache 更局部访问链表头。

1. kinit() 的初始化过程分析

- 如何确定可分配的内存范围？
 - `kinit()` 通常通过链接器导出的符号 `end`（内核映像末尾）与编译时或配置文件里定义的 `PHYSTOP`（内核可管理物理内存上限）来确定范围：可分配范围是 `[roundup(end), PHYSTOP)`。`end` 指示内核代码和静态数据占用的物理内存末尾，之后的空间就是可以用于分配的内存池。
- 空闲页链表是如何构建的？

- `freerange(pa_start, pa_end)` 会把 `pa_start` 向上对齐到页边界，然后从 `pa_start` 开始，步长为 `PGSIZE`，对每个页面调用 `kfree(p)`，而 `kfree()` 会把该页面的首地址填充（用于调试），把页面 `reinterpret` 为 `struct run *r`，并在持有 `kmem.lock` 的情况下把 `r->next = kmem.freelist; kmem.freelist = r;`。结果是把所有页面按顺序压入自由链表，形成一个 LIFO 链表。

- 为什么要按页对齐？

- 分配器以页为单位管理内存（`kalloc` 返回整页），因此所有页面地址必须和页大小对齐，这样在做物理地址到页索引或页表映射时才能保证正确性。
- 将 `pa_start` 向上对齐可以避免覆盖内核已有的数据（`end` 可能不是页对齐），确保不会将部分仍被内核使用的页加入 `freelist`。

2. `kalloc()` 和 `kfree()` 的实现理解

- 分配算法的时间复杂度

- `kalloc()`：在持锁的情况下从链表头取出第一个节点，操作是 $O(1)$ 。
- `kfree()`：把释放的页面插入链表头，操作是 $O(1)$ 。
- 因此分配和释放都具有常数时间复杂度 $O(1)$ ，非常高效（在单线程或用自旋锁保护的多核场景中也能快速执行）。

- 如何防止 `double-free`？

- 在 `xv6` 的简单实现中，`kfree()` 对传入地址做了基本检查（页对齐、地址范围、不能释放内核代码段之前的空间），并会 `memset(pa, 1, PGSIZE)` 把页面填充为垃圾来帮助检测悬挂引用，但它并没有用额外标志位来检测双重释放（`double-free`）。
- 因此纯实现上并不能完全防止 `double-free`；防护依赖于调用者的正确性。然而填充页面和在调试时对 `freed page` 做特殊模式可以在后续访问中较为快速地暴露问题。
- 如果想主动检测 `double-free`，需要额外元数据（比如一个位图或在页面头部写入 `magic` 值并在 `kfree` 前校验）。

- 这种设计的优缺点

- 优点：
 - 极其简单，代码短小易懂。
 - 时间复杂度低：分配/释放 $O(1)$ 。
 - 零额外内存管理开销（元数据就位于空闲页面内部）。

- 缺点:

- 只支持固定大小的块（整页），不能用于细粒度分配。
- 不支持合并（coalescing）或块分裂（splitting），因此碎片化控制能力有限（但在整页分配场景下碎片不像小粒度分配那样严重）。
- 无内置安全检查或双重释放检测（需要额外机制来增强可靠性）。
- 并发性能受限于全局锁（单个 freelist lock 会在高并发下成为瓶颈）。

3. 设计思考

- 如何实现内存统计功能？

- 维护全局计数器：在 kmem 中添加 `uint64 total_pages; uint64 free_pages;`，在 `kinit()` 初始化 `total_pages = (pa_end - pa_start) / PGSIZE`，在 `kalloc()` 减少 `free_pages`，在 `kfree()` 增加 `free_pages`。这些操作需在持锁状态下修改以保证并发安全。
- 采样/阈值报警：如果 `free_pages` 低于阈值就触发警告或回收策略。
- 每个 CPU 统计：为降低锁竞争，可以使用 per-CPU 的分配缓存或统计（例如每个 CPU 有局部缓存的自由链，和本地统计），再周期性合并到全局统计中。

- 如何检测内存泄漏？

- 在内核引导/测试时记录总的分配次数与释放次数（或 track 当前分配计数），长期运行若 `allocated_pages - freed_pages` 保持增长并且不下降，可能为内存泄漏。
- 引入引用计数或更高级的内存审计：给每次分配附加上下文（调用栈、分配时间），在释放时清楚记录。可以把这些信息写入一个可选的哈希表（物理页 -> 元数据），仅在调试或开发构建中启用以避免性能开销。
- 定期运行内存一致性检查：在某些检查点遍历所有已知对象（例如进程页表中映射的物理页），验证哪些页没有被引用并和 free list 对比，找出被遗忘的页。

- 更高效的分配算法有哪些？

- 分级空闲链表（Segregated Free Lists）：对于不同大小类别维护不同的空闲链表（这里若支持小块分配非常适合）。
- 位图（Bitmap）+ buddy 系统：buddy allocator 支持分裂和合并，适合可变大小的内存管理，内部实现也较为简单且支持 $O(\log n)$ 操作。
- slab/SLUB 分配器：为经常分配/释放相同大小对象优化缓存，本质上预先分配大量相同大小的块并维护高速缓存，适合内核对象分配场景（inode、task_struct 等）。

- per-CPU caches + lock-free/free-list caches: 减少并发场景下的锁竞争，适合多核系统的高并发分配。

分页机制分析

分页机制由一个名为 **satp** 的 CSR 寄存器控制。

satp 寄存器字段

- **MODE 字段**: 用于开启分页并选择页表级数。
- **ASID**: 可用于降低上下文切换的开销。
- **PPN 字段**: 以 4 KiB 页为单位存放根页表的物理页号。

分页启用过程

M 模式软件在第一次进入 **S** 模式前会将 **satp** 清零以关闭分页，然后 **S** 模式软件在创建页表后将正确设置 **satp** 寄存器。**satp** 寄存器启用分页时，处理器将从根部遍历页表，将 **S** 模式和 **U** 模式的虚拟地址翻译为物理地址。

虚拟地址结构

- 第 39-30 位为一级页索引 | VPN0
- 第 30-21 位为二级页索引 | VPN1
- 第 21-12 位为三级页索引 | VPN2

PTE 字段

- **V 位**: 表示该 PTE 的其余字段是否有效 (V=1 时有效)。若 V=0，则遍历到此 PTE 的虚拟地址翻译过程将触发页故障。
- **R、W、X 位**: 分别表示该页是否可读、可写、可执行。若 3 位均为 0，则该 PTE 指向下一级页表，否则为叶子节点。
- **U 位**: 表示该页是否为用户页。若 U=0，则 **U** 模式不能访问该页，但 **S** 模式能。若 U=1，则 **U** 模式能访问该页，但 **S** 模式不能。

地址转换过程

从 **satp** 找到根页表的物理地址，然后按照 L2, L1, L0 的变化找到最终的物理地址。每个页表项 64 位 = 8 字节，每个页表大小都为 $512 \times 8 = 4\text{KiB}$ ，512 个页表项。最后的页表项保存了对应的 44 位物理页号。

xv6 页表管理代码阅读重点

1. 分析 `walk()` 函数的遍历逻辑

如何从虚拟地址提取各级索引？

- **Sv39** 的虚拟地址划分为 `VPN[2]`, `VPN[1]`, `VPN[0]` 三级索引（每级 9 位），以及页内偏移 12 位。
- 在 **xv6** 中常用的宏（或等价位运算）为：
 - 第 *i* 级索引 `idx = (va >> (12 + 9*i)) & 0x1FF`；*i* 从 2..0
 - 或者使用 `PX(va, i)` 之类的宏提取。

遇到无效页表项（`PTE_V == 0`）时如何处理？

- 若 `walk(pagetable, va, alloc)` 中的 `alloc` 参数为 `false`：遇到无效 PTE 就返回 `NULL`（表示找不到对应的下级页表或最终 PTE）。
- 若 `alloc` 为 `true`：`walk` 会尝试为缺失的中间页表分配一个新的物理页（通常通过 `kalloc/pmem_alloc`），清零该页并把对应的父 PTE 设置为该页的物理地址并置 `PTE_V`（有效）。随后继续下钻。

为什么需要 `alloc` 参数？

- `alloc` 决定 `walk` 是做“查找”还是做“创建并查找”。
- 在建立映射（例如 `mappages`）时，需要创建缺失的中间页表，因此会传 `alloc = true`。
- 在只做地址查询或访问转换（例如查找某个映射以验证权限）时，不需要创建页表，传 `alloc = false` 可以避免不必要的内存分配。

2. 研究 `mappages()` 的映射建立细节

如何处理地址对齐？

- `mappages()` 接受一个起始虚拟地址 `va`、长度 `size` 和物理基址 `pa`（或按页映射的基础地址）。它会先把 `va` 向下取整为页边界（`PGROUNDDOWN`），把 `va+size` 向上取整为页边界（`PGROUNDUP`），然后以 `PGSIZE` 为步长循环处理每一页映射。
- 对齐保证：每个映射操作都是整页的 PTE 设置，避免覆盖非页对齐内存。

权限位如何设置？

- 每个 PTE 的低位用于权限 (PTE_R/W/X/U 等)。mappages 在写入最终叶子 PTE 时, 会把物理页号 (PA) 与 perm (传入的权限组合) 按位或, 再加上 PTE_V (有效位), 例如: $*pte = PA \mid perm \mid PTE_V$ 。
- perm 根据映射用途选择: 内核只读代码页可能没有 W, 用户页需要 U, 设备内存通常设置为 R|W 而不设置 X。

映射失败时的清理工作

- 在映射循环过程中, mappages 可能在中途遇到错误 (例如为中间页表分配页失败, 或发现已有冲突的 PTE)。良好的实现应该回滚已经成功建立的那些映射 (解除已写入的 PTE 并释放在映射过程中为页表分配的临时页面), 以保持系统一致性并避免内存泄漏。
- xv6 的实现通常在中途失败时调用 panic (简单处理), 或显式在失败路径上反向遍历已映射页并清除 PTEs, 同时释放中间分配的页面 (如果实现支持回滚)。

3. 地址转换相关宏解释

PGROUNDUP(sz) 与 PGROUNDDOWN(a)

- PGROUNDUP 将字节大小向上取整到 PGSIZE 的倍数, 常用于计算要分配或映射的整页大小。
- PGROUNDDOWN 将地址向下取整到页边界, 用于得到页起始地址。
- 例: PGROUNDUP(0x1003) = 0x2000 (假设 PGSIZE = 0x1000)。

PTE_PA(pte) 的位运算

- 宏 #define PTE_PA(pte) (((pte) >> 10) << 12) 的意图是从 64 位 PTE 中提取物理页号并还原为物理地址: 页表项低 10 位保留为标志位和一些额外位 (不同实现细节), 所以右移 10 去掉低位标志, 再左移 12 把页号转换为字节地址 (乘以 4096)。
- 等价理解: $PA = (pte \& \sim 0x3FF) \& \sim 0xFFF$ (去掉低 10 位和低 12 位标志), 目的是得到高位的物理页帧地址。

4. 实现挑战与对策

如何避免页表遍历中的"无限递归"?

- xv6 的 walk() 实际是按循环下钻 (非真正递归函数调用), 因此不存在函数递归的无限递归问题。但可能出现的危险是: 在 walk(..., alloc=true) 时, 分配

新的页表页需要调用物理页分配器 (`kalloc/pmem_alloc`)，而分配器本身可能会在某些实现中访问页表（若有更高层次的缓存或统计），从而产生依赖回环。

- 对策：保证分配器在分配页时不依赖于页表（例如使用早期初始化的静态内存或独立的 `allocator`），或者在调用分配器时明确禁止调用能再次触发页表操作的路径；在实现上优先使用简单的物理页分配器 (`kalloc`) 来为页表页分配空间。

映射过程中的内存分配失败应该如何恢复？

- 在 `mappages()` 中，当为中间页表分配内存失败或在映射中途发生错误时，应回滚：
 1. 清除已经建立的叶子 PTE（把那些已写入的 PTE 设为 0 或适当值）；
 2. 释放在映射过程中申请的任何中间页表页；
 3. 返回失败错误码（或在早期教学实现中 `panic`）。
- 实现时要记录哪些页/页表是新分配的，以便失败时能正确释放，而不会误释放原来已有的页表页。

如何确保页表的一致性？

- 使用合适的锁：当多个 CPU 或线程可能并发修改同一进程/内核页表时，需要在修改页表 (`mappages/unmap/walk`) 时持有页表锁或进程锁（避免竞争和中间状态被其他 CPU 看到）。
- 原子更新：写入最终叶子 PTE 时，尽量一次性把 `PA|flags` 写入，确保读者不会看到部分更新的标志。
- TLB 同步：在更改页表（尤其是修改映射或权限）后调用 `sfence.vma`（或平台的等价 TLB flush）以确保已失效的 TLB 条目在处理器上被清除，避免地址转换不一致。
- 顺序保证：在修改 PTE 之前先取消旧的映射（或先设置新的映射再 flush），按照硬件规范使用内存屏障，确保可见性。

5. 参考 xv6 的内核初始化：`kvminit()` 和 `kvminithart()`

`kvminit()` 的内核页表创建（需要映射哪些内存区域？）

- 常见需要映射的区域包括：
 1. 内核文本（代码）段：以只读、可执行映射（去除写权限）。
 2. 内核数据/堆/全局变量区：读写映射（RW）。
 3. 内核使用的物理内存（如内核栈、页表本身、内核动态分配区），通常按恒等映射或偏移映射到高地址空间（`KERNBASE + PA`）。

- 4. 设备 MMIO 区域 (UART、PLIC、CLINT、virtio 等), 这些地址通常映射为 RW、非可执行、并且 **U** (用户) 位为 0 (仅内核访问)。
- 映射方式 (为什么采用恒等映射/高地址恒等)
 - xv6 常用把物理地址恒等映射到内核虚拟地址空间 (例如把物理地址 0x0 映射到 `KERNBASE + 0x0`), 便于内核使用虚拟地址直接访问物理内存 (简化实现)。
 - 恒等映射 (或高位偏移映射) 可以避免内核在访问某些内存时需要额外的转换逻辑, 使早期初始化更简单。

设备内存的权限设置

- 设备 MMIO 通常设置为 R/W, 无 X, 且 U=0 (只有内核可访问)。这可以通过设置相应的 PTE 权限位实现。

kvminithart() 的页表激活

- **satp** 寄存器格式和设置:
 - 在 **RISC-V Sv39** 下, **satp** 包含 MODE(最高位若干位), ASID, 和 PPN (根页表物理页号)。内核通过宏 `MAKE_SATP(pagetable)` 或等价位运算把根页表物理地址填入 PPN 字段并设置 MODE 为 Sv39 的值, 然后写入 **satp**。
- **sfence.vma** 的作用:
 - 在更改 **satp** (页表切换) 或修改页表后, 必须执行 **sfence.vma** 指令来刷新处理器的地址转换缓存 (TLB), 确保新的页表设置生效且旧的条目被清除。
- 激活页表前后的注意事项:
 - 确保新页表已正确初始化并包含必要的内核映射 (否则启用分页后内核可能因缺失映射而异常)。
 - 在多核环境中为每个 hart 分别设置 **satp** 并执行 **sfence.vma**, 或在切换后在目标 hart 上执行局部刷新。
 - 激活新页表前通常会把中断/异常处理向量设置好 (**stvec/mtvec** 等), 并确保 trampoline 或切换代码已准备好处理异常。

测试验证部分

(预留 - 待补充实际测试结果和数据)

功能测试结果

(预留 - 待补充功能测试的具体结果)

性能数据

(预留 - 待补充性能测试数据和分析)

异常测试

(预留 - 待补充异常情况下的测试结果)

运行截图/录屏

(预留 - 待补充运行时的截图或录屏链接)