

日志翻译:

```
12: 15:01.256[main]调试
org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner-用[class com.soft1851.user.UserLoginTest]调用的SpringJUnit4ClassRunner构造函数
```

注释: 用测试类中的SpringJUnit4ClassRunner构造函数

```
12: 15:01.259[main]调试
org.springframework.test.context.BootstrapUtils-从类[org.springframework.test.context.cache.DefaultCacheAwareContextLoaderDelegate]实例化CacheAwareContextLoaderDelegate
```

注释: 在DefaultCacheAwareContextLoaderDelegate类中创建CacheAwareContextLoaderDelegate对象

```
12: 15:01.268[main]调试
org.springframework.test.context.BootstrapUtils-使用构造函数实例化BootstrapContext[public org.springframework.test.context.support.DefaultBootstrapContext (java.lang.Class, org.springframework.test.context.cacheawarecontextloaderdelegate) ]
```

注释: 在构造函数中创建BootstrapContext对象

```
12: 15:01.295[main]调试
org.springframework.test.context.BootstrapUtils-为类[org.springframework.test.context.support.DefaultTestContextBootstrapper]中的测试类[com.soft1851.user.UserLoginTest]实例化TestContextBootstrapper
```

注释: 为测试类创建TestContextBootstrapper对象

```
12: 15:01.323[main]调试
org.springframework.test.context.support.AbstractDelegatingSmartContextLoader-委托GenericXmlContextLoader处理上下文配置[ContextConfigurationAttributes@2fd66ad3 declaringClass='com.soft1851.user.UserLoginTest', classes='{}', locations='{/applicationContext.xml}', inheritLocations=true, initializers='{}', inheritInitializers=true, name=[null], contextLoaderClass='org.springframework.test.context.ContextLoader']。
```

注释：使用GenericXmlContextLoader处理上下文配置

12: 15:01.338[main]调试

org.springframework.test.context.support.ActiveProfilesUtils-找不到注释类型

[org.springframework.test.context.ActiveProfiles]和类
[com.soft1851.user.UserLoginTest]的“注释声明类”

注释：这个应该有关于我在UserLoginTest类中的注释，没有注释类型

12: 15:01.339[main]DEBUG

org.springframework.test.context.support.DefaultTestContextBootstrapper-@TestExecutionListeners不存在于类
[com.soft1851.user.UserLoginTest]：使用默认值。

注释：某个类不存在，测试类使用默认值

12: 15:01.339[main]INFO

org.springframework.test.context.support.DefaultTestContextBootstrapper-从位置[META-INF/spring.factories]加载默认
TestExecutionListener类名：

[org.springframework.test.context.web.ServletTestExecutionListener,
org.springframework.test.context.support DirtiesContextBeforeModalsterExecutionListener,
org.springframework.test.context.support.DependencyInjectionTestExecutionListener,
org.springframework.test.context.support.DirtiesContextTestExecutionListener,
org.springframework.test.context.transaction.TransactionalTestExecutionListener,
org.springframework.test.context.jdbc.SqlScriptsTestExecutionListener,
org.springframework.test.context.event.EventPublishingTestExecutionListener]

注释：加载一些默认类

12: 15:01.342[main]调试

org.springframework.test.context.support.DefaultTestContextBootstrapper-由于缺少依赖项，正在跳过候选

TestExecutionListener[org.springframework.test.context.web.ServletTestExecutionListener]。指定自定义侦听器类或使默认侦听器类及其所需依赖项可用。违规类：[javax/servlet/ServletContext]

注释：缺少依赖，使用候选依赖，指出违规类

12: 15:01.343[main]调试
org.springframework.test.context.support.DefaultTestContext
tBootstrapper-由于缺少依赖项,正在跳过候选
TestExecutionListener[org.springframework.test.context.trans
action.TransactionalTestExecutionListener]。指定自定义侦听
器类或使默认侦听器类及其所需依赖项可用。违规类:
[org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAt
tributeSource]

注释: 缺少依赖, 使用候选依赖, 指出违规类

12: 15:01.343[main]调试
org.springframework.test.context.support.DefaultTestContext
tBootstrapper-由于缺少依赖项,正在跳过候选
TestExecutionListener[org.springframework.test.context.jdbc
c.sqlScriptSteExecutionListener]。指定自定义侦听器类或使默认侦
听器类及其所需依赖项可用。违规类:
[org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAt
tribute]

注释: 缺少依赖, 使用候选依赖, 指出违规类

12: 15:01.344[main]INFO
org.springframework.test.context.support.DefaultTestContext
tBootstrapper-使用TestExecutionListeners:
[org.springframework.test.context.support.dirtiesContextBe
foreModesterExecutionListener@11e21d0e,
org.springframework.test.context.support.DependencyInjecti
onTestExecutionListener@1dd02175,
org.springframework.test.context.support.DirtiesContextTes
tExecutionListener@31206EB,
org.springframework.test.context.event.EventPublishingTest
ExecutionListener@3e77a1ed]

注释: 说明一些信息

12: 15:01.345[main]调试
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索
到测试类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的
@ProfileValueSourceConfiguration[null]

注释: 测试类的配置文件值源配置为空

```
12: 15:01.348[main]调试
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索
到类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的ProfileValueSource类
型[class
org.springframework.test.annotation.SystemProfileValueSou
rce]
```

注释：检测到测试类中配置文件值源

```
12: 15:01.355[main]调试
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索
到测试类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的
@ProfileValueSourceConfiguration[null]
```

注释：测试类的配置文件值源配置为空

```
12: 15:01.356[main]调试
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索
到测试类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的
@ProfileValueSourceConfiguration[null]
```

注释：测试类的配置文件值源配置为空

```
12: 15:01.357[main]调试
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索
到类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的ProfileValueSource类
型[class
org.springframework.test.annotation.SystemProfileValueSou
rce]
```

注释：检测到测试类中配置文件值源

```
12: 15:01.357[main]调试
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索
到测试类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的
@ProfileValueSourceConfiguration[null]
```

注释：测试类的配置文件值源配置为空

```
12: 15:01.357[main]调试
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索
到类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的ProfileValueSource类
型[class
org.springframework.test.annotation.SystemProfileValueSou
rce]
```

注释：检测到测试类中配置文件值源5

```
12: 15:01.358[main]调试
org.springframework.test.context.support.AbstractDirtyContextTestExecutionListener-在测试类之前:
context[DefaultTestContext@62e136d3
testClass=UserLoginTest, testInstance=[null], testMethod=[null], testException=[null], mergedContextConfiguration=[mergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/applicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[]',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.DelegatingSmartContextLoader', parent=[null]],
attributes=map[[empty]]], 用@DirtyContext[false]注释的类,
mode[null]。
```

注释: 一些实现类为空

```
12: 15:01.359[main]DEBUG
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索到测试类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的
@ProfileValueSourceConfiguration[null]
```

```
12: 15:01.359[main]调试
org.springframework.test.annotation.ProfileValueUtils-检索到类[com.soft1851.user.UserLoginTest]的ProfileValueSourceType[class
org.springframework.test.annotation.SystemProfileValueSource]
```

注释: 测试类的配置文件值源配置为空

```
12: 15:01.361[main]DEBUG
org.springframework.test.context.support.DependencyInjecti
onTestExecutionListener-正在对测试上下文执行依赖注入。
[DefaultTestContext@62e136d3 testClass=UserLoginTest,
testInstance=com.soft1851.user.UserLoginTest@2ea6137,
testMethod=[null], testException=[null],
mergedContextConfiguration=
[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/applicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[]',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.De
legatingSmartContextLoader', parent=[null]],
attributes=map[[empty]]]]。
```

注释：对测试上下文执行依赖注入

```
12: 15:01.362[main]调试
org.springframework.test.context.support.AbstractDelegatin
gSmartContextLoader-委托GenericXmlContextLoader从
[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/applicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[]',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.De
legatingSmartContextLoader', parent=[null]]。
```

```
12: 15:01.363[main]调试
org.springframework.test.context.support.AbstractGenericCo
ntextLoader-正在加载用于合并上下文配置的
ApplicationContext[[merged context configuration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/ApplicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[]',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.De
legatingSmartContextLoader', parent=[null]]]。
```

注释：加载用于合并上下文配置

12: 15:01.400[main]调试

org.springframework.core.env.StandardEnvironment-激活配置文件[]

注释: 激活配置文件

12: 15:01.540[main]调试

org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader-从类路径资源[applicationContext.xml]加载了2个bean定义

注释: 从类路径资源[applicationContext.xml]加载了2个bean定义

12: 15:01.547[main]调试

org.springframework.context.support.GenericApplicationContext-刷新

org.springframework.context.support.GenericApplicationContext@14ec4505

注释: 刷新

12: 15:01.572[main]调试

org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory-正在创建singleton bean的共享实例

例“org.springframework.context.annotation.internalConfigurationAnnotationProcessor”

注释: 创建singleton bean的共享实例

12: 15:01.594[main]DEBUG

org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory-正在创建singleton bean的共享实例

例“org.springframework.context.event.internalEventListenerProcessor”

注释: 创建singleton bean的共享实例

12: 15:01.597[main]DEBUG

org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory-正在创建singleton bean的共享实例

例“org.springframework.context.event.internalEventListenerFactory”

注释: 创建singleton bean的共享实例

12: 15:01.601[main]DEBUG
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory-正在创建singleton bean的共享实例
例“org.springframework.context.annotation.internalAutowiredAnnotationProcessor”

注释: 创建singleton bean的共享实例

12: 15:01.606[main]调试
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory-创建单例bean“user”的共享实例

注释: 创建单例bean“user”的共享实例

12: 15:01.621[main]调试
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory-创建单例bean“userlogin”的共享实例

注释: 创建单例bean“userlogin”的共享实例

12: 15:01.649[main]调试
org.springframework.test.context.cache.DefaultCacheAwareContextLoaderDelegate-将ApplicationContext[351028485]存储在缓存中的键[[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/ApplicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses=[],
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.DelegatingSmartContextLoader', parent=[null]]]

12: 15:01.649[main]调试
org.springframework.test.context.cache-Spring测试
ApplicationContext缓存统计信息:
[DefaultContextCache@38467116 size=1, maxSize=32,
parentContextCount=0, hitCount=0, missCount=1]

注释: 测试缓存信息


```
12: 15:01.655[main]调试
org.springframework.test.context.cache.DefaultCacheAwareContextLoaderDelegate-从缓存中检索到
ApplicationContext[351028485], 键为
[[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest, 位置
为'{classpath:/ApplicationContext.xml}', 类为 '{}',
contextInitializerClasses=[], 活动配置文件='{}',
propertySourceLocations='{}',
propertySourceProperties='{}',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.DelegatingSmartContextLoader', parent=[null]]
```

```
12: 15:01.655[main]调试
org.springframework.test.context.cache-Spring测试
ApplicationContext缓存统计信息:
[DefaultContextCache@38467116 size=1, maxSize=32,
parentContextCount=0, hitCount=1, missCount=1]
```

注释: 测试缓存信息

```
12: 15:01.657[main]调试
org.springframework.test.context.support.AbstractDirtyContextTestExecutionListener-测试方法之前:
context[DefaultTestContext@62e136d3
testClass=UserLoginTest,
testInstance=com.soft1851.user.UserLoginTest@2ea6137,
testMethod=test@UserLoginTest, testException=[null],
mergedContextConfiguration=
[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/applicationContext.xml}',
classes='{}', contextInitializerClasses=[],
activeProfiles='{}', propertySourceLocations='{}',
propertySourceProperties='{}',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.DelegatingSmartContextLoader', parent=[null]],
attributes=map[[empty]]], 用模式[null]注释的
@DirtyContext[false]类, 用模式[null]注释的
@DirtyContext[false]方法。
```

```
12: 15:01.658[main]调试
org.springframework.test.context.cache.DefaultCacheAwareCo
ntextLoaderDelegate-使用键
[[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/ApplicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.De
legatingSmartContextLoader', parent=[null]]
```

```
12: 15:01.658[main]调试
org.springframework.test.context.cache-Spring测试
ApplicationContext缓存统计信息:
[DefaultContextCache@38467116 size=1, maxSize=32,
parentContextCount=0, hitCount=2, missCount=1]
```

```
12: 15:01.658[main]调试
org.springframework.test.context.cache.DefaultCacheAwareCo
ntextLoaderDelegate-使用键
[[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/ApplicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.De
legatingSmartContextLoader', parent=[null]]
```

```
12: 15:01.658[main]调试
org.springframework.test.context.cache-Spring测试
ApplicationContext缓存统计信息:
[DefaultContextCache@38467116 size=1, maxSize=32,
parentContextCount=0, hitCount=3, missCount=1]
```

注释: 测试缓存信息

请输入账号:

admin

请输入密码:

111

admin登陆成功

注释: 实现效果

```
12: 15:01.660[main]调试
org.springframework.test.context.cache.DefaultCacheAwareContextLoaderDelegate-从缓存中检索到
ApplicationContext[351028485], 键为
[[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest, 位置
为'{classpath:/ApplicationContext.xml}', 类为 '{}',
contextInitializerClasses=[], 活动配置文件='{}',
propertySourceLocations='{}',
propertySourceProperties='{}',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.DelegatingSmartContextLoader', parent=[null]]
```

```
12: 15:01.660[main]调试
org.springframework.test.context.cache-Spring测试
ApplicationContext缓存统计信息:
[DefaultContextCache@38467116 size=1, maxSize=32,
parentContextCount=0, hitCount=4, missCount=1]
```

注释: 测试缓存信息

```
12: 15:01.661[main]调试
org.springframework.test.context.cache.DefaultCacheAwareContextLoaderDelegate-使用键
[[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/ApplicationContext.xml}',
classes='{}', contextInitializerClasses=[],
activeProfiles='{}', propertySourceLocations='{}',
propertySourceProperties='{}',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.DelegatingSmartContextLoader', parent=[null]]
```

```
12: 15:01.661[main]调试
org.springframework.test.context.cache-Spring测试
ApplicationContext缓存统计信息:
[DefaultContextCache@38467116 size=1, maxSize=32,
parentContextCount=0, hitCount=5, missCount=1]
```

注释: 测试缓存信息

```
12: 15:01.661[main]调试
org.springframework.test.context.support.AbstractDirtyiesCo
ntextTestExecutionListener-测试方法之后:
context[DefaultTestContext@62e136d3
testClass=UserLoginTest,
testInstance=com.soft1851.user.UserLoginTest@2ea6137,
testMethod=test@UserLoginTest, testException=[null],
mergedContextConfiguration=
[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
Locations='{classpath:/applicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[]',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.De
legatingSmartContextLoader', parent=[null]],
attributes=map[[empty]]], 用模式[null]注释的
@DirtyiesContext[false]类, 用模式[null]注释的
@DirtyiesContext[false]方法。
```

```
12: 15:01.662[main]调试
org.springframework.test.context.cache.DefaultCacheAwareCo
ntextLoaderDelegate-使用键
[[MergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
Locations='{classpath:/ApplicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[]',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.De
legatingSmartContextLoader', parent=[null]]
```

```
12: 15:01.662[main]调试
org.springframework.test.context.cache-Spring测试
ApplicationContext缓存统计信息:
[DefaultContextCache@38467116 size=1, maxSize=32,
parentContextCount=0, hitCount=6, missCount=1]
```

注释: 测试缓存信息

12: 15:01.662[main]调试
org.springframework.test.context.support.AbstractDirtyContextTestExecutionListener-在测试类之后:
context[DefaultTestContext@62e136d3
testClass=UserLoginTest, testInstance=[null], testMethod=[null], testException=[null], mergedContextConfiguration=[mergedContextConfiguration@c8e4bb0
testClass=UserLoginTest,
locations='{classpath:/applicationContext.xml}',
classes='{ }', contextInitializerClasses='[]',
activeProfiles='{ }', propertySourceLocations='{ }',
propertySourceProperties='{ }',
contextCustomizers=set[[empty]],
contextLoader='org.springframework.test.context.support.DelegatingSmartContextLoader', parent=[null]],
attributes=map[[empty]]], 用@DirtyContext[false]注释的类,
mode[null]。

12: 15:01.675[SpringContextShutdownHook]调试
org.springframework.context.support.GenericApplicationContext-关闭

注释: 关闭调试

org.springframework.context.support.GenericApplicationContext@14ec4505, 于3月13日星期五12:15:01 GMT+08:00 2020开始

注释: 时间说明