

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**



**ĐỒ ÁN
HỌC PHẦN MÁY HỌC ỨNG DỤNG**

Đề tài

**DỰ ĐOÁN MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ**

**Nhóm sinh viên thực hiện:
1. Trần Quang Minh - B2304069**

Cần Thơ, 07/2025

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**



**ĐỒ ÁN
HỌC PHẦN MÁY HỌC ỨNG DỤNG**

Đề tài

**DỰ ĐOÁN MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ**

**Giảng viên hướng dẫn:
TS.Lưu Tiến Đạo**

**Nhóm sinh viên thực hiện:
1. Trần Quang Minh - B2304069**

Cần Thơ, 07/2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày tháng năm
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	4
PHẦN NỘI DUNG	5
1 Mô tả bài toán	5
2 Mô tả dữ liệu	5
3 Phân tích dữ liệu	6
4 Lựa chọn mô hình	9
4.1 Multiple Linear Regression	9
4.2 Random Forest	10
4.3 Gradient Boosting Machine	11
5 Cấu hình máy tính	12
6 Huấn luyện mô hình	12
6.1 Multiple Linear Regression	12
6.2 Random Forest	13
6.3 Gradient Boosting Machine	14
7 Đánh giá mô hình	14
7.1 Đánh giá mô hình hồi quy	14
7.2 Nhận xét kết quả thực nghiệm	15
PHẦN KẾT LUẬN	17
8 Kết quả đạt được	17
9 Hướng phát triển	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc	Đánh giá
1	Trần Quang Minh	B2304069	Khám phá và mô tả dữ liệu. Xây dựng và đánh giá mô hình. Triển khai ứng dụng web, tổng hợp code. Viết báo cáo, thiết kế PowerPoint.	100%

Bảng 1: Bảng phân công công việc

PHẦN NỘI DUNG

1 Mô tả bài toán

Bài toán được đặt ra trong báo cáo này là xây dựng được một mô hình dự đoán, dùng để ước lượng được mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị gia dụng trong một ngôi nhà. Mục tiêu là dự đoán gần chính xác mức tiêu thụ năng lượng dựa trên dữ liệu được thu thập từ các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đặt trong nhà, thông tin thời tiết từ trạm thời tiết gần nhất và dữ liệu tiêu thụ năng lượng của hệ thống chiếu sáng, đồng thời xác định được các yếu tố nào là hiệu quả nhất cho việc dự đoán. Mô hình này nhằm hỗ trợ các ứng dụng quản lý năng lượng, tối ưu hoá hệ thống chiếu sáng, và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong các toà nhà, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các khu dân cư.

2 Mô tả dữ liệu

	date	Appliances	lights	T1	RH_1	T2	RH_2	T3	RH_3	T4	...	T8	RH_8	T9	RH_9	T_out	Press_mm_hg	RH_out	Windspeed	Visibility	Tdewpoint
0	2016-01-11 17:00:00	60	30	19.890000	47.596667	19.200000	44.790000	19.790000	44.730000	19.000000	...	18.2000	48.900000	17.033333	45.5300	6.600000	733.5	92.000000	7.000000	63.000000	5.300000
1	2016-01-11 17:10:00	60	30	19.890000	46.693333	19.200000	44.722500	19.790000	44.790000	19.000000	...	18.2000	48.863333	17.066667	45.5600	6.483333	733.6	92.000000	6.666667	59.166667	5.200000
2	2016-01-11 17:20:00	50	30	19.890000	46.300000	19.200000	44.626667	19.790000	44.933333	18.926667	...	18.2000	48.730000	17.000000	45.5000	6.366667	733.7	92.000000	6.333333	55.333333	5.100000
3	2016-01-11 17:30:00	50	40	19.890000	46.066667	19.200000	44.590000	19.790000	45.000000	18.890000	...	18.1000	48.590000	17.000000	45.4000	6.250000	733.8	92.000000	6.000000	51.500000	5.000000
4	2016-01-11 17:40:00	60	40	19.890000	46.333333	19.200000	44.530000	19.790000	45.000000	18.890000	...	18.1000	48.590000	17.000000	45.4000	6.133333	733.9	92.000000	5.666667	47.666667	4.900000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19730	2016-05-27 17:20:00	100	0	25.566667	46.560000	25.890000	42.025714	27.200000	41.163333	24.700000	...	24.7000	50.074000	23.200000	46.7900	22.733333	755.2	55.666667	3.333333	23.666667	13.333333
19731	2016-05-27 17:30:00	90	0	25.500000	46.500000	25.754000	42.080000	27.133333	41.223333	24.700000	...	24.7000	49.790000	23.200000	46.7900	22.600000	755.2	56.000000	3.500000	24.500000	13.300000
19732	2016-05-27 17:40:00	270	10	25.500000	46.596667	25.628571	42.768571	27.050000	41.690000	24.700000	...	24.7000	49.660000	23.200000	46.7900	22.466667	755.2	56.333333	3.666667	25.333333	13.266667
19733	2016-05-27 17:50:00	420	10	25.500000	46.990000	25.414000	43.036000	26.890000	41.290000	24.700000	...	24.6625	49.518750	23.200000	46.8175	22.333333	755.2	56.666667	3.833333	26.166667	13.233333
19734	2016-05-27 18:00:00	430	10	25.500000	46.600000	25.264286	42.971429	26.823333	41.156667	24.700000	...	24.7360	49.736000	23.200000	46.8450	22.200000	755.2	57.000000	4.000000	27.000000	13.200000

19735 rows × 27 columns

Hình 1: Tập dữ liệu energydata_complete.csv


Tập dữ liệu energydata_complete.csv được sử dụng trong bài báo cáo này gồm các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ ngôi nhà (đơn vị: Wh), cụ thể:

- Dữ liệu cảm biến không dây: Nhiệt độ (T1 đến T9, đơn vị: °C) và độ ẩm tương đối (RH1 đến RH9, đơn vị: %) được đo từ các cảm biến được trong các phòng khác nhau, lần lượt là bếp, phòng khách, phòng giặt, phòng làm việc, phòng tắm, phía Bắc bên ngoài tòa nhà, phòng ủ, phòng cửa con, phòng của cha mẹ.
- Dữ liệu thời tiết: Thu thập từ trạm thời tiết gần nhất, bao gồm các thông số như áp suất khí quyển (Press_mm_hg, đơn vị: mmHg), nhiệt độ ngoài trời (T_out, đơn vị: °C), độ ẩm ngoài trời (RH_out, đơn vị: %), tốc độ gió (Windspeed, đơn vị: m/s), tầm nhìn (Visibility, đơn vị: km) và điểm sương (Tdewpoint, đơn vị: °C).


- **Dữ liệu năng lượng:** Mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống chiếu sáng (lights, đơn vị: Wh).
- **Thời gian thu thập:** 137 ngày (4.5 tháng), với dữ liệu năng lượng được ghi lại mỗi 10 phút và dữ liệu thời tiết được nội suy từ khoảng thời gian 1 tiếng thành khoảng thời gian 10 phút.
- **Số lượng mẫu và đặc trưng:** Tập dữ liệu gồm có 19735 mẫu và 27 đặc trưng.
- **Phân chia dữ liệu:** Bộ dữ liệu được chia thành tập huấn luyện (75% dữ liệu) dùng để xây dựng mô hình và tập kiểm tra (25% dữ liệu) dùng để đánh giá mô hình.

3 Phân tích dữ liệu

Hai hình dưới đây minh hoạ mức tiêu thụ năng lượng trong khoảng thời gian 137 ngày (4.5 tháng) và trong tuần đầu tiên của tập dữ liệu. Chúng ta có thể quan sát thấy mức tiêu thụ năng lượng có sự biến động cao.




Hình 2: Mức tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ tập dữ liệu (137 ngày)




Hình 3: Mức tiêu thụ năng lượng trong 1 tuần đầu tiên của tập dữ liệu

Hai hình tiếp theo trình bày biểu đồ histogram và boxplot của tập dữ liệu. Biểu đồ histogram thể hiện tần suất phân phối của các giá trị, trong khi boxplot cho thấy được các đặc trưng thống kê như trung vị, tứ phân vị và các giá trị ngoại lai. Hai biểu đồ này giúp đánh giá trực quan mức độ phân tán và xu hướng của tập dữ liệu.



Hình 4: Biểu đồ histogram của tập dữ liệu



Hình 5: Biểu đồ boxplot của tập dữ liệu

Trong Hình 5, giá trị trung vị là 60 Wh, được thể hiện bằng đường màu cam trong hình chữ nhật, giới hạn dưới là 10 Wh và giới hạn trên là 170 Wh. Các giá trị phía trên trung vị có độ phân tán lớn hơn, với nhiều điểm ngoại lai được đánh dấu bằng các vòng tròn phía trên giới hạn trên.

Dữ liệu cho thấy được mức sử dụng năng lượng trong nhà có sự biến động lớn, trung vị 60 Wh nhưng có nhiều giá trị ngoại lai, cho thấy sự đa dạng trong thói quen sử dụng, cũng như có vai trò quan trọng trong việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ năng lượng, từ đó hỗ trợ xây dựng các mô hình dự đoán chính xác hơn.

4 Lựa chọn mô hình


Để dự đoán được mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị dựa vào dữ liệu lịch sử, có 3 mô hình dự đoán được chọn để so sánh dựa trên tính phổ biến trong các bài toán hồi quy:

4.1 Multiple Linear Regression

Multiple Linear Regression là một phương pháp thống kê nhằm mô hình hoá mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc (ở đây là mức tiêu thụ năng lượng) và nhiều biến độc lập (các đặc trưng như nhiệt độ, độ ẩm,...). Mô hình giả định rằng biến phụ thuộc có thể được biểu diễn dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các biến độc lập:

$$\hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \dots + \theta_n x_n$$

trong đó y là biến phụ thuộc, x_i , θ_i là các hệ số hồi quy.



Hình 6: Linear Regression và Multiple Linear Regression


Multiple Linear Regression được chọn vì tính đơn giản và khả năng diễn giải trực quan, giúp xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến mức tiêu thụ năng lượng. Cũng như có thể dùng làm mô hình cơ sở để so sánh hiệu suất với các mô hình phức tạp hơn như Random Forest hoặc Gradient Boosting Machine. Tuy nhiên, mô hình này bị hạn chế trong việc xử lý các mối quan hệ phi tuyến hoặc dữ liệu phức tạp, dễ bị ảnh hưởng bởi giá trị ngoại lai.

4.2 Random Forest

Random Forest là một mô hình dự đoán dựa trên phương pháp tập hợp mô hình (ensemble-based method). Mô hình này giúp giảm thiểu phương sai bằng cách kết hợp kết quả từ nhiều Decision Tree, từ đó hạn chế hiện tượng quá khớp so với việc một Decision Tree đơn lẻ. Mỗi Decision Tree được huấn luyện trên một tập con ngẫu nhiên của dữ liệu (bootstrap sampling). Dự đoán cuối cùng được tính bằng trung bình các dự đoán từ tất cả các Decision Tree:

$$\hat{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T y_t(x)$$

trong đó T là số cây, $y_t(x)$ là dự đoán của cây thứ t .



Hình 7: Random Forest


Random Forest được chọn vì khả năng nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến phức tạp giữa các đặc trưng và mức tiêu thụ năng lượng, cũng như là có thể cung cấp được bảng xếp hạng tầm quan trọng của các đặc trưng, hữu ích trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng chính. Ngoài ra, mô hình này có độ ổn định cao và ít nhạy cảm với giá trị ngoại lai, phù hợp với bộ dữ liệu có biến động lớn. Tuy nhiên, mô hình yêu cầu phải phân cứng đủ tốt để đáp ứng được việc tính toán số lượng lớn Decision Tree.

4.3 Gradient Boosting Machine

Gradient Boosting Machine là một mô hình dự đoán dựa trên phương pháp tập hợp mô hình (ensemble-based method). Mô hình này giúp giảm thiểu sai số bằng cách kết hợp tuần tự các Decision Tree, trong đó mỗi Decision Tree mới được huấn luyện để sửa lỗi (residual) còn sót lại của các Decision Tree trước đó bằng cách sử dụng phương pháp tối ưu hóa hàm mất mát (loss function) thông qua kỹ thuật gradient descent, từ đó nâng cao độ chính xác so với một cây đơn lẻ. Dự đoán cuối cùng được tính bằng tổng có trọng số của tất cả các cây trong chuỗi:

$$Y_t(x) = Y_{t-1}(x) + \eta y_t(x)$$

trong đó, $Y_t(x)$ là mô hình tại bước t , $y_t(x)$ là dự đoán của cây thứ t , và η là tốc độ học.



Hình 8: Gradient Boosting Machine

Gradient Boosting Machine được chọn vì khả năng vượt trội trong việc xử lý dữ liệu phức tạp, có khả năng xử lý các mối quan hệ phi tuyến và tương tác giữa các đặc trưng, cũng như có thể cung cấp thông tin về tầm quan trọng của các đặc trưng, giúp xác định các yếu tố then chốt. Tuy nhiên, mô hình rất dễ bị quá khớp nếu không điều chỉnh tham số cẩn thận, và tốn nhiều thời gian tính toán hơn so với Random Forest.

5 Cấu hình máy tính

 Installed RAM 16.0 GB Speed: 2133 MHz	 Processor AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz	 Graphics Card 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
--	---	---

Hình 9: Cấu hình máy tính dùng để huấn luyện mô hình

6 Huấn luyện mô hình

Để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá hiệu suất ban đầu trước khi đánh giá mô hình trên tập kiểm tra, tất cả các mô hình đều được huấn luyện bằng phương pháp kiểm định chéo 10-fold (10-fold cross-validation) với 3 lần lặp trên tập huấn luyện.


6.1 *Multiple Linear Regression*

Multiple Linear Regression là mô hình đầu tiên được huấn luyện. Mô hình này sử dụng tất cả các biến dự đoán có sẵn để tìm ra các hệ số hồi quy, qua đó định lượng mức độ ảnh hưởng của từng biến đến mức tiêu thụ năng lượng.

Hình 10 cung cấp biểu đồ phần dư của mô hình Multiple Linear Regression, trong đó phần dư được tính bằng hiệu giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán:

$$\text{residual} = y - \hat{y}$$


Kết quả cho thấy phần dư không phân bố quanh trục hoành, điều này chỉ ra rằng mối quan hệ giữa các biến dự đoán và mức tiêu thụ năng lượng không mang tính tuyến tính. Do đó, mô hình Multiple Linear Regression không thể biểu diễn tốt dữ liệu trong trường hợp này.



Hình 10: Biểu đồ phần dư của mô hình Multiple Linear Regression

6.2 Random Forest


Random Forest là một mô hình dựa trên tập hợp dự đoán của nhiều Decision Trees, để tối ưu hóa mô hình, cần xác định số lượng Decision Tree của mô hình. Theo kết quả từ Hình 11, RMSE của mô hình ổn định sau khoảng 300 cây.



Hình 11: Tìm số lượng cây tối ưu cho Random Forest

6.3 Gradient Boosting Machine

Gradient Boosting Machine là một mô hình dựa trên dự đoán của nhiều Decision Trees tuần tự, để tối ưu hóa mô hình, cần xác định số lượng Decision Tree của mô hình. Theo kết quả từ Hình 12, RSME của mô hình ổn định sau khoảng 1200 cây.



Hình 12: Tìm số lượng cây tối ưu cho Gradient Boosting Machine

7 Đánh giá mô hình


7.1 Đánh giá mô hình hồi quy

Hiệu suất của các mô hình được đánh giá trên tập kiểm tra thông qua chỉ số RMSE (Root Mean Squared Error), đo lường sai số bình phương trung bình giữa giá trị thực và giá trị dự đoán:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

7.2 Nhận xét kết quả thực nghiệm

Sau quá trình huấn luyện, mỗi mô hình tạo ra 30 kết quả từ việc kiểm định chéo 10-fold với 3 lần lại lại. Hình dưới đây thể hiện RMSE của từng mô hình cùng với khoảng tin cậy.



Hình 13: So sánh RMSE của tất cả mô hình


Chúng ta có thể quan sát thấy Random Forest và Gradient Boosting Machine có hiệu suất vượt trội (RMSE thấp nhất) và tương đương nhau. Multiple Linear Regression có hiệu suất thấp nhất do không nắm bắt được mối quan hệ phi tuyến trong dữ liệu.

Bảng dưới đây cung cấp chi tiết hiệu suất của các mô hình trên tập huấn luyện và tập kiểm tra. RMSE trên tập kiểm tra nằm trong khoảng dự đoán của phần kiểm định chéo lặp lại, như trong hình trên, chứng tỏ độ tin cậy của kết quả.

Mô hình	RMSE (tập huấn luyện)	RMSE (tập kiểm tra)
Multiple Linear Regression	93.528	94.422
Random Forest	71.397	69.131
Gradient Boosting Machine	71.014	70.43

Bảng 2: Chỉ số RMSE trên tập huấn luyện và kiểm tra của 3 mô hình

Hình dưới đây thể hiện mức độ quan trọng tương đối của các biến trong các mô hình



Hình 14: Mức độ quan trọng của các biến trong từng mô hình

Dựa trên chỉ số đánh giá RMSE, Random Forest và Gradient Boosting Machine là hai mô hình có hiệu suất tốt nhất với RMSE thấp, đồng thời thể hiện độ ổn định cao trong quá trình kiểm định chéo. Trong khi Multiple Linear Regression có hiệu suất kém nhất do không phù hợp với đặc điểm phi tuyến của dữ liệu. Mặc dù Random Forest và Gradient Boosting Machine có RMSE gần tương đương nhau, nhưng Random Forest có RMSE trên tập kiểm tra là thấp nhất nên sẽ được sử dụng làm mô hình dự đoán trên ứng dụng web.

PHẦN KẾT LUẬN

8 Kết quả đạt được

Xây dựng thành công các mô hình dự đoán mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị trong nhà, với mô hình Random Forest đạt hiệu suất tốt nhất, cũng như phát triển được những kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu và học được cách sử dụng các thư viện của python để phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình, đánh giá mô hình, vẽ biểu đồ,... Quan trọng hơn cả là áp dụng được các kiến thức đã học ở học phần Máy học ứng dụng vào bài toán thực tế.

Dữ liệu và code đã được công khai tại: <https://github.com/wutdahack1337/CT294-project>

9 Hướng phát triển

Trong tương lai chúng ta có thể thử nghiệm thêm các mô hình học máy tiên tiến hơn như Deep Neural Network,... để nắm bắt được thêm các mối quan hệ phức tạp khác trong tập dữ liệu. Hoặc có thể thu thập thêm dữ liệu từ nhiều nguồn và thu thập thêm nhiều đặc trưng khác như lượng mưa, sự hiện diện của con người,... để xây dựng mô hình dự đoán toàn diện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Candanedo, L. M., Feldheim, V., & Deramaix, D. (2017). *Data driven prediction models of energy use of appliances in a low-energy house*. Energy and Buildings, 140, 81-97.
<https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.083>
- [2] UCI Machine Learning Repository. Appliances energy prediction dataset.
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/374/appliances+energy+prediction>
- [3] Trần Nguyễn Minh Thư. Slides bài giảng môn Máy học ứng dụng.