

胎壓計工廠訪談單

目的：確認能不能一起做「智慧地墊模組艙」的密封、無線與小量生產，以及明年一起申請 CITD 研發聯盟。

日期 _____ 工廠 _____
受訪者／職稱 _____ 我方出席 _____

帶去的東西

☐ ES302 樣品一段 ☐ 列印版提案書（剖面 A／B 那兩頁） ☐ 需求規格（下表）

模組艙尺寸	約 200 × 34 × 23 mm，嵌在邊框端部、與地坪齊平；上蓋為 200 × 25 mm 非金屬天線窗
防水	IP68（1.5 m、7 天）+ IP69K（高壓熱水沖洗）
溫度	以 85°C 設計（戶外地面曬到 70°C）
無線	920–925 MHz LoRa（台灣 AS923）或 BLE； 不用 433 MHz
電池	ER18505 鋰亞電池＋超級電容；平均約 6–10 μA；目標 ≥ 5 年
感測輸入	4–6 條 PVDF 壓電膜（比較器喚醒）、1 組電容電極（FDC1004）、3 支積水電極

1. 現在用哪一個晶片平台（例如 Infineon SP4x、NXP FXTH87）？能不能改寫韌體，讀外部的壓電膜和電容電極？

2. 有沒有 NCC、FCC 認證紀錄？配合哪一家實驗室？有沒有 920 MHz 的經驗？

3. 灌膠設備（真空灌膠、PU 或環氧）、烘烤、IP68／IP69K 測試能力？

4. 電池焊片組裝，以及電池壽命的驗證方法？

5. 小量代工條件：最低訂量、每組打件與灌膠報價、測試治具費用？（先問 5 組、30 組、300 組）

6. 有沒有工廠登記、IATF 品質體系？願不願意一起申請 CITD 研發聯盟？

結論與下一步