

模拟 Wiki 导出样本

代码托管与 CI/CD

四篇原文的同源 PDF 导出，用于练习文本提取、章节定位与原文核对。本文不包含评测问题或参考答案。

模拟资料说明

CodeHub 与 FlowCI 是教学用虚构平台代称。文中的角色、有效期、审批规则和产品行为均为模拟语料设定，不代表任何真实产品或公司的规定。

example.invalid 域名下的地址是虚构入口，不能访问。请勿将这些地址或流程用于实际生产操作。

文档索引

文档 ID	标题	页码
KH-001	CodeHub 2.0：创建仓库与首次提交	2
KH-011	FlowCI 2.0：变量、密钥与环境作用域	3
KH-015	FlowCI 2.0：生产环境发布权限与变更审批	4
KH-020	CodeHub 与 FlowCI 2.0：升级后的配置入口和生效规则	5

来源：data/corpus.jsonl 中的四篇编纂原文；各篇保留文档 ID、版本、章节 ID 与 HTML 路径。PDF 是同源导出，不增加知识数量，不应与对应 HTML 重复计入检索库。

KH-001 / 模拟 Wiki 原文

CodeHub 2.0：创建仓库与首次提交

适用版本：2.0 | 状态：active | 更新：2026-08-20

系统：code_host | 适用环境：all | 审定级别：approved

同源 HTML：data/wiki/KH-001.html

s01 创建前确认项目归属

本指引适用于 CodeHub 2.0。仓库必须放在已登记的项目空间中，不能创建在个人名下再用于团队交付。申请人准备项目编号、仓库英文短名、用途和代码负责人。代码负责人需要是该项目的正式员工。项目空间的维护者可以创建仓库；普通开发者先向维护者提交创建请求。仓库短名在同一空间内唯一，创建后修改短名会改变克隆地址，建议按服务名命名，避免包含环境或个人姓名。

s02 创建与初始化步骤

打开 <https://codehub.example.invalid/projects>，进入项目空间，选择“仓库 → 新建”。填写仓库短名和用途，选择私有可见性，并确认代码负责人。新项目勾选初始化 README，默认分支为 main；准备导入已有 Git 历史时不要初始化 README，先创建空仓库。完成后记录仓库 ID。使用仓库页给出的 SSH 或 HTTPS 地址提交，首次推送成功后检查默认分支和提交人信息，再由维护者配置 main 分支保护。

s03 已有代码导入和交付检查

导入已有代码时，先检查原仓库是否含密钥、超大二进制文件或不应迁移的分支。确认目标是空仓库后再迁移所需分支和标签。仓库创建成功只表示代码托管位置已存在，不会自动创建 FlowCI 流水线，也不会授予任何环境的发布权限。交付给团队前，维护者应核对成员列表、默认分支、保护规则和克隆地址。若仓库短名已被占用，先确认是否已有同一服务的仓库，不要为了绕开重名反复创建副本。

本页保留模拟语料原文。来源规则未做改写；文中说明仅用于学习与解析核对。

KH-011 / 模拟 Wiki 原文

FlowCI 2.0：变量、密钥与环境作用域

适用版本：2.0 | 状态：active | 更新：2026-08-20

系统：cicd | 适用环境：all | 审定级别：approved

同源 HTML：data/wiki/KH-011.html

s01 普通变量和密钥的保存位置

构建参数可以写在流水线配置中，密码、访问令牌和私钥使用“项目设置 → 密钥变量”保存。密钥变量的名称可见，保存后不能从界面读回明文。变量有项目级和环境级作用域，同名时当前环境变量覆盖项目变量。排查变量错误要记录变量名、作用域和引用版本，不打印值。日志脱敏只是输出保护，不能保证任意编码、拆分或外部工具输出都会被识别。

s02 受保护变量为何为空

标记为受保护的密钥变量，只注入受保护分支或批准的发布标签对应的任务。来自外部 fork 的合并请求不会得到项目密钥变量，也不能通过在配置中重复声明同名变量绕过限制。若测试脚本报变量为空，先检查任务来源、分支保护和环境是否匹配，再检查变量名称。不能为让未知来源的脚本运行而关闭保护。确需验证的外部贡献先用不依赖敏感凭据的检查流程。

s03 密钥轮换与生效验证

轮换时先创建新密钥版本，在测试环境更新引用并执行最小验证，再更新已批准的生产引用。新启动任务读取启动时确定的变量版本，已经运行的任务不会在中途自动切换。确认相关任务成功后再撤销旧版本，若密钥已泄露则立即撤销并接受相关任务失败。服务连接凭据和普通密钥变量是不同配置入口，更新一个不会自动更新另一个。记录引用了旧版本的任务 ID，便于确认影响范围。

本页保留模拟语料原文。来源规则未做改写；文中说明仅用于学习与解析核对。

KH-015 / 模拟 Wiki 原文

FlowCI 2.0：生产环境发布权限与变更审批

适用版本：2.0 | 状态：active | 更新：2026-08-20

系统：cicd | 适用环境：prod | 审定级别：approved

同源 HTML：data/wiki/KH-015.html

s01 2.0 的生产授权范围

本流程自 2026 年 7 月 1 日起适用于 FlowCI 2.0，取代 1.0 的长期生产授权办法。生产发布按项目、服务和环境授权，单次权限最长 30 天。CodeHub 维护者和 FlowCI 项目维护者均不会自动获得生产发布权。申请人需要已完成项目的生产发布培训，并由项目负责人确认岗位职责。访问权限允许发起发布，但每次生产变更仍需要对应的变更单和审批记录。

s02 申请入口与审批顺序

进入 <https://access.example.invalid/flowci-environment>，选择“环境发布 → prod”。填写项目 ID、服务名、生产环境 ID、申请用途、培训记录和到期日。先由项目负责人审批，再由生产环境负责人审批，授权同步完成后才可使用。申请单中的环境 ID 必须与任务实际环境相同。已通过的测试环境申请不能转换为生产授权，需按生产流程另行提交。紧急情况使用项目批准的应急流程，本资料没有免审批通道。

s03 每次发布前的检查

发起生产发布时关联已批准的变更单，选择明确的制品运行 ID 和摘要，核对目标环境及本次变更窗口。拥有生产权限但变更单未批准，任务仍不能进入部署阶段。权限到期、服务范围不符或变更记录缺失时，应根据界面原因补齐，而不是改用他人账号。上线后保存运行 ID、制品摘要和验证结果。回滚同样是生产变更，需要明确回滚制品和适用条件，不能把旧包存在当成无需审批的理由。

本页保留模拟语料原文。来源规则未做改写；文中说明仅用于学习与解析核对。

KH-020 / 模拟 Wiki 原文

CodeHub 与 FlowCI 2.0：升级后的配置入口和生效规则

适用版本：2.0 | 状态：active | 更新：2026-07-01

系统：cross | 适用环境：all | 审定级别：approved

同源 HTML：data/wiki/KH-020.html

s01 版本范围与采用顺序

此说明是经批准的 2.0 版本规则，自 2026 年 7 月 1 日起生效。1.0 文档保留用于解释历史运行，标记为 deprecated。判断当前操作应使用哪份资料，要先核对平台版本、生效状态和适用范围。旧文档在九月补上勘误时间，不代表它重新成为现行政策。用户明确询问历史 1.0 操作时可以引用旧文档，同时说明只适用于历史版本；未提供版本的常规操作按现行 2.0 回答并注明适用版本。

s02 流水线配置路径变化

FlowCI 1.0 的默认文件为仓库根目录 flow.yml，2.0 的默认文件改为 .flowci/pipeline.yml。升级时迁移向导会展示原配置位置与目标位置，由项目维护者确认后提交变更，不保证所有仓库已经自动迁完。保留旧配置文件并不会让 2.0 同时读取两份定义。升级后出现 CONFIG_NOT_FOUND，应检查具体运行使用的提交和流水线配置路径，再核对迁移提交是否已经进入目标分支。

s03 权限入口和既有授权

2.0 将测试和生产发布申请统一放在权限门户的“环境发布”入口，但审批规则仍按环境区分。测试权限最长 90 天，由环境负责人审批；生产权限最长 30 天，先项目负责人再生产环境负责人审批。1.0 的生产最长 180 天规则已停止用于新申请。升级时已有授权是否保留，以每个项目的迁移清单为准，本通用说明没有列出个人授权结果。具体账号是否仍有权限，需要查看环境成员和同步状态。

本页保留模拟语料原文。来源规则未做改写；文中说明仅用于学习与解析核对。