

智能家居系统使用说明书

版本 V1.0 · 发布日期：2026 年 1 月

一、产品概述

本智能家居系统包含三类设备：智能空调、智能照明灯、温湿度传感器。所有设备可通过手机 APP 或语音助手进行控制，支持定时、场景联动等功能。

- 智能空调：型号 AI-Cool X1，负责室内温度调节
- 智能照明灯：型号 AI-Light L2，负责室内照明
- 温湿度传感器：型号 AI-Sensor T1，负责环境数据采集

二、智能空调（AI-Cool X1）

2.1 产品参数

- 制冷功率：3500W
- 适用面积：15~25 平方米
- 能效等级：一级能效
- 温度调节范围：16°C~30°C

2.2 基本操作

- 开关机：短按电源键，或对语音助手说「打开空调」「关闭空调」
- 温度调节：通过遥控器上下键，或说「把空调调到 26 度」
- 运行模式：制冷、制热、除湿、送风四种模式
- 风速调节：自动、低速、中速、高速四档

2.3 定时功能

可通过 APP 设置定时开关机。例如设置「每天 22:00 关机、次日 7:00 开机」，空调会自动执行。

2.4 清洁与保养

建议每月清洗一次过滤网。滤网位于室内机前盖内，取出后用清水冲洗、晾干后装回。长期不清洗会导致制冷效果下降，并可能触发 E3 故障码。

三、空调故障码对照表

故障码	含义	处理方法
E1	室内温度传感器故障	联系售后服务更换传感器
E2	室外温度传感器故障	检查室外机传感器接线
E3	滤网堵塞或过脏	取出滤网清洗干净并晾干，重新装回后断电重启

故障码	含义	处理方法
E4	制冷剂不足	联系售后补充制冷剂（加氟）
E5	电源电压异常	检查插座电压，避免大功率电器共用
E6	排水系统故障	检查排水管是否堵塞或弯折
E7	压缩机过热保护	关闭空调 30 分钟待冷却后重启
E8	内外机通讯故障	断开电源 5 分钟后重新上电

温馨提示：出现 E3 时，先关闭空调电源，取下过滤网用清水冲洗并彻底晾干，装回后重启即可，无需报修。

四、智能照明灯（AI-Light L2）

4.1 基本操作

- 开关：对语音助手说「打开客厅灯」「关闭卧室灯」，或通过 APP 控制
- 亮度调节：亮度范围 1%~100%
- 色温调节：支持暖黄光（2700K）、自然白光（4000K）、冷白光（6500K）三档

4.2 场景模式

- 阅读模式：亮度 80%，冷白光，适合看书
- 睡眠模式：亮度 10%，暖黄光，助眠
- 会客模式：亮度 100%，自然白光

4.3 常见问题

- 灯连不上 WiFi：长按开关按键 5 秒直到灯快闪，进入配网模式后重新连接
- 灯光闪烁：多为电压不稳定或灯泡接近寿命末期，建议更换灯泡
- 语音控制无响应：检查设备是否在线、网络是否正常

五、温湿度传感器（AI-Sensor T1）

5.1 产品参数

- 温度测量范围：-10℃~50℃
- 湿度测量范围：20%~95% RH
- 测量精度：温度 ±0.5℃，湿度 ±5% RH
- 供电方式：内置电池，续航约 12 个月

5.2 主要用途

传感器采集环境温湿度后，可联动空调自动调节。例如设置「温度高于 28℃ 自动开空调、湿度高于 70% 自动开除湿」，实现环境自动保持舒适。

六、常见问题 FAQ

- Q1：设备连不上

WiFi

怎么办？答：请确认路由器

2. 4G
- 频段已开启，且设备与手机在同一网络下，然后长按设备按键进入配网模式重试。
- Q2：语音助手没有反应？答：先检查设备是否在线、网络是否畅通，确认语音指令是否包含设备名称。

Q3：如何恢复出厂设置？答：长按设备复位键 10 秒，直到指示灯快闪三次，设备即恢复出厂设置。

Q4：可以多台设备同时控制吗？答：可以，所有设备均可通过 APP 或语音助手单独或批量控制。

七、安全须知

- 空调应安装在通风良好处，出风口勿遮挡
- 照明灯勿用湿手触碰，更换灯泡前请先断电
- 温湿度传感器请远离水源和高温环境，避免损坏
- 出现任何异常焦味、冒烟，请立即断电并联系售后