### Inno Setup打包工具介绍

运维部 吴晓霞 2016-04-07

# 大纲

- ▶ Inno Setup的概念
- ▶创建安装程序
- 命令行参数
- ▶常量
- > 函数



# Inno Setup的概念

> 定义: 一个免费的安装程序制作软件

▶ 特点:小巧、简便和精美,支持Pascal脚本


▶ 应用平台:支持现在所有正在使用的32和64位 windows版本

#### 参考网址:

http://baike.baidu.com/link?url=LFB2ZVzvC74EyCzX0K\_NlNevgvwE9BJueg0\_uWcxo6nCU-G53lv9fgSEWpdnuFbYbw0HUXNBfrjD1K32qtYQq\_


# 创建安装程序

共16区段



# [Setup]段


- 这个段包含用于安装程序和卸载程序的全局设置。(必须的)
- 编译器






# [Setup]段


#### 应用程序






# 脚本-[Setup]段

#### **外观**




# [Setup]段

▶ 应用程序目录



# [Setup]段


#### 卸载





# [Files]段


- 这是定义安装程序安装文件到用户系统中的可选文件段。
- ▶ 属性,来源和目标目录是必须的




#### [Files]段

#### ▶标记


- 。 普通文件一般不需要
- 可执行.exe文件,比如crypto.exe,需安装后删除(按需求而定)如左图 所示:
- 。 需注册的.dll文件,如右图所示:





### [Icons]段

- 这个可选段定义所有创建在开始菜单和/或其它位置(比如桌面)的快捷方式。
- 属性: 名称和文件名称是必须的



# 注册表-[Registry]段

- 这个可选段用来定义一些你想用安装程序在用户系统中创建、修改或删除的注册表键/值。
- 添加注册表的方式有两种,一种是右键新增项目,另外一种是从文件导入。
- ▶ 标记:默认卸载时,不删除注册表,若需删除,需要添加标记uninsdeletevalue。
- 32位注册表需要在32位系统和64位系统放置。




# [Registry]段

数据除了可以为一个数值外, 也可以是一个变量。格式为 {#VarName},如图所示:




#### [Install Delete]段

- 这个可选段可用来定义程序在安装前删除指定的文件或者文件夹。
- 属性: 名称和类型都是必须的。




### [Run]段

- ▶ [Run] 段是可选的,用来指定程序完成安装后、在安装程序显示最终 对话框之前要执行的程序数,和[UninstallRun]段类似。
- 属性:文件名称是必须的,安装命令行参数和工作目录可选,工作目录若为空白,使用文件所在的目录。




### [UninstallDelete]段

这个可选段定义你想让卸载程序删除除用[Files] 或[Dirs] 条目安装/ 创建外的其它文件或目录,或由你应用程序创建的一些公共使用 的.INI 文件。在卸载时最后一步处理这些条目。



#### [Code]段

- ▶ [Code] 段是一个可选的指定Pascal 脚本的段。
- 可自定义函数,也可以调用自带函数。
- ▶ 应用: 检查参数(Check), 比如,
  - Source: "MYPROG.EXE"; DestDir: "{app}"; Check: IsX86xp
  - 。 所有检查函数必须有一个<mark>布尔返回值</mark>。如果检查函数 (或布尔表达式) 返回True,那么条目将被处理,否则跳过。



### 命令行参数

#### 安装命令行参数

- · /SP: 在安装开始时禁用"这将安装… 你想继续吗?"的提示
- · /SILENT, /VERYSILENT: 安装程序后台或完全后台运行
- · /SUPPRESSMSGBOXES: 命令安装程序可禁止消息框,比如在"文件存在,确认覆盖。"中会默认选择否,不会弹出消息提示框。
- · /NORESTART: 告诉安装程序即使需要重新启动, 也不重新启动。
- /LOG: 使安装程序在用户的临时目录创建一个记录安装程序安装期间[Run] 段详细动作的日本文件。这对于安装调试有帮助。

#### 卸载命令行参数

- /SILENT, /VERYSILENT: 当指定时,卸载程序将不询问用户启动确认或显示任何消息就开始卸载,直到完成
- · /NORESTART: 告诉卸载程序不重新启动,即使需要这样做。

#### 常量

▶ 格式:比如, {win},翻译为 "C:\WINDOWS"

#### ▶ 常量

- 。 {app}: 应用程序目录
- {win}: 系统的Windows 目录
- {sys}: 系统的Windows System 目录
- 。 {pf}: 程序文件位置,翻译为"C:\Program Files"
- {group}: 开始菜单文件夹路径
- {userdesktop}: 桌面文件夹路径
- 。 {userappdata} 和{commonappdata}: 应用程序数据文件夹路径

#### 参考网址:

http://baike.baidu.com/link?url=LFB2ZVzvC74EyCzX0K\_NlNevgvwE9BJueg0\_uWcxo6nCU-G53lv9fgSEWpdnuFbYbw0HUXNBfrjD1K32qtYQq\_

#### 函数

#### 安装或卸载信息函数

- function InitializeSetup(): Boolean;--在安装程序初始化时调用,返回False 中断安装,返回True 反之。
- function InitializeUninstall(): Boolean; -- 返回 False 中断卸载,True 则反之。
- 其他

#### 文件系统函数

- function DirExists(const Name: String): Boolean;
- function FileExists(const Name: String): Boolean;
- 其他

#### 注册表函数

- function RegKeyExists(const RootKey: Integer; const SubKeyName: String): Boolean;
- function RegValueExists(const RootKey: Integer; const SubKeyName, ValueName: String):Boolean;
- function RegQueryStringValue(const RootKey: Integer; const SubKeyName, ValueName: String;var ResultStr: String): Boolean;
- 其他

#### 对话框函数

- function MsgBox(const Text: String; const Typ: TMsgBoxType; const Buttons: Integer): Integer;
- 其他
- ▶ 参考: Inno+Setup中文帮助.pdf

# 参考资料

- InnoSetup百度百科:
  - http://baike.baidu.com/link?url=LFB2ZVzvC74EyCzX0K\_NlNevgvwE9BJueg0\_uWcxo6nCU-G53lv9fgSEWpdnuFbYbw0HUXNBfrjD1K32qtYQq\_
- ▶ Inno Setup中文帮助文档.pdf , svn地址: <a href="http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/测试文档/12\_打包/Inno+Setup中文帮助.pdf">http://192.168.0.11:8081/svn/rdrelease/测试文档/12\_打包/Inno+Setup中文帮助.pdf</a>