

less 权限配置

限权控制目录

主题存放 static/bower_components/less/variables.less
属性设置 static/bower_components/less/style.less
色板样式 static/bower_components/less/styleGg.less
js 文件 static/bower_components/less/less-1.3.3.min.js
设置变量渲染 static/js/controllers/skinCtrl.js
插件调色板存放 static/bower_components/skin/colpick.js

less 引入方法:

- 1 下载 less.js
- 2 在页面中引入 less 文件

```
<link rel="stylesheet/less" href="example.less" />
```

需要注意 rel 的属性必须是 stylesheet/less 而不是 stylesheet

- 3 引入 less.js

```
<script src="lesscss-1.4.0.min.js"></script>
```

需要注意 less.js 必须在 example.less 后引入

主题变量名

@tes-theme:	自定义主题颜色
@tes-hover:	主题划过颜色
@tes-text:	默认背景色
@tes-gray:	默认字体颜色
@tes-breadcrumb-bg	面包导航
@tes-nav-bg	头部导航
@tes-dropdown-hover	下拉菜单
@tes-modal-head-bg	模态框
@tes-form-border	搜索框
@tes-list-active-bg	列表组
@tes-btn-bg	按钮
@tes-pagination-active-bg	分页
@tes-thead-bg	表格
@tes-panel-head-bg	面板
@tes-form-color	表单
@tes-active	默认选中

属性名

tes-nav	头部导航
tes-breadcrumb	路径导航
tes-tabs	标签页
tes-panel	面板

tes-list-group	列表组
tes-form	表单
tes-input	输入框
tes-dropdown	下拉菜单
tes-table	表格
tes-pagination	分页
tes-search	搜索框
tes-button	按钮
tes-label	提示框
tes-modal	模态框

增加属性方法

(1) 在 **variables.less** 中设置组件变量，组件变量以自定义变量为基准，进行色值的计算，得出控件色值，

(2) 在 **style.less** 中设置属性，设置属性名和属性的辅助样式，

(3) 在 **styleGg.less** 中设置调色板样式，在 **html** 中以 **id** 形式设置

(4) 在 **skinCtrl.js** 中控制调色板，

colpick 调色插件的应用

(1) 引入 colpick 插件的 **skinStyle.css** 和 **colpick.js**

(2) 在 **skinCtrl.js** 中设置调色板

(3) **skinCtrl** 调色板属性设置

colpick 文档地址

<http://www.htmleaf.com/jQuery/Color-Picker/20141108417.html>