







轴1双联滑移齿轮操作范围

参数表 电机功率 1.5Kw 最低转速 63r/min 最高转速 180r/min

支术特性,

1.进入装配的零件及部件(包括外购件、处协件),均必须具有检验部门的合格证方能进行装配;

3.各密封件装配前应浸透油;

4.零件在装配前必须理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等

5. 箱体内壁涂耐油油漆, 主轴箱外表面涂灰色油漆;

周整、固定轴承时应留有轴向游隙,高速轴承0.04-0.07mm,其余轴承0

9.齿轮袭配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365

11 花键母些配同时接触出面不小于2/3 接触率在键出的长度和高度方向不得低于50%

2.滚动轴承装好后用手转动应灵活、平稳;

23	00,								00			
22	GB,	/T276-	-2013		6007			2				
21	DGNLXJ1500.01.00.14				花键轴3				20)CrMnTi		
20	GB,	GB/849.1-1986			轴3轴用弹性挡圈1				65	Mn		
19	DGI	NLXJ15	500.01.00	.13	轴3轴承	、端盖1		1	НТ	200		
18	DGI	NLXJ15	500.01.00	.12	轴2齿轮	73		1	40)Cr		
17	DGI	NLXJ15	500.01.00	.11	轴2套筒	12		1	Q2	235A		
16	DGI	NLXJ15	500.01.00	.10	轴2齿轮	12		1	40)Cr		
15	DGI			.09				1	Q2			
14	DGI	NLXJ15	500.01.00	.08	轴2齿轮	71		1	40)Cr		
13	DGI	NLXJ15	500.01.00	.07	花键轴流)_		1	20)CrMnTi		
12	GB,	/849.1	-1986		轴2轴用]弹性挡圈		1	65	Mn		
11	DGI	NLXJ15	500.01.00	.06	轴2轴承	端盖		1	НТ	200		
10	DGI	NLXJ15	500.01.00	.05	轴1双联	齿轮		1	40)Cr		
9	GB,	/T812-	-1988		圆螺母			2	45			
8	DGI	NLXJ15	500.01.00	.04	花键轴			1	20)CrMnTi		
7	GB,	/T848-	-2002		小垫圈2	24		1	Q2	235		
6	GB,	GB/1096-2003 DGNLXJ1500.01.00.03 GB/T276-2013			轴1普通平键10x8x25 轴1轴承端盖 6006				45			
5	DG1								НТ	HT200		
4	GB,											
3	GB,	/T70.1	-2000		内六角]	圆柱头螺钉M	16x21	20	Q2	235A		
2	DGI	DGNLXJ1500.01.00.02 DGNLXJ1500.01.00.01			大带轮				НТ	200		
1	DGI				变速箱下箱体			1	HI	200		
序		/L	П		Ы	<i>11</i> ₂		数		11	<u> </u>	
号								量				
												, Li
												湘
												2017
标	记处	数:	分 区	更改文件·	号签名	年月日]					
设	计自	ī永维			_	2020.5.15	阶段	1. 标计	E	质量	比例	
											1.0	
								11		L1-		
I	艺			批准	E							
	22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 F	22 GB/ 21 DGP 20 GB/ 19 DGP 18 DGP 17 DGP 16 DGP 15 DGP 14 DGP 11 DGP 10 DGP 9 GB/ 8 DGP 7 GB/ 6 GB/ 5 DGP 4 GB/ 3 GB/ 2 DGP 1 DGP 1 DGP	22	22 GB/T276-2013 21 DGNLXJ1500.01.00 20 GB/849.1-1986 19 DGNLXJ1500.01.00 18 DGNLXJ1500.01.00 17 DGNLXJ1500.01.00 16 DGNLXJ1500.01.00 15 DGNLXJ1500.01.00 14 DGNLXJ1500.01.00 13 DGNLXJ1500.01.00 14 DGNLXJ1500.01.00 10 DGNLXJ1500.01.00 10 DGNLXJ1500.01.00 10 DGNLXJ1500.01.00 11 DGNLXJ1500.01.00 12 GB/T848-2002 13 GB/T848-2002 14 GB/T276-2013 15 DGNLXJ1500.01.00 16 DGNLXJ1500.01.00 17 DGNLXJ1500.01.00 18 DGNLXJ1500.01.00 19 GB/T848-2002 10 GB/T848-2002 11 DGNLXJ1500.01.00 11 DGNLXJ1500.01.00 12 DGNLXJ1500.01.00 13 DGNLXJ1500.01.00 14 GB/T276-2013 15 DGNLXJ1500.01.00 16 DGNLXJ1500.01.00 17 DGNLXJ1500.01.00 18 DGNLXJ1500.01.00 19 GB/T848-2002 10 GB/T70.1-2000 10 DGNLXJ1500.01.00 11 DGNLXJ1500.01.00 11 DGNLXJ1500.01.00 12 DGNLXJ1500.01.00 13 DGNLXJ1500.01.00 14 GB/T276-2013 15 DGNLXJ1500.01.00 16 DGNLXJ1500.01.00 17 DGNLXJ1500.01.00 18 DGNLXJ1500.01.00 19 GB/T848-2002 10	22	22	22	22	22 GB/T276-2013 6007 2	22 GB/T276-2013 6007 2 2 2 1 DGNLXJ1500.01.00.14 花雙軸3 1 20 GB/B49.1-1986 轴3轴用弹性挡圈1 1 65 19 DGNLXJ1500.01.00.13 轴3轴承端盖1 1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H	22	22 CB/T276-2013

			58	DGNLXJ1500.01.00.32	于枘計	2	45	
			57	GB/T68-2000	开槽沉头螺钉10	2	Q235A	
			56	GB/T119.1-2000	销18m6x60	4	35	
			55	GB/T308-2002	10mm钢球	2	45	
DGNLXJ1500.01.00.36	简易通气器	1 铝合金	54	DGNLXJ1500.01.00.31	圆板	2	HT150	
GB/T93-1987	垫片M20	1 Q235A	53	DGNLXJ1500.01.00.30	拨杆	2	HT150	
GB/T848-2002	小垫圈M12	1 Q235A	52	GB/T119.1-2000	销10m6x37	2	35	
GB/T6170-2000	螺母M12	1 Q235A	51	DGNLXJ1500.01.00.29	滑块	2	45	
GB/1096-2003	联轴器普通平键10x8x40	1 45	50	DGNLXJ1500.01.00.28	轴2套筒4	1	Q235A	
JB/ZQ4450-1997	放油螺栓	1 Q235	49	GB/T276-2013	6004	1		
JB/ZQ4450-1997		1 耐油橡胶	48	GB/T276-2013	6005	1		
GB/T1973.1-2005	弹簧	2 65Mn	47	GB/893.1-1986	轴1孔用弹性挡圈1	1	65Mn	
DGNLXJ1500.01.00.35	盖板	1 HT150	46	GB/893.1-1986	轴2孔用弹性挡圈1	1	65Mn	
GB/T93-1987	垫片M12	4 Q235A	45	GB/849.1-1986	轴2轴用弹性挡圈2	1	65Mn	
GB/T70.1-2008	螺栓M12x30	4 Q235A	44	GB/T5780-2000	轴4螺栓M8x20	4	Q235A	
GB/T825-1998	吊耳	2 20	43	DGNLXJ1500.01.00.27	轴4轴承端盖2	1	HT200	
DGNLXJ1500.01.00.34	手柄球M12	2 胶木	42	DGNLXJ1500.01.00.26	轴4齿轮	1	40Cr	