

JD

日期：2022-02-15

1 JD登录

GET /login

接口说明

登录

请求头

参数名称	默认值	描述
id		账号
password		密码

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

```
{
  "code": 200,
  "id": 1,
  "money": 1,
  "name": "wuyuanrou",
  "success": true
}
```

2 JD注册

GET /register

接口说明

注册

请求头

参数名称	默认值	描述
name		用户名
password		密码

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "id": 1,
}
```

3 JD充值

GET /AddMoney

接口说明

充值

请求头

参数名称	默认值	描述
add		要充的金额

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

```
{
  "result": ret,
}
```

4 JD关注此商品和加入购物车

GET /AddLike

接口说明

关注此商品或加入购物车（两个功能都是）

请求头

参数名称	默认值	描述
id		用户账号
GoodsId		商品编号
kind		商品种类
shopname		店铺名称
price		商品价格
name		商品名称
picture		图片(xxx.jpg)

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

5 JD关注列表和购物车

GET /LikesList

接口说明

查看关注列表或购物车（两个功能都是）

请求头

参数名称	默认值	描述
id		用户账号

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

```
{
  "GoodsId": g.Id,
  "name": g.Name,
  "price": g.Price,
  "shop": g.Shop,
  "picture": g.Picture,
}
```

6 JD购物车删除商品

GET /Delete

接口说明

购物车删除商品

请求头

参数名称	默认值	描述
GoodsId		商品编号

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

7 JD商品搜索（和搜索后排序）

GET

接口说明

商品搜索（和搜索后排序） /search(搜索)/priceDesc(按价格降序排序)/sellDesc(按销量降序排序)/commentDesc(按评价数降序排序)

请求头

参数名称	默认值	描述
word		商品关键词

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

```
{
  "goods": g,
}
```

8 JD商品详情页

GET /Detail

接口说明

商品详情页

请求头

参数名称	默认值	描述
GoodsId		商品编号

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

```
{
  "goods": g,
}
```

9 JD评论区

GET /showcomments

接口说明

评论区

请求头

参数名称	默认值	描述
GoodsId		商品编号

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

```
{
  "id": k.Id,
  "name": k.Name,
  "context": k.Context,
}
```

10 JD添加评论

GET /AddComments

接口说明

添加商品评论

请求头

参数名称	默认值	描述
GoodsId		商品编号
id		用户账号
name		用户名
context		评论内容
shopname		店铺名称

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

11 JD商铺展示商品

GET

接口说明

商铺展示商品(/Pricedesc按价格降序/Selldesc按销量降序/Commentdesc按评价数降序)(不要和搜索功能的弄混了)

请求头

参数名称	默认值	描述
shop		店铺名称

响应体

200: OK 响应数据格式：JSON

```
{
  "GoodsId": g.Id,
  "name": g.Name,
  "kind": g.Kind,
  "price": g.Price,
  "sell": g.Sell,
  "comment": g.Comment,
  "GoodCommentRate": g.GoodCommentRate,
  "picture":g.Picture,
}
```

