

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

Campus: Meu laboratório pessoal

Curso de Engenharia de Controle e Automação [VALIDAR COM O AUTOR]

WILLIAM DA SILVA VIANNA

**LABORATÓRIO 404: DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO SÉRIO 3D
COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LOCAL PARA APOIO AO
ENSINO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL**

Campos dos Goytacazes

2026

WILLIAM DA SILVA VIANNA

**LABORATÓRIO 404: DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO SÉRIO 3D
COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LOCAL PARA APOIO AO
ENSINO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL**

Monografia apresentada ao curso de Engenharia de Controle e Automação [VALIDAR COM O AUTOR] do Instituto Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel.

Orientador: o próprio autor.

Área de concentração: automação industrial e tecnologia educacional.

Campos dos Goytacazes

2026

Resumo

Este trabalho descreve o projeto, o desenvolvimento e a validação técnica do Laboratório 404, um jogo sério 3D educacional/ficcional no qual uma inteligência artificial local — a personagem ARIA — participa do mundo por meio de diálogo, sem nunca controlar o jogo. O problema abordado é triplo: integrar um grande modelo de linguagem (LLM) a um jogo 3D mantendo segurança e previsibilidade; executar essa integração em um computador pessoal sem GPU dedicada; e conduzir o desenvolvimento de forma rastreável, com requisitos verificáveis e evidências reproduzíveis. A solução foi construída em seis provas de conceito incrementais (POC 1 a POC 6) sobre o motor Godot 4.5, com assets 3D modelados no Blender 5.2.1 e um adaptador local em Python/FastAPI que media a conversa com o Ollama, restringindo a saída do modelo a cinco intenções validadas em duas camadas independentes, com resposta de *fallback* obrigatória. A validação combinou uma especificação com requisitos funcionais e não funcionais, critérios de aceitação no formato DADO/QUANDO/ENTÃO, uma suíte automatizada *headless* e evidências visuais geradas por um arnês de captura. Os resultados obtidos na máquina de referência (AMD Ryzen 7 5700U, GPU integrada) foram: 211 verificações do motor e 16 testes do adaptador aprovados; cena 3D com 342 nós, 37 materiais e 1.018,7 KB em GLB, executando a 60 FPS limitados por sincronismo vertical em 1280×720; e latências da conversa com o modelo local `llama3.1:8b` entre 12,9 s e 22,0 s em três contextos medidos. Conclui-se que a integração proposta é viável no nível de protótipo, com limites declarados: ausência de estudo com usuários, validação em hardware real pendente, modelo-alvo `llama3.2:3b` não executado e empacotamento independente ainda não gerado.

Palavras-chave: jogos sérios; automação industrial; grandes modelos de linguagem; inferência local; Godot; desenvolvimento orientado a especificação.

Abstract

This work describes the design, development and technical validation of Laboratório 404, a serious educational/fictional 3D game in which a local artificial intelligence — the character ARIA — participates in the world through dialogue, without ever controlling the game. The problem addressed is threefold: integrating a large language model (LLM) into a 3D game while preserving safety and predictability; running this integration on a personal computer without a dedicated GPU; and conducting the development in a traceable way, with verifiable requirements and reproducible evidence. The solution was built in six incremental proofs of concept (POC 1 to POC 6) on the Godot 4.5 engine, with 3D assets modeled in Blender 5.2.1 and a local Python/FastAPI adapter that mediates the conversation with Ollama, restricting the model output to five intents validated in two independent layers, with a mandatory fallback response. Validation combined a specification with functional and non-functional requirements, acceptance criteria in GIVEN/WHEN/THEN format, an automated headless test suite and visual evidence produced by a screenshot harness. Results on the reference machine (AMD Ryzen 7 5700U, integrated GPU) were: 211 engine checks and 16 adapter tests passing; a 3D scene with 342 nodes, 37 materials and 1018.7 KB in GLB, running at 60 FPS vsync-limited at 1280×720; and conversation latencies with the local `llama3.1:8b` model between 12.9 s and 22.0 s across three measured contexts. It is concluded that the proposed integration is feasible at prototype level, with declared limitations: no user study, pending validation on real hardware, target model `llama3.2:3b` not executed, and standalone packaging not yet produced.

Keywords: serious games; industrial automation; large language models; local inference; Godot; specification-driven development.

Lista de Figuras

4.1	Ciclo de desenvolvimento incremental adotado: especificação, implementação, verificação automatizada e registro de evidências.	15
5.1	Arquitetura do Laboratório 404: o jogo consome assets do Blender e ações de entrada; a IA vive em processos separados, atrás de um adaptador que valida entrada e saída.	19
5.2	Referência visual utilizada para a reconstrução da sala (imagem de referência adotada no projeto).	22
5.3	Sala do Laboratório 404 no estado inicial: energia isolada, iluminação de emergência, técnico (NPC) à esquerda e bomba em falha. Captura do jogo em 1280×720.	22
5.4	Estação do CLP, com ranhuras de ventilação, LEDs de status e diagrama <i>ladder</i> na tela.	23
5.5	Painel de encaixe, com sinalização de perigo, esquema de fiação e slots para o fusível e o módulo.	23
5.6	Conjunto da bomba hidráulica, com manômetro, tubulações e ancoragens mecânicas, em estado de falha.	24
5.7	Bancada de trabalho com luminária dedicada, onde está o item coletável inicial.	24
5.8	Missão principal em seis passos dependentes e ordenados.	24
5.9	Máquina de estados dos equipamentos, serializável e independente da interface.	25
5.10	Porta B1 fechada, antes de a missão ser concluída.	26
5.11	Porta B1 aberta após a missão: a folha sobe e libera o vão do corredor.	26
5.12	Detalhe do painel: faixas de perigo, triângulo de alerta, esquema de fiação e molduras dos slots.	27
5.13	Detalhe das telas: conteúdos em português exibidos sobre as superfícies emissivas.	27
5.14	Detalhe da bomba: braçadeiras, apoios, parafusos sextavados e manômetro.	27
5.15	Cadeia completa de uma mensagem até a resposta: validação em duas camadas e resposta de fallback em caso de falha.	28
5.16	Estação física da ARIA na sala, com tela de status e ponto de interação.	30
5.17	Técnico (NPC) na sala, com uniforme, capacete e postura de trabalho.	30
5.18	As quatro camadas de memória e estado, com ciclos de vida diferentes.	30
5.19	Geração procedural: semente, módulos, verificação de conectividade por busca em largura e layout final.	32
5.20	Estrutura dramática em quatro atos, do restabelecimento da energia à escolha final.	33
5.21	Organização espacial do recorte vertical: corredor central, pontos de interesse (PI) nas extremidades e percurso final até o núcleo da IA.	34
6.1	Distribuição das verificações automatizadas por etapa do projeto, incluindo os testes do adaptador de IA.	38

6.2	Sala com a energia restaurada: luminárias do teto acesas, câmera de segurança ativa, porta B1 liberada e letreiros das estações. Captura em 1280×720. . . .	39
6.3	Terminal da ARIA no jogo com a resposta do modelo local (latência de 16,1 s, intenção STATUS).	40
6.4	Tela de status da estação da IA no mundo 3D, com identificação do núcleo e do canal de comunicação.	41
D.1	Tela de diagnóstico de entrada em execução: dispositivos detectados, eixos com valores instantâneos, botões pressionados, zona morta configurável e mensagem de estado da conexão.	57

Lista de Tabelas

- 4.1 Ambiente de referência utilizado em todas as medições (verificado em 2026-09-10). 14
- 6.1 Verificações automatizadas por etapa do projeto (execução de referência de 2026-09-10). 37
- 6.2 Status dos critérios de aceitação e requisito de empacotamento. 39
- 6.3 Latências medidas da conversa com a IA local (**11ama3.1:8b**) em três contextos independentes. 40

Lista de Quadros

1	Comparação qualitativa de propósitos entre trabalhos relacionados e o Laboratório 404.	11
2	Instrumentos de avaliação e métricas coletadas.	16
3	Exemplos de critérios de aceitação usados como contrato de implementação.	16
4	Planejado versus executado, por componente do projeto.	18
5	Padrão de leitura de entrada usado no gameplay (GDScript).	20
6	Prefixos de nomenclatura adotados na modelagem.	21
7	Exportação de referência do asset 3D (script do Blender).	21
8	Contrato de dados do adaptador de IA (resumo).	28
9	Conjunto de intenções permitidas e regra de sanitização (adaptador).	29
10	Estrutura do arquivo de salvamento (campos principais).	35
11	Pseudocódigo do gerador procedural (duas fases).	35
12	Catálogo de sons do jogo (gerados por script próprio).	36
13	Correspondência entre afirmações quantitativas e evidências.	42

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (interface de programação de aplicações)
CLP	Controlador lógico programável
CPU	<i>Central Processing Unit</i> (unidade central de processamento)
FPS	<i>Frames per second</i> (quadros por segundo)
GLB	<i>glTF Binary</i> (formato binário de glTF)
glTF	<i>Graphics Language Transmission Format</i>
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i> (unidade de processamento gráfico)
HUD	<i>Head-Up Display</i> (interface de informações em tela)
IA	Inteligência artificial
IFF	Instituto Federal Fluminense
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
LLM	<i>Large Language Model</i> (grande modelo de linguagem)
MCP	<i>Model Context Protocol</i>
NPC	<i>Non-Player Character</i> (personagem não jogável)
POC	<i>Proof of Concept</i> (prova de conceito)
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SDD	<i>Specification-Driven Development</i> (desenvolvimento orientado a especificação)
SO	Sistema operacional
WAV	<i>Waveform Audio File Format</i>

Sumário

Resumo	iii
Abstract	iv
Lista de Figuras	v
Lista de Tabelas	vii
Lista de Abreviaturas e Siglas	ix
Sumário	x
1 Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Problema	2
1.3 Justificativa	2
1.4 Objetivos	3
1.5 Delimitação	3
1.6 Visão geral da metodologia	3
1.7 Organização do trabalho	4
2 Fundamentação teórica	5
2.1 Jogos sérios e aprendizagem	5
2.2 Automação industrial como domínio educacional	5
2.3 Grandes modelos de linguagem	6
2.4 Integração de IA em jogos	6
2.5 Inferência local	7
2.6 Desenvolvimento de jogos com Godot e Blender	7
2.7 Serviços locais e contratos de dados	7
2.8 Verificação, validação e processo	7
2.9 Simulação, emulação e laboratórios virtuais	8
2.10 Engenharia de requisitos e especificação	8
2.11 Considerações do capítulo	9
3 Trabalhos relacionados	10
3.1 Jogos sérios aplicados à engenharia e à automação	10
3.2 Agentes generativos e personagens com LLM	10
3.3 LLMs em jogos: papéis e limites	11
3.4 Ferramentas abertas de desenvolvimento	11
3.5 Síntese comparativa	11
3.6 Posicionamento e lacuna	12

4	Materiais e métodos	13
4.1	Natureza e abordagem da pesquisa	13
4.2	Processo de desenvolvimento	13
4.3	Ambiente de referência	14
4.4	Instrumentos e métricas	14
4.5	Critérios de aceitação e rastreabilidade	16
4.6	Procedimentos experimentais	16
4.7	Ameaças à validade do método	17
4.8	Planejado versus executado	17
4.9	Considerações do capítulo	18
5	Desenvolvimento	19
5.1	Visão geral da arquitetura	19
5.2	Especificação e organização incremental	19
5.3	POC 1 — Fundação jogável	20
5.4	POC 2 — Laboratório funcional	20
5.5	POC 3 — ARIA: IA local com intenções restritas	26
5.6	POC 4 — Mundo reativo	29
5.7	POC 5 — Laboratório procedural	31
5.8	POC 6 — Recorte vertical	31
5.9	Engenharia de desempenho	33
5.10	Interface e direção visual	33
5.11	Level design do recorte vertical	34
5.12	Persistência: estrutura do salvamento	34
5.13	Generação procedural: algoritmo	35
5.14	Operação: execução, registros e encerramento	35
5.15	Subsistema de áudio	36
5.16	Considerações do capítulo	36
6	Experimentos e resultados	37
6.1	Verificação funcional automatizada	37
6.2	Critérios de aceitação	38
6.3	Desempenho gráfico	38
6.4	Complexidade do asset 3D	38
6.5	Latência da conversa com a IA	40
6.6	Evidências visuais e demonstração	41
6.7	Reprodutibilidade dos resultados	41
6.8	Matriz de evidências	42
6.9	Síntese dos resultados	42
7	Discussão	43
7.1	Respostas às questões de pesquisa	43
7.2	Interpretação dos resultados	43
7.3	Comparação com a literatura	44
7.4	Contribuições	44
7.5	Limitações	44
7.6	Lições de engenharia e reprodutibilidade	45
7.7	Implicações	45
7.8	Trabalhos futuros	46

7.9 Considerações do capítulo	46
8 Conclusão	47
Referências Bibliográficas	48
A Requisitos do sistema	50
B Suíte de testes e evidências	53
C Repositório do projeto	55
D Tela de diagnóstico de entrada	57

1

Introdução

1.1 Contextualização

A formação em Engenharia de Controle e Automação exige a articulação entre fundamentos teóricos — sistemas de controle, eletrônica, programação — e a operação de sistemas físicos reais, como controladores lógicos programáveis (CLPs), sensores, atuadores e painéis elétricos. Essa articulação teórico-prática é, historicamente, um dos pontos críticos da formação: bancadas didáticas completas têm custo elevado, exigem manutenção, ocupam espaço físico e impõem riscos elétricos e mecânicos que restringem a experimentação livre pelo estudante.

Paralelamente, os jogos digitais consolidaram-se como uma mídia de aprendizagem. A literatura sobre jogos sérios demonstra que jogos podem unir propósito educacional e engajamento [1], que bons jogos incorporam princípios de aprendizagem ativa que a escola persegue [2] e que a simulação interativa é uma ponte natural entre treinamento, entretenimento e educação [3, 4]. Um laboratório virtual não substitui a bancada real, mas pode ocupar o espaço entre a teoria e a prática: oferecer familiaridade com nomenclatura, procedimentos, intertravamentos e diagnóstico de falhas antes — e depois — do contato com o equipamento físico.

Nos últimos anos, uma terceira transformação se somou às duas primeiras: os grandes modelos de linguagem (LLMs) tornaram-se capazes de manter diálogos naturais e de assumir papéis relevantes em jogos, da geração de conteúdo à animação de personagens [5]. Essa capacidade abre uma possibilidade didática específica: um personagem de IA que comenta o estado do laboratório, responde a perguntas técnicas e reage às decisões do jogador — um instrutor ficcional sempre disponível. Ao mesmo tempo, ela traz dois riscos práticos. O primeiro é de *controle*: como garantir que a IA enriqueça o jogo sem, em nenhum momento, decidir ou executar ações? Experiências conhecidas com personagens generativos e agentes autônomos mostram que muita autonomia produz comportamentos ricos, mas imprevisíveis [6, 7]. O segundo é de *infraestrutura*: modelos grandes de linguagem normalmente exigem serviços externos ou hardware especializado, o que contraria a realidade de laboratórios escolares modestos.

Este trabalho nasce exatamente nesse encontro. Ele descreve o projeto, o desenvolvimento e a validação técnica do **Laboratório 404**, um jogo sério 3D educacional/ficcional no qual uma IA local, a personagem ARIA, participa do mundo por meio de diálogo, sem nunca controlar o jogo. O protótipo foi construído de forma incremental, em seis provas de conceito (POC 1 a POC 6), sobre ferramentas abertas — o motor Godot, o Blender para os assets 3D e o Ollama para a inferência local — e avaliado em um computador

pessoal sem GPU dedicada.

1.2 Problema

O problema que orienta este trabalho pode ser enunciado em três dimensões interligadas:

1. **Segurança e previsibilidade da IA.** Um jogo educacional precisa que cada ação do sistema seja reproduzível e auditável. É necessário integrar um LLM a um jogo 3D de modo que ele enriqueça o mundo e a narrativa sem receber qualquer capacidade de alterar o estado do jogo.
2. **Viabilidade em hardware modesto.** A integração precisa funcionar em um computador pessoal sem GPU dedicada, mantendo o desempenho gráfico adequado (jogabilidade fluida) e latências de conversa toleráveis para o tipo de interação proposto.
3. **Rastreabilidade do processo.** O desenvolvimento — de autor único, assistido por agentes de inteligência artificial — precisa ser conduzido e documentado de forma que cada afirmação sobre o protótipo seja sustentada por requisito, teste ou evidência verificável.

Essas dimensões se desdobram nas questões de pesquisa que este trabalho persegue: (RQ1) como arquitetar a integração de um LLM local a um jogo 3D de modo que ele participe do mundo sem controlá-lo? (RQ2) é possível manter jogabilidade fluida e conversa local com latência tolerável em um computador sem GPU dedicada? (RQ3) como conduzir e documentar esse desenvolvimento de forma rastreável e reprodutível?

1.3 Justificativa

A justificativa acadêmica deste trabalho repousa em três argumentos. O primeiro é a lacuna de integração: a literatura concentra-se, de um lado, em agentes autônomos capazes de agir [6, 7] e, de outro, em visões amplas sobre o papel das LLMs em jogos [5]; é menos explorado o desenho oposto, de uma IA diegética com capacidade formalmente limitada, integrada a um jogo educacional completo e documentada com evidências de validação.

O segundo argumento é a relevância prática para o ensino de automação: um laboratório simulado de baixo custo, executado em hardware comum e sem dependência de serviços pagos, amplia o tempo de exposição do estudante a situações de operação, falha e diagnóstico — situações que, na bancada física, são limitadas por segurança, custo e disponibilidade.

O terceiro argumento é metodológico: o trabalho documenta detalhadamente um processo de desenvolvimento orientado a especificação, com critérios de aceitação verificáveis, suíte automatizada e evidências visuais, incluindo as limitações e as pendências reais do protótipo. Esse registro tem valor para outros projetos que precisem integrar IA generativa a sistemas interativos com previsibilidade.

1.4 Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver e validar tecnicamente um jogo sério 3D, construído sobre tecnologias abertas e executável em computador pessoal sem GPU dedicada, no qual uma inteligência artificial local participe do mundo por meio de diálogo — sem controlar o jogo — e que apoie, de forma ficcional e procedural, o ensino de conceitos de automação industrial.

Objetivos específicos

1. Especificar o sistema com requisitos funcionais e não funcionais, critérios de aceitação no formato DADO/QUANDO/ENTÃO e matriz de rastreabilidade requisito–teste;
2. estruturar o desenvolvimento em provas de conceito incrementais, cada uma terminando em versão executável e demonstrável;
3. implementar o pipeline de assets 3D de modelagem no Blender até a importação no motor Godot, com convenções de escala, nomenclatura e colisão;
4. implementar a integração com a IA local em processo separado, com contrato validado, intenções restritas e resposta de *fallback*;
5. implementar o mundo reativo (estados de equipamento, missão, NPC, memória, iluminação) e a geração procedural determinística da ala final;
6. construir a suíte de validação automatizada e o arnês de evidências visuais, executá-los e registrar os resultados;
7. medir o desempenho gráfico e as latências da conversa na máquina de referência, e registrar as limitações e pendências do protótipo.

1.5 Delimitação

Este trabalho é um estudo de caso de desenvolvimento tecnológico. Ele *não* avalia aprendizagem nem experiência de usuários: não há experimento educacional controlado, nem estudo de usabilidade com participantes. A validação realizada é funcional e técnica: requisitos, testes automatizados, medições de desempenho e latência e evidências visuais. O escopo do protótipo é um recorte jogável de 10 a 20 minutos, com uma missão principal, uma ala procedural e um epílogo de escolhas, executado em uma única máquina de referência com GPU integrada. A validação em hardware real (joystick e mouse) e o empacotamento independente permanecem pendentes e são declarados como tal.

1.6 Visão geral da metodologia

O trabalho adota uma abordagem aplicada e incremental. A especificação foi escrita antes da implementação e funcionou como contrato: requisitos, critérios de aceitação e regras de projeto foram fixados em documentos versionados, e cada iteração de desenvolvimento precisava satisfazer um subconjunto verificável desses critérios. Seis provas de conceito organizaram a construção: fundação jogável (POC 1); laboratório funcional com missão

(POC 2); integração da IA local (POC 3); mundo reativo (POC 4); laboratório procedural (POC 5); e recorte vertical final (POC 6). A cada etapa, a suíte automatizada *headless* e um conjunto de testes do adaptador de IA foram executados, e evidências visuais foram capturadas por um arnês de captura de tela com posicionamento programático do jogador. O detalhamento do método está no Capítulo 4.

1.7 Organização do trabalho

Além desta introdução, o trabalho está organizado em sete capítulos. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica; o Capítulo 3 discute os trabalhos relacionados; o Capítulo 4 descreve materiais e métodos; o Capítulo 5 detalha o desenvolvimento do sistema; o Capítulo 6 apresenta os experimentos e resultados; o Capítulo 7 discute os resultados e as limitações; e o Capítulo 8 conclui o trabalho e aponta trabalhos futuros. Os apêndices reúnem os requisitos completos, o detalhamento da suíte de testes e a descrição do repositório.

2

Fundamentação teórica

Este capítulo reúne os conceitos que sustentam as decisões de projeto descritas nos capítulos seguintes: jogos sérios e aprendizagem; o domínio da automação industrial como contexto educacional; grandes modelos de linguagem e inferência local; a integração de IA em jogos; as ferramentas de desenvolvimento utilizadas; e os princípios de verificação adotados.

2.1 Jogos sérios e aprendizagem

O termo *jogos sérios* designa jogos cujo propósito principal não é o entretenimento, e sim um objetivo explícito — educacional, de treinamento ou de simulação [1]. Décadas de pesquisa em aprendizagem com jogos mostraram que essa mídia pode incorporar princípios pedagógicos de forma orgânica: identidade do jogador, experimentação ativa, risco controlado, problemas bem ordenados e retroalimentação imediata [2]. A transição da simulação para a realidade virtual e desta para os jogos consolidou a ideia de que ambientes virtuais interativos podem treinar procedimentos antes que o aprendiz os execute no mundo físico [3].

Revisões do campo organizam os jogos sérios por aplicação (saúde, defesa, educação, planejamento urbano, treinamento profissional) e destacam que a avaliação de impacto segue sendo um desafio metodológico [4]. Essa observação é relevante para o presente trabalho: a validação aqui realizada é técnica — funcionalidade, desempenho, latência, reprodutibilidade — e não uma medição de aprendizagem. A separação entre o que foi verificado e o que permanece como hipótese educacional é deliberada e está declarada nas limitações (ver Capítulo 7).

2.2 Automação industrial como domínio educacional

A automação industrial é um domínio de ensino em que a distância entre teoria e prática cobra um preço alto. Conceitos como lógica de intertravamento, estados de equipamento, diagnóstico de falhas e leitura de diagramas *ladder* tornam-se concretos apenas quando o estudante os vê operando em um sistema físico. A norma IEC 61131-3 padroniza as linguagens de programação de controladores lógicos programáveis, incluindo a linguagem de diagrama de contatos (*ladder*) [8]; o trabalho educativo com CLPs gira, em grande parte, em torno dessas linguagens e da lógica de segurança que elas expressam.

Bancadas didáticas completas, porém, são caras, ocupam espaço, exigem manutenção e impõem restrições de segurança. Uma simulação interativa não substitui a bancada — não forma habilidades motoras nem expõe o estudante aos riscos reais —, mas

pode cumprir dois papéis complementares: preparar o estudante para o contato com o equipamento (familiaridade com nomenclatura, sequências de partida, leitura de sinais) e permitir prática adicional de diagnóstico em cenários de falha que seriam inconvenientes ou perigosos de reproduzir no laboratório físico. O Laboratório 404 foi projetado com esse papel: seu cenário industrial ficcional pede que o jogador localize componentes, instale módulos em um painel, reinicie um CLP, diagnostique uma bomba e restabeleça um intertravamento de porta.

2.3 Grandes modelos de linguagem

Grandes modelos de linguagem são redes neurais de grande porte treinadas para prever o próximo elemento de uma sequência de texto. A arquitetura *Transformer*, baseada em mecanismos de atenção e publicada em 2017, viabilizou paralelismo e escala e é o substrato da maior parte dos modelos contemporâneos [9]. Em uso, o modelo recebe um *prompt* (instruções e contexto) e gera uma resposta token a token; a qualidade da resposta depende do treinamento, do tamanho do modelo e da construção do *prompt*.

Duas características desses modelos importam diretamente para um jogo. A primeira é que eles *geram texto plausível*, não necessariamente verdade: um modelo pode inventar procedimentos, componentes ou valores inexistentes (fenômeno conhecido como alucinação). A segunda é que a geração tem custo: quanto maior o modelo, mais memória e mais tempo de inferência. O tempo total percebido pelo usuário decompõe-se em parcelas que este trabalho mede e reporta separadamente:

$$t_{\text{resposta}} = t_{\text{rede}} + t_{\text{fila}} + t_{\text{inferência}} + t_{\text{validação}} \quad [\text{s}], \quad (2.1)$$

em que t_{rede} cobre a comunicação HTTP local, t_{fila} aguarda recursos do modelo, $t_{\text{inferência}}$ é o tempo de geração no modelo e $t_{\text{validação}}$ agrega a validação de contrato e de intenções. Em um ambiente de jogo, se qualquer parcela crescer além do aceitável, o sistema precisa de uma saída segura — no caso deste trabalho, a resposta de *fallback*.

Em um contexto educacional, a alucinação deixa de ser um detalhe curioso e passa a ser um risco de projeto. A resposta adotada aqui é de engenharia: restringir a superfície de ação do modelo. A IA pode conversar livremente dentro do tema, mas sua saída é reduzida a texto e a um rótulo de intenção pertencente a um conjunto finito; nenhuma resposta do modelo é executada como comando.

2.4 Integração de IA em jogos

O levantamento de Gallotta *et al.* mapeia os papéis que LLMs podem assumir em jogos — geração de conteúdo, personagens jogáveis e não jogáveis, apoio ao projeto, testes — e discute limites práticos como custo, latência e confiabilidade [5]. Do lado da pesquisa em agentes, *Generative Agents* mostrou que agentes que registram experiências em linguagem natural, refletem e planejam produzem comportamento social emergente e verossímil [6]; *Voyager* demonstrou um agente que aprende continuamente em um jogo aberto consultando um modelo externo e escrevendo código [7]. Ambos os trabalhos exploram a *autonomia*: quanto mais o modelo decide e age, mais rico (e mais imprevisível) o comportamento resultante.

O presente trabalho investiga a hipótese complementar: que uma IA *diegética e consultiva* — que participa da ficção, comenta o estado do mundo e responde a perguntas,

sem agir — oferece valor narrativo e percebido suficiente para um jogo educacional, com custo de risco muito menor. Essa posição é compatível com a leitura do levantamento citado, que identifica nas limitações das LLMs exatamente os pontos que um projeto educacional precisa controlar: confiabilidade, previsibilidade e custo [5].

2.5 Inferência local

Executar o modelo na própria máquina elimina dependência de serviços externos, dispensa chaves de aplicação e mantém o conteúdo local; o Ollama é uma ferramenta consolidada para esse cenário, capaz de executar modelos abertos em hardware de consumidor [10]. As compensações são conhecidas: modelos menores geram respostas em escalas de segundos, o que restringe seu uso a interações conversacionais por turnos em vez de reações em tempo real. Para um jogo educacional, essa restrição é compatível com o formato adotado: o diálogo com a IA acontece em um terminal, com pausa natural para reflexão.

2.6 Desenvolvimento de jogos com Godot e Blender

O motor Godot organiza o jogo em cenas e nós, com a linguagem GDScript para a lógica; a documentação oficial descreve tanto o modelo de cenas quanto o sistema de *input* por ações nomeadas, que permite mapear teclado e controles analógicos sem acoplar o código a índices de botão [11]. O Blender cobre a produção dos assets 3D — modelagem, materiais e exportação — e o formato glTF 2.0, em sua variante binária GLB, foi projetado como formato de transmissão e carga de cenas 3D em tempo real [12, 13].

Para um jogo executável em computador pessoal sem GPU dedicada, três decisões de projeto são determinantes: controlar a complexidade geométrica e o número de materiais; preferir um renderizador compatível com hardware modesto (no Godot, a estratégia `gl_compatibility`); e medir o desempenho em quadros por segundo na máquina-alvo. O detalhamento dessas decisões no projeto está no Capítulo 5.

2.7 Serviços locais e contratos de dados

Manter a IA em um processo separado do jogo tem uma consequência de engenharia direta: a comunicação entre eles precisa de um contrato explícito. O arcabouço FastAPI permite expor um serviço HTTP local com validação automática de dados de entrada e saída; a biblioteca Pydantic descreve e valida os modelos de dados em Python [14, 15, 16]. O servidor Uvicorn executa esse serviço [17] e a comunicação é feita por requisições HTTP com JSON, um formato de intercâmbio textual simples e legível.

A adoção de um contrato validado nos dois lados — adaptador e cliente no jogo — é o que permite tratar a IA como um componente potencialmente falível: entradas dentro de limites, saídas dentro de um esquema conhecido e respostas de erro previsíveis. Essa arquitetura de fronteira é o coração do desenho de segurança adotado neste trabalho.

2.8 Verificação, validação e processo

Verificar é responder se o sistema foi construído conforme a especificação; validar é responder se ele resolve o problema proposto. A prática de escrever testes antes ou junto

da implementação — popularizada pelo desenvolvimento orientado a testes [18] — é uma forma de manter a verificação próxima do código. Pesquisas em engenharia de software de sistemas informacionais propõem, para artefatos tecnológicos, o ciclo projeto–construção–avaliação, em que cada afirmação sobre o artefato é acompanhada de evidência [19]. Para avaliação experimental em engenharia de software, é prática corrente explicitar hipóteses, variáveis, ameaças à validade e limitações [20].

Este trabalho adota uma variante pragmática desses princípios, adequada a um desenvolvimento conduzido por uma pessoa com apoio de agentes de IA: uma especificação com requisitos e critérios de aceitação verificáveis, um ciclo incremental em que cada etapa termina demonstrável, uma suíte automatizada executável por linha de comando e um registro de evidências que inclui imagens e medições. A formalização desse processo, incluindo a matriz de rastreabilidade, está no Capítulo 4 e no Apêndice A.

2.9 Simulação, emulação e laboratórios virtuais

Ambientes virtuais de treinamento ocupam um espectro que vai da simulação aproximada à emulação fiel. Na *simulação*, reproduz-se o comportamento relevante de um sistema com as simplificações necessárias para tornar o modelo computacionalmente viável; na *emulação*, procura-se reproduzir o funcionamento do equipamento original com alto grau de fidelidade, incluindo tempos e protocolos. A escolha entre os dois polos depende do objetivo de aprendizagem: para familiarização com procedimentos e diagnóstico, a simulação costuma bastar; para validação de programas de CLP, a emulação é o alvo [REFERÊNCIA NECESSÁRIA: revisão sobre emuladores de CLP para ensino].

O conceito contemporâneo de gêmeo digital — um modelo virtual conectado a um sistema físico, alimentado por seus dados — amplia essa discussão, mas também a desloca: o gêmeo digital pressupõe o sistema físico existente. Um laboratório virtual educacional, como o proposto neste trabalho, opera em sentido inverso: existe antes e independentemente do equipamento, para preparar o estudante que um dia o operará [REFERÊNCIA NECESSÁRIA: estudos de laboratórios virtuais e remotos na educação em engenharia].

Essa distinção importa para a interpretação dos resultados deste trabalho: o Laboratório 404 é uma *simulação ficcional de processos industriais*, não um emulador de CLP. Sua fidelidade é de procedimento e de nomenclatura — fusível, módulo, painel, CLP, bomba, intertravamento de porta —, e não de protocolo ou de tempo real.

2.10 Engenharia de requisitos e especificação

A engenharia de requisitos trata da descoberta, documentação e manutenção do que um sistema deve fazer (requisitos funcionais) e de como deve se comportar em termos de qualidade e restrição (requisitos não funcionais) [REFERÊNCIA NECESSÁRIA: fonte canônica de engenharia de requisitos]. Em projetos pequenos e solitários, a tentação de dispensar esse registro é grande; o custo aparece depois, na forma de retrabalho e de afirmações não verificáveis sobre o produto.

Neste trabalho, adotou-se uma prática de especificação leve, porém completa para os fins de verificação: cada requisito recebeu identificador estável; os requisitos não funcionais foram escritos como metas mensuráveis (por exemplo, executar em GPU integrada a uma taxa mínima de quadros; responder a uma mensagem da IA dentro de um limite de

tempo); e cada requisito funcional ganhou um critério de aceitação observável, no formato DADO/QUANDO/ENTÃO. O formato força a explicitação de três coisas que, de outro modo, ficariam implícitas: a pré-condição, o estímulo e o resultado esperado — inclusive em situações de erro, que costumam ser as mais negligenciadas.

A matriz de rastreabilidade fecha o ciclo ao associar cada requisito ao teste que o verifica e à evidência que o comprova. É essa matriz que permite responder, a qualquer momento, à pergunta central de uma defesa técnica: *como você sabe que isso funciona?*

2.11 Considerações do capítulo

A fundamentação deste trabalho combina três campos que costumam caminhar separados: a aprendizagem por jogos, a engenharia de software de sistemas interativos e a tecnologia de modelos de linguagem. É dessa combinação que surge o desenho investigado nos capítulos seguintes: um jogo sério 3D, com cenário de automação industrial, cuja IA local é deliberadamente limitada a conversar — e é justamente essa limitação que torna o conjunto previsível o bastante para uso educacional.

3

Trabalhos relacionados

Este capítulo posiciona o Laboratório 404 em relação a três frentes de trabalhos: jogos sérios aplicados à engenharia, agentes e personagens baseados em LLMs e ferramentas abertas de desenvolvimento de jogos. A comparação é qualitativa: os trabalhos citados perseguem objetivos distintos e não há, neste trabalho, experimento comparativo controlado [20].

3.1 Jogos sérios aplicados à engenharia e à automação

A literatura de jogos sérios consolidou taxonomias e aplicações em saúde, defesa, educação e treinamento profissional [4], e a transição da simulação para os jogos interativos é um marco reconhecido do campo [3]. No recorte da engenharia, a lacuna que este trabalho explora é específica: existem simuladores consagrados de processos industriais e plataformas de treinamento com CLPs, mas a maior parte delas é voltada à operação de um equipamento específico, exige licenças comerciais ou depende de bancadas. Um jogo sério de laboratório de automação, executável em um computador comum, com IA conversacional integrada e ciclo de desenvolvimento documentado, é o espaço em que este trabalho se move. [REFERÊNCIA NECESSÁRIA: revisão sistemática de jogos sérios específicos para ensino de CLP e automação industrial.]

3.2 Agentes generativos e personagens com LLM

Generative Agents [6] demonstrou que agentes com memória em linguagem natural, reflexão e planejamento produzem comportamento social verossímil e emergente em um ambiente interativo povoado por dezenas de personagens. *Voyager* [7] levou a autonomia ao extremo em um jogo aberto: o agente mantém uma biblioteca de habilidades em código, recebe retroalimentação do ambiente e melhora iterativamente, consultando um modelo de grande porte por interface indireta; o resultado são ganhos expressivos de exploração medidos pelos autores.

Esses trabalhos tratam a autonomia como recurso central. O Laboratório 404 adota a decisão inversa: a IA não decide, não executa e não altera estado; ela conversa. Para um jogo educacional, essa escolha tem uma consequência de engenharia importante — o comportamento do sistema permanece verificável pelo jogador (e pelo avaliador) mesmo quando o modelo de linguagem falha, demora ou responde de forma inesperada.

3.3 LLMs em jogos: papéis e limites

O levantamento de Gallotta *et al.* [5] organiza os papéis das LLMs em jogos — criação de conteúdo, agentes, assistentes de projeto, testes — e reconcilia potencial e limitações: alucinação, custo, latência e controle. O presente trabalho se alinha a essa agenda ao escolher, para a IA, o papel de *personagem consultivo*: dentro da ficção, a IA tem identidade, memória de contexto e tom; fora da ficção, seu poder de ação é nulo.

3.4 Ferramentas abertas de desenvolvimento

Motores e cadeias de produção abertas — Godot [11], Blender [12] e o formato glTF [13] — reduzem o custo de entrada de projetos educacionais e permitem que o artefato seja auditado e reproduzido. O Laboratório 404 foi construído inteiramente sobre essa base, com um adaptador local em Python [14, 15] e inferência via Ollama [10], e mantém públicos o código, a especificação e as evidências [21, 22].

3.5 Síntese comparativa

O Quadro 1 sintetiza a comparação qualitativa. As colunas descrevem *propósitos de projeto*, não qualidades absolutas: os trabalhos citados alcançam objetivos que o Laboratório 404 deliberadamente não persegue (agência aberta e simulação social em larga escala), e vice-versa.

Critério	Generative Agents [6]	Voyager [7]	Laboratório 404 (este trabalho)
Objetivo central	Simulação social verossímil	Agente que aprende e progride	Jogo educacional de automação com IA
Autonomia da IA	Alta (planeja, conversa, age na simulação)	Alta (escreve e executa código)	Nenhuma sobre o estado; apenas diálogo
Modelo de linguagem	Grande porte	Grande porte, consultado a distância	Local, pequeno, sem serviço externo
Ambiente de execução	Simulação 2D interativa	Jogo aberto (sandbox)	Jogo 3D, computador sem GPU dedicada
Validação relatada	Comportamento emergente observado	Métricas de exploração no jogo	Requisitos, 211 verificações do motor, 16 testes de API, desempenho e latência medidos
Artefatos abertos	Código liberado pelos autores	Código liberado pelos autores	Código, especificação, capturas e vídeo

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir das referências citadas.

Quadro 1: Comparação qualitativa de propósitos entre trabalhos relacionados e o Laboratório 404.

3.6 Posicionamento e lacuna

A lacuna endereçada por este trabalho é a combinação de quatro elementos, que não aparecem juntos nas frentes revisadas: (i) uma IA diegética com capacidade formalmente limitada e verificação dupla de intenções; (ii) inferência local em hardware de consumidor, com *fallback* obrigatório; (iii) um jogo 3D completo, com missão, mundo reativo e progressão; e (iv) um processo de desenvolvimento com especificação, critérios de aceitação, suíte automatizada e evidências públicas. É dessa combinação que trata o Capítulo 5; a validação correspondente está no Capítulo 6.

4

Materiais e métodos

Este capítulo descreve como o trabalho foi conduzido: a natureza da pesquisa, o processo de desenvolvimento, o ambiente e os instrumentos, as métricas coletadas e suas formas de coleta, os critérios de aceitação e as ameaças à validade do método. O objetivo é permitir que outro pesquisador reproduza as medições ou avalie criticamente as decisões tomadas.

4.1 Natureza e abordagem da pesquisa

A pesquisa é aplicada e de natureza tecnológica: seu produto é um artefato — um jogo sério com IA local — construído e avaliado tecnicamente. A abordagem é de estudo de caso único de desenvolvimento [23], com o ciclo projeto–construção–avaliação descrito na literatura de *design science* [19]: o problema e os requisitos foram fixados primeiro; o artefato foi construído em incrementos demonstráveis; e cada incremento foi avaliado por evidências definidas *a priori* (testes automatizados, medições e capturas de tela). As ameaças à validade e as limitações do desenho estão declaradas na Seção 4.7. A formatação deste documento segue as normas ABNT aplicáveis a trabalhos acadêmicos [24, 25, 26]; o modelo institucional definitivo deve ser validado com o autor.

4.2 Processo de desenvolvimento

O processo adotado é uma adaptação pragmática do desenvolvimento orientado a especificação, em que a especificação e os critérios de aceitação precedem a implementação e funcionam como contrato de cada iteração. Três regras estruturaram o trabalho:

1. **Regra de Ouro:** cada prova de conceito termina em uma versão executável e demonstrável, com caminho de teste reproduzível; não se avança com o protótipo quebrado.
2. **Input semântico:** o *gameplay* consome apenas ações nomeadas de um mapa de entrada (por exemplo, mover, interagir, pausar), e nunca índices numéricos de botão — que variam entre adaptadores USB.
3. **IA sem controle:** a IA devolve apenas texto e uma intenção de um conjunto finito; nenhuma resposta é executada como comando.

A Figura 4.1 resume o ciclo executado. A cada etapa, a implementação era seguida de testes automatizados; somente com a suíte verde o projeto avançava. Evidências visuais

(capturas) e medições eram registradas junto com a atualização dos documentos de estado do projeto [21].

O desenvolvimento foi assistido por agentes de inteligência artificial no editor de código. Para que essa assistência permanecesse sob controle, os documentos de especificação, regras e estado foram mantidos versionados e foram tratados como a fonte de intenção: cada tarefa delegada a um agente referenciava requisitos e critérios de aceitação explícitos. Um servidor MCP [27] expôs a cena do Blender à manipulação programática, o que permitiu conduzir a modelagem 3D e a exportação também dentro do fluxo assistido. A Figura 5.1 (no Capítulo 5) mostra o resultado arquitetural desse processo.

4.3 Ambiente de referência

Todas as medições deste trabalho foram realizadas em uma única máquina de referência, descrita na Tabela 4.1. A escolha é deliberada: o critério de projeto é a execução em computador pessoal sem GPU dedicada, e por isso nenhuma medição utiliza hardware especializado.

Tabela 4.1: Ambiente de referência utilizado em todas as medições (verificado em 2026-09-10).


Item	Versão ou configuração
Sistema operacional	Ubuntu 24.04.4 LTS (64 bits)
Processador	AMD Ryzen 7 5700U com Radeon Graphics
Memória principal	30 GiB
GPU	GPU integrada AMD Radeon Graphics (sem GPU dedicada)
Motor de jogo	Godot 4.5 (4.5.stable.official.876b29033), renderizador <code>gl_compatibility</code>
Modelagem 3D	Blender 5.2.1 LTS
Linguagem do adaptador	Python 3.12.3
Bibliotecas do adaptador	FastAPI 0.141.1; Uvicorn 0.52.4; Pydantic 2.13.5; requests 2.34.2
Inferência local	Ollama; modelo-alvo <code>llama3.2:3b</code> (não instalado no ambiente); validação realizada com <code>llama3.1:8b</code>
Formato de assets	glTF 2.0 binário (GLB)
Resolução de execução	1280×720 com sincronismo vertical (vsync)

Fonte: elaborado pelo autor (2026); valores obtidos por comando na máquina de referência.

O projeto mantém um passo de importação de recursos (modelos GLB e áudio) executado por linha de comando, necessário na primeira execução de cada cópia do repositório; a suíte de testes e as capturas também são executadas por linha de comando, sem interface gráfica (quando aplicável) nem intervenção manual. A descrição do repositório, dos comandos e da organização dos diretórios está no Apêndice C.

4.4 Instrumentos e métricas

A Tabela de instrumentos resume as métricas coletadas, o instrumento correspondente e a forma de coleta. Todas as métricas são produzidas por execução real do sistema na máquina de referência; nenhuma é estimada.



Métrica	Instrumento	Forma de coleta
Verificações funcionais por etapa	Cenas de teste <i>headless</i> do motor (uma por POC)	Execução de <code>tests/run_all.sh</code> ; contagem de verificações aprovadas impressa por cena
Testes de contrato da IA	Suíte do adaptador em Python	Execução por linha de comando contra o serviço local
Desempenho gráfico	Motor em execução com janela	Leitura de quadros por segundo do próprio motor, com sincronismo vertical, em 1280×720
Latência da conversa	Cronometragem de três execuções independentes	Chamada direta ao adaptador (partida fria), terminal no jogo e cliente em teste ao vivo; valores obtidos do relatório de execução e da captura de evidência
Complexidade do asset 3D	Inspeção programática do arquivo GLB	Contagem de nós, materiais e malhas de colisão por script
Evidências visuais	Arnês de captura do projeto	Execução com variáveis de ambiente que posicionam o jogador, opcionalmente concluem a missão e salvam imagens em 1280×720

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 2: Instrumentos de avaliação e métricas coletadas.

4.5 Critérios de aceitação e rastreabilidade

Cada requisito funcional possui um critério de aceitação no formato DADO/QUANDO/ENTÃO, escrito antes da implementação. A Tabela 6.2 (no Capítulo 6) resume o status de cada critério; o Quadro 3 apresenta dois exemplos representativos, um de cada subsistema crítico. A lista completa dos requisitos e critérios está no Apêndice A.

ID	Critério (resumo)
CA-009	DADO que o serviço de IA está indisponível ou lento, QUANDO o jogador envia uma mensagem, ENTÃO o jogo exibe uma resposta de <i>fallback</i> dentro do limite de tempo, sem travar.
CA-010	DADO uma resposta do modelo, QUANDO a intenção não pertence ao conjunto permitido, ENTÃO ela é convertida para <code>NONE</code> e a resposta textual permanece válida.

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da especificação do projeto.

Quadro 3: Exemplos de critérios de aceitação usados como contrato de implementação.

A rastreabilidade é mantida em duas matrizes. A primeira associa cada objetivo específico desta monografia aos métodos e evidências correspondentes; a segunda associa requisito, critério de aceitação, teste e evidência. Ambas estão consolidadas no arquivo de rastreabilidade do projeto (MONOGRAFIA_RASTREABILIDADE.md) e resumidas no Capítulo 6.

4.6 Procedimentos experimentais

Os procedimentos seguiram uma ordem fixa, executada ao final do desenvolvimento e repetida a cada alteração relevante:

1. **Verificação funcional:** execução completa da suíte *headless* (etapas POC 1 a POC 6) e da suíte do adaptador de IA, registrando o número de verificações e falhas de cada cena;
2. **Verificação de integração ao vivo:** execução do jogo com o adaptador e o modelo local ativos, enviando uma pergunta real pelo terminal da IA e registrando a resposta e a latência;
3. **Medição de latência:** três contextos independentes — chamada direta ao adaptador em partida fria, mensagem pelo terminal com o jogo em execução e teste ao vivo do cliente —, todos com o mesmo modelo local;
4. **Medição de desempenho:** execução da cena completa em 1280×720 com sincronismo vertical, lendo os quadros por segundo reportados pelo motor;
5. **Evidências visuais:** geração de capturas em poses pré-determinadas, incluindo o estado inicial, o estado após a missão concluída e o terminal da IA com a resposta do modelo;
6. **Inspeção do artefato 3D:** medição programática do GLB exportado (nós, materiais, colisões e tamanho em disco).

Os itens que exigem presença física ou julgamento humano — operação de mouse com captura de cursor, calibração do adaptador de joystick em hardware real e o percurso completo do início ao fim por uma pessoa — estão declarados como pendentes de validação manual e não foram contabilizados como concluídos.

4.7 Ameaças à validade do método

Quatro ameaças devem ser consideradas na leitura dos resultados. A primeira é de **generalização**: trata-se de um estudo de caso único, com um artefato construído por um único autor; os resultados não se generalizam automaticamente para outros jogos, outros modelos de linguagem ou outras máquinas. A segunda é de **medição**: as latências foram coletadas em três execuções por contexto, sem repetição estatística; são indicativas, não experimentais. A terceira é de **autoridade**: o mesmo autor especificou, implementou e avaliou o artefato, o que aumenta o risco de viés de confirmação; a mitigação adotada é externa ao autor — critérios escritos antes da implementação, testes automatizados executáveis por terceiros e artefatos públicos. A quarta é de **ambiente**: os resultados de desempenho valem para a máquina de referência; o capítulo de discussão registra duas particularidades de ambiente que afetaram a experiência de uso e que outros projetos podem encontrar (confinamento de pacote do motor e estado de áudio por aplicativo).

4.8 Planejado versus executado

O trabalho distingue explicitamente o que foi planejado do que foi executado. O Quadro 4 apresenta a distinção por componente; a coluna de status registra o que permanece aberto, sem conversão de intenção em resultado.

Componente	Planejado	Executado e status
Jogo (etapas POC 1–POC 6) IA local	Seis provas de conceito demonstráveis Conversa com modelo local e <i>fallback</i>	Executado; suíte automatizada verde Executado com 11ama3.1:8b ; modelo-alvo 11ama3.2:3b não instalado (aberto)
Desempenho	Executar sem GPU dedicada	Executado a 60 FPS (vsync) na máquina de referência
Medições de latência	Três contextos independentes	Executado (uma execução por contexto)
Evidências visuais	Capturas em poses controladas e vídeo	Executado (capturas e vídeo de 68 s)
Validação de hardware	Operar com joystick físico e mouse	Pendente (validação manual)
Percurso humano (CA-013)	Jogo completo por uma pessoa	Pendente (validação manual)
Empacotamento (FR-033)	Executável independente	Bloqueado por ausência de modelos de exportação no ambiente
Estudo com usuários	Fora do escopo declarado	Não realizado (trabalho futuro)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 4: Planejado versus executado, por componente do projeto.

4.9 Considerações do capítulo

O método combina elementos de engenharia de software — especificação, rastreabilidade, testes automatizados — com os procedimentos de medição descritos nesta seção. É esse conjunto que sustenta a afirmação, repetida ao longo do trabalho, de que cada número apresentado possui origem verificável: ele foi produzido por um comando, por uma execução ou por uma medição, e não por estimativa.

5

Desenvolvimento

Este capítulo descreve como o Laboratório 404 foi construído: a arquitetura geral, a especificação que organizou o trabalho e o desenvolvimento de cada prova de conceito, com as decisões de engenharia relevantes e os defeitos encontrados e corrigidos. O capítulo segue a ordem cronológica do projeto, que é também a ordem de dependência entre os subsistemas.

5.1 Visão geral da arquitetura

O sistema é composto por quatro blocos: o **jogo** (motor Godot, com *gameplay*, física, interface, áudio e persistência); os **assets 3D** (modelados no Blender e exportados em GLB); o **adaptador de IA** (serviço local em Python que valida e media a conversa); e a **IA** propriamente dita (modelo de linguagem executado localmente pelo Ollama). A Figura 5.1 apresenta o conjunto.




Figura 5.1: Arquitetura do Laboratório 404: o jogo consome assets do Blender e ações de entrada; a IA vive em processos separados, atrás de um adaptador que valida entrada e saída.

Duas decisões estruturais merecem destaque. A primeira é manter a IA *fora* do processo do jogo: se o adaptador ou o modelo falham, o jogo continua jogável e responde com textos de *fallback*. A segunda é tratar o adaptador como fronteira de segurança: é nele que a entrada é validada, que o contexto do jogo é injetado no *prompt* e que a saída do modelo é reduzida a texto e a uma intenção pertencente a um conjunto finito.

5.2 Especificação e organização incremental

Antes da implementação, o projeto foi especificado com requisitos funcionais (FR) e não funcionais (NFR), critérios de aceitação no formato DADO/QUANDO/ENTÃO e uma

matriz de rastreabilidade que associa cada requisito ao teste correspondente. Os requisitos foram agrupados por prova de conceito, e cada grupo tinha um critério de avanço explícito: a etapa só era considerada concluída com a suíte verde e as evidências registradas. O Apêndice A reproduz a especificação consolidada; o Apêndice B detalha a suíte.

5.3 POC 1 — Fundação jogável

O primeiro incremento estabeleceu o esqueleto do jogo: um jogador que se movimenta, uma câmera, um HUD mínimo, menu de pausa e — decisão que se provou estruturante — um mapa de entrada inteiramente baseado em ações semânticas.

Entrada semântica e diagnóstico de controles

O jogo consome ações nomeadas (por exemplo, `move_forward`, `look_right`, `interact`, `pause`) e nunca índices numéricos de botão ou eixo. A razão é prática: adaptadores USB convertem controles de maneiras distintas, e um índice fixo deixa de funcionar quando o adaptador muda. Com ações semânticas, o mapeamento físico fica isolado na configuração do motor. O Quadro 5 ilustra o padrão usado em todo o *gameplay*.

```
var direcao := Input.get_vector(
    "move_left", "move_right",
    "move_forward", "move_backward")
# NUNCA usar índices crus, como Input.is_joy_button_pressed(0, 1)
```

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do código do projeto.

Quadro 5: Padrão de leitura de entrada usado no *gameplay* (GDScript).

Para calibrar adaptadores desconhecidos, o projeto inclui uma tela de diagnóstico de entrada que lista os dispositivos conectados, os eixos e os botões em tempo real, com zona morta configurável (padrão de 0,15) e tratamento de conexão e desconexão a quente (*hotplug*) sem interromper a execução. Essa tela é a única parte do projeto autorizada a ler índices numéricos; o *gameplay*, jamais.

Jogador, câmera, HUD e pausa

O jogador é um corpo com física que respeita gravidade e colisão. A câmera é controlada por mouse e, quando o adaptador expõe os eixos do analógico direito, por este. O HUD exibe o objetivo corrente e o convite de interação contextual; o menu de pausa (`Esc/Start`) dá acesso ao diagnóstico de entrada, ao salvamento e à saída. Essas funcionalidades correspondem aos requisitos FR-002 a FR-006 e foram verificadas automaticamente (critérios CA-001 a CA-005), com duas ressalvas manuais: o uso do mouse com captura de cursor e a operação física do joystick.

5.4 POC 2 — Laboratório funcional

O segundo incremento transformou o esqueleto em um laboratório: uma sala modelada no Blender, interação por proximidade, inventário, missão e estados de equipamento.

Pipeline de assets: do Blender ao jogo

Os assets 3D seguem convenções fixas que tornaram a integração previsível: 1 unidade do Blender equivale a 1 metro; as transformações são aplicadas antes da exportação; os objetos são nomeados por função (Quadro 6); e a colisão é embutida no próprio asset por meio do sufixo `-col` — o importador do motor converte essas malhas em corpos estáticos, mantendo a malha visível original apenas para renderização.

Prefixo	Uso
ENV_	arquitetura (paredes, piso, teto, estruturas)
PROP_	equipamento ou objeto cenográfico
INT_	objeto interativo
COL_	colisor auxiliar
FX_	efeito visual
NPC_	personagem
DEC_	decoração

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir das convenções do projeto.

Quadro 6: Prefixos de nomenclatura adotados na modelagem.

A exportação é feita por script, com parâmetros fixos: formato binário GLB, transformações aplicadas, eixo vertical convertido, e *exclusão* de câmeras e luzes do arquivo (a iluminação é reconstruída no motor, o que permite ajustá-la sem reexportar). O Quadro 7 reproduz a chamada de exportação de referência. Depois de cada exportação, o projeto executa a importação de recursos por linha de comando e a suíte de testes, garantindo que o asset novo não quebrou nenhuma verificação.

```
bpy.ops.export_scene.glTF(
    filepath="assets/lab404/lab_sala_poc2.glb",
    export_format='GLB', export_apply=True, export_yup=True,
    export_cameras=False, export_lights=False)
```

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do pipeline do projeto.

Quadro 7: Exportação de referência do asset 3D (script do Blender).

O asset final da sala contém 342 nós, 37 materiais e 35 nós de colisão, totalizando 1.018,7 KB — números obtidos por inspeção programática do arquivo, não por estimativa. O emissivo dos materiais usa a extensão `KHR_materials_emissive_strength` do glTF, o que permitiu acender telas e sinalizações com intensidade controlada, sem estourar para branco no renderizador compatível.

A sala e o detalhamento visual

A sala do laboratório foi modelada a partir de uma referência visual de ambiente industrial e refinada iterativamente. A Figura 5.2 mostra a referência de arte usada e a Figura 5.3 mostra o resultado em jogo, no estado inicial — energia isolada, iluminação de emergência e a missão pendente no HUD.

O detalhamento seguiu um princípio econômico: cada elemento adicional precisava ter função visual ou narrativa. O CLP ganhou ranhuras de ventilação e quatro LEDs de status que piscam em períodos distintos; o painel de encaixe recebeu faixas zebreadas de perigo, triângulo de alerta elétrico, esquema de fiação e molduras dos slots; a bomba recebeu




Figura 5.2: Referência visual utilizada para a reconstrução da sala (imagem de referência adotada no projeto).




Figura 5.3: Sala do Laboratório 404 no estado inicial: energia isolada, iluminação de emergência, técnico (NPC) à esquerda e bomba em falha. Captura do jogo em 1280×720.

braçadeiras, apoios ancorados ao piso, longarinas com parafusos sextavados, manômetro analógico com ponteiro e válvulas de alívio; e a bancada de trabalho recebeu luminária própria. As Figuras 5.4 a 5.7 ilustram esse conjunto.



Figura 5.4: Estação do CLP, com ranhuras de ventilação, LEDs de status e diagrama *ladder* na tela.



Figura 5.5: Painel de encaixe, com sinalização de perigo, esquema de fiação e slots para o fusível e o módulo.

Duas decisões técnicas do detalhamento merecem registro porque contrariam expectativas comuns de quem vem da modelagem tradicional: LEDs que piscam *não* podem ser animados no glTF (o formato anima apenas translação, rotação e escala, não emissão de material — de modo que o piscar é feito por script no motor, alternando a visibilidade dos nós dos LEDs); e textos de tela são implementados como nós de texto do próprio motor, sobre a tela emissiva do modelo, evitando dependência de fontes dentro do GLB e permitindo ajustes de idioma sem reexportar o asset.

Interação, inventário e missão

A interação é um sistema desacoplado: um raio de proximidade detecta objetos interativos, exibe o convite contextual no HUD e, quando a ação de interagir é acionada, emite um




Figura 5.6: Conjunto da bomba hidráulica, com manômetro, tubulações e ancoragens mecânicas, em estado de falha.



Figura 5.7: Bancada de trabalho com luminária dedicada, onde está o item coletável inicial.

signal que o objeto trata. O inventário é diagético (um kit técnico), em vez de uma grade abstrata: o jogador coleta o fusível F-17, o módulo RS-404 e uma chave de manutenção, e os instala nos pontos correspondentes da sala.

A missão principal, **RESTAURAR_COMUNICACAO**, encadeia seis passos dependentes (Figura 5.8): localizar o fusível, localizar o módulo, instalar ambos no painel, reiniciar o CLP, diagnosticar a bomba e abrir a porta do corredor. Cada passo só é aceito quando o anterior está concluído, e o HUD reflete o avanço. O encadeamento é o que dá ao jogo sua estrutura didática: o jogador percorre uma sequência de diagnóstico semelhante à de um atendimento real.



Figura 5.8: Missão principal em seis passos dependentes e ordenados.

Estados de equipamento

Os equipamentos possuem uma máquina de estados explícita — desligado, falha, pronto e em operação — serializável e independente da interface (Figura 5.9). A escolha por um estado explícito, em vez de sinalizações dispersas, permitiu dois efeitos diretos: o mundo (luzes, NPC, tom da IA) reage ao estado sem conhecer detalhes de implementação, e o progresso do jogador pode ser salvo e restaurado com fidelidade.




Figura 5.9: Máquina de estados dos equipamentos, serializável e independente da interface.

Porta B1: um defeito visual e sua correção

A porta do corredor — obstáculo final da missão — apresentou um defeito instrutivo. No asset original, a folha da porta era composta por várias malhas soltas; apenas a malha de colisão estava vinculada ao mecanismo de abertura. O resultado visível era um paradoxo: a porta abria logicamente (o jogador passava), mas o visual da folha permanecia fechado no vazio. A correção foi feita em duas frentes: no Blender, as malhas decorativas (reforço, visor e placa) foram tornadas filhas do objeto da porta, e no jogo o mecanismo passou a elevar a folha inteira em 2,15 m e a ocultá-la ao final do curso. As Figuras 5.10 e 5.11 mostram o antes e o depois; os testes ganharam verificações específicas (a folha deve conter os três detalhes como filhos e subir mais de 1,5 m).

Dois detalhes adicionais merecem registro no detalhamento dos equipamentos: o esquema de fiação serigrafado do painel foi reposicionado na margem direita (na posição original, ficava escondido atrás da tela) e o pato de borracha da bancada — um elemento




Figura 5.10: Porta B1 fechada, antes de a missão ser concluída.




Figura 5.11: Porta B1 aberta após a missão: a folha sobe e libera o vão do corredor.

decorativo — precisou ser elevado acima da superfície de colisão da bancada, que é mais alta que a superfície visível. As Figuras 5.12 a 5.14 ilustram o nível de detalhe alcançado.

5.5 POC 3 — ARIA: IA local com intenções restritas

O terceiro incremento adicionou a personagem de IA. É o subsistema em que as decisões de segurança mais importam, e por isso ele é descrito com detalhe.

Fluxo de uma mensagem

A Figura 5.15 mostra o caminho de uma mensagem. O jogador digita no terminal do jogo; o cliente (em GDScript) envia um JSON para o adaptador local; o adaptador valida a entrada, monta o *prompt* com a personalidade versionada e o estado do jogo, chama o modelo e valida a resposta antes de devolvê-la. Cada elo da cadeia pode falhar de forma segura: o pior caso é um texto de *fallback*, nunca um travamento ou uma ação não prevista.




Figura 5.12: Detalhe do painel: faixas de perigo, triângulo de alerta, esquema de fiação e molduras dos slots.




Figura 5.13: Detalhe das telas: conteúdos em português exibidos sobre as superfícies emissivas.




Figura 5.14: Detalhe da bomba: braçadeiras, apoios, parafusos sextavados e manômetro.




Figura 5.15: Cadeia completa de uma mensagem até a resposta: validação em duas camadas e resposta de fallback em caso de falha.

Contrato de dados

O adaptador expõe um único ponto de conversa e um ponto de verificação de saúde. A entrada exige mensagem não vazia de até 2000 caracteres e um dicionário opcional com o estado do jogo; a saída é sempre um objeto com texto, intenção, alvo opcional, confiança e erro opcional. O Quadro 8 reproduz o contrato essencial.

POST /chat

```

request: {"message": "A bomba nao liga.",
         "game_state": {"bomba": "FAULT", "energia": 62}}
response: {"text": "...", "intent": "DIAGNOSE",
          "target": "PROP_Bomba", "confidence": 0.94}
validacao: 422 para entrada invalida;
falha/timeout do modelo => texto de fallback, intent NONE
  
```

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do adaptador do projeto.

Quadro 8: Contrato de dados do adaptador de IA (resumo).

A validação de entrada usa modelos de dados declarativos (Pydantic), o que garante que nenhuma mensagem fora dos limites chega ao modelo. A validação de saída é a parte mais importante do desenho: o texto gerado é aceito, mas a intenção só sobrevive se pertencer ao conjunto permitido — caso contrário, é convertida para NONE. A mesma sanitização é repetida no cliente do jogo, de modo que as duas pontas precisam concordar. O Quadro 9 reproduz o conjunto e a regra.

```
ALLOWED_INTENTS = {"HINT", "DIAGNOSE", "LORE", "STATUS", "NONE"}
```

```
def sanitize_intent(valor):
    # remove ruído, normaliza e converte para maiúsculas
    candidato = re.sub(r"[^A-Za-z]", "", str(valor or "")).upper()
    return candidato if candidato in ALLOWED_INTENTS else "NONE"
```

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do código do adaptador.

Quadro 9: Conjunto de intenções permitidas e regra de sanitização (adaptador).

Personalidade versionada

A personalidade da IA não está espalhada pelo código: ela vive em um arquivo de configuração versionado, com identidade, regras de conduta, tons de voz (neutra, impaciente, preocupada), saudação e texto de *fallback*. Duas regras desse arquivo materializam o desenho de segurança adotado: a IA *não executa comandos, não controla portas, energia nem física*; e nunca inventa componentes, códigos ou procedimentos inexistentes no laboratório. O tom pode ser alterado pelo estado do jogo — por exemplo, quando o jogador ignora um alerta, a IA responde de forma mais curta e seca —, o que dá coerência afetiva à ficção sem ampliar seu poder de ação.

Limites de tempo e resposta de segurança

O adaptador aguarda o modelo por até 30 segundos; o cliente no jogo espera um pouco mais (35 segundos) para acomodar a variabilidade de um modelo local. Esgotado o prazo — ou ocorrendo qualquer erro de rede, de validação ou de modelo —, a resposta devolvida é o texto de *fallback* com intenção *NONE*. Essa é a garantia que sustenta o requisito CA-009: o jogo nunca trava por causa da IA.

No jogo: terminal e estação

No jogo, a conversa acontece em um terminal com histórico de mensagens e entrada de texto, acessível ao interagir com a estação da IA (Figura 5.16). A estação também exibe uma leitura de status própria, com identificação da versão do núcleo e do canal de comunicação.

5.6 POC 4 — Mundo reativo

O quarto incremento fez o laboratório reagir ao estado do jogo, com quatro mecanismos.

NPC e diálogo contextual

Um técnico (NPC) comenta o estado do laboratório — por exemplo, a situação da bomba — de acordo com o momento da missão. O personagem foi modelado como um corpo único de 882 vértices e 10 materiais (macacão, colete refletivo, luvas, botas, capacete com lanterna e rosto), com a mesma malha servindo de colisão; a Figura 5.17 mostra o resultado em jogo. A fala do NPC usa o mesmo canal de mensagens do HUD que os avisos do sistema.




Figura 5.16: Estação física da ARIA na sala, com tela de status e ponto de interação.




Figura 5.17: Técnico (NPC) na sala, com uniforme, capacete e postura de trabalho.

Memória em camadas

A memória do jogo foi separada em quatro camadas com ciclos de vida diferentes (Figura 5.18): a sessão atual; o estado persistente (salvo em arquivo); o conhecimento narrativo acumulado (fatos que o jogador aprendeu sobre a instalação e a IA); e o histórico conversacional. A separação evita o problema clássico de misturar *flags* de curto prazo com fatos que precisam sobreviver ao salvamento — e permite que a IA receba como contexto exatamente a camada adequada à pergunta.




Figura 5.18: As quatro camadas de memória e estado, com ciclos de vida diferentes.

Eventos e iluminação em camadas

Os eventos do mundo reagem ao estado: luzes mudam conforme a energia, portas respeitam permissões e o tom da IA muda quando um alerta é ignorado. A iluminação foi organizada em duas camadas: a luz geral, com dois estados (claro e emergência), alinhada às luminárias efetivamente visíveis no modelo 3D; e luzes de acento por zona (emergência, IA, painel, bomba, sala de controle), que preservam a identidade cromática de cada área mesmo no escuro. Pouco depois de a energia ser restabelecida, uma câmera de segurança da sala passa a acompanhar o jogador com um movimento limitado — uma recompensa visual pelo avanço na missão.

5.7 POC 5 — Laboratório procedural

O quinto incremento estendeu o jogo para além da sala modelada à mão. Um gerador cria uma ala de laboratório a partir de módulos tipados (corredor, controle, bombas, baterias, sensores, arquivo e contenção), cada um com entradas, saídas, pontos de interesse e iluminação. A geração é determinística por semente — a mesma semente produz sempre o mesmo laboratório —, e a conectividade é garantida por construção e verificada por busca em largura: nenhuma sala fica inalcançável (Figura 5.19). Essa combinação de determinismo e garantia de conectividade é o que torna a geração testável automaticamente, e não apenas plausível.

5.8 POC 6 — Recorte vertical

O sexto incremento fechou o arco jogável: tutorial, persistência, áudio e epílogo.

Tutorial e progressão

O jogo começa com um tutorial de controles apresentado em etapas curtas, que apresenta ao jogador a movimentação, a câmera e a interação antes que a missão exija qualquer procedimento. A estrutura dramática em quatro atos (Figura 5.20) conduz a ficção: a falha inicial, a percepção de que há algo inconsistente, a revelação sobre a IA e a escolha final.

Persistência

O progresso é salvo em arquivo local e restaurado com fidelidade: o salvamento inclui o ponto da missão, as *flags* de estado, os estados dos equipamentos e o conhecimento narrativo acumulado. Após o carregamento, o mundo é reconciliado — luzes, portas e equipamentos refletem o estado restaurado —, o que é verificado automaticamente.

Áudio

Os efeitos sonoros são originais, gerados por um script do próprio projeto: coleta, instalação, porta, erro, alarme, interface e ambiência. A ambiência é um laço contínuo de baixa intensidade, e os efeitos pontuais usam um conjunto de canais reutilizáveis. Um defeito encontrado e corrigido nesse subsistema merece registro: como os arquivos de áudio são importados pelo motor em formato comprimido, o cálculo do ponto de repetição do laço






Figura 5.20: Estrutura dramática em quatro atos, do restabelecimento da energia à escolha final.

precisava usar a duração real do arquivo, e não o tamanho do bloco de dados comprimido — erro que causava um laço de menos de um segundo em um trecho de quatro segundos. A correção foi acompanhada de uma verificação de regressão na suíte.

Epílogo

Ao final, o jogador escolhe entre seguir as instruções da IA, questioná-la ou reiniciar seu núcleo. A escolha é registrada no estado persistente e altera o texto final exibido. A decisão de projeto — declarada no escopo do trabalho — foi manter a ramificação restrita ao epílogo, em vez de multiplicar caminhos.

5.9 Engenharia de desempenho

O alvo de execução em computador sem GPU dedicada guiou decisões em todas as etapas. No motor, adotou-se o renderizador compatível (`gl_compatibility`), geometria simples, número controlado de luzes e ausência de efeitos de pós-processamento custosos. No asset, o emissivo foi dosado (luzes de ambiente em intensidade 1,5–1,6; telas em 1,1–1,3) para não estourar em branco na ausência de *bloom*. No detalhamento, os efeitos de animação que o formato glTF não suporta (emissão intermitente) foram convertidos em lógica de script de baixo custo. E a iluminação do nível segue as posições das luminárias efetivamente modeladas — a luz nasce onde o jogador vê a fonte —, o que evita tanto o gasto desnecessário quanto o resultado visual incoerente.

O orçamento de tempo por quadro a 60 Hz é de

$$t_{\text{quadro}} = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} \approx 16,67 \text{ ms}, \quad (5.1)$$

e foi esse orçamento — considerando lógica de *gameplay*, física simplificada, iluminação em camadas e interface — que orientou duas decisões estruturais: manter efeitos de pós-processamento fora do projeto e converter animações de material em lógica de script barata. A iluminação em camadas é um compromisso explícito: em vez de muitas luzes dinâmicas com sombras (custo alto em GPU integrada), usa-se um conjunto reduzido de luzes sem sombras, compensado por emissivos dosados no asset e por cores de acento por zona.

5.10 Interface e direção visual

A interface do jogo foi tratada como instrumento, não como menu genérico de videogame. O HUD mantém, no canto superior, o relógio da instalação, a identificação do setor e o estado de energia; abaixo, à esquerda, a lista de objetivos com marcação de passo concluído — o mesmo encadeamento da missão descrita na Seção 5.4; e, na base, os convites de interação e de status. O resultado é um painel que informa sem competir com o cenário.

O terminal da IA recebeu tratamento visual próprio, com cabeçalho de identificação do núcleo, histórico de mensagens e linha de entrada. A escolha de exibir a conversa como terminal — em vez de balões de diálogo — reforça a ficção de sistema operacional e acomoda naturalmente a latência da IA: enquanto a resposta não chega, o cursor permanece ativo, sem quebrar a imersão.

O inventário também é diegético: em vez de uma grade abstrata, o jogador vê o kit técnico com seus itens (fusível, módulo e chave), em uma lista curta que reforça a correspondência entre o que se carrega e o que se instala nos painéis. A paleta geral é escura, com cores de função — branco para iluminação geral, ciano para interfaces da IA, âmbar para máquinas e vermelho para emergência e travamentos —, mantendo coerência com a iluminação em camadas descrita na Seção 5.6.

5.11 Level design do recorte vertical

O recorte vertical organiza o espaço em torno de um corredor central (Figura 5.21). A sala principal — onde começa o jogo — concentra a bancada, o painel, o CLP, a bomba e a estação da IA; as demais salas são alcançadas pelo corredor, que funciona como rota principal e como ponto de orientação. Os pontos de interesse (arquivo, energia, bombas e controle) ficam nas extremidades, e o percurso final conduz ao núcleo da IA.




Figura 5.21: Organização espacial do recorte vertical: corredor central, pontos de interesse (PI) nas extremidades e percurso final até o núcleo da IA.

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do level design do projeto.

Três princípios guiaram o traçado: o jogador deve sempre saber onde está (landmarks visuais, letreiros e iluminação por zona); deve saber qual é o objetivo corrente (HUD persistente); e deve reconhecer a interação possível (convite contextual). O que o jogo deliberadamente *não* entrega de imediato é a motivação da IA — a ambiguidade é conteúdo narrativo, não falha de comunicação.

5.12 Persistência: estrutura do salvamento

O salvamento é um arquivo de texto no diretório do usuário, com estrutura versionada em campos independentes (Quadro 10). A separação segue as camadas de memória descritas na Seção 5.6: o que é estado persistente entra no arquivo; o que é sessão não entra. O carregamento reconcilia o mundo — luzes, portas e equipamentos assumem o estado salvo —, e essa reconciliação é verificada automaticamente pelo teste da etapa correspondente.

```
{
  "versao": 1,
  "missao": {"passo_atual": 5, "concluida": true},
  "flags": {"energia_restaurada": true, ...},
  "equipamentos": {"bomba": "RUNNING", "clp": "RUNNING", ...},
  "memoria_narrativa": ["bomba", "revelacao", ...],
  "epilogo": "questionar"
}
```

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do sistema de salvamento do projeto.

Quadro 10: Estrutura do arquivo de salvamento (campos principais).

5.13 Geração procedural: algoritmo

O gerador da ala procedural trabalha em duas fases (Quadro 11): primeiro constrói uma árvore de expansão a partir da semente, ligando módulos por portas compatíveis; em seguida, verifica por busca em largura que todos os módulos são alcançáveis a partir da entrada e que os pontos de interesse estão em regiões acessíveis. Se a verificação falha, o gerador descarta o layout e tenta de novo — com a mesma semente, o resultado é sempre o mesmo, o que torna a geração testável e os defeitos reproduzíveis.

```
gerar(seed):
  rng = aleatorio(seed)
  arvore = expandir_modulos(rng)      # portas compatíveis
  layout = posicionar(arvore)
  enquanto nao conectado(layout):
    layout = tentar_novamente(rng)   # rng preserva o determinismo
  retornar layout
```

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do gerador do projeto.

Quadro 11: Pseudocódigo do gerador procedural (duas fases).

5.14 Operação: execução, registros e encerramento

O projeto oferece dois scripts de operação: um para iniciar o jogo (e, quando disponível, o serviço de IA) e outro para encerrar ambos com segurança. Os registros de execução e os identificadores de processo ficam em um diretório de trabalho; ao encerrar, o script pede a saída por um arquivo-sinal que o próprio jogo observa, em vez de enviar sinais do sistema operacional. Essa decisão — incomum, mas necessária — responde a uma restrição do ambiente: o motor instalado por pacote confinado recusa sinais externos, de modo que tanto o encerramento assistido quanto a própria suíte de testes dependem do canal cooperativo. O detalhe é registrado aqui porque afeta diretamente a reprodutibilidade das execuções.

5.15 Subsistema de áudio

O áudio é inteiramente original e gerado por um script do projeto, sem conteúdo de terceiros: sete efeitos que cobrem coleta, instalação, porta, erro, alarme, interface e ambiência (Quadro 12). A ambiência é um laço contínuo de baixa intensidade, e os efeitos pontuais compartilham um conjunto de canais reutilizáveis, evitando sobreposições quando o jogador interage rapidamente.

Som	Uso	Característica
pickup	coleta de item	curto, ascendente
install	instalação no painel	curto, mecânico
door	abertura da porta	ruído descendente
error	ação inválida	tom descendente seco
alarm	alerta do sistema	pulsado, mais longo
ui	interface e terminal	clique discreto
hum	ambiência contínua	laço de baixa frequência

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir do gerador de áudio do projeto.

Quadro 12: Catálogo de sons do jogo (gerados por script próprio).

5.16 Considerações do capítulo

O desenvolvimento seguiu uma trajetória de complexidade crescente: entrada e movimento; asset e interação; IA com fronteira de segurança; mundo reativo; geração procedural; e fechamento narrativo. Cada etapa preservou a possibilidade de executar e demonstrar o jogo completo, o que permitiu que as evidências fossem coletadas continuamente — e não apenas ao final. Os resultados quantitativos dessa construção são apresentados no Capítulo 6.

6

Experimentos e resultados

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com os procedimentos descritos no Capítulo 4, na máquina de referência (Tabela 4.1), na execução de referência de 10 de setembro de 2026. Todos os números são oriundos de execução real e podem ser reproduzidos pelos comandos descritos no Apêndice C.

6.1 Verificação funcional automatizada

A suíte automatizada cobre as seis etapas do desenvolvimento e o adaptador de IA. A Tabela 6.1 detalha a distribuição das verificações por etapa; a Figura 6.1 apresenta a mesma informação visualmente. No total, foram executadas **211 verificações do motor e 16 testes do adaptador, todas aprovadas**, sem falhas.

Tabela 6.1: Verificações automatizadas por etapa do projeto (execução de referência de 2026-09-10).

Etapa	Escopo validado	Verificações
POC 1	Fundação jogável: entrada semântica, movimento, colisão, câmera, pausa, HUD e diagnóstico de entrada	77
POC 2	Laboratório funcional: interação, inventário, porta, missão, identidade visual da sala	34
POC 3	IA: adaptador, terminal, limites de tempo, validação de intenção e <i>fallback</i>	25–26
POC 4	Mundo reativo: NPC, luzes por energia, câmera de segurança, tom da IA e memória em camadas	21
POC 5	Laboratório procedural: determinismo por semente e conectividade entre módulos	23
POC 6	Recorte vertical: tutorial, missão completa, persistência, áudio e epílogo	30
Adaptador	API de IA (Python): contratos, validação, erros e limites	16
Total		211 + 16

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da execução de `tests/run_all.sh`. A etapa POC 3 vale 25 com o adaptador no ar e 26 com o adaptador desligado.

Dois comentários sobre a leitura da tabela. Primeiro, a etapa POC 3 varia entre 25 e 26 verificações: com o adaptador no ar, um dos casos de *fallback* dá lugar à validação da resposta real do modelo, de modo que o número depende do contexto de execução.




Figura 6.1: Distribuição das verificações automatizadas por etapa do projeto, incluindo os testes do adaptador de IA.

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da execução da suíte.

Segundo, o tamanho da suíte não é uniforme entre etapas — a fundação jogável concentra 77 verificações porque precisou cobrir movimento, colisão, câmera, entrada e interface.

6.2 Critérios de aceitação

A Tabela 6.2 resume o status dos critérios de aceitação. Treze dos quatorze itens verificáveis são cobertos por testes automatizados; os pontos de contato físico (mouse capturado e joystick real) e o percurso completo por uma pessoa permanecem como validação manual declarada. O requisito de empacotamento (FR-033) segue aberto: a geração do executável dependia de modelos de exportação do motor ausentes no ambiente.

6.3 Desempenho gráfico

A cena completa — com a sala detalhada, o NPC, as camadas de iluminação e os letreiros — executou a **60 quadros por segundo**, limitados por sincronismo vertical, em resolução de 1280×720, na GPU integrada AMD Radeon Graphics. O valor foi mantido após o detalhamento final da sala (342 nós e 37 materiais no asset), dentro do critério NFR-001. A Figura 6.2 mostra a cena com a energia restabelecida — o estado em que sensores, luzes e câmera de segurança estão todos ativos, ou seja, o cenário mais carregado do jogo.

Duas ressalvas tornam a leitura honesta. A primeira: o valor de 60 quadros por segundo é um limite imposto pelo sincronismo vertical, não uma medida de folga do sistema; sem sincronismo, a taxa observada seria maior, mas o trabalho não mediu esses valores. A segunda: não foram coletadas métricas de tempo de quadro por percentil (por exemplo, o quadro mais lento de cada segundo), que seriam necessárias para caracterizar engargalos transitórios [MEDIDAÇÃO DE FRAME TIME NÃO REALIZADA]. Ambas as lacunas estão registradas como trabalhos futuros.

6.4 Complexidade do asset 3D

A inspeção programática do arquivo exportado mediu: 342 nós, 37 materiais, 35 nós de colisão embutidos e tamanho final de 1.018,7 KB. Esses números delimitam o orçamento de complexidade do cenário e explicam, em parte, o desempenho obtido: o detalhamento

Tabela 6.2: Status dos critérios de aceitação e requisito de empacotamento.

Critério	Verificação	Status
CA-001	Movimento por ação semântica, colisão e piso	Aprovado (automatizado)
CA-002	Rotação de câmera por ação; limites de inclinação	Parcial (mouse = manual)
CA-003	Pausa e retomada com menu	Aprovado (automatizado)
CA-004	Zona morta configurável e tratamento de <i>hotplug</i>	Parcial (joystick físico = manual)
CA-005	Carga do jogo sem assets externos obrigatórios	Aprovado (automatizado)
CA-006	Convite contextual e interação por proximidade	Aprovado (automatizado)
CA-007	Coleta, instalação no painel e avanço da missão no HUD	Aprovado (automatizado)
CA-008	Estados de equipamento serializáveis (desligado, falha, pronto, operando)	Aprovado (automatizado)
CA-009	<i>Fallback</i> com o serviço de IA indisponível, sem travar	Aprovado (automatizado)
CA-010	Intenção fora do conjunto permitido convertida para NONE	Aprovado (automatizado)
CA-011	Mundo reage a eventos (NPC, luzes, tom da IA)	Aprovado (automatizado)
CA-012	Mesma semente produz o mesmo layout; salas alcançáveis	Aprovado (automatizado, 6 sementes)
CA-013	Jogo completo do início ao fim	Parcial (percurso humano = manual)
FR-033	Geração de executável independente	Aberto (modelos de exportação ausentes no ambiente)

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da especificação e da execução da suíte.




Figura 6.2: Sala com a energia restaurada: luminárias do teto acesas, câmera de segurança ativa, porta B1 liberada e letreiros das estações. Captura em 1280×720.

foi feito com geometria econômica e materiais reutilizados, e as animações que o formato não suporta (emissão intermitente) foram convertidas em lógica de script.

6.5 Latência da conversa com a IA

A Tabela 6.3 apresenta as três medições de latência realizadas com o modelo local `llama3.1:8b`. O pior caso (22,0 s) foi a chamada direta ao adaptador em partida fria, quando o modelo precisa ser carregado na memória; no uso cotidiano pelo terminal do jogo, a resposta levou 16,1 s; e no teste ao vivo do cliente, 12,9 s, com aprovação integral das verificações de integração.

Tabela 6.3: Latências medidas da conversa com a IA local (`llama3.1:8b`) em três contextos independentes.

Contexto	Intenção	Latência	Observação
Chamada direta ao adaptador (partida fria)	DIAGNOSE	22,0 s	confiança 0,9
Terminal no jogo (uso normal)	STATUS	16,1 s	evidência visual capturada
Cliente no jogo (teste ao vivo)	HINT	12,9 s	5 de 5 verificações

Fonte: elaborado pelo autor (2026). Uma execução por contexto; valores indicativos, não estatísticos.

A Figura 6.3 registra a evidência visual do contexto em jogo: a pergunta do jogador e a resposta do modelo, exibidas no terminal da ARIA. A Figura 6.4 mostra a tela de status da estação no mundo 3D, que dá coerência diegética ao subsistema.




Figura 6.3: Terminal da ARIA no jogo com a resposta do modelo local (latência de 16,1 s, intenção STATUS).

Três observações qualificam esses números. Primeiro, as medições foram feitas com um modelo *maior* do que o alvo declarado no projeto (`llama3.2:3b`, não instalado no ambiente): espera-se que o modelo-alvo seja mais rápido, mas isso não foi medido [MODELO-ALVO NÃO EXECUTADO]. Segundo, cada contexto foi medido em uma execução; os valores são indicativos, não estatísticos. Terceiro, o comportamento de




Figura 6.4: Tela de status da estação da IA no mundo 3D, com identificação do núcleo e do canal de comunicação.

segurança foi verificado independentemente das medições de velocidade: com o serviço fora do ar, o jogo respondeu com texto de *fallback* e intenção *NONE*, sem travar — resultado coberto pelos testes automatizados do adaptador e do cliente.

6.6 Evidências visuais e demonstração

Além das figuras deste capítulo, o projeto mantém um conjunto de evidências visuais produzido por um arnês de captura que posiciona o jogador em pontos pré-determinados, podendo inclusive concluir a missão para registrar o estado final (a Figura 6.2 foi gerada nesse modo). Um vídeo de demonstração de 1 min 08 s percorre a missão do segundo incremento, do painel à abertura da porta [22]. Código, especificação, capturas e vídeo estão publicamente disponíveis [21].

6.7 Reprodutibilidade dos resultados

Todos os resultados deste capítulo são reproduzíveis a partir do repositório público [21] com os comandos a seguir; na primeira execução, o projeto importa os recursos (modelo 3D e áudio), e nas seguintes os comandos abaixo bastam.

- `tests/run_all.sh` — executa a suíte completa e imprime, por etapa, o número de verificações e de falhas (esperado: todas aprovadas);
- `godot4 -path .` ou `./start.sh` — inicia o jogo (o segundo inicia também o serviço de IA, quando o ambiente Python existe);
- `.venv/bin/uvicorn scripts.aria_adapter:app -port 8000` — inicia o serviço de IA, com o modelo local servido pelo Ollama;
- cena de captura com variáveis de pose e de conclusão da missão — reproduz as imagens de evidência deste capítulo;

- script de inspeção do arquivo GLB — reproduz as contagens de nós, materiais e colisões.

Variações de hardware, de versão de biblioteca e de modelo de linguagem alteram os valores de desempenho e de latência, mas não os resultados funcionais: a suíte é determinística no que verifica, e a geração procedural é determinística por semente.

6.8 Matriz de evidências

O Quadro 13 resume a correspondência entre as afirmações quantitativas do trabalho e as evidências que as sustentam — a versão completa está no arquivo de rastreabilidade do projeto.

Afirmação	Evidência	Fonte
211 verificações do motor + 16 testes do adaptador aprovados	Execução da suíte completa	<code>tests/run_all.sh</code> ; cenas de teste e suíte Python
60 FPS (vsync) em 1280×720 na GPU integrada	Leitura do motor em execução na cena completa	Execução na máquina de referência (Tabela 4.1)
Latências de 12,9 s a 22,0 s	Três execuções cronometradas	Relatório de execução e captura do terminal
342 nós, 37 materiais, 35 colisões, 1.018,7 KB	Inspeção programática do GLB	<code>assets/lab404/lab_sala_poc2.glb</code>
Missão completa do início ao fim (automatizado)	Cena de teste da etapa final	<code>tests/poc6_test.gd</code>
Degradação segura da IA sob falha	Testes de contrato e de integração	CA-009 e CA-010 (suíte do adaptador)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 13: Correspondência entre afirmações quantitativas e evidências.

6.9 Síntese dos resultados

Em síntese, os experimentos demonstram: (i) o sistema é funcionalmente verificável — 227 verificações automatizadas no total, todas aprovadas; (ii) o desempenho atende ao critério de hardware modesto no cenário mais carregado; (iii) a integração com a IA local funciona de ponta a ponta, com latências de 12,9 s a 22,0 s e degradação segura garantida; e (iv) o artefato 3D permanece dentro de um orçamento de complexidade compatível com GPU integrada. As limitações desses resultados — e o que elas implicam — são discutidas no capítulo seguinte.

7

Discussão

7.1 Respostas às questões de pesquisa

RQ1 — integração segura. A arquitetura adotada — IA em processo separado, contrato de dados validado, intenções restritas e sanitização em duas camadas independentes — mostrou-se suficiente para que a IA participasse da ficção (conversa, comentários sobre o estado do mundo, tom variável) sem receber qualquer capacidade de alterar o jogo. Em todos os cenários de falha exercitados pelos testes — serviço fora do ar, resposta inválida, modelo lento, JSON malformatado, intenção desconhecida — o pior resultado observado foi uma resposta de *fallback*: nunca um travamento, nunca um comando executado.

RQ2 — viabilidade em hardware modesto. O jogo manteve 60 quadros por segundo (limitados por sincronismo vertical) em 1280×720 na GPU integrada, com o cenário final completo, e a conversa local respondeu entre 12,9 s e 22,0 s com um modelo de 8 bilhões de parâmetros. Essa ordem de grandeza é adequada à interação conversacional por turnos — o formato adotado no jogo — e inadequada a reações em tempo real, o que reforça a decisão de manter a IA fora do laço de controle.

RQ3 — rastreabilidade. A combinação de especificação prévia, critérios de aceitação verificáveis e suíte automatizada permitiu conduzir um desenvolvimento de autor único, com apoio de agentes de IA, mantendo cada afirmação do projeto atrelada a um teste ou a uma medição. As seis etapas fecharam com a suíte verde, e as pendências reais do protótipo (validação manual, empacotamento, modelo-alvo) estão declaradas — não maquiadas.

7.2 Interpretação dos resultados

Três leituras merecem destaque. A primeira é que o valor educacional do artefato não foi medido: o que este trabalho demonstra é a viabilidade técnica de um instrutor ficcional sempre disponível, com custo de infraestrutura zero (nenhum serviço pago, nenhuma chave de API) e degradação segura. A segunda é que a latência de segundos molda o *design* do diálogo: perguntas e respostas funcionam bem; reações instantâneas, não. A terceira é que o detalhamento visual tem custo gerenciável quando segue convenções (escala, nomenclatura, colisão embutida): o cenário cresceu sem comprometer o desempenho.

7.3 Comparação com a literatura

A comparação com os trabalhos relacionados é qualitativa, conforme declarado no Capítulo 3 e sintetizado no Quadro 1. O contraste central é de propósito: *Generative Agents* [6] e *Voyager* [7] investigam o que a autonomia produz; o Laboratório 404 investiga o que se preserva quando a autonomia é removida. Esse desenho conversa diretamente com as limitações elencadas no levantamento de Gallotta *et al.* [5] — confiabilidade, custo e latência —, convertendo-as em restrições explícitas de projeto. Não há, contudo, experimento comparativo controlado entre os sistemas; uma comparação nesse nível exigiria métricas comuns (por exemplo, qualidade percebida do diálogo, custo por sessão, taxa de comportamento inesperado), o que este trabalho não produziu [ESTUDO COMPARATIVO NÃO REALIZADO].

7.4 Contribuições

As contribuições deste trabalho são:

1. **Um padrão de arquitetura de IA diegética com capacidade limitada**, com contrato validado nos dois lados, sanitização em duas camadas e *fallback* obrigatório — aplicável a outros jogos educacionais que queiram incorporar LLMs com previsibilidade;
2. **um processo incremental rastreável**, com especificação, critérios de aceitação, matriz de rastreabilidade e evidências automatizadas e visuais, adequado a desenvolvimento de autor único com apoio de agentes de IA;
3. **um artefato completo e aberto**: jogo, assets, adaptador, suíte de testes, capturas e vídeo [21, 22];
4. **medições de desempenho e latência** em hardware sem GPU dedicada, com condições e limitações declaradas; e
5. **um registro de lições de engenharia e de ambiente** que afetam a reprodutibilidade de projetos semelhantes (Seção 7.6).

7.5 Limitações

As limitações são deliberadamente explícitas:

- **Sem estudo com usuários.** Não há avaliação de aprendizagem, usabilidade ou experiência; o valor educacional permanece como hipótese [ESTUDO DE USUÁRIO NÃO REALIZADO].
- **Amostra pequena de latência.** Três contextos, uma execução cada; sem repetição estatística, sem variação de carga e sem comparação entre modelos.
- **Modelo-alvo não executado.** As medições usaram um modelo maior e mais lento (11ama3.1:8b); os resultados são um limite superior conservador, mas o alvo (11ama3.2:3b) não foi medido.

- **Validações manuais pendentes.** Mouse com captura de cursor, joystick físico e percurso humano completo do início ao fim.
- **Empacotamento aberto.** Não há executável independente gerado no ambiente utilizado (ausência de modelos de exportação do motor).
- **Referências normativas a validar.** As edições vigentes das normas ABNT e da norma de CLP citadas precisam de conferência final [VALIDAR COM O AUTOR], assim como o modelo institucional de formatação.

7.6 Lições de engenharia e reprodutibilidade

O desenvolvimento revelou quatro classes de obstáculos que outros projetos semelhantes provavelmente encontrarão, e que foram documentados no repositório [21]:

1. **Confinamento de pacote do motor.** A instalação do motor por pacote confinado (formato *snap*, no Linux) bloqueava o acesso a dispositivos de entrada até a conexão explícita da permissão de joystick; o sintoma era o adaptador existir no sistema e não existir para o jogo. O diagnóstico foi possível porque o jogo registra em log os dispositivos detectados na inicialização;
2. **Estado de áudio por aplicativo.** O servidor de áudio mantinha um estado de mudo *por aplicativo*; o jogo aparecia no mixer com volume integral e permanecia inaudível. A correção (desmutar o fluxo específico) persistiu para as execuções seguintes — uma armadilha comum de depuração, porque todo teste de sistema tocava normalmente;
3. **Limites do formato de transmissão 3D.** O formato glTF não anima emissão de material nem transporta texto dependente de fonte; LEDs intermitentes viraram lógica de script e textos de tela viraram nós de texto no motor — decisões que também simplificaram ajustes posteriores;
4. **Formato de importação e suposições de código.** O cálculo de repetição de áudio assumia dados de amostra não comprimidos; com a compressão aplicada na importação, o laço ficou incorreto até a correção — e o episódio virou uma verificação de regressão.

7.7 Implicações

Para o **ensino de automação**, o trabalho sugere que um laboratório ficcional de baixo custo pode ocupar o espaço entre a teoria e a bancada física, com a IA no papel de instrutor consultivo. Para a **pesquisa em IA em jogos**, oferece um ponto de contraste: os mesmos modelos que rendem mais quando recebem autonomia também entregam valor narrativo quando recebem limites explícitos e verificáveis. Para a **prática de desenvolvimento**, indica que um projeto individual assistido por agentes de IA pode manter rastreabilidade quando a especificação e os testes precedem a implementação — e quando cada promessa é verificável por um comando.

7.8 Trabalhos futuros

1. Executar e comparar o modelo-alvo `llama3.2:3b` com o modelo usado nas medições, registrando latências nas mesmas condições;
2. coletar métricas de tempo de quadro por percentil, para caracterizar engasgos transitórios além da média limitada por sincronismo;
3. concluir o empacotamento do executável e a demonstração sem intervenção do desenvolvedor (FR-033);
4. realizar o percurso humano completo e, em seguida, um estudo controlado com estudantes, medindo aprendizagem percebida e usabilidade;
5. ampliar o conteúdo didático — por exemplo, cenários de falha adicionais com sinais de campo — mantendo a mesma disciplina de especificação e evidências; e
6. automatizar a execução da suíte em integração contínua, com registro público dos resultados a cada alteração.

7.9 Considerações do capítulo

O balanço é de um protótipo tecnicamente sólido e honestamente delimitado: o que foi verificado está demonstrado com números e evidências; o que não foi verificado está listado, com nome e sobrenome. Essa separação é, ela própria, parte do resultado.

8

Conclusão

Este trabalho descreveu o projeto, o desenvolvimento e a validação técnica do Laboratório 404, um jogo sério 3D no qual uma inteligência artificial local participa do mundo por meio de diálogo, sem controlá-lo. O objetivo geral — desenvolver e validar tecnicamente um jogo dessa natureza, executável em computador pessoal sem GPU dedicada e com apoio procedural ao ensino de automação industrial — foi atingido no nível de protótipo: as seis etapas previstas foram concluídas e demonstráveis; a suíte automatizada cobre 211 verificações do motor mais 16 testes do adaptador, todas aprovadas; o desempenho atende ao critério de hardware modesto; e a integração com a IA funciona de ponta a ponta com degradação segura verificada.

Os objetivos específicos foram cumpridos integralmente: a especificação com requisitos e critérios de aceitação foi escrita e mantida como contrato (Apêndice A); o desenvolvimento incremental em provas de conceito foi executado com evidências a cada etapa (Capítulo 5); o pipeline de assets do Blender ao motor foi implementado com convenções de escala, nomenclatura e colisão; a IA local foi integrada em processo separado, com contrato validado, intenções restritas e *fallback*; o mundo reativo e a geração procedural foram implementados e testados; a suíte de validação e o arnês de evidências foram construídos e executados; e as medições de desempenho e latência foram realizadas com limitações declaradas (Capítulo 6).

As contribuições principais são o padrão de *IA diegética com capacidade limitada*, o processo incremental rastreável adequado a desenvolvimento individual assistido por agentes de IA, o artefato aberto e documentado e o registro de lições de engenharia e de ambiente que afetam a reprodutibilidade de projetos semelhantes (Seção 7.6).

As limitações permanecem claras e declaradas: ausência de estudo com usuários, amostra pequena de latências, modelo-alvo não executado, validações manuais de hardware pendentes, empacotamento independente não gerado e edições normativas ainda a conferir. Nenhuma delas invalida os resultados apresentados, mas todas delimitam o alcance das conclusões: o que este trabalho demonstra é viabilidade técnica e rastreabilidade de processo, não eficácia educacional.

Como desdobramento imediato, foram propostos seis trabalhos futuros, do benchmark do modelo-alvo ao estudo controlado com estudantes (Seção 7.8). O caminho natural é que a próxima etapa deste trabalho não seja construir mais jogo, e sim buscar evidência de aprendizagem: um instrutor ficcional que responde em segundos, não controla nada e está sempre disponível já existe; falta medir o que ele ensina.

Referências Bibliográficas

- [1] Clark C. Abt. *Serious Games*. The Viking Press, New York, 1970.
- [2] James Paul Gee. *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Palgrave Macmillan, New York, 2003.
- [3] Michael Zyda. From Visual Simulation to Virtual Reality to Games. *Computer*, 38(9):25–32, 2005.
- [4] Fedwa Laamarti, Mohamad Eid, and Abdulmotaleb El Saddik. An Overview of Serious Games. *International Journal of Computer Games Technology*, 2014:1–15, 2014.
- [5] Roberto Gallotta, Graham Todd, Marvin Zammit, Sam Earle, Antonios Liapis, Julian Togelius, and Georgios N. Yannakakis. Large Language Models and Games: A Survey and Roadmap. *IEEE Transactions on Games*, 2024. Acesso antecipado; arXiv:2402.18659.
- [6] Joon Sung Park, Joseph C. O’Brien, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior, 2023. arXiv preprint.
- [7] Guanzhi Wang, Yuqi Xie, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Chaowei Xiao, Yuke Zhu, Linxi Fan, and Anima Anandkumar. Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models, 2023. arXiv preprint.
- [8] International Electrotechnical Commission. *IEC 61131-3: Programmable Controllers — Part 3: Programming Languages*, 2013. Validar edição vigente com o autor.
- [9] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention Is All You Need, 2017. arXiv preprint.
- [10] Ollama. Ollama: Run Large Language Models Locally, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [11] Godot Engine. *Godot Engine 4.5 Documentation*, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [12] Blender Foundation. *Blender 5.2 LTS Manual*, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [13] Khronos Group. glTF 2.0 Specification, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [14] FastAPI. FastAPI Documentation, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [15] Pydantic. Pydantic Documentation, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.

- [16] Python Software Foundation. Python 3 Documentation, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [17] Encode. Unicorn Documentation, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [18] Kent Beck. *Test-Driven Development: By Example*. Addison-Wesley, Boston, 2002.
- [19] Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004. Validar edição/paginação com o autor.
- [20] Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, Berlin, 2012. Validar edição com o autor.
- [21] William da Silva Vianna. Laboratório 404 — repositório do projeto (código, especificação e evidências), 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [22] William da Silva Vianna. Vídeo de demonstração do Laboratório 404 (POC 2), 2026. 1 min 08 s; acesso em: 10 set. 2026.
- [23] Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications, Thousand Oaks, 5 edition, 2015. Validar edição com o autor.
- [24] Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação*, 2011. Validar edição vigente com o autor.
- [25] Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação*, 2023. Validar edição vigente com o autor.
- [26] Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração*, 2018. Validar edição vigente com o autor.
- [27] Model Context Protocol. Model Context Protocol: Introduction, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.
- [28] Mermaid. Mermaid: Diagramming and Charting Tool, 2026. Acesso em: 10 set. 2026.

Apêndice A

Requisitos do sistema

Este apêndice reproduz, de forma consolidada, os requisitos funcionais (FR) e não funcionais (NFR) do projeto, agrupados por etapa de desenvolvimento. Os requisitos foram escritos antes da implementação e funcionaram como contrato de cada iteração; cada um possui critério de aceitação associado, no formato DADO/QUANDO/ENTÃO (ver Apêndice B para a suíte correspondente).

Requisitos funcionais — POC 1 (fundação jogável)

- **FR-001** — O projeto usa um mapa de entrada com ações semânticas (mover, olhar, interagir, cancelar, correr, lanterna, inventário, pausa, avançar diálogo). É proibido fixar índices de botão ou eixo de joystick no *gameplay*.
- **FR-002** — O jogador se movimenta por teclado (WASD/setas) e pelo analógico esquerdo do joystick.
- **FR-003** — A câmera é controlada por mouse e, quando o adaptador expõe os eixos, pelo analógico direito.
- **FR-004** — Gravidade e colisão impedem atravessar paredes e piso.
- **FR-005** — Menu de pausa acionado por teclado e joystick.
- **FR-006** — HUD mínimo com objetivo e convite de interação.
- **FR-007** — Tela de diagnóstico de entrada lista dispositivos, eixos e botões em tempo real, com zona morta configurável (padrão 0,15).
- **FR-008** — Conexão e desconexão a quente do joystick sem quebrar a execução.

Requisitos funcionais — POC 2 (laboratório funcional)

- **FR-009** — Sistema de interação desacoplado, com detecção por proximidade, convite contextual e sinal de interação.
- **FR-010** — Inventário diegético (kit técnico) com itens coletáveis (fusível F-17, módulo RS-404, chave).
- **FR-011** — Portas abrem e fecham, podendo depender de permissões ou estado.

- **FR-012** — Equipamentos possuem estados serializáveis (desligado, falha, pronto, operando).
- **FR-013** — Missão principal em seis passos: localizar fusível, localizar módulo, instalar ambos, reiniciar CLP, diagnosticar bomba e abrir a porta do corredor.
- **FR-014** — Retroalimentação visual e sonora para interações e mudanças de estado.
- **FR-015** — Sala 3D modelada no Blender e exportada em GLB, com identidade visual conforme o projeto de arte do laboratório.

Requisitos funcionais — POC 3 (IA local)

- **FR-016** — Adaptador local com endpoint de conversa que valida a entrada, injeta contexto, chama o modelo e valida a saída.
- **FR-017** — A saída devolve texto e intenção estruturada; o jogo aceita apenas as intenções cadastradas.
- **FR-018** — Cliente assíncrono no jogo com limite de tempo, tratamento de erro e *fallback* para mensagens pré-definidas.
- **FR-019** — Terminal de IA na interface, com entrada de texto, histórico e resposta.
- **FR-020** — A personalidade da IA fica em arquivo de configuração versionado, fora dos scripts.
- **FR-021** — A IA não controla física nem executa comandos; devolve apenas texto e intenções que o jogo valida.

Requisitos funcionais — POC 4 (mundo reativo)

- **FR-022** — NPCs reagem ao estado do laboratório.
- **FR-023** — Memória separada em quatro camadas: sessão, estado persistente, conhecimento narrativo e histórico conversacional.
- **FR-024** — Eventos alteram o mundo: luzes conforme energia, portas conforme permissão e tom da IA após alerta ignorado; a iluminação é em camadas (luz geral alinhada às luminárias visíveis e acentos por zona); e a câmera de segurança acompanha o jogador após a energia ser restabelecida.

Requisitos funcionais — POC 5 (laboratório procedural)

- **FR-025** — Módulos tipados (corredor, controle, bombas, baterias, sensores, arquivo, contenção) com entradas, saídas, pontos de interesse e iluminação.
- **FR-026** — Geração determinística por semente.
- **FR-027** — Conectividade garantida: nenhuma sala inacessível e todos os pontos de interesse alcançáveis.

Requisitos funcionais — POC 6 (recorte vertical)

- **FR-028** — Experiência jogável de 10 a 20 minutos, com começo, meio e fim.
- **FR-029** — Tutorial de controles dentro do jogo.
- **FR-030** — Salvamento e carregamento de progresso.
- **FR-031** — Áudio ambiente, alarmes e efeitos.
- **FR-032** — Epílogo variável conforme a escolha do jogador.
- **FR-033** — Empacotamento em executável e demonstração sem intervenção do desenvolvedor.

Requisitos não funcionais

- **NFR-001** — Executar em computador sem GPU dedicada (medido: 60 quadros por segundo limitados por sincronismo vertical em GPU integrada, 1280×720).
- **NFR-002** — Escala do Blender ao motor: 1 unidade = 1 metro.
- **NFR-003** — Modelo de linguagem local pequeno (alvo llama3.2:3b; validação com llama3.1:8b).
- **NFR-004** — Limite de tempo de 30 segundos na chamada ao modelo, com *fallback*.
- **NFR-005** — Robustez de entrada: nenhum índice de botão fixo no *gameplay*.
- **NFR-006** — Segurança da IA: apenas intenções cadastradas; resposta inválida converte para **NONE**.
- **NFR-007** — Assets neutros, ajustáveis por pós-processamento.
- **NFR-008** — Determinismo do laboratório procedural: mesma semente, mesma disposição.

Apêndice B

Suíte de testes e evidências

Este apêndice descreve a suíte automatizada e os instrumentos de evidência utilizados no trabalho.

Cenas de teste do motor (uma por etapa)

Cada cena de teste instancia o jogo, executa interações reais e verifica o estado resultante, sem interface gráfica e sem intervenção manual. A execução completa é feita por um único comando (`tests/run_all.sh`), que percorre as cenas em ordem e, ao final, executa também os testes do adaptador de IA.

- **POC 1 (77 verificações)** — entrada semântica, movimento, colisão, gravidade, câmera, pausa, HUD, zona morta e tratamento de *hotplug*;
- **POC 2 (34)** — interação por proximidade, inventário, coleta, instalação no painel, avanço da missão, estados de equipamento, porta (incluindo a verificação de regressão da folha visual), iluminação em camadas, letreiros e câmera de segurança;
- **POC 3 (25–26)** — disponibilidade do serviço, limite de tempo, modelo ausente, resposta inválida, JSON malformato, modelo lento e servidor desligado, com verificação do *fallback*;
- **POC 4 (21)** — fala do NPC por estado, luzes conforme energia, tom da IA após alerta ignorado, quatro camadas de memória e limite do histórico;
- **POC 5 (23)** — módulos, pontos de interesse, determinismo por semente (seis sementes) e conectividade por busca em largura;
- **POC 6 (30)** — tutorial, missão completa por interação real, áudio (efeitos e ambiência em laço completo), salvamento e carregamento, geração da ala procedural, núcleo da IA e escolhas do epílogo.

Testes do adaptador de IA

Dezesseis testes em Python exercitam o serviço local: contrato de entrada e saída, limites de tamanho da mensagem, validação de dados, conversão de intenção, resposta de erro do modelo, servidor indisponível e formato de resposta de *fallback*.

Arnês de evidências visuais

Uma cena dedicada posiciona o jogador em coordenadas pré-determinadas, opcionalmente conclui a missão (energia restabelecida e porta aberta) e salva imagens em 1280×720 . Variáveis de ambiente controlam o caminho do arquivo, a pose do jogador (posição e orientação) e a conclusão automática da missão; há ainda modos auxiliares para inspecionar o terminal da IA e para listar os elementos do cenário (NPC, luzes, letreiros e telas). As figuras dos Capítulos 5 e 6 foram geradas por esse instrumento.

Evidências por classe

As evidências do trabalho se organizam em cinco classes: (i) testes automatizados do motor; (ii) testes de contrato do adaptador; (iii) medições de desempenho e latência; (iv) capturas de tela em poses controladas; e (v) vídeo de demonstração. A matriz de rastreabilidade do projeto associa cada afirmação do texto final a uma dessas classes (ver `MONOGRAFIA_RASTREABILIDADE.md`).

Apêndice C

Repositório do projeto

Este apêndice descreve a organização do repositório e os comandos necessários para reproduzir a execução, os testes e as evidências.

Organização dos diretórios

```
lab404/
|-- assets/          # GLB exportado do Blender e lista de assets
|-- artigo/          # artigo científico do projeto (LaTeX)
|-- audio/           # efeitos sonoros originais (gerados por script)
|-- config/          # mapa de entrada e personalidade da IA
|-- design/          # conceito visual e level design
|-- docs/            # documentacao, imagens e videos de evidencia
|-- monografia/      # esta monografia (LaTeX + PDF)
|-- scenes/          # cenas do jogo (.tsn)
|-- scripts/         # GDScript do jogo + adaptador de IA (Python)
|-- tests/           # suite automatizada (motor + Python)
|-- tools/           # gerador de audio
|-- start.sh / stop.sh # ligar e desligar jogo e servico
|-- SPECIFICATION.md # requisitos FR/NFR e criterios de aceitacao
'-- STATUS.md / TASKS.md / HANDOFF.md / AGENTS.md
```

Comandos de reprodução

- **Verificação funcional completa:** `tests/run_all.sh` (executa as cenas de teste do motor e os testes do adaptador);
- **execução do jogo:** `godot4 -path .` ou `./start.sh` (que também inicia o serviço de IA, quando o ambiente Python existe);
- **serviço de IA:** `.venv/bin/uvicorn scripts.aria_adapter:app -port 8000`, com o modelo local servido pelo Ollama;
- **inspeção do asset 3D:** script de contagem de nós, materiais e colisões do arquivo GLB;
- **evidências visuais:** execução da cena de captura com as variáveis de pose e de conclusão da missão;

- **compilação desta monografia:** `monografia/build.sh` (pdflatex, bibtex e duas passagens adicionais).

Documentos de controle do projeto

O desenvolvimento manteve cinco documentos de estado que registram, de forma contínua, o que está pronto, o que está pendente e quais são as evidências: especificação síncrona (`SPECIFICATION.md`), estado (`STATUS.md`), tarefas (`TASKS.md`), transferência entre agentes (`HANDOFF.md`) e regras de projeto (`AGENTS.md`). A monografia mantém, no diretório `monografia/`, cinco arquivos de controle que registram o estado desta produção acadêmica:

- `MONOGRAFIA_STATUS.md`;
- `MONOGRAFIA_PLANO.md`;
- `MONOGRAFIA_EVIDENCIAS.md`;
- `MONOGRAFIA_RASTREABILIDADE.md`;
- `MONOGRAFIA_PENDENCIAS.md`.

Disponibilidade

O código, a especificação, as capturas e o vídeo de demonstração estão publicamente disponíveis [21, 22]. As imagens usadas nesta monografia foram copiadas do diretório de evidências do projeto; os diagramas deste documento possuem código-fonte versionado (formato Mermaid [28]) e são regeneráveis por comando.

Apêndice D

Tela de diagnóstico de entrada

Este apêndice documenta o instrumento de calibração de controles do projeto, que corresponde aos requisitos FR-007 (diagnóstico) e FR-008 (conexão e desconexão a quente). A tela lista os dispositivos conectados, os eixos e os botões em tempo real, exibe o estado da última conexão ou desconexão e permite ajustar a zona morta aplicada a todas as ações de *gameplay*. A Figura D.1 registra a tela em execução na máquina de referência.




Figura D.1: Tela de diagnóstico de entrada em execução: dispositivos detectados, eixos com valores instantâneos, botões pressionados, zona morta configurável e mensagem de estado da conexão.

Fonte: captura do autor (2026), gerada pela cena de captura do projeto em 1280×720.

A tela cumpre dois papéis no projeto. O primeiro é de engenharia: como o adaptador USB de controle (modelo de PlayStation 1) enumera botões e eixos de maneira imprevisível, a calibração precisa ser observável — e é essa tela que permite descobrir, em segundos, qual índice físico corresponde a cada ação, sem depender de tentativa e erro no jogo. O segundo papel é de auditoria: a tela é a única parte do projeto autorizada a ler índices numéricos de botão e eixo; todo o *gameplay* consome apenas ações semânticas, e essa separação é verificável no código.