

⚙️ Configurações



🔧 Em geral

🖥️ Mostrar

🔍 Amostragem

⚠️ Penalidades

👤 Agente

⏏️ Desenvolvedor

🔍 Em geral

Temperatura

Valor padrão: 0,8

Controla a aleatoriedade do texto gerado, afetando a distribuição de probabilidade dos tokens de saída. Quanto maior o valor, mais aleatório; quanto menor, mais focado.

Faixa de temperatura dinâmica

Padrão: 0

Complemento para o amostrador de temperatura. Adiciona um valor ao intervalo de temperatura dinâmica, que ajusta as probabilidades pela entropia dos tokens.

expoente de temperatura dinâmica

Padrão: 1

Complemento para o amostrador de temperatura. Suaviza a redistribuição de probabilidade com base no token mais provável.

Top K

Padrão: 40

Mantém apenas os k tokens principais.

Topo P

Valor padrão: 0,95

Limita os tokens àqueles que, juntos, têm uma probabilidade cumulativa de pelo menos p.

Min P

Valor padrão: 0,05

Limita os tokens com base na probabilidade mínima de um token ser considerado, em relação à probabilidade do token mais provável.

probabilidade XTC

Padrão: 0

🔄 Restaurar para as configurações padrão

Salvar configurações

O sampler XTC elimina os tokens superiores; este parâmetro controla a probabilidade de eliminar tokens. O valor 0 desativa o XTC