

Rekursion

14. November 2023

Inhalt

Einleitung

Beispiele

Türme von Hanoi

Einleitung

Was gibt diese Funktion für $n = 3$ aus?

```
1 func Countdown(n int) {  
2     if n <= 0 {  
3         return  
4     }  
5     fmt.Println(n)  
6     Countdown(n - 1)  
7 }
```

Einleitung

Beispiel: Addition als Gleichungen spezifiziert

$$x + 0 = x$$

$$x + s(y) = s(x + y)$$

Anwendung der Gleichungen:

$$\begin{array}{lcl} & s(s(0)) + s(s(s(0))) & \\ s(& s(s(0)) + s(s(0)) &) \\ s(s(& s(s(0)) + s(0) &)) \\ s(s(s(& s(s(0)) + 0 &))) \\ s(s(s(& s(s(0)) &)))) \end{array}$$

Einleitung

Rekursive Addition als Go-Programm:

```
1 func Add1(x, y int) int {  
2  
3     // Gleichungen für die Addition:  
4     //  $x + 0 = x$   
5     //  $x + (y+1) = (x+y) + 1$   
6  
7     if y == 0 {  
8         return x  
9     }  
10    return Add1(x, y-1) + 1  
11 }
```

Einleitung

Alternative Version (Tail-Recursion):

```
1 func Add2(x, y int) int {  
2  
3     // Gleichungen für die Addition:  
4     //  $x + 0 = x$   
5     //  $x + y = (x+1) + (y-1)$   
6  
7     if y == 0 {  
8         return x  
9     }  
10    return Add2(x+1, y-1)  
11 }
```

Einleitung

Wozu Rekursion?

- ▶ Manches lässt sich kürzer und eleganter schreiben.
- ▶ Beispiel Fakultät:

$$fac(n) = \prod_{i=1}^n i \quad \text{oder} \quad \begin{aligned} fac(0) &= 1 \\ fac(n) &= n \cdot fac(n-1) \end{aligned}$$

- ▶ Als iteratives Go-Programm:

```
1 func FactorialIter(n int) int {  
2     result := 1  
3     for i := 2; i <= n; i++ {  
4         result *= i  
5     }  
6     return result  
7 }
```

Einleitung

Wozu Rekursion?

- ▶ Manches lässt sich kürzer und eleganter schreiben.
- ▶ Beispiel Fakultät:

$$fac(n) = \prod_{i=1}^n i \quad \text{oder} \quad \begin{aligned} fac(0) &= 1 \\ fac(n) &= n \cdot fac(n-1) \end{aligned}$$

- ▶ Als rekursives Go-Programm:

```
1 func Factorial(n int) int {  
2     if n <= 1 {  
3         return 1  
4     }  
5     return n * Factorial(n-1)  
6 }
```


Einleitung

Schema für rekursive Definitionen

- ▶ Ein oder mehrere Basisfälle (Rekursionsanfang, Anker).
- ▶ Ein oder mehrere rekursive Aufrufe (Rekursionsschritt).

Vergleich mit `while`-Schleifen

- ▶ Abbruchbedingung entspricht Rekursionsanfang.
- ▶ Schleifenrumpf entspricht Rekursionsschritt.

Beispiele

Beispiel: Fibonacci-Folge

$$\text{fib}(1) = \text{fib}(2) = 1$$

$$\text{fib}(n) = \text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2)$$

die ersten 10 Fibonacci-Zahlen:

$n :$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\text{fib}(n) :$	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Beispiele

Beispiel: Hailstone-Folge

- ▶ Beginne mit einer *natürlichen Zahl* n .
- ▶ Ist n gerade, so nimm als nächstes $n/2$.
- ▶ Ist n ungerade, so nimm als nächstes $3n + 1$.
- ▶ Wiederhole, bis der Zyklus 4, 2, 1 erreicht ist.

Beispiele:

$n = 1$: 1, 4, 2, 1

$n = 2$: 2, 1, 4, 2, 1

$n = 3$: 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

$n = 4$: 4, 2, 1


$n = 5$: 5, 16, 8, 4, 2, 1

$n = 6$: 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

$n = 7$: 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

Beispiele

Rekursion kann malen ...



Dieses Bild wird Sierpinski-Dreieck genannt.

Beispiele

Beispiel: Ackermann-Funktion

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1 & \text{falls } m = 0 \\ A(m - 1, 1) & \text{falls } m > 0 \text{ und } n = 0 \\ A(m - 1, A(m, n - 1)) & \text{falls } m > 0 \text{ und } n > 0 \end{cases}$$

Hintergrund

- ▶ Die Werte dieser Funktion wachsen extrem schnell!
- ▶ Die Funktion wurde erdacht, um zu beweisen, dass Schleifen ohne Laufzeitschranke beim Programmieren notwendig sind.
- ▶ Der Beweis hat die Wachstumsgeschwindigkeit der Ackermann-Funktion verwendet.

Türme von Hanoi

Aufgabe: Bewege einen Turm aus Spielsteinen von A nach C


Gegeben:

- ▶ Spielsteine unterschiedlicher Größe.
- ▶ Drei Stellen **A**, **B** und **C**, an denen Spielsteine liegen können.

Spielregeln:

1. Die Steine werden einzeln bewegt.
2. Es wird niemals ein größerer Stein auf einen kleineren gelegt.

Beispiel mit 3 Steinen:



Türme von Hanoi

Frage: Wie bewegt man einen Turm der Höhe h von A nach C?

Naive Antwort:

1. Bewege alle bis auf die letzte Platte von A nach B
2. Bewege die letzte Platte von A nach C
3. Bewege den Turm von B nach C

Überraschung: So naiv ist das gar nicht!

- Wir konstruieren einen Algorithmus auf Basis dieser Vorgehensweise.

Türme von Hanoi

Wir definieren stückweise eine Funktion, die das Problem löst.

- Bewegen einer einzelnen Platte:

```
1 func Move(from, to string) {  
2     fmt.Printf("Bewege Scheibe  
                von %s nach %s.\n", from,  
                to)  
3 }
```


Türme von Hanoi

Wir definieren stückweise eine Funktion, die das Problem löst.

- Bewegen eines Turms der Höhe 1:

```
1 func Hanoi1(from, via, to string)
    {
2     Move(from, to)
3 }
```

Türme von Hanoi

Konstruktion der Hanoi-Lösung (Fortsetzung)

- Bewegen eines Turms der Höhe 2:

```
1 func Hanoi2(from, via, to string)
    {
2     Hanoi1(from, to, via)
3     Move(from, to)
4     Hanoi1(via, from, to)
5 }
```

Türme von Hanoi

Konstruktion der Hanoi-Lösung (Fortsetzung)

- Bewegen eines Turms der Höhe 3:

```
1 func Hanoi3(from, via, to string)
    {
2     Hanoi2(from, to, via)
3     Move(from, to)
4     Hanoi2(via, from, to)
5 }
```

Türme von Hanoi

Konstruktion der Hanoi-Lösung (Fortsetzung)

- Bewegen eines Turms der Höhe 4:

```
1 func Hanoi4(from, via, to string)
    {
2     Hanoi3(from, to, via)
3     Move(from, to)
4     Hanoi3(via, from, to)
5 }
```

Laaaaaaaaaaa...

Türme von Hanoi

Konstruktion der Hanoi-Lösung (Fortsetzung)

- Bewegen eines Turms der Höhe 5:

```
1 func Hanoi5(from, via, to string)
    {
2     Hanoi4(from, to, via)
3     Move(from, to)
4     Hanoi4(via, from, to)
5 }
```

...aaaaaaang...

Türme von Hanoi

Konstruktion der Hanoi-Lösung (Fortsetzung)

- Bewegen eines Turms der Höhe 6:

```
1 func Hanoi6(from, via, to string)
    {
2     Hanoi5(from, to, via)
3     Move(from, to)
4     Hanoi5(via, from, to)
5 }
```

...weeeeilig

Türme von Hanoi

Beobachtungen:

- ▶ Die Funktionen `hanoi2`, `hanoi3`, `hanoi4`, ...sind alle gleich.
- ▶ Beim Aufruf wird nur die Zahl reduziert und dann wieder das Gleiche gemacht.
- ▶ Nur bei `hanoi1` wird kein `hanoi0` aufgerufen.

Schlussfolgerung: Wenn die Höhe als Argument übergeben wird, können wir alles in eine Funktion schreiben.

Türme von Hanoi

Rekursive Hanoi-Lösung

```
1 func Hanoi(height int, from, via, to
    string) {
2     if height == 1 {
3         Move(from, to)
4     } else {
5         Hanoi(height-1, from, to,
            via)
6         Move(from, to)
7         Hanoi(height-1, via, from,
            to)
8     }
9 }
```