

html-slides-lab

機能ショーケース — 配色・図解・動画・エクスポート、全部乗っ

FULL DEMO

この資料について

html-slides-lab の機能を一通り確認できるショーケースです。新しいスライドを作るときは、この `draft.md` をコピーして使いたい部分だけ残すのが早い。

配色パレット（4種類）



blue（既定）



green



purple



red

`index.html` の `<html data-theme="...">` を書き換えるだけで、全体のアクセントカラーが一括で切り替わる。

タイトルの配色

この見出し（h2）自体がデモです。スライド上部数%をアクセントカラーで全幅塗りつぶすバナーになっています。表紙（h1）は下線でアクセントカラーを使います。

補色（差し色）の使い方

こんな風に文字色を補色にできます

バッジ風の背景にも使えます

`hsl-complement-text` と `hsl-complement-bg` の2クラスをHTMLに直接書くだけ。多用せず「ここぞ」で使うのがコツ。

図解 (SVGダイアグラム)



SVGはテキストなので `draft.md` に直接書ける。生成AIにも
「この構成のSVG図を書いて」と依頼しやすい。

画像の例



assets/ フォルダに置いた画像を！[alt](assets/ファイル名)で参照する。

ローカル動画ファイルの埋め込み

同じフォルダの `assets/` に動画ファイルを置いて、以下のよう
に書く。

```
<video controls style="max-height: 400px;">  
  <source src="assets/your-video.mp4" type="video/mp4" />  
</video>
```

（このショーケースには実ファイルを置いていないため、コードのみ紹介）

YouTube動画の埋め込み



Big Buck Bunny 60fps 4K - Official Blender Foundation Show
Blender



Watch on

サンプルとして Blender Foundation の「Big Buck Bunny」
(CCライセンスのデモ映像) を埋め込んでいます。 [aqz-KE-
bpKQ](#)の部分を自分の動画IDに差し替えるだけ。

フラグメント（1つずつ表示）

1. クリック（→キー）で
2. 1つずつ
3. 表示されていきます

`class="fragment"` を付けた要素は、ページ送りのたびに1つずつ表示される。

背景色を変えたスライド

直前の行に

と書くと、このスライドだけ背景色
を変えられる。

見出しバナーは通常どおりアクセントカラーのまま。`data-background-image` も同じ
書き方で使える。

PDF出力

公開URLの末尾に `?pdf` を付けてChromeで開き、印刷
(Ctrl/Cmd+P) → 「PDFに保存」を選ぶだけ。

例: <https://wwlapaki310.github.io/html-slides-lab/2026/feature-showcase/?pdf>

追加インストール不要。実装済み。

Googleスライド出力

現状は手動フロー。

1. 上の方法でPDFを作る
2. Googleドライブにアップロード
3. 右クリック → 「アプリで開く」 → Googleスライド

APIによる完全自動化はPhase3で検討中（未着手）。

PPTX出力

Phase2で計画中（未着手）。Decktapeで生成したPDF/PNGを`python-pptx`で1枚1画像のPPTXに変換する想定。

※ 画像PPTXになるため、PowerPoint上でテキストを直接編集することはできない点に注意。

動画出力 (Phase3)

Playwrightでヘッドレスブラウザ操作を録画 → ffmpegでmp4化、という構成を想定。未着手。

ブラウザ上での編集 (Phase3)

まずは GitHub Codespaces / github.dev (VSCode Web) でこのリポジトリを直接開いて編集する運用でカバー。専用エディタの自作は必要になったら検討する。

スピーカーノートの例

発表中は **S** キーでスピーカービューを開くと、このメモが見える。

まとめ・関連ドキュメント

- 要件定義: `REQUIREMENTS.md`
- 原稿フォーマット: `DRAFT_FORMAT.md`
- 生成AIノウハウ: `KNOWHOW.md`
- 索引: `README`

このショーケースの `draft.md` をコピーして、使いたい機能だけ残すのが一番早い。