

Swagger Demo Restful API Docs

Table of Contents

- 1. 概览 1
 - 1.1. 版本信息 1
 - 1.2. 联系方式 1
 - 1.3. URI scheme 1
 - 1.4. 标签 1
- 2. 资源 2
 - 2.1. Basic-error-controller 2
 - 2.1.1. errorHtml 2
 - 2.1.2. errorHtml 3
 - 2.1.3. errorHtml 4
 - 2.1.4. errorHtml 5
 - 2.1.5. errorHtml 6
 - 2.1.6. errorHtml 7
 - 2.1.7. errorHtml 8
 - 2.2. 导出接口的文档 9
 - 2.2.1. 生成ascii 9
 - 2.3. 测试接口 10
 - 2.3.1. 生成ascii 10
 - 2.3.2. 生成ascii 10
 - 2.3.3. 生成confluence 11
 - 2.3.4. 生成confluence 12
 - 2.3.5. 获取所有用户 12
 - 2.3.6. 生成markdown 13
 - 2.3.7. 生成markdown 14
- 3. 定义 16
 - 3.1. ModelAndView 16
 - 3.2. View 18

Chapter 1. 概览

Swagger Restful Api 文档

1.1. 版本信息

版本 : 1.0

1.2. 联系方式

名字 : 六月的北回归线

邮箱 : weimingwu@linkcm.com

1.3. URI scheme

域名 : localhost:8003

基础路径 : /

1.4. 标签

- basic-error-controller : Basic Error Controller
- 导出接口的文档 : Swagger Controller
- 测试接口 : Test Controller

Chapter 2. 资源

2.1. Basic-error-controller

Basic Error Controller

2.1.1. errorHtml

POST /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ModelAndView
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· [application/json](#)

生成

· [text/html](#)

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "empty" : true,
  "model" : "object",
  "modelMap" : {
    "string" : "object"
  },
  "reference" : true,
  "status" : "string",
  "view" : {
    "contentType" : "string"
  },
  "viewName" : "string"
}
```

2.1.2. errorHtml

GET /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ModelAndView
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

· `text/html`

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "empty" : true,
  "model" : "object",
  "modelMap" : {
    "string" : "object"
  },
  "reference" : true,
  "status" : "string",
  "view" : {
    "contentType" : "string"
  },
  "viewName" : "string"
}
```

2.1.3. errorHtml

PUT /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ModelAndView
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· `application/json`

生成

· `text/html`

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "empty" : true,
  "model" : "object",
  "modelMap" : {
    "string" : "object"
  },
  "reference" : true,
  "status" : "string",
  "view" : {
    "contentType" : "string"
  },
  "viewName" : "string"
}
```

2.1.4. errorHtml

DELETE /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ModelAndView
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

· `text/html`

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "empty" : true,
  "model" : "object",
  "modelMap" : {
    "string" : "object"
  },
  "reference" : true,
  "status" : "string",
  "view" : {
    "contentType" : "string"
  },
  "viewName" : "string"
}
```

2.1.5. errorHtml

PATCH /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ModelAndView
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· `application/json`

生成

· `text/html`

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200


```
{
  "empty" : true,
  "model" : "object",
  "modelMap" : {
    "string" : "object"
  },
  "reference" : true,
  "status" : "string",
  "view" : {
    "contentType" : "string"
  },
  "viewName" : "string"
}
```

2.1.6. errorHtml

HEAD /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ModelAndView
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· [application/json](#)

生成

· [text/html](#)

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "empty" : true,
  "model" : "object",
  "modelMap" : {
    "string" : "object"
  },
  "reference" : true,
  "status" : "string",
  "view" : {
    "contentType" : "string"
  },
  "viewName" : "string"
}
```

2.1.7. errorHtml

OPTIONS /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ModelAndView
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

· `application/json`

生成

· `text/html`

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

```

{
  "empty" : true,
  "model" : "object",
  "modelMap" : {
    "string" : "object"
  },
  "reference" : true,
  "status" : "string",
  "view" : {
    "contentType" : "string"
  },
  "viewName" : "string"
}

```

2.2. 导出接口的文档

Swagger Controller

2.2.1. 生成ascii

GET /exportAscii

参数

类型	名称	说明	类型
Query	swaggerPath <i>可选</i>	swaggerPath	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

. */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/exportAscii
```

2.3. 测试接口

Test Controller

2.3.1. 生成ascii

```
GET /ascii
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

```
. */*
```

HTTP请求示例

请求 path

```
/ascii
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

2.3.2. 生成ascii

```
GET /asciiToFile
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

. */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/asciiToFile
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

2.3.3. 生成confluence

```
GET /confluence
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

. */*

HTTP请求示例

请求 path

/confluence

HTTP响应示例

响应 200

"string"

2.3.4. 生成confluence

GET /confluenceToFile

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

. */*

HTTP请求示例

请求 path

/confluenceToFile

HTTP响应示例

响应 200

"string"

2.3.5. 获取所有用户

POST /getDetil

参数

类型	名称	说明	类型
Query	name <i>可选</i>	name	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	object
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· application/json

生成

· */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/getDetil
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"object"
```

2.3.6. 生成markdown

```
GET /markdown
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容

HTTP代码	说明	类型
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

. */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/markdown
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

2.3.7. 生成markdown

```
GET /markdownToFile
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

. */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/markdownToFile
```


HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

Chapter 3. 定义

3.1. ModelAndView

名称	说明	类型
empty 可选	样例: <code>true</code>	boolean
model 可选	样例: <code>"object"</code>	object
modelMap 可选	样例: <code>{ "string" : "object" }</code>	< string, object > map
reference 可选	样例: <code>true</code>	boolean

名称	说明	类型
status 可选	样例 : "string"	enum (100 CONTINUE, 101 SWITCHING_PROT OLS, 102 PROCESSING, 103 CHECKPOINT, 200 OK, 201 CREATED, 202 ACCEPTED, 203 NON_AUTHORITATIV E_INFORMATION, 204 NO_CONTENT, 205 RESET_CONTENT, 206 PARTIAL_CONTENT, 207 MULTI_STATUS, 208 ALREADY_REPORTED, 226 IM_USED, 300 MULTIPLE_CHOICES, 301 MOVED_PERMANENT LY, 302 FOUND, 302 MOVED_TEMPORARIL Y, 303 SEE_OTHER, 304 NOT_MODIFIED, 305 USE_PROXY, 307 TEMPORARY_REDIRE CT, 308 PERMANENT_REDIRE CT, 400 BAD_REQUEST, 401 UNAUTHORIZED, 402 PAYMENT_REQUIRED, 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND, 405 METHOD_NOT_ALLO WED, 406 NOT_ACCEPTABLE, 407 PROXY_AUTHENTICA TION_REQUIRED, 408 REQUEST_TIMEOUT, 409 CONFLICT, 410 GONE, 411 LENGTH_REQUIRED, 412 PRECONDITION_FAIL ED, 413 PAYLOAD_TOO_LARG E, 413 REQUEST_ENTITY_TO O_LARGE, 414 URI_TOO_LONG, 414 REQUEST_URI_TOO_ LONG, 415 UNSUPPORTED_MEDI A_TYPE, 416 REQUESTED_RANGE_ NOT_SATISFIABLE, 417 EXPECTATION_FAILE D, 418 I_AM_A_TEAPOT, 419 INSUFFICIENT_SPACE _ON_RESOURCE, 420 METHOD_FAILURE, 421 DESTINATION_LOCKE

名称	说明	类型
view 可选	样例: <code>View</code>	<code>View</code>
viewName 可选	样例: <code>"string"</code>	<code>string</code>

3.2. View

名称	说明	类型
contentType 可选	样例: <code>"string"</code>	<code>string</code>