

API说明

userList 用户信息

1. 创建新用户（注册）

URL: /api/user/reg

METHOD: POST

DATA : { "username" : "", "password" : "", "phone" : "" }

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code" : 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->注册失败  
  "msg" : "" //对于数据状态的描述  
}
```

2. 登录

URL: /api/user/login

METHOD: POST

DATA : { "phone" : "", "password" : "" }

返回结果:

```
RESULT: {
  "code" : 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->登录失败
  "msg" : "" //对于数据状态的描述
  "data": {
    "uid": 6,
    "isVIP": false,
    "username": "1111111111111111"
  }
}
```

3. 查询用户信息

URL: /api/user/getInfo?uid=1

METHOD: GET

uid: 用户ID

返回结果:

```
RESULT: {
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->查询失败
  "msg": "", //对于数据状态的描述
  "data": {
    "username": "ryan",
    "avatar": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
    "phone": "1XXXXXXXXXX",
    "isVIP": true,
    "city": "北京",
    "address": "昌平区回龙观东大街3号"
  }
}
```

4. 修改地址

URL: /api/user/updateAddress

METHOD: POST

DATA : { "uid" : "", "address" : "" }

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->修改失败  
  "msg": "", //对于数据状态的描述  
  "data": {  
    "username": "",  
    "phone": "",  
    "address": ""  
  }  
}
```

5. 更改信息

URL: /api/user/update

METHOD: POST

DATA : { "uid" : "", "username" : "", "password" : "", "phone" : "", "address" : "", "isVIP" : "" }

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code" : 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->修改失败  
  "msg" : "" //对于数据状态的描述  
}
```

6. 验证用户是否登录

URL: /api/user/validate?uid=1

METHOD: GET

uid: 用户ID

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->用户已登录 1->用户未登录  
  "msg": "", //对于数据状态的描述  
}
```

7. 退出登录

URL: /api/user/logout?uid=1

METHOD: GET

uid: 用户ID

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->成功 1->失败  
  "msg": "", //对于数据状态的描述  
}
```

goodsList 商品信息

1. 获取每一类商品列表

URL: /api/goods/getKindList?kid=1&limit=10&offset=1

METHOD: GET

kid: 商品种类ID limit: 每页数量 offset: 偏移量

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->获取失败  
  "msg": "", //对于数据状态的描述  
  "limit": 10, //每次申请数量  
  "offset": 1, //偏移量  
  "page": 1.1, //当前页数  
}
```

```
"pageNum": 5, //总页数
"total": 49, //总数据量
"hasMore": true,
"data": [
  {
    "gid": 1,
    "goodsName": "红果肉里藏有无数甜蜜炸弹",
    "goodsIcon": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
    "goodsImgs": [
      "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
      "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"
    ],
    "description": "福建平和红肉蜜柚2.4-3斤*1个",
    "price": 15.9,
    "cartNum": 0,
    "isSelected": false,
    "sales": 999,
    "inventory": 9999,
    "detail": {
      "weight": "2.4-3斤",
      "shelfLife": "立即食用",
      "pack": "普装"
    },
    "quality": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"
  }
  ...
]
```

2. 获取一个商品

URL: /api/goods/getOneGoods?kid=1&gid=1

METHOD: GET

kid: 商品种类ID gid: 商品ID

返回结果:

```
RESULT: {
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->获取失败
  "msg": "", //对于数据状态的描述
  "data": {
    "gid": 1,
    "goodsName": "红果肉里藏有无数甜蜜炸弹",
    "goodsIcon": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
    "goodsImgs": [
      "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
      "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"
    ],
    "description": "福建平和红肉蜜柚2.4-3斤*1个",
    "price": 15.9,
    "cartNum": 0,
    "isSelected": false,
    "sales": 999,
    "inventory": 9999,
    "detail": {
      "weight": "2.4-3斤",
      "shelfLife": "立即食用",
      "pack": "普装"
    },
    "quality": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"
  }
}
```

3. 获取轮播图

URL: /api/goods/getKindSlider?kid=1

METHOD: GET

kid: 商品种类ID

返回结果:

```
RESULT: {
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->获取失败
  "msg": "", //对于数据状态的描述
  "data": [
    "https://j-image.missfresh.cn/img_20171122152918954.jpg?
iopcmd=thumbnail&type=4&width=640",
    "https://j-image.missfresh.cn/img_20171213140122098.jpg?
iopcmd=thumbnail&type=4&width=640"
  ]
}
```

4. 获取所有商品分类图标

URL: /api/goods/getAllKindsIconList

METHOD: GET

返回结果:

```
RESULT: {
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->获取失败
  "msg": "", //对于数据状态的描述
  "data": [
    {
      "kid": 1,
      "kind": "水果",
      "kindIcon": "https://j-
image.missfresh.cn/img_20170712184022323.png"
    },
    ...
  ]
}
```

orderList

1. 获取用户订单列表

URL: /api/order/getUserOrders?uid=1&limit=10&offset=1

METHOD: GET

uid: 用户ID limit: 每页数量 offset: 偏移量

返回结果:

```
RESULT: {
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->注册失败
  "msg": "获取成功", //对于数据状态的描述
  "limit": 2, //每次申请数量
  "offset": 2, //偏移量
  "page": 2, //当前页数
  "pageNum": 2, //总页数
  "total": 3, //总数据量
  "hasMore": false,
  "data": [ //列表
    {
      "oid": 2,
      "date": "20171212",
      "state": "unPaid",
      "totalPrice": 44.5,
      "discount": 5,
      "list": [
        {
          "gid": 2,
          "goodsName": "来自蜜柚之乡的香甜问候",
          "goodsIcon":
            "https://image.missfresh.cn/7ee27c7707364e289deecb68520b6852.jpg?
            iopcmd=thumbnail&type=4&width=200",
          "price": 8.9,
          "count": 5
        },
        ...
      ]
    },
    {
      "oid": 3,
```



```
    "date": "20171212",
    "state": "unPaid",
    "totalPrice": 65.4,
    "discount": 6,
    "list": [
      {
        "gid": 3,
        "goodsName": "一手能掌握的红肉心",
        "goodsIcon":
"https://image.missfresh.cn/716f805a085147aa86565f0f83a3cf7c.jpg?
iopcmd=thumbnail&type=4&width=200",
        "price": 10.9,
        "count": 6
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
}
```

2. 获取指定日期订单列表

URL: /api/order/getUserDateOrders?
uid=1&limit=10&offset=1&date=20171212

METHOD: GET

uid: 用户ID limit: 每页数量 offset: 偏移量 date: 订单时间

返回结果:

```
RESULT: {
  "code": 0,
  "msg": "", //对于数据状态的描述
  "limit": 10,
  "page": 1,
  "pageNum": 10, //总页数
  "total": 98, //总数据量
}
```

```
"data": [ //列表
  {
    "oid": 2,
    "date": "20171212",
    "state": "unpaid",
    "totalPrice": 44.5,
    "discount": 5,
    "list": [
      {
        "gid": 2,
        "goodsName": "来自蜜柚之乡的香甜问候",
        "goodsIcon":
"https://image.missfresh.cn/7ee27c7707364e289deecb68520b6852.jpg?
iopcmd=thumbnail&type=4&width=200",
        "price": 8.9,
        "count": 5
      }
    ]
  },
  {
    "oid": 3,
    "date": "20171212",
    "state": "cancelled",
    "totalPrice": 65.4,
    "discount": 6,
    "list": [
      {
        "gid": 3,
        "goodsName": "一手能掌握的红肉心",
        "goodsIcon":
"https://image.missfresh.cn/716f805a085147aa86565f0f83a3cf7c.jpg?
iopcmd=thumbnail&type=4&width=200",
        "price": 10.9,
        "count": 6
      }
    ]
  }
]
```

```
    },  
    ...  
  ]  
}
```

3. 根据状态获取订单列表

URL: /api/order/getUserStateOrders?uid=1&limit=10&offset=1&state=1

METHOD: GET

uid: 用户ID limit: 每页数量 offset: 偏移量 state: 订单状态 1: unpaid 2:paid
3:cancelled

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->注册失败  
  "msg": "", //对于数据状态的描述  
  "limit": 10,  
  "page": 1,  
  "pageNum": 10, //总页数  
  "total": 98, //总数据量  
  "data": [ //列表  
    {  
      "oid": 1,  
      "date": "20171212",  
      "state": "paid",  
      "totalPrice": 120.0,  
      "discount": 30,  
      "list": [  
        {  
          "gid": 1,  
          "goodsName": "苹果",  
          "goodsImg": ["http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"],  
          "price": 30,  
          "count": 4  
        },  
        ...  
      ]  
    },  
    ...  
  ]  
}
```

```
        ]
      },
      ...
    ]
  }
}
```

4. 获取订单信息

URL: /api/order/getOrder?uid=1&oid=1

METHOD: GET uid: 用户ID oid: 订单ID

返回结果:

```
RESULT: {
  "code": 0, //整体返回数据状态 0->正常 1->注册失败
  "msg": "", //对于数据状态的描述
  "limit": 10,
  "page": 1,
  "pageNum": 10, //总页数
  "total": 98, //总数据量
  "data": {
    "oid": 1,
    "date": "20171212",
    "state": "paid",
    "totalPrice": 120.0,
    "discount": 30,
    "list": [
      {
        "gid": 1,
        "goodsName": "苹果",
        "goodsImg": ["http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"],
        "price": 30,
        "count": 4
      },
      ...
    ]
  }
}
```

5. 更改订单状态

URL: /api/order/changeState

METHOD: POST

DATA : { "uid" : 1, 用户ID "oid" : 1, 订单ID "state" : 1 状态 }

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code" : 0,    //整体返回数据状态 0->正常 1->更改失败  
  "msg" : ""    //对于数据状态的描述  
}
```

6. 创建新订单

URL: /api/order/addOrder

METHOD: POST

DATA : { "uid":1, "totalPrice": 1, "discount": 1, "list": [{ "gid": 2,
"goodsName": "", "goodsIcon": "", "price": 8.9, "count": 5 } ...] }

返回结果:

```
RESULT: {  
  "code" : 0,    //整体返回数据状态 0->正常 1->创建失败  
  "msg" : ""    //对于数据状态的描述  
}
```